

Arquitetura e Organização de Computadores

Turma C 2021/01

Trabalho: Geração de Dados Imediatos no RISC-V

Objetivo:

Desenvolver um módulo em VHDL que gere os dados imediatos utilizados nas instruções do processador RISC-V.

Descrição:

O conjunto de instruções do processador RISC-V introduz várias alternativas para geração de dados imediatos, ou seja, dados que são incluídos no próprio código da instrução.

Os formatos de instrução utilizados são R, I, S, SB, U e UJ. Os campos utilizados nestes formatos são indicados a seguir.

Format	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
R-type	funct7							rs2					rs1					funct3			rd					opcode						
I-type	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	rs1					funct3			rd					opcode						
S-type	11	10	9	8	7	6	5	rs2					rs1					funct3			4	3	2	1	0	opcode						
SB-type	12	10	9	8	7	6	5	rs2					rs1					funct3			4	3	2	1	11	opcode						
UJ-type	20	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	11	19	18	17	16	15	14	13	12	rd					opcode						
U-type	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	rd					opcode						

Figura 1. Formatos de instruções do RISC-V

Campos principais:

funct7: campo de 7 bits auxiliar na identificação da instrução

rs2: registrador fonte da operação

rs1: registrador fonte da operação

rd: registrados destino da operação

funct3: campo de 3 bits auxiliar na identificação da instrução

opcode: campo de 7 bits que identifica a instrução

Dados Imediatos (considerando *ins* = instrução, *imm* = dado imediato gerado):

- I-type: 12 bits, $imm(11:0) = ins(31:20)$ e $imm(31:12) \Rightarrow$ extensão de sinal.
- S-type: 12 bits, $imm(11:0) = \{ins(31:25), ins(11:7)\}$ e $imm(31:12) \Rightarrow$ extensão de sinal.
- SB-type: 12 bits, $imm(12:1) = \{ins(31), ins(7), ins(30:25), ins(11:8)\}$, sendo $imm(0) = 0$ e $imm(31:13) \Rightarrow$ extensão de sinal.
- UJ-type: 20 bits, $imm(20:1) = \{ins(31), ins(19:12), ins(20), ins(30:21)\}$, sendo $imm(0) = 0$ e $imm(31:20) \Rightarrow$ extensão de sinal.
- U-type: 20 bits, $imm(31:12) = ins(31:12)$ e os $imm(11:0) = 0$.

Identificação dos formatos:

```
type FORMAT_RV is { R_type, I_type, S_type, SB_type, UJ_type, U_type };
```

Os formatos são definidos pelos seguintes opcodes:

- R_type: opcode = 0x33

- I_type: opcode = 0x03 ou opcode = 0x13 ou opcode = 0x67
- S_type: opcode = 0x23
- SB_type: opcode = 0x63
- U_type: opcode = 0x37
- UJ_type: opcode = 0x6F

Tarefa:

Desenvolver em *VHDL* um módulo que recebe como entrada uma instrução de 32 bits em um dos formatos acima indicados e gera o valor do dado imediato, também de 32 bits, em sua saída. No caso do formato *R-type*, que não inclui dado imediato na instrução, gerar o valor zero.

Entradas e saídas:

```
entity genImm32 is
  port (
    instr : in std_logic_vector(31 downto 0);
    imm32 : out signed(31 downto 0));
end genImm32;
```

Verificação:

Para verificar o funcionamento do módulo, utilizar as seguintes instruções do RISC-V:

Instrução RISC-V	Código	Formato	Imediato	Imm hex
add t0, zero, zero	0x000002b3	R-type	inexiste: 0	0x00000000
lw t0, 16(zero)	0x01002283	I-type0	16	0x00000010
addi t1, zero, -100	0xf9c00313	I-type1	-100	0xFFFFFFFF9C
xori t0, t0, -1	0xfff2c293	I-type1	-1	0xFFFFFFFFFF
addi t1, zero, 354	0x16200313	I-type1	354	0x00000162
jalr zero, zero, 0x18	0x01800067	I-type2	0x18 / 24	0x00000018
lui s0, 2	0x00002437	U-type	0x2000	0x00002000
sw t0, 60(s0)	0x02542e23	S-type	60	0x0000003C
bne t0, t0, main	0xfe5290e3	SB-type	-32	0xFFFFFFFFE0
jal rot	0x00c000ef	UJ-type	0xC / 12	0x0000000C

Comandos VHDL:

- Agregação: operador ‘&’
- Extensão de sinal: `resize(val, size)`
- Ex:

```
architecture a of genImm32 is
  signal a, b, d : std_logic_vector(31 downto 0);
begin
  a <= resize(signed(b(15 downto 1) & d(31 downto 16) & '0'), 32);
  ...
end genImm32;
```

Entregar:

- Arquivo zipado com o número de matrícula do aluno como nome
- Código VHDL, incluindo testbench
- Relatório com a resposta às seguintes perguntas:
 - o Qual a razão do embaralhamento dos bits do imediato no RiscV ?
 - o Por que alguns imediatos não incluem o bit 0 ?
 - o Os imediatos de operações lógicas estendem o sinal ?
 - o Como é implementada a instrução NOT no RiscV ?