

REQ — Disponibilização Global da API Híbrida

1. Objetivo

Tornar a conexão **API Híbrida** uma opção de conexão disponível para todas as empresas, removendo a dependência da feature flag utilizada durante o período de desenvolvimento e estabilização da funcionalidade.

A alteração deve manter inalterado o funcionamento atual da API Híbrida e das demais opções de conexão.

2. Contexto

A API Híbrida é uma opção de conexão que combina a API Oficial e a API Baileys e atualmente está disponível somente para empresas que possuem uma feature flag específica habilitada.

A feature flag foi utilizada durante o desenvolvimento da funcionalidade para permitir uma disponibilização controlada, possibilitando testes, ajustes e correções antes da liberação para todas as empresas.

Com a funcionalidade estabilizada e já utilizada por diversas empresas, a feature flag deixa de ser necessária para controlar sua disponibilidade.

A API Híbrida deverá passar a seguir o mesmo padrão das demais opções de conexão, ficando disponível para todas as empresas.

A disponibilidade da opção não possui outros critérios específicos. Eventuais requisitos necessários para que uma conexão Híbrida seja efetivamente estabelecida pertencem ao processo de conexão e não devem interferir na disponibilidade da funcionalidade.

3. Requisitos Funcionais (RF)

RF01 — Disponibilização da API Híbrida

O sistema deve disponibilizar a opção de conexão API Híbrida para todas as empresas.

RF02 — Remoção da dependência da feature flag

O sistema não deve utilizar a feature flag anteriormente associada à API Híbrida para determinar se a opção estará disponível.

RF03 — Disponibilidade para empresas sem histórico de habilitação

O sistema deve disponibilizar a opção API Híbrida para empresas que nunca tiveram a feature flag habilitada.

RF04 — Manutenção das conexões existentes

O sistema deve manter o funcionamento das conexões híbridas existentes após a remoção da feature flag.

RF05 — Manutenção do comportamento da API Híbrida

O sistema deve manter o comportamento atual da API Híbrida após a remoção da feature flag.

RF06 — Remoção da dependência da feature flag nas camadas do sistema

O sistema deve remover as dependências da feature flag utilizadas para controlar a disponibilidade ou o funcionamento da API Híbrida em todas as camadas em que essa validação exista.

RF07 — Remoção da feature flag

O sistema deve remover a feature flag da API Híbrida.

RF08 — Manutenção das demais conexões

O sistema deve manter a disponibilidade e o funcionamento das demais opções de conexão sem alterações decorrentes da remoção da feature flag da API Híbrida.

4. Regras de Negócio (RN)

RN01 — Disponibilidade global

A API Híbrida deve estar disponível para todas as empresas.

RN02 — Feature flag não determina disponibilidade

A disponibilidade da API Híbrida não deve depender da existência, ativação ou desativação da feature flag anteriormente utilizada para controlar a funcionalidade.

RN03 — Feature flag não determina funcionamento

A feature flag da API Híbrida não deve ser utilizada para determinar o funcionamento ou comportamento de uma conexão Híbrida.

RN04 — API Oficial não determina disponibilidade

A existência ou disponibilidade de uma conexão API Oficial não deve ser utilizada como critério para determinar se a opção API Híbrida será disponibilizada para a empresa.

RN05 — Regras do processo de conexão

Eventuais requisitos relacionados à API Oficial necessários para estabelecer uma conexão Híbrida devem continuar sendo tratados exclusivamente para o processo de conexão.

RN06 — Conexões Híbridas existentes

Empresas que já possuem conexões Híbridas devem continuar utilizando-as normalmente após a remoção da feature flag.

RN07 — Nenhuma alteração nas conexões existentes

A remoção da feature flag não deve alterar os dados, configurações, status ou funcionamento das conexões Híbridas existentes.

RN08 — Disponibilidade como padrão do sistema

A API Híbrida deve seguir o padrão de disponibilidade das demais opções de conexão, não possuindo uma regra específica de disponibilização baseada em feature flag.

RN09 — Remoção definitiva da feature flag

Após a implementação, não deve permanecer nenhuma dependência da feature flag para determinar a disponibilidade ou o funcionamento da API Híbrida.

RN10 — Não substituição da feature flag

Não deve ser criada uma nova feature flag para substituir a feature flag removida.

5. Fluxo Principal

FP01 — Acesso à opção API Híbrida

1. Usuário acessa a área de conexões da empresa.
 2. Sistema apresenta as opções de conexão disponíveis.
 3. Sistema apresenta a opção **API Híbrida**.
 4. Usuário seleciona a API Híbrida.
 5. Sistema permite que o usuário siga o fluxo atual de configuração e conexão da API Híbrida.
 6. O processo de conexão segue as regras já existentes para a API Híbrida.
-

6. Fluxos Alternativos

FA01 — Empresa nunca teve a feature flag habilitada

1. Empresa acessa a área de conexões.
2. Sistema verifica as opções de conexão disponíveis.
3. A empresa não possui histórico de habilitação da antiga feature flag.
4. Sistema apresenta a opção API Híbrida normalmente.
5. Usuário pode iniciar o fluxo de conexão.

FA02 — Empresa já possui conexão Híbrida

1. Empresa acessa o sistema após a implantação da alteração.
2. Sistema apresenta a conexão Híbrida existente.
3. A conexão permanece disponível.
4. O funcionamento da conexão permanece inalterado.

FA03 — Empresa sem API Oficial disponível

1. Empresa acessa a área de conexões.
2. Sistema apresenta a opção API Híbrida.
3. Usuário inicia o processo de conexão.
4. Caso exista alguma condição relacionada à API Oficial que impeça o estabelecimento da conexão, o sistema aplica a regra já existente para o processo de conexão.
5. A ausência da API Oficial não deve fazer com que a opção API Híbrida seja ocultada previamente.

FA04 — Outras opções de conexão

1. Usuário acessa a área de conexões.
2. Sistema apresenta a API Híbrida.
3. As demais opções de conexão permanecem disponíveis conforme o comportamento atual.

4. A remoção da feature flag da API Híbrida não altera essas opções.
-

7. Exceções

EX01 — Falha durante o processo de conexão

Caso ocorra uma falha durante o estabelecimento da conexão Híbrida, o sistema deve seguir o tratamento de erro já existente para a API Híbrida.

A remoção da feature flag não deve criar ou alterar o tratamento dessas falhas.

EX02 — Erro relacionado à API Oficial

Caso uma conexão Híbrida dependa de algum recurso da API Oficial e esse recurso esteja indisponível, o sistema deve aplicar o tratamento já existente para o processo de conexão.

A opção API Híbrida não deve ser ocultada exclusivamente em razão dessa condição.

10. Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF01 — Manutenção do comportamento

A remoção da feature flag não deve alterar o comportamento funcional já existente da API Híbrida.

RNF02 — Integridade das conexões existentes

A alteração não deve causar perda, alteração ou indisponibilidade das conexões Híbridas existentes.

RNF03 — Ausência de dependência

Após a implementação, nenhuma camada do sistema deve depender da antiga feature flag para determinar a disponibilidade ou o funcionamento da API Híbrida.

RNF04 — Regressão das demais conexões

A alteração não deve impactar o funcionamento ou a disponibilidade das conexões API Oficial, API Baileys, Facebook e Instagram.

RNF05 — Consistência do sistema

A API Híbrida deve seguir o mesmo padrão de disponibilidade das demais opções de conexão, sem necessidade de configuração individual por empresa.

RNF06 — Remoção de configuração obsoleta

A feature flag deve ser removida das configurações e estruturas utilizadas pelo sistema quando confirmado que não possui outras finalidades.

11. Critérios de Aceitação

CA01 — Disponibilidade global

- A opção API Híbrida deve estar disponível para todas as empresas.

CA02 — Empresa sem feature flag anterior

- Uma empresa que nunca teve a feature flag habilitada deve visualizar e poder iniciar o fluxo da API Híbrida.

CA03 — Empresa que já utilizava a Híbrida

- Uma empresa que já possui uma conexão Híbrida deve continuar utilizando-a normalmente após a alteração.

CA04 — Integridade das conexões existentes

- A remoção da feature flag não deve alterar dados, configurações, status ou funcionamento das conexões Híbridas existentes.

CA05 — Independência da feature flag

- A disponibilidade da API Híbrida não deve depender da feature flag.
- O funcionamento da API Híbrida não deve depender da feature flag.
- A criação de uma conexão Híbrida não deve depender da feature flag.
- Não deve existir nenhuma dependência da feature flag para determinar a disponibilidade ou o funcionamento da API Híbrida.

CA06 — Independência da API Oficial para disponibilidade

- A opção API Híbrida deve permanecer disponível mesmo quando a empresa não possui uma conexão API Oficial.
- Eventuais restrições relacionadas à API Oficial devem ser aplicadas somente durante o processo de conexão, conforme as regras existentes.

CA07 — Remoção da feature flag

- A feature flag deve ser removida do sistema após a confirmação de que não possui outras finalidades.
- Não deve ser criada outra feature flag para substituir a anterior.

CA08 — Demais conexões

- API Oficial, API Baileys, Facebook e Instagram devem permanecer disponíveis e funcionando conforme o comportamento atual.
- A remoção da feature flag da API Híbrida não deve causar alteração nas demais opções de conexão.

CA09 — Comportamento da API Híbrida

- O comportamento funcional da API Híbrida deve permanecer igual ao comportamento existente antes da remoção da feature flag.
- Nenhuma funcionalidade relacionada ao fluxo atual da API Híbrida deve ser alterada como parte desta implementação.