

# Script Pontual para Criação de Templates Padrão em Conexões Antigas da API Oficial

## Contexto

Foi implementada uma funcionalidade responsável por criar automaticamente os templates padrão durante a configuração de **novas conexões com a API Oficial da Meta**.

Essa funcionalidade verifica a existência dos templates padrão na integração e cria automaticamente aqueles que ainda não estiverem cadastrados. A regra também determina que, quando apenas parte dos templates existir, sejam criados exclusivamente os templates ausentes, evitando duplicidades.

Entretanto, as conexões com a API Oficial que foram criadas **antes da implementação dessa funcionalidade** não passaram por esse processo automático. Essas conexões permanecem sem um ou mais templates padrão e não devem depender de uma nova conexão ou reconexão para receber esse recurso.

Dessa forma, será necessária uma execução pontual para identificar essas conexões antigas e reproduzir nelas o mesmo comportamento já implementado para novas conexões.

O objetivo não é alterar o comportamento atual da criação de templates para novas conexões, mas realizar uma **regularização das conexões existentes** que ficaram fora da implementação original.

---

## Porquê

As conexões antigas da API Oficial não passaram pela rotina de criação automática dos templates padrão, pois foram configuradas antes da implementação dessa funcionalidade.

Exigir que esses clientes realizem uma nova conexão para que a rotina seja executada não é adequado, uma vez que a necessidade não está relacionada à configuração da conexão, mas à ausência de uma funcionalidade que foi implementada posteriormente.

Essa situação gera uma diferença de comportamento entre as conexões:

- novas conexões recebem automaticamente os templates padrão;
- conexões antigas podem não possuir esses templates;
- conexões antigas não devem precisar ser reconectadas para receber os templates;

- clientes que não realizarem uma nova conexão permaneceriam sem a padronização implementada.

Portanto, deve ser realizada uma execução pontual capaz de regularizar as conexões antigas, sem alterar os templates que já existem e sem criar duplicidades.

---

## Regras de Negócio

### 1. Escopo das conexões

O script deverá considerar exclusivamente as **conexões existentes da API Oficial da Meta** que foram criadas anteriormente à implementação da criação automática dos templates.

A execução deverá ter como objetivo identificar as conexões antigas que ainda não possuem todos os templates padrão.

Não fazem parte do escopo:

- conexões realizadas via API Baileys;
- criação de novos templates personalizados;
- alteração de templates existentes;
- alteração do comportamento da criação automática para novas conexões.

O PRD original estabelece que a criação automática não se aplica às integrações realizadas via API Baileys.

### 2. Templates que deverão ser verificados

Para cada conexão elegível, o script deverá verificar individualmente a existência dos quatro templates padrão definidos na funcionalidade original:

- **Recorrência**
- **Pós-venda/antibiótico**
- **Suplementação**
- **Leite**

Os conteúdos e configurações desses templates deverão ser exatamente os definidos na implementação original.

### 3. Verificação individual dos templates

A lógica do script deverá ser baseada na existência individual de cada template.

Para cada conexão:

1. Consultar os templates existentes na integração.
2. Verificar a existência do template **Recorrência**.

3. Verificar a existência do template **Pós-venda/antibiótico**.
4. Verificar a existência do template **Suplementação**.
5. Verificar a existência do template **Leite**.
6. Identificar quais templates estão ausentes.
7. Criar exclusivamente os templates ausentes.

Essa regra reproduz o comportamento já estabelecido para novas conexões, no qual o sistema verifica quais templates já existem e cria somente aqueles que ainda não estão cadastrados.

#### 4. Não duplicar templates existentes

O script **não deverá criar novamente um template que já exista na conexão**.

Exemplo:

- Conexão possui Recorrência;
- Conexão possui Leite;
- Conexão não possui Pós-venda/antibiótico;
- Conexão não possui Suplementação.

Nesse cenário, o script deverá criar somente:

- Pós-venda/antibiótico;
- Suplementação.

Recorrência e Leite não deverão sofrer nenhuma alteração.

Essa regra é necessária para preservar os templates já existentes e evitar duplicidades, conforme estabelecido na funcionalidade original.

#### 5. Configuração dos templates criados

Todo template criado pelo script deverá utilizar as mesmas configurações definidas para a criação automática das novas conexões:

- **Categoria:** Marketing;
- **Idioma:** Português;
- **Tipo de cabeçalho:** Texto.

Os conteúdos dos quatro templates também deverão permanecer exatamente conforme definidos na implementação original.

#### 6. Aprovação pela Meta

O script deverá apenas realizar a criação dos templates utilizando o fluxo já existente.

A aprovação dos templates continuará sendo realizada pela Meta, não fazendo parte do escopo do script qualquer mecanismo de aprovação automática.

## 7. Execução pontual

A execução deverá ser **pontual**, exclusivamente para regularizar as conexões antigas que não passaram pela criação automática dos templates.

Não deverá ser criada uma rotina recorrente para esse processo.

Após a conclusão da execução e a regularização das conexões elegíveis, o comportamento normal do sistema permanecerá sendo o já implementado para novas conexões: durante uma nova integração, o sistema verifica os templates padrão e cria os que estiverem ausentes.

---

### Objetivo

Desenvolver e executar um script pontual capaz de regularizar as conexões antigas da API Oficial da Meta que ainda não possuem os templates padrão, reproduzindo o mesmo comportamento já implementado para novas conexões.

Ao final da execução, cada conexão elegível deverá possuir os quatro templates padrão, quando ausentes, sem necessidade de reconexão e sem alteração ou duplicação dos templates que já existiam.

A execução deverá permitir que clientes que possuem conexões antigas tenham acesso à mesma padronização de templates disponibilizada para clientes que realizaram novas conexões após a implementação da funcionalidade.

---

### Fluxo do Script

#### Etapa 1 — Identificação das conexões

O script deverá identificar as conexões existentes que atendam ao escopo de API Oficial da Meta.

#### Etapa 2 — Consulta dos templates

Para cada conexão identificada, o script deverá consultar os templates atualmente cadastrados.

#### Etapa 3 — Comparação

Os templates encontrados deverão ser comparados individualmente com os quatro templates padrão definidos pelo sistema.

## **Etapa 4 — Identificação dos ausentes**

O script deverá montar o conjunto de templates que ainda não existem naquela conexão.

## **Etapa 5 — Criação**

Para cada template ausente, o script deverá realizar a criação utilizando as configurações e o conteúdo definidos para os templates padrão.

## **Etapa 6 — Preservação**

Templates que já existirem não deverão ser recriados, editados ou substituídos.

## **Etapa 7 — Registro da execução**

O processamento deverá registrar o resultado da operação, permitindo identificar quais conexões foram processadas, quais templates já existiam, quais foram criados e quais apresentaram erro.

## **Etapa 8 — Finalização**

Após o processamento de todas as conexões elegíveis, a execução será encerrada. Não deverá permanecer nenhuma rotina recorrente responsável por repetir essa operação.

---

# **Fluxos Alternativos**

## **Conexão possui todos os templates**

O script deverá identificar que os quatro templates já existem e não deverá realizar nenhuma criação.

## **Conexão possui apenas parte dos templates**

O script deverá criar exclusivamente os templates ausentes.

## **Conexão não possui nenhum dos templates**

O script deverá criar os quatro templates padrão.

## **Erro na consulta dos templates**

Caso não seja possível consultar os templates existentes de uma conexão, o script não deverá prosseguir com a criação naquela conexão.

Essa regra segue o comportamento definido no PRD original, no qual uma falha na consulta impede a criação até que a verificação seja concluída com sucesso.

## **Erro durante a criação**

Caso ocorra um erro na criação de determinado template, o retorno deverá ser registrado em log para análise.

O erro de um template não deverá resultar na criação de um template que já exista.

---

## **Exceções**

- Falha na consulta dos templates existentes: não realizar novas criações para a conexão e registrar o erro.
- Falha de comunicação com a API da Meta durante a criação: registrar o erro retornado.
- Erro específico no cadastro de um template: registrar o retorno da Meta para posterior análise.
- Template já existente: não realizar nova criação.
- Conexão fora do escopo da API Oficial: não processar.
- Conexão que já possui os quatro templates: nenhuma ação.

As regras de tratamento de falhas seguem o comportamento já estabelecido na implementação original.

---

## **Critérios de Aceite**

- O script deve identificar as conexões antigas da API Oficial incluídas no escopo da regularização.
- O script deve consultar os templates existentes individualmente para cada conexão.
- O script deve verificar a existência dos quatro templates padrão.
- O script deve criar automaticamente cada template que estiver ausente.
- O script não deve recriar templates que já existam.
- O script deve permitir que uma conexão que possua apenas parte dos templates receba somente os templates faltantes.
- O script deve permitir que uma conexão sem nenhum dos templates receba os quatro templates padrão.
- Os templates criados devem utilizar a mesma configuração definida para as novas conexões: Categoria Marketing, Idioma Português e Cabeçalho do tipo Texto.
- Os conteúdos dos templates criados devem ser os mesmos definidos na implementação original.
- Os templates criados devem seguir o fluxo normal de aprovação da Meta.
- O script não deve alterar templates que já existam na conexão.

- O script não deve criar templates personalizados.
- O script não deve processar conexões da API Baileys.
- O script deve registrar em log as falhas ocorridas durante consulta ou criação.
- O script deve registrar o resultado do processamento das conexões.
- A execução deve ser pontual, não sendo criada uma rotina recorrente.
- Após a execução do script, o fluxo de criação automática para novas conexões deve permanecer inalterado.
- O cliente de uma conexão antiga não deve precisar realizar uma reconexão para que os templates ausentes sejam criados.
- Ao final da execução, as conexões antigas processadas deverão possuir os templates padrão que estavam ausentes, ressalvadas as situações em que a Meta ou a própria consulta/criação tenha retornado erro.

## Fora do Escopo

- Alteração do fluxo atual de criação automática para novas conexões.
- Criação de uma rotina periódica para manutenção dos templates.
- Reconexão das integrações existentes.
- Criação de templates personalizados.
- Alteração do conteúdo dos templates padrão.
- Alteração dos templates que já existem.
- Aprovação automática dos templates pela Meta.
- Criação dos templates para conexões via API Baileys.

A finalidade deste desenvolvimento é exclusivamente **regularizar as conexões antigas que ficaram fora da implementação original**, garantindo que elas recebam os mesmos templates padrão sem precisar passar novamente pelo processo de conexão.