

 **Tabela: Comandos mais utilizados em R**

Comando	Função
<code>print("Olá, mundo!")</code>	Exibe uma mensagem na tela
<code>c(1,2,3,4)</code>	Cria um vetor com números
<code>mean(vetor)</code>	Calcula a média dos valores de um vetor
<code>sd(vetor)</code>	Calcula o desvio padrão de um vetor numérico
<code>summary(dataframe)</code>	Exibe um resumo estatístico de um dataframe
<code>table(vetor)</code>	Conta a frequência dos elementos em um vetor
<code>length(vetor)</code>	Retorna o tamanho de um vetor
<code>ifelse(condição, valor1, valor2)</code>	Operação condicional (similar ao if em outras linguagens)
<code>for (i in 1:10) { print(i) }</code>	Loop for, que itera de 1 a 10
<code>while (condição) { código }</code>	Executa um bloco de código enquanto a condição for verdadeira
<code>plot(x, y)</code>	Cria um gráfico simples a partir de dois vetores
<code>hist(vetor)</code>	Gera um histograma para visualizar a distribuição dos dados
<code>lm(y ~ x, data=dados)</code>	Executa uma regressão linear

```
read.csv("arquivo.csv")
```

Lê um arquivo CSV e transforma em dataframe

```
write.csv(dados,  
"arquivo.csv")
```

Salva um dataframe como arquivo CSV

```
library(ggplot2)
```

Carrega o pacote **ggplot2**, usado para visualização de dados

```
ggplot(dados, aes(x, y)) +  
geom_point()
```

Cria um gráfico de dispersão com ggplot2

```
install.packages("dplyr")
```

Instala um pacote no R

```
library(dplyr)
```

Carrega o pacote **dplyr**, usado para manipulação de dados