Sentiment Classification

Multi-Task-Learning und I1/I2-Regularisierung

Mirko Hering, Julia Kreutzer, Jasmin Schröck

22. Juli 2013



Inhaltsverzeichnis

Aufgabenstellung und Lösungsansatz

Umsetzung

Evaluation

Demo

Fazit

Referenzen

Aufgabenstellung und Lösungsansatz

- Spezifikation revived

Aufgabenstellung

7iel

- ▶ Gewinnung von Features, die für alle Kategorien der Testdaten aussagekräftig und bei der Klassifizierung nützlich sind
- ▶ Lernverfahren auf bewertete Produktrezensionen von Amazon.com anwenden, mit Hilfe der gewonnenen Features in positiv und negativ klassifizieren

Lösungsansatz

- ► Anwendung von Multitask-Learning mit verteilter I1/I2-Regularisierung zur Feature-Selektion
- ▶ Die Produktkategorien (books, dvd, electronics, kitchen) entsprechen den Tasks des Multi-Task-Learnings
- ▶ Alternativ zu Produktkategorien: Random Shards

Referenzen

Daten Methoden Korpusformat Klassenarchitektur Hadoop

Umsetzung

- Implementierung, Hadoop und Co.

Daten Methoden Korpusformat Klassenarchitektur Hadoop

Daten

Multi-Domain Sentiment Dataset (version 2.0)

- ► Englischsprachige Produktrezensionen von Amazon.com
- ▶ 4 Kategorien: Bücher, DVDs, Küchengeräte, Elektronik
- ▶ Rezensionen sind positiv und negativ gelabelt
- ▶ Preprocessed: Zählung von Unigrammen und Bigrammen
- ► für jede Kategorie 1000 negative und 1000 positive Rezensionen

Daten Methoden Korpusformat Klassenarchitektur Hadoop

Daten

Unsere Aufteilung:

- ▶ je 1200 Rezensionen für Training
- ▶ und je 400 für Test und Development

Methoden

Parameter:

- ▶ Lernrate η^t
- ► Epochenzahl t
 - -diese wird durch die Laufzeit auf Hadoop begrenzt werden
- Gewichtsvektorinitialisierung v₀
- Auswahl der top k Features
- ► Anzahl/Daten in shards Z
 - -4 Kategorien, also 4 Shards

Korpusformat

- ► Format einer Rezension:

 Kategorie feature:count feature:count (...) #label#:[positive|negative]
- ▶ Format des Korpus: eine Rezension pro Zeile

6 Korpora:

- ▶ Je ein Korpus mit allen Rezensionen einer Kategorie
- ▶ Plus ein Korpus mit allen Rezensionen (pooled all)
- ▶ Plus ein Korpus mit Rezensionen aus allen Kategorien, jedoch nur so groß wie ein Korpus einer einzelnen Kategorie (pooled - small)

Klassenarchitektur

KLASSENARCHITEKTUR		
ST+Evaluation	ST & MT	MULTI TASK
Development	Perceptron	TrainPerceptronScalable
.wVFromFile (FileName) .singleTrain () .singleTest () .multiTest ()	.setWeights (WV) .setLearningRate (double) .trainSingle (Instances) .trainMulti (Instances)	.createRandomShards () .runHadoopJob ()
.multiRandomTest ()	CreateInstances	FeatureSelector
.test ()	.fromFile (FileName) .fromString (String)	.getTopKFeatures (k)
WriteReview	(July)	
	Instance	
.reviewToHashMap (Str) .evaluateReview (String)	.getFeatureVector () .getLabel ()	

Hadoop - MT Learning

- ► Aufruf der jar-Datei mit Hadoop
- Angabe der Parameter (top k Features, Epochen, Kategorien)
- ▶ Innerhalb einer Epoche: Durchlauf der Phasen 1 & 2
- ▶ Abschließend: Selektion der top k Features

Daten Methoden Korpusformat Klassenarchitekti Hadoop

Hadoop - MT Learning

PHASE 1

Input splits:

key: category name value: review

Mapper:

creates one perceptron per category parses review trains perceptron on review

Input:

key: category name value: weight vector

Reducer:

gets all weight vectors of one category calculates average weight vector

PHASE 2

Input splits:

key: feature value: weight vector value

Mapper:

returns feature-value pairs to reducer

Input:

key: feature

value: weight vector value

Reducer:

gets all values of one feature calculates I2 norm and average value

Daten Methoden Korpusformat Klassenarchitektur Hadoop

Hadoop - Random Shards

RANDOM SHARDS

Input splits:

key: category name

Referenzen

value: review

Mapper:

increasing counter;

when counter = max. number of shards:

reset to 0

replace key by counter value

Input:

key: random category name (a number)

value: review

Reducer:

saves each category in its own file

Parameter-Optimierung

Maß: Error-Rate

► Lernrate η^t : $10, 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}, 10^{-5}, 10^{-6}, \frac{1}{t}, exp, dec$

$$dec: \frac{1}{1 + \frac{t}{trainset Size}}$$

- ▶ Epochenzahl t: 1, 10, 20, 30
- Gewichtsvektorinitialisierung $v_0 = 0$
- Auswahl der top k Features: k = 10, 100, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000
- Anzahl der shards Z: 4

Parameter-Optimierung

weitere Experimente:

- ▶ Margin Perceptron (update if $y_i\langle x_i, w_z, t\rangle <= 1$)
- ► Word Net (Synsets für Unigramme)

► Jedoch keine Verbesserung :-(

Referenzen

Daten Methoden Korpusformat Klassenarchitektur Hadoop

Hadoop - Random Shards

RANDOM SHARDS

Input splits:

key: category name

value: review

Mapper:

increasing counter;

when counter = max. number of shards:

reset to 0

replace key by counter value

Input:

key: random category name (a number)

value: review

Reducer:

saves each category in its own file

Parameter-Optimierung

Maß: Error-Rate

- ► Lernrate η^t : $10, 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}, 10^{-5}, 10^{-6}, \frac{1}{t}, exp, dec$
- ► Epochenzahl t: 1, 10, 20, 30
- Auswahl der top k Features: k = 10, 100, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000

Optimale Parameter:

10 Epochen, Lernrate = 10^{-2} , top 5000 Features

Referenzen

Baselines Fakten, Fakten, Fakter Unseen Corpora Features

Evaluationsergebnisse

- sprechende Zahlen

Wie gut klassifiziert unser regularisierter Multi-Task Perceptron...

Referenzen

- ... jede einzelne Kategorie?
- ... im Vergleich zu Single-Task Learning?
- ... im Vergleich zu random sharded Multi-Task Learning?

Baselines:

- ► Single-Task-Learning auf einzelnen Kategorien
- ► Single-Task-Learning auf allen Daten
- ► Multi-Task-Learning mit random shards

Single Task Learning

	independent	small	all
books	0,2275	0,3000	0,1925
dvd	0,2200	0,2750	0,2000
electronics	0,1825	0,2100	0,1525
kitchen	0,1475	0,2325	0,1425
average	0,1944	0,2544	0,1719

Multi Task Learning

	shards = tasks	random shards
books	0,2375	0,2400
dvd	0,2175	0,1900
electronics	0,1550	0,1500
kitchen	0.1450	0,1525
average	0,1888	0,1831

Vergleich

	average error rate	average vector length
ST independent	0,1944	63.213
ST small	0,2544	78.089
ST all	0,1719	194.627
MT shards = tasks	0,1888	5.000
MT random shards	0,1831	5.000

Unseen Corpora

Erstellung zusätzlicher Testcorpora:

- Herunterladen von Amazon-Kundenrezensionen: http://www.esuli.it/fossil/repo/amazonReviewsDownloader/index
- ▶ eigenes Python-Skript zum Formatieren

Korpora haben unterschiedliche Längen und sind nicht ausgeglichen:

Kategorie	Rezensionen	Anteil positiv
gardening	1865	0,8
outdoor	916	0,86
snacks	208	0,95
organicfood	97211	0,88

Unseen Corpora

	average error rate
	on unseen test corpora
ST independent	0,2611
books	0,4164
dvd	0,2997
electornics	0,1873
kitchen	0,1410
ST small	0,2253
ST all	0,1781
MT shards = tasks	0,1616
MT random shards	0,1776

Features

Top 10 Features nach Multi Task Learning mit Random Shards:

- ▶ kagan : -0.4
- ► worst : -0.8000000000000006
- ► *poor* : −0.470000000000001
- ► boring: -0.7000000000000004
- thebest: 0.5200000000000002
- ▶ (*pp*. : 0.58
- excellent: 0.6800000000000004
- ▶ bad : -0.38
- ► disappointed : −0.5000000000000002
- wonderful: 0.5100000000000002

Demo

- check your sentiment!

Demo

Rezensionen zum Buch "Software Project Survival Guide": 5 Sterne:

This book is especially helpful to those either: 1) new to managing projects 2) have never been formally trained in managing projects 3) are more on the business side of the fence and need insight into the software development process. I highly recommend this book if you fall into any of the above categories. I also recommend buying this book for any non-technical bosses.

2 Sterne:

Here is another Project Management Bookör "Do This, Do That Book". It is just about "doing something in order step". It has a wrong name; it is not a survival book. Survival means The continuation of life or existenceaccording to Webster Dictionary and I can assure you that you cannot survive by just following these steps and actions. Your most important ve precious resources are your project team. If you are an experienced project manager, this book is totally a vast of time. There is nothing new inside. If you are new to project management, you may have some idea about agile-driven classical project management, but you should know that it is just a one of many sides of project management. Maybe. I said maybe, you can use this book as a checklist.

Aufgabenstellung und Lösungsansatz Umsetzung Evaluation Demo Fazit Referenzen

Fazit

- our sentiment

Fazit

Ergebnisse:

- Multi-Task Learning besser als Single-Task Learning auf einzelnen Kategorien (independent)
- ▶ Random shards besser als taskspezifische shards
- ▶ beste Ergebnisse beim Single-Task-Training auf allen Daten (pooled), aber nur um 0.01 besser als Multi-Task-Perceptron
- aber: Größe der Gewichtsvektoren, d.h. Anzahl der Features bei Multi-Task geringer bei vergleichbaren Ergebnissen
- Unseen Corpora: Multi-Task besser als Single-Task

► Feature Selektion & paralleles Lernen sind nützlich, vor allem bei unbekannten Kategorien führt es zu einer besseren Klassifizierung der Daten

Fazit

Verbesserungsvorschläge & weitere Ideen:

- ▶ Korpora: größer, andere Tasks, z.B. Filme
- ► Features: "mehr"Information (semantisch, syntaktisch, ...)
- ▶ Variation der Anzahl der random shards
- ► Vergleich mit "average"-Single-Task-Perceptron
- ► Verwendung alternativer MR-Frameworks, die besser für iterative Prozesse geeignet sind, z.B. Spark

Aufgabenstellung und Lösungsansatz Umsetzung Evaluation Demo Fazit **Referenzen**

Referenzen

- Inspiration und Anleitung

Referenzen

- Joint Feature Selection in Distributed Stochastic Learning for Large-Scale Discriminative Training in SMT
 P.Simianer, S. Riezler, C. Dyer. In Proceedings of the 50th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2012).
- ▶ Domain Adaptation for Sentiment Classification
 John Blitzer, Mark Dredze, Fernando Pereira. Biographies, Bollywood, Boom-boxes and Blenders. Association of Computational Linguistics (ACL), 2007.
- Stochastic Gradient Descent Training for L1-regularized Log-linear Models with Cumulative Penalty Yoshimasa Tsuruoka, Jun'ichi Tsujii, Sophia Ananiadou. In Proceedings of the Joint Conference of the 47th Annual Meeting of the ACL and the 4th International Joint Conference on Natural Language Processing of the AFNLP (ACL, 2009).
- Learning with Kernels Support Vector Machines, Regularization, Optimization, and Beyond Bernhard Scholkopf, Alexander J. Smola. The MIT Press, 2002.