--SELECTORES-

```
*LOS UTILIZAMOS PARA ACCEDER A UN ELEMENTO O LISTA DE ELEMENTOS
 DE UNA PAGINA
* SON METODOS DEL OBJETO DOCUMENT
querySelector()
* RETORNA PRIMER ELEMENTO DEL HTML QUE SE CORRESPONDA CON EL
PARAMETRO INDICADO
document.querySelector('nav')
querySelectorAll()
* RETORNA UN LISTADO DE ELEMENTOS QUE COINCIDAN CON LA BÚSQUEDA
 (TODOS)
document.querySelectorAll('div')
getElementById()
* RETORNA EL ELEMENTO CUYO ID COINCIDA CON EL BUSCADO
document.getElementById('cursos-id')
--MODIFICANDO EL DOM--
.innerHTML
* LO USAMOS PARA LEER O MODIFICAR EL CONTENIDO DE UNA ETIQUETA
HTML
document.querySelector('nav').innerHTML
```

document.querySelector('nav').innerHTML = "Jorge"

document.querySelector('nav').innerHTML += "Esteban"

```
* LO USAMOS PARA LEER O MODIFICAR EL <mark>TEXTO</mark> DE UNA
ETIQUETA HTML
document.querySelector('div').innerText
document.querySelector('div').innerText = "Marta"
document.querySelector('div').innerText += "Gloria"
--PROPIEDAD STYLE--
* NOS PERMITE LEER Y MODIFICAR REGLAS CSS APLICADAS AL ELEMENTO
QUE SELECCIONAMOS
document.querySelector('nav').fontSize
--MODIFICAR ESTILOS--
* PODEMOS ACCEDER AL ELEMENTO QUE DEFINE EL ESTILO DEL ELEMENTO
SELECCIONADO Y MODIFICARLO.
element.style.color = "red"; element.style.fontSize = "50px";
--TEMPLATE STRINGS--
* ESTRUCTURA EN LA QUE EL VALOR DE UNA PARTE SE MANTENDRA
CONSTANTE Y OTRA SE EJECUTARA CADA VEZ QUE EL TEMPLATE STRING
SEA UTILIZADO (VALOR VARIABLE).
const nombre = "Belen"
const template = `Hola! Soy ${nombre}`;
console.log(template)
```

.innerText

--CONTENIDO DINAMICO-

- * innerHTML NOS PERMITE INCLUIR ETIQUETAS EN NUESTRO TEMPLATE STRING Y QUE SEAN INTERPRETADAS CORRECTAMENTE POR EL NAVEGADOR. ESTO NOS DA LA POSIBILIDAD DE AGREGAR MUCHO DINAMISMO.
 - --> VISUAL STUDIO CODE