

¿Esto va en CLAUDE.md, en una skill, en un hook, en un subagente, en un comando, en un MCP o en un plugin?

Baja por las preguntas en orden y para en el primer sí. Es la única pregunta que hay que acertar antes de configurar nada, y la que más tiempo hace perder cuando se falla.

Verificado contra Claude Code 2.1.228 · 12 de agosto de 2026

Cosas Agénticas · sin afiliación con Anthropic

EL RECORRIDO

Siete preguntas, en este orden

El orden importa. Está puesto de más restrictivo a más flexible, para que lo que no se puede negociar se resuelva antes de que aparezca la tentación de resolverlo con un prompt.

01 ¿Tiene que ocurrir *siempre*, sin que el modelo pueda decidir saltárselo?

SÍ Hook

Un hook es código determinista que dispara el propio programa ante un evento, no una instrucción que el modelo interpreta. Formatear después de editar, vetar un borrado masivo, impedir que se lea un `.env`, dejar rastro de lo que se tocó. Si te lo puedes permitir "casi siempre", no es un hook. Si no, lo es.

02 ¿Necesita datos o acciones que viven *fuera* de esta máquina?

SÍ MCP

Una base de datos, una API, un sistema de tickets, un servicio de la empresa. MCP es el enchufe hacia fuera. Nada más. Si lo que quieres es que el agente haga algo mejor con lo que ya tiene delante, no es un MCP: te has equivocado de pregunta y lo vas a pagar en contexto.

03 ¿Es contexto que hace falta en *todas* las tareas de este repositorio?

SÍ CLAUDE.md

Cómo se compila, cómo se pasan los tests, qué convenciones tiene el código, qué está prohibido tocar. La prueba: si en la mitad de las tareas ese texto sobra, no va aquí. CLAUDE.md se paga en cada turno de cada sesión, para siempre.

04 ¿Es un procedimiento que solo hace falta *a veces*, y el propio agente puede reconocer cuándo?

SÍ Skill

Migrar una tabla, preparar una release, auditar accesibilidad. La skill vive apagada y se enciende sola cuando la tarea encaja con su descripción. Por eso la descripción no es documentación: es el disparador, y es la parte que hay que escribir con más cuidado de todo el archivo.

05 ¿Lo lanza *siempre una persona*, a propósito, con las mismas instrucciones?

sí Comando

Un comando es un prompt guardado que se invoca a mano: `/pr` , `/postmortem` , `/auditar` . La diferencia con la skill es quién decide. La skill la decide el agente cuando la tarea encaja; el comando lo decides tú. Cuando dudes entre los dos, pregúntate si te fías de que se active solo.

06 ¿Necesita un contexto limpio, otro criterio, o va a generar mucho ruido?

sí Subagente

Rastrear cuarenta archivos para responder una sola cosa, revisar con ojos de auditor en vez de con ojos de autor. El subagente trabaja en su propia ventana y devuelve solo la conclusión, así que el ruido no te ensucia la sesión. El precio es que no comparte tu contexto: todo lo que necesite hay que dárselo.

07 ¿Ya funciona en tu máquina y quieres que funcione igual en las de tu equipo?

sí Plugin

El plugin no es una séptima categoría: es el envoltorio de las seis anteriores para poder repartirlas. Nunca es la respuesta a "cómo hago esto", siempre es la respuesta a "cómo hago que los demás también lo tengan". Empaquetar antes de que funcione es repartir un problema en vez de una solución.

¿Ningún sí?

Entonces no necesitas configurar nada: necesitas escribir mejor la instrucción. La mitad de las configuraciones que se añaden a un proyecto existen para compensar una petición mal formulada, y salen mucho más caras que reescribirla.

El impuesto de contexto de cada pieza

Cada opción se paga de una forma distinta. Esta tabla es la razón real por la que elegir bien importa: no es elegancia, es tu factura de cada turno.

PIEZA	QUÉ OCUPA EN CONTEXTO	CUÁNDO SE PAGA	QUIÉN LA ACTIVA
Hook	Nada. Es código que corre fuera del modelo.	Nunca	El programa, ante un evento
Comando	Nada hasta que lo invocas. Entonces, su texto.	Al invocarlo	Tú, a mano
Skill	Solo su descripción. El cuerpo se carga si se activa.	Descripción: siempre Cuerpo: al activarse	El agente, si la tarea encaja
Subagente	Su propia ventana aparte. A ti te vuelve solo el informe.	En su propia cuenta	El agente principal o tú
CLAUDE.md	El archivo entero, en cada turno de cada sesión.	Siempre	Se carga solo al abrir
MCP	Solo los <i>nombres</i> de sus herramientas. Los esquemas van diferidos y se traen bajo demanda.	Nombres: siempre Esquemas: al usarlos	Se conecta al arrancar
Plugin	Lo que cueste lo que lleve dentro.	Hereda	Depende de lo empaquetado

La consecuencia práctica

La fila que se paga entera en cada turno es **CLAUDE.md**. Un archivo de mil líneas es un peaje que pagas siempre, uses o no lo que contiene. Con MCP el reflejo de desconectar servidores "para ahorrar contexto" suele estar mal calibrado: por defecto solo pesan los nombres. Mide con `/mcp` antes de amputar, y con `/context` el reparto real. En una operación propia medimos 24 tokens de entrada por cada token de salida: ahí es donde se va el dinero.

Cuándo MCP sí se vuelve caro

En cinco casos el peaje permanente vuelve, proporcional a cuántas herramientas tengas conectadas: si fuerzas `ENABLE_TOOL_SEARCH=false`; si `ENABLE_TOOL_SEARCH=auto` decide que los esquemas caben en el 10 % de la ventana; **si trabajas contra un gateway propio**, porque con `ANTHROPIC_BASE_URL` apuntando fuera se desactiva solo; si tienes las betas experimentales apagadas; o si tu modelo no admite bloques `tool_reference`. Compruébalo con `/mcp` antes de dar nada por hecho.

Señales de que elegiste mal

Cada síntoma apunta a una pieza concreta. Si reconoces alguno, vuelve a la pregunta que lo resuelve.

"A veces lo hace y a veces no"

Pusiste como instrucción algo que no era negociable. Las instrucciones se interpretan; el código, no.

→ [pregunta 01](#), [hook](#)

El CLAUDE.md no para de crecer

Estás metiendo procedimientos ocasionales en el sitio que se paga siempre. Sácalos y conviértelos en skills.

→ [pregunta 04](#), [skill](#)

La skill nunca se activa sola

El problema casi nunca está en el cuerpo, está en la descripción. Reescríbela con las palabras que usarías al pedirlo.

→ [pregunta 04](#), [skill](#)

La sesión se queda sin contexto enseguida

Empieza por el tamaño de tu CLAUDE.md, que es lo único que se paga entero cada turno. Confirma el reparto con /context antes de tocar nada.

→ [tabla del impuesto](#)

El subagente devuelve algo inservible

No comparte tu contexto. Lo que no le pasaste explícitamente, no lo tiene. No es que no se entere: es que no estaba.

→ [pregunta 06](#), [subagente](#)

A tu compañero no le funciona

Lo tienes suelto en tu máquina en vez de empaquetado. Y empaquetar algo que aún falla solo reparte el fallo.

→ [pregunta 07](#), [plugin](#)