

Anexo: Uso de IA

Juliana Gamas

IA utilizada: *Gemini*

Etapa 1: Fundamentación y Contextualización UX

Investigación UX: Ejecución y Recolección de Datos

Fue utilizada para la lectura de los resultados de la encuesta, otorgándonos porcentajes y un breve análisis de éstos.

Etapa 2: Planificación y Diseño de Interfaces

En esta etapa no fue utilizada ni para la creación de un lenguaje visual ni para la generación de imágenes. Tampoco fue utilizada para el diseño de wireframes. Su uso fue exclusivamente para organizar el procedimiento y consultar requisitos establecidos en la consigna.

Prototipado: Wireframes de baja y alta fidelidad

- Lista de todas las pantallas que debería incluir el sitio.
- Requisitos de diseño de la Home:
 - Mencionó banner principal, CTA y secciones destacadas
- Consulté si era posible realizar un scroll horizontal con Bootstrap5
- Consulté si en Mobile el header debía seguir siendo visible en las pantallas de Local, Producto y Pago
 - Respondió que lo conservara en la de Local y Producto, pero que la reemplazase en la pantalla de Pago por un botón de retroceso. En la pantalla de Seguimiento vuelve a aparecer la cabecera completa.
- Consulté cuál es el mejor tamaño de letra para mobile en Figma
 - Respondió 16px para texto base, 14px datos pequeños, 28px para h1 (no aplicado), 22px para h2
- Consulté si un sistema de canje por puntos obtenidos en compras mayores a 15.000, deberíamos implementar un límite de canjes al día
 - Respondió que es recomendable y que podría implementarse un límite de puntos en vez de un límite de canjes. **Rechacé** esta sugerencia, ya que habrá productos muy caros que valgan, por ejemplo, 1000 puntos. Si el límite al día fuese de 500 puntos, no podría canjear nunca esos productos; y de ser 1000 el límite, el usuario podría canjear 5 productos de 200 puntos en un día, lo cual podría significar pérdida para el local correspondiente.

Etapa 3: Implementación técnica

En esta etapa, fue utilizada para identificar redundancias en el código de las clases de Bootstrap y errores puntuales.

HTML/Bootstrap:

- Consulta rápida sobre cómo ajustar interlineado con Bootstrap (lh-sm), como sumarle peso a un icono que haya quedado fino, y otras propiedades.

CSS:

- Si bien mi CSS estaba bien vinculado al HTML y las fuentes de Google bien importadas, el Live Preview no mostraba ni el cambio de fuente ni cambios de color de texto (mi objetivo era cambiarlo en todo el archivo sin tener que cambiarlo etiqueta por etiqueta). Consulté a la IA qué podía hacer.
Sugirió agregar !important para forzar el cambio de estilo nativo de Bootstrap.
- Consulté cómo poner un offset en Y al redirigir con href.
Sugirió la etiqueta html al principio del css con el scroll behavior y scroll padding top.

JavaScript:

- Pregunté si cumpliría con la consigna de uso de js hacer un login validado, un formulario de selección de opciones en la página de producto, y que el precio se vaya sumando al agregar productos al carrito.
- Consulté el propósito de .trim() y del evento .preventDefault()
- Le pedí que me explicara cómo agregar al login un mensaje de validación antes de redirigir a la home.
- Por alguna razón el toggle de icono favorito en js no funcionaba.
Sugirió agregar el onclick directamente en el HTML y llamar a la función en js.
- Pedí que me explicara cómo hacer una página de producto funcional, donde el usuario pudiese agregar hasta 3 elementos al carrito y el precio final se multiplicase con cada elemento. Dejé de comprender cuando tuve que vincular el precio resultante en el offcanvas de carrito (no en la de producto), así que no agregué esa parte del script.

Etapa 4: Aseguramiento de Calidad Multi-dispositivo

Fue utilizada para interpretar las métricas de Lighthouse y ajustar mi código para mejorar la Performance, que en la home arrojaba un valor de 67. Identificó que el Largest Contentful Paint (LCP) estaba tardando 5.9 segundos, y explicó que significa que el elemento más grande de la pantalla inicial (según, el primer banner del carrusel) estaba tardando en renderizarse por completo.

En primer lugar, me sugirió cambiar todas las imágenes a WebP (algunas aún las tenía en formato PNG), que además asegura retrocompatibilidad con navegadores no actualizados. Luego recomendó bajar el script personalizado al final de cada HTML, antes de cerrar el body. En tercer lugar, sugirió preconnectar las fuentes de Google que importé directamente al CSS. Por último y como último recurso, recomendó agregar la variable `fetchpriority="high"` al primer banner para agilizar aún más la carga. Esto parece haber solucionado el problema dado que la calificación subió a 81.