

Implementación del sistema SIGEPI usando herramientas de desarrollo dirigido por modelos (DSL)

Implementación de la plataforma web para la gestión de los
proyectos presentados por los grupos y semilleros de investigación
en la Universidad de la Amazonia

Julian David Mora Ramos ¹

¹Universidad de la Amazonia, ¹Florencia, Caquetá

10 de abril de 2017

TÍTULO DE LA TESIS

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA



IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SIGEPI

TRABAJO PRESENTADO COMO PARTICIPACIÓN RELEVANTE

GRUPO GIECOM

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES

PRESENTA

JULIAN DAVID MORA RAMOS

DEDICATORIA

A la Facultad de Ingeniería y a la Universidad, por la formación que me han
dado.

Es gracias a ustedes que es posible el presente trabajo.

En verdad, gracias.

Yo.

Agradecimientos

¡Muchas gracias a todos!

Nota de aceptación

También quisiera reconocer a ... por ...CONACYT, PAPIIT / etc.

“Con fundamento en los artículos 21 y 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor y como titular de los derechos moral y patrimonial de la obra titulada **“TÍTULO DE LA TESIS”**, otorgo de manera gratuita y permanente al Instituto Tecnológico Autónomo de México y a la Biblioteca Raúl Baillères Jr., la autorización para que fijen la obra en cualquier medio, incluido el electrónico, y la divulguen entre sus usuarios, profesores, estudiantes o terceras personas, sin que pueda percibir por tal divulgación una contraprestación”.

AUTOR

FECHA

FIRMA

Índice general

0.1. INTRODUCCIÓN	XIII
0.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	1
0.2.1. Planteamiento del problema	1
0.2.1.1. Contexto	1
0.2.1.2. Formulación del problema	1
0.2.2. Justificación	1
0.2.3. Objetivos	1
0.2.3.1. Objetivo general	1
0.2.3.2. Objetivo específico	1
0.3. MARCO REFERENCIAL	2
0.3.1. Marco teórico	2
0.3.1.1. DSL & Meta modelos	2
0.3.1.2. Arquitectura MVC	2
0.3.1.3. Ext.NET, motor de renderizado	2
0.4. Conclusiones	3
0.5. TRABAJOS FUTUROS	4
0.6. Bibliografía	5
0.7. ANEXOS	6

Índice de figuras

Índice de cuadros

Resumen

Abstract

0.1. INTRODUCCIÓN

Hoy en día, muchos de los desarrollos de aplicaciones y sistemas informáticos con funcionalidades para automatización de tareas poseen gran demanda. Los tiempos de ejecución y elaboración de un proyecto se reducen cuando herramientas DSL (Lenguaje de dominio específico) y similares son implementadas, ofreciendo características de generación de código reutilizable, tales como componentes que pueden ser implementados en otros proyectos del mismo tipo. No se trata de una tecnología emergente, las primeras apariciones de los DSL fueron lanzadas a mediados de los 80's.

Actualmente se pueden encontrar ramificaciones DSL en diferentes aplicaciones, cada una con funcionalidades específicas, tales como MDD, MDA y MDE, siendo estos un conjunto de recursos interoperables que permiten ser usados en el análisis, modelado y construcción de proyectos software. Por otro lado, las nuevas tecnologías emergentes han aumentado la cantidad de mecanismos y maneras de generar software, generalmente todos estos siguen la misma filosofía de las DSL, por ejemplo, se pueden encontrar las ORM (Object Relational Mapping) para el control de múltiples gestores de bases de datos a partir de un solo lenguaje base. Del mismo modo, los programadores de software, matemáticos, estadísticos y demás, hacen uso de herramientas de lenguaje de dominio específico mediante programas de computadora como R, interpretes de expresiones regulares, entre otros.

El sistema de gestión documental (SIGEPI) es una plataforma web robusta, que fue creada gracias a la implementación de herramientas de modelado y generación de código, DSL. En la primera parte de este documento se nombran todos aquellos procesos que se siguieron para la generación del código fuente a partir de los esquemas obtenidos después de aplicar el desarrollo dirigido por modelos, también conocido como MDD (en inglés, Model-Driven Development). Posteriormente, se explica la arquitectura de desarrollo que fue aplicada, incluyendo cada una de las librerías y entornos que fueron usados.

0.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

0.2.1. Planteamiento del problema

0.2.1.1. Contexto

En la búsqueda de mejores procesos que ayuden a la optimización y mejoramiento de la productividad, nuevas metodologías y herramientas han emergido, consigo vienen toda clase de formas para realizar tareas complejas en tiempos relativamente cortos. Un ejemplo claro es el modelado de requisitos, siguiendo el estándar UML se pueden obtener varios esquemas que permiten la visualización de cada proceso por separado desde diferentes puntos de vista en un sistema; casos de uso, clases, bloques, secuencia, etc.

Es cierto que el estándar UML permite la generación de código fuente, pero existe un problema que se puede plantear sobre la misma ideología que mantiene este estándar, dado que se deben seguir estrictamente una serie de normas. Algunas veces es necesario diseñar y crear un sistema siguiendo un conjunto de normas no dadas por un estándar existente, propiamente personalizadas y generalmente creadas desde cero a partir de una base abstracta obtenida desde los requisitos, es decir, crear una serie de reglas de modelado a partir de un grupo de requisitos. Aquí es donde entran en acción las DSL, permitiendo el establecimiento de un conjunto de reglas para el modelado de esquemas personalizados siguiendo como base fundamental los requisitos del sistema. De esta manera, cada proceso que se propone para la construcción del sistema va a seguir estrictamente ese un conjunto de reglas individualizadas.

0.2.1.2. Formulación del problema

0.2.2. Justificación

0.2.3. Objetivos

0.2.3.1. Objetivo general

Implementar el sistema de información para la gestión de los procesos de presentación, evaluación y seguimiento de los proyectos de investigación en la Universidad de la Amazonia, mediante el tratamiento y aplicación de los resultados obtenidos en el uso de la arquitectura de desarrollo dirigida por modelos, MDD.

0.2.3.2. Objetivo específico

- Procesar y generar resultados (código fuente) a partir de los meta-modelos definidos por los esquemas diseñados en la arquitectura MDD.
- Aplicar el código fuente obtenido por el procesamiento de los meta-modelos en un entorno de desarrollo basado en la web, específicamente la arquitectura de tres capas con .NET MVC.
- Realizar pruebas de rendimiento, usabilidad y seguridad para verificar el cumplimiento de los requisitos no funcionales referentes al mismo.

0.3. MARCO REFERENCIAL

0.3.1. Marco teórico

0.3.1.1. DSL & Meta modelos

0.3.1.2. Arquitectura MVC

0.3.1.3. Ext.NET

0.4. Conclusiones

0.5. TRABAJOS FUTUROS

0.6. Bibliografía

0.7. ANEXOS