

The background is a dark blue gradient. On the left side, there is a curved area filled with glowing blue and white binary code (0s and 1s) that appears to be receding into the distance. On the right side, several thin, parallel white diagonal lines stretch from the bottom left towards the top right.

HTML 5

TABLAS - CSS

LISTAS

1 **Ordenadas:** Son numeradas automáticamente

2 **No Ordenadas:** Son las denominadas viñetas

3 **Definition list.** Se usa para hacer una lista de definiciones. Ej. Diccionario.

✓ **Atributos:**

4 **type:** según el tipo de lista cambia el ícono o tipo de numeración

LISTAS

1

Ordenadas: Indica el orden en que debe ser. El navegador entiende la semántica y determina la importancia según el orden

2

IMPORTANTE:

Las listas se pueden anidar de diferentes formas

Ver 11-listas.html

TABLAS

Nro	Detalle

Las **tablas** sirven para mostrar contenido tabulado

La estructura básica es:

table -> indica que comienza una tabla

tr -> (*table row*) Inicia una línea o registro de la tabla

td -> (*table data*) Indica una celda

caption -> Establece el título de la tabla

th -> thead - Table head - Cabecera de columna

tbody -> Table body, es opcional salvo que exista un thead.

Cuando se establece una cabecera, el resto de la tabla debe estar en tbody.

tfoot -> Table tfoot, es opcional. Ver el ejemplo con su estructura

Ver [12-tablas.html](#)

ATRIBUTOS USADOS EN HTML

Atributos para agrupar filas y/o columnas

rowspan -> la celda ocupa mas de una fila. Valor por defecto es 1

colspan -> la celda ocupa mas de una col. Valor por defecto es 1

ATRIBUTOS EN CSS

Los atributos que modifican las tablas deben ser definidos en reglas css.

Ejemplo:

`<style>`

```
table {background-color: aqua;
        border: 2px solid red;
        border-radius: 2px;
        position: absolute;
        left: 50%;
        margin-left: -400px;
        top: 50%;
        margin-top: -300px;
    }
```

```
td {background-color:chocolate;
    text-align: center;
}
```

`</style>`

Ver 13-atributos_tabla.html

ATRIBUTOS PARA SELECCIONAR COLUMNAS

- ▶ `colgroup` -> Agrupa celdas por columnas. Nos permite seleccionar una columna en concreto.
- ▶ Dentro colocaremos tantas etiquetas `col` como columnas tenemos, cada etiqueta `col` equivale a una columna en concreto, siguiendo el mismo orden que tienen en la tabla.
- ▶ Si necesitamos que una etiqueta `col` agrupe más de una columna, tenemos el atributo `span`, que funciona de la misma forma que `colspan` y `rowspan`

Ver [14-seccionar-columna.html](#)
[15-tabla-con-estilos.html](#)