


Curso de Hacking ético Master. D


Ejercicio 1 - RECOPILACIÓN
DE INFORMACIÓN

Alumno: Julián Gordon


Para crear una cuenta en Shodan, lo primero que debemos hacer es entrar a su pagina web shodan.io y seguir los pasos de registro. En la siguiente imagen se puede observar una captura de pantalla con los datos de mi cuenta creada



Para crear una cuenta en Hunter, los pasos son similares a los de Shodan. En la siguiente imagen se puede observar una captura de pantalla con los datos de registro y datos de la API key que usaremos para configurarlo luego.




Para configurar Shodan y Hunter en theHarvester, debemos agregar las API keys que logramos obtener cuando nos registramos en respectivas páginas web. Para ello, debemos abrir el archivo api-keys.yaml y agregarlas, para que la herramienta theHarvester pueda utilizarlos. Se puede observar en la siguiente imagen.




En esta imagen se muestra un ejemplo de búsqueda sobre el dominio "hackthebox.eu". TheHarvester, a traves de Hunter, nos devuelve algunos correos electrónicos que encontró, asociados al dominio que usamos como objetivo



Ahora mostramos como configurar Shodan en Maltego, que es otra herramienta que se usa para la recopilación de información. Primero debemos buscar Shodan dentro de los Transforms e instalarlo.



Una vez lo tengamos instalado, debemos agregar la Api key que adquirimos al registrarnos.



Una vez lo tengamos instalado y configurado, podemos hacer una búsqueda, por ejemplo, por el nombre de dominio y luego seleccionar Shodan para realizar esa búsqueda. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo sobre el dominio "google.com"

