Dojo AM
Unidad Pintura

Pasos del AM 0 1 2 3 4

# Mantenimiento Autónomo

**C** Limpieza

**I** Inspección

**L** Lubricación

**R** Reapriete

## El operador cuida su equipo todos los días.

CILR: del inglés Cleaning, Inspection, Lubrication, Re-tightening.

### Objetivos

- Cero averías por falta de condiciones básicas.
- Menos tiempo de limpieza e inspección.
- Más disponibilidad del equipo (OEE).



## Degradación forzada

El descuido acelera el deterioro.



Dojo AM
Unidad Pintura

Pasos del AM 0 1 2 3 4

# Los pasos del AM

**0** Preparación

**1** Limpieza inicial

**2** Fuentes de suciedad

**3** Estándares CILR

**4** Gestión autónoma

## Se entrenan en el Dojo

Objetivo final

# Equipos en condiciones ideales. Operadores protagonistas. Proceso estable y confiable.



Dojo AM
Unidad Pintura

Pasos del AM

0 | **1** | 2 | 3 | 4

# 1 Limpieza inicial

## Limpiar es inspeccionar.

**Tarjeta AM**

Resuelve
**Operador**

**Tarjeta AM**

Resuelve
**Mantenimiento**

- Limpiar toda la máquina.
- Detectar y etiquetar anomalías.
- Marcar zonas sucias y de difícil acceso.



Dojo AM
Unidad Pintura

Pasos del AM 0 1 2 3 4

# 2 Eliminar fuentes de suciedad

**Evitar que se ensucie es mejor que limpiar.**

- Encontrar el origen de la suciedad.
- Proteger y contener (por ejemplo, acrílico).
- Facilitar el acceso para limpiar.




1 Overspray en la rejilla
2 Fuga en la bomba
3 Roce de la manguera



Dojo AM
Unidad Pintura

Pasos del AM: 0 | 1 | 2 | **3** | 4

# 3 Estándares CILR

## El estándar lo hace quien lo usa.

- Definir método y frecuencia.
- Usar controles visuales.
- Seguir el estándar todos los días.

| Equipo | Tarea | Cuándo |
|---|---|---|
| Pistola | Limpiar boquilla | Fin de turno |
| Filtro | Leer presión | Cada turno |
| Bomba | Engrasar | Semanal |

**E C R S**

Eliminar Combinar Reducir Simplificar



# 4 Gestión autónoma

## Quien conoce su equipo evita la falla.

- Conocer los componentes.
- Inspeccionar los puntos críticos.
- Registrar y tratar anomalías.




