Profesor:

Neiner Maximiliano

Parte 1 - Ejercicios con CSS

- 1- Crear una página HTML y definir tres mensajes entre los elementos h1, h2 y h3. Definir el mismo color para el texto de cada bloque y colores diferentes para el fondo de los mismos (cada elemento HTML debe tener definida la propiedad **style**)
- 2- Definir un estilo diferente para los elementos h1,h2,h3,h4,h5 y h6. Mostrar mensajes utilizando estos elementos a las que se le han definido estilos. Utilizar el **tag style** del documento HTML.
- 3- Definir reglas para los elementos HTML: h1, h2, h3, h4, h5 y h6. Inicializar la propiedad *font-size* con valores decrecientes para cada una de los elementos (40, 30, 25, 20, 15 y 10 píxeles).

Inicializar la propiedad *font-family* para las tres primeras marcas con los valores: *Arial, Arial Black y Arial Narrow*.

- 4- Confeccionar una página que muestre el título de una noticia. Seguidamente un párrafo con el resumen de la noticia y finalmente la noticia completa. Utilizar las propiedades relacionadas al texto vistas en CSS para realzar la noticia en la página.
- 5-Confeccionar una página que contenga dos divisiones con una serie de párrafos cada una. Disponer de un *color de fondo* distinto para cada sección. En la segunda sección mostrar el mismo texto de la primera sección pero con algunas palabras tachadas (utilizar *text-decoration:underline* en un archivo ubicado en la carpeta raíz de la aplicación).
- 6- Confeccionar una página que muestre una pequeña descripción sobre sus sitios web favoritos.

Defina un título principal para su nombre y apellido.

Utilice una lista ordenada para indicar los distintos sitios con enlaces a los mismos. Utilice los conceptos básicos presentados hasta el momento sobre CSS.

- 7- Definir la misma fuente, color y tamaño de fuente para los elementos **p** (párrafo) y **h6** (tener en cuenta que cuando vea la página el texto que se encuentra en el elemento **h6** difiere del texto que se encuentra dentro del párrafo por la propiedad **font-weight** (ya que el elemento **h6** es de tipo **bold** y el elemento **p** tiene por defecto **normal**)
- 8- Definir para el elemento de párrafo (p) el color verde puro (green/#00ff00), texto centrado (text-align:center).

Imprimir varios párrafos para ver los resultados según la regla de estilo definida

9- Definir tres elementos *span* con valores decrecientes para las propiedades:

letter-spacing word-spacing

Luego inicializar la propiedad *text-transform* para que el texto siempre salga en mayúsculas.

Definir tres nombres de clases que solo apliquen si el elemento es de tipo **span**.

10- Definir en la hoja de estilo estas dos clases:

```
.subrayado {
  color:#00aa00;
  text-decoration:underline;
}
.tachado {
  color:#00aa00;
  text-decoration:line-through;
}
```

Luego, en la página HTML, definir un título con nivel **h1** (subrayar todo el título). Luego un párrafo que tenga algunas palabras subrayadas y otras tachadas (utilizar un elemento **span** para asignar estilos a una palabra).

11- Definir estas dos reglas en la hoja de estilo externa. Luego crear una página HTML que contenga 3 preguntas y 3 respuestas. A cada pregunta y respuesta disponerla en un párrafo distinto. Asignar los estilos *pregunta* y *respueta*

```
.pregunta {
  font-family:verdana;
  font-size:14px;
  font-style:italic;
  color:#0000aa;
}
.respuesta {
  font-family:verdana;
  font-size:12px;
  font-style:normal;
  text-align:justify;
  color:#555555;
}
```

- 12- Defina cuatro propiedades para el selector universal (*) y luego implemente una página HTML que pruebe su funcionamiento.
- 13- Configurar los enlaces que aparezcan con una línea tachada en lugar de subrayado.
- 14- Implem<mark>entar</mark> un menú horizontal con una lista desordenada. El menú tendrá, al menos, tres opciones. Cada una de las opciones redirigirá hacia una página distinta.
- 15- Crear u<mark>na pá</mark>gina HTM<mark>L que</mark> muestre dos párrafos, a uno de ellos aplicarle el siguiente estilo:

```
.parrafoestrecho {
  width:200px;
  text-align:justify;
}
```

16- Crear un formulario que solicite el ingreso del nombre de una persona y su edad. Aplicar el estilo 'campo' a los dos controles de tipo *text*.

```
.campo {
  color:#0a0;
  background-color:#ff1;
}
```

Parte 2 - Ejercicios con BOOTSTRAP

- 17- Generar una página que contenga tres columnas de igual anchura que comience en tamaño de tableta y escale a tamaño de escritorio grande. En los teléfonos móviles, las columnas se apilarán automáticamente. Colocar en cada columna una imagen a elección.
- 18- Diseñar una página que permita obtener tres columnas de varios anchos que comience en tamaño de tableta y escale a tamaño de escritorio grande. Cada columna deberá tener un color de fondo distinto.
- 19- Armar una página que posea dos columnas de anchos distintos, que comience en tamaño de tableta y que escale a tamaño de escritorio, con otras dos columnas (de anchos iguales) dentro de la columna más grande (en los teléfonos móviles, estas columnas y sus columnas anidadas se apilarán). En cada columna se tendrá un color de fondo y una imagen distinta y con distintos formatos.
- 20- Generar una página que posea un formulario con al menos cinco controles de entrada de datos. Aplique distintos estilos a los controles y envíe la información hacia otra página, la cual mostrará los datos enviados y aplicará otros estilos a los controles.