INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ

ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS

RiftLab

Especificação de requisitos não funcionais

Qualidade esperada na visão final do produto

Aluno: Juliano Magalhães Jurity

Professor: Thiago Queiroz de Oliveira

RNF01–RNF12 | Metas verificáveis

28 de setembro de 2026

Quadro de leitura

Campo	Definição
Escopo	Aplicação local em português para análise pós-partida e aprendizagem, com as áreas Painel, Campeões, Minha posição e Histórico.
Qualidade	Desempenho, recuperação, rastreabilidade, acessibilidade, privacidade, conformidade com a Riot, consistência visual e transparência de métricas.
Medição	Cada meta exige ambiente e resultado observados; este texto não informa conformidade já alcançada.
Recorte	CPU, estação individual, larguras de 360 a 1440 px; multiusuário fora do escopo.

1 Objetivo

Este documento especifica qualidades e restrições da aplicação local RiftLab. As metas quantitativas abaixo são *critérios a verificar*, não resultados de desempenho já medidos. Sua avaliação deve registrar ambiente, comandos e saída observada.

Tabela 1: Requisitos não funcionais e forma de verificação

ID	Atributo	Requisito	Verificação prevista
RNF01	Portabilidade e custo	Execução e testes fundamentais devem funcionar em CPU; a integração contínua não deve depender de chamada paga.	Executar suíte fundamental sem GPU e sem credencial de serviço pago.
RNF02	Desempenho	O ranking aquecido deve atingir percentil 95 de até 1 segundo em 100 consultas locais com até 100 candidatos; não incluir tempo de importação nem de interpretação por LLM nessa medida. As consultas do Painel e do Histórico devem responder em até 1 segundo com 500 partidas locais.	Medir 100 consultas, registrar CPU/RAM, configuração, distribuição de duração e percentil 95; repetir para Painel e Histórico com base de 500 partidas.
RNF03	Disponibilidade de entrada	A interpretação de objetivo em texto deve ter timeout configurável de 15 segundos e oferecer imediatamente formulário estruturado quando indisponível.	Simular lentidão e falha do interpretador; verificar prazo, mensagem e formulário utilizável.
RNF04	Confiabilidade	Importação, instantâneos de elo e persistência devem ser idempotentes e transacionais, com recuperação após interrupção do worker.	Repetir solicitações concorrentes, interromper worker e confirmar retomada sem duplicação nem estado parcial publicado.
RNF05	Rastreabilidade	Cada análise deve registrar patch, versão do catálogo, esquema, modelo, conjunto de candidatos e origem do orçamento.	Consultar análise persistida e verificar os identificadores e a proveniência, inclusive em casos de dados ausentes.
RNF06	Acessibilidade	A interface deve permitir uso por teclado, manter foco visível, expressar estados em texto (inclusive área ativa, resultado e elo) e atingir contraste WCAG AA.	Percorrer as quatro áreas sem mouse; inspecionar foco e mensagens; medir contraste com ferramenta apropriada.
RNF07	Privacidade e segurança	Logs, relatórios e fixtures públicas não devem expor segredos nem identificadores brutos de jogadores. O sistema não consulta nem exibe elo, perfil ou estatística de outras contas.	Inspecionar artefatos e executar verificações com valores sintéticos de teste; confirmar que nenhuma rota aceita conta diferente da configurada.

ID	Atributo	Requisito	Verificação prevista
RNF08	Reprodutibilidade	Dependências devem ter lockfiles; testes devem usar ambiente isolado; migrações devem ser verificadas em PostgreSQL vazio.	Recriar ambiente a partir dos lockfiles, executar testes isolados e aplicar migrações num banco novo.
RNF09	Usabilidade responsiva	A interface deve estar em português e se adaptar de 360 a 1440 px, com menu superior no desktop e barra inferior no mobile.	Inspecionar as quatro áreas em 360, 390, 1280 e 1440 px, procurando corte, sobreposição e rolagem horizontal indevida.
RNF10	Conformidade com a Riot	Usar apenas as fontes permitidas: Match-V5 para partidas concluídas, League-V4 somente para a conta própria, Data Dragon e Ranked Emblems para ativos. Respeitar limites de requisição com limitador global e Retry-After, exibir crédito dos ativos e aviso de que o RiftLab não é endossado pela Riot Games.	Revisar a lista de hosts e rotas do cliente; simular respostas 429 e verificar espera; conferir crédito e aviso na interface.
RNF11	Consistência visual	A interface deve usar um único conjunto de tokens: roxo apenas para ação e seleção, verde e vermelho apenas para resultado de partida e a cor do elo apenas em classificação; sem gradientes ou brilhos decorativos; fonte de interface legível para dados.	Auditar tokens e componentes; medir contraste de cada elo (Ferro a Desafiante); revisar telas desktop e mobile.
RNF12	Transparência de métricas	Toda métrica exibida deve mostrar o tamanho da amostra e a origem (real ou demonstração); ausência de dado nunca aparece como zero; nenhuma métrica é apresentada como causa de vitória.	Usar fixtures com recorte vazio, menos de 20 partidas e zero mortes; verificar rótulos, denominadores e textos.

2 Cenários de aceitação da visão final

Consulta local: com modelo aquecido e até 100 candidatos, executar 100 consultas locais e calcular o percentil 95 sem misturar latência de importação ou interpretação de texto (RNF01–RNF02). O limite de 1 segundo é meta, não medição atual.

Falha do interpretador: ao ultrapassar 15 segundos ou ocorrer erro, permitir continuar pelo formulário estruturado, com objetivo confirmado antes da análise (RNF03).

Interrupção de trabalho: ao reiniciar o worker durante importação, preservar consistência e continuar ou falhar de modo recuperável sem partida duplicada (RNF04).

Auditoria de uma análise: localizar patch, catálogo fixado, esquema, modelo, candidatos e origem do orçamento, inclusive quando houver abstenção (RNF05).

Uso acessível e privado: executar a navegação principal e a jornada de estudo por teclado nas larguras alvo e verificar foco, contraste e estados textuais; examinar logs e exportações com sentinelas sintéticas para detectar vazamento (RNF06–RNF07, RNF09).

Limites da Riot: simular 429 e indisponibilidade do League-V4 e do Data Dragon; Minha posição e Campeões mostram estado claro e o resto da aplicação continua utilizável (RNF10).

Painel honesto: com menos de 20 partidas, o Painel mostra o número real da amostra; com recorte vazio, orienta a importar ou abrir a demonstração (RNF12).

Reprodução: reconstruir ambiente a partir dos lockfiles, testar em banco isolado e aplicar migrações a PostgreSQL vazio (RNF08).

3 Relação com as telas finais

O Painel ilustra RNF06, RNF09, RNF11 e RNF12: duas métricas principais com amostra visível, lista de partidas com separadores e card de elo com contraste medido. O Histórico e as telas de Contexto, Estudo e Comparação exibem limites de qualidade e proveniência (RNF05). Minha posição concentra RNF07 e RNF10 (só a conta própria, crédito dos emblemas). A operação local apresenta recuperação, manifesto e remoção (RNF04, RNF07–RNF08). O protótipo demonstra organização da interface; não substitui ensaio de tempo, contraste medido em produção ou auditoria de segurança.

4 Limites e premissas

O MVP é local, vinculado à interface de rede de loopback e sem cadastro ou autenticação de usuários. Publicação multiusuário exigiria novo escopo de autenticação, autorização, TLS e isolamento de dados. A existência de uma meta de acessibilidade ou desempenho não substitui sua medição. O modo de demonstração emprega dados sintéticos identificados.