Nome: Julian Gabriel Schmith
Série: DS 2025/1 M3
Unidade Curricular: Programação de Aplicativos
Professor: Ewerton de Oliveira Cercal

Tema escolhido: Jogos - Minecraft

Sumário:

Grupo 1: Estrutura do documento: <!DOCTYPE html> · <html> · <head>, <meta>, <title>, <body>

**Grupo 2: Títulos e texto: <h1> a <h6>, <p>, , ,
, <time>**

Grupo 3: Listas: <ul>, <ol>, <li>, <dl>, <dt>, <dd>

Grupo 4: Links e imagens: <a>, <img>, <figure>, <figcaption>

Grupo 5: Regiões da página: <header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <aside>, <footer>, <address>

Grupo 6: Tabelas: <table>, <caption>, <thead>, <tbody>, <tfoot>, <tr>, <th>, <td>

Grupo 7: Formulários: <form>, <fieldset>, <legend>, <label>, <input>, <select>, <option>, <textarea>, <button>

Grupo 1 — Estrutura do documento

<!DOCTYPE html>

O que é e para que serve: Não é uma tag, é uma declaração. Ela avisa o navegador que o arquivo está em HTML5, para ele não tentar adivinhar a versão. Vai sempre na primeira linha, antes de tudo. Não fecha.

Atributos: não tem

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
```

Fonte: MDN Web Docs: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Glossary/Doctype

<html>

O que é e para que serve: É o elemento raiz da página, onde tudo fica dentro dele: o head e o body. É usado uma vez em cada arquivo, logo depois da declaração de tipo.

Atributos: lang define o idioma do site. Recebe códigos como pt-BR, en ou es. Ajuda leitores de tela a pronunciar o texto certo e o navegador a oferecer tradução.

```
<html lang="pt-BR">
  <!-- head e body ficam aqui dentro -->
</html>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/html

<head>

O que é e para que serve: É a parte da página que o visitante não vê. Salva as informações sobre o documento: codificação, título, descrição, links para arquivos de estilo. Fica dentro do html, antes do body.

Atributos: não tem.

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Minecraft – Início</title>
</head>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/head

<meta>
O que é e para que serve: Passa informações que não aparecem na tela. Usado de dois jeitos: com charset, para dizer como os acentos são codificados, e com name e content, para descrever a página. Não tem tag de fechamento.
Atributos: charset recebe o valor UTF-8, que aceita acentos e cedilha. name diz qual informação estou passando (viewport, description, author); content recebe o valor dessa informação.

```
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta name="description" content="Site sobre Minecraft com dados dos mobs, glossário e inscrição no servidor de construção">
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/meta

<title>
O que é e para que serve: É o nome da página. Aparece na aba do navegador e no resultado da busca do Google. Usado uma vez por página, sempre dentro do head, e cada página precisa do seu próprio título
Atributos: não tem

```
<title>Dados — Minecraft</title>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/title

<body>
O que é e para que serve: É o corpo da página: tudo o que o visitante vê e lê. Existe um só por documento, e vem depois do head. Nunca é colocado texto fora dele.
Atributos: não tem

```
<body>
  <h1>Bem-vindo ao Mundo do Bloco</h1>
  <p>Um site feito por um jogador de Minecraft para outros jogadores.</p>
</body>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/body

Grupo 2 — Títulos e texto

<h1> a <h6>

O que é e para que serve: São os seis níveis de título. O h1 é o assunto principal da página, o h2 é subtítulo, o h3 é subtítulo do subtítulo, e assim até o h6. A hierarquia importa porque leitores de tela navegam pelos títulos. É usado um único h1 por página e não são pulados os níveis: se tem h2, o próximo pode ser h3, nunca h4 direto.

Atributos: não tem. A diferença entre eles está só na hierarquia, não no tamanho.

```
<h1>Minecraft: o jogo dos blocos</h1>
<h2>Modos de jogo</h2>
<h3>Sobrevivencia</h3>
<h3>Criativo</h3>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/Heading_Elements

<p>

O que é e para que serve: Cria um parágrafo de texto corrido. Usado quando tenho um bloco de texto para ler, como uma explicação ou uma descrição. Cada p já vem separado do outro, então não preciso de
 pra dar espaço

Atributos: não tem

```
<p>O Creeper é um dos mobs mais famosos do Minecraft. Ele aparece a noite e explode quando chega perto do jogador</p>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/p

****

O que é e para que serve: Marca uma parte do texto que é importante, que teria o sentido alterado se saísse da frase. Uso quando o destaque é de conteúdo. Não é a mesma coisa que <b>, que só deixa o texto em negrito sem indicar importância.

Atributos: não tem.

```
<p>Nunca cave direto para baixo: <strong>a lava fica logo abaixo da camada 10</strong>.</p>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/strong

****
O que é e para que serve: Dá ênfase a uma palavra, mudando a entonação da frase. Uso quando queremos que o leitor leia aquele trecho com mais força. Diferente de <i>, que só inclina o texto sem indicar ênfase.
Atributos: não tem

```
1   <p>Você <em>pode</em> sobreviver a primeira noite, mas precisará de uma cama e de tochas.</p>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/em

**
**
O que é e para que serve: Quebra a linha dentro do mesmo bloco de texto. Usado só quando a quebra faz parte do conteúdo, como em um endereço ou em um poema. Não usado para criar espaço entre parágrafos, porque para isso existe a margem do parágrafo. Não tem tag de fechamento.
Atributos: não tem.

```
<p>Servidor Mundo do Bloco<br>
Rua dos Blocos, 67<br>
Vila da Resenha</p>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/br

<time>
O que é e para que serve: Marca uma data ou um horário dentro do texto de um jeito que o navegador e os buscadores entendem. Usado quando a data é informação importante, como o lançamento de uma versão. O atributo datetime guarda a data em formato de máquina, e o texto da tela pode ser escrito por extenso.
Atributos: datetime recebe a data no formato ano-mês-dia (2026-10-27), só o ano (2011) ou o horário completo.

```
1   <p>A versão oficial do jogo foi lançada em <time datetime="2011-11-18">18 de novembro de 2011</time>.</p>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/time

Grupo 3 — Listas

<ul>
O que é e para que serve: Cria uma lista não ordenada, em que a ordem dos itens não muda o sentido. Usado para listas de coisas, como mobs ou materiais. Os itens vão dentro de
Atributos: não tem

```
<ul>
  <li>Creeper</li>
  <li>Zumbi</li>
  <li>Esqueleto</li>
  <li>Enderman</li>
</ul>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/ul

<ol>
O que é e para que serve: Cria uma lista ordenada, numerada automaticamente. Usado quando a ordem importa, como um passo a passo ou um ranking. Diferente de <ul>, aqui trocar dois itens de lugar muda o sentido.
Atributos: não tem

```
<ol>
  <li>Junte 3 tabuas de madeira</li>
  <li>Coloque as tabuas na bancada em uma linha</li>
  <li>Pegue o item e monte a picareta com 2 gravetos</li>
  <li>Use a picareta para minerar pedra</li>
</ol>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/ol

<li>
O que é e para que serve: É o item de uma lista. Só existe dentro de <ul>, <ol> ou <menu>. Se colocarmos um li fora de uma lista, o código fica errado, e é o tipo de erro que o validador aponta
Atributos: não tem.

```
<ul>
  <li>Picareta de diamante</li>
  <li>Picareta de ferro</li>
</ul>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/li

<dl>
O que é e para que serve: Cria uma lista de definição, feita de pares: um termo e a explicação dele. Usado para glossários. Funciona diferente das outras listas porque não tem marcador nem numeração.
Atributos: não tem

```
<dl>
  <dt>Mob</dt>
  <dd>Criatura que aparece no jogo, como o zumbi</dd>
</dl>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/dl

<dt>
O que é e para que serve: É o termo que vai ser explicado dentro de uma lista de definição. Vem antes do <dd>. Usado quando a palavra precisa vir primeiro.
Atributos: não tem.

```
<dl>
  <dt>Bioma</dt>
  <dd>Região do mapa com clima e blocos próprios.</dd>
</dl>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/dt

<dd>
O que é e para que serve: É a explicação do termo. Vem depois do <dt> e pode ter mais de um por termo, se quisermos dar mais de uma definição. O navegador já recua o texto sozinho.
Atributos: não tem

```
<dl>
  <dt>Crafting</dt>
  <dd>Sistema de fabricar itens juntando materiais na bancada</dd>
</dl>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/dd

Grupo 4 — Links e imagens

<a>

O que é e para que serve: Cria um link. Usado para levar o visitante a outra página, a um trecho da mesma página, a um e-mail ou a um telefone. O texto do link precisa deixar claro para onde ele vai, e não pode ser "clique aqui".

Atributos: href recebe o endereço, e pode ser uma URL completa, um arquivo da pasta, uma âncora com #id, mailto:email ou tel:numero. target recebe _self (padrão, abre na mesma aba) ou _blank (abre em nova aba). Com _blank sempre usamos rel="noopener noreferrer", por segurança. download faz o arquivo baixar em vez de abrir.

```html
<!-- link entre páginas do site -->
<a href="dados.html">Ver a tabela de mobs</a>

<!-- âncora para um trecho da mesma página -->
<a href="#glossario">Ir para o glossário</a>

<!-- e-mail e telefone -->
<a href="mailto:admin@mundodobloco.com">Falar com o administrador</a>
<a href="tel:+5567999996769">Ligar para o servidor</a>

<!-- link externo em nova aba -->
<a href="https://pt.minecraft.wiki/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Minecraft Wiki</a>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/a

<img>

O que é e para que serve: Coloca uma imagem na página. Usado quando a imagem faz parte do conteúdo e precisa ser vista. Não tem tag de fechamento.

Atributos: src recebe o caminho do arquivo. alt recebe a descrição da imagem, ou fica vazio quando ela é só decorativa. width e height recebem a largura e a altura em pixels e evitam que o layout pule enquanto a imagem carrega.

```html
<img src="img/mob-creeper.png"
     alt="Creeper verde de quatro patas no meio de uma floresta de carvalho"
     width="400" height="300">
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/img

<figure>

O que é e para que serve: Agrupa uma imagem com a legenda dela, ou com qualquer conteúdo que precise de explicação ao lado. Usado quando a imagem precisa de contexto. A imagem e a legenda ficam dentro do mesmo bloco, o que mantém as duas juntas.

Atributos: não tem.

```html
<figure>
  <img src="img/bioma-deserto.png"
       alt="Deserto de areia com cactos e um templo ao fundo"
       width="500" height="300">
  <figcaption>Bioma deserto na versão 1.20</figcaption>
</figure>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/figure

<figcaption>
O que é e para que serve: É a legenda de uma figura. Usado para explicar o que a imagem mostra, quando ela foi feita ou de onde veio. Pode ficar antes ou depois da imagem, e só funciona dentro de <figure>
Atributos: não tem

```html
<figure>
  <img src="img/picareta.png" alt="Picareta de diamante sobre uma crafting table" width="300" height="200">
  <figcaption>Uma picareta de diamante feita no modo sobrevivência</figcaption>
</figure>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/figcaption

Grupo 5 — Regiões da página

<header>
O que é e para que serve: É o cabeçalho de uma página ou de um bloco. Utilizado para o nome do site e o menu. Pode aparecer mais de uma vez: uma no topo da página e outra dentro de um article
Atributos: não tem

```html
<header>
  <h1>Mundo do Bloco</h1>
  <p>O site do jogador de Minecraft</p>
</header>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/header

<nav>
O que é e para que serve: Marca um conjunto de links de navegação. Usado para o menu principal. Não é para qualquer link, só para os blocos de navegação.
Atributos: aria-label recebe um nome que descreve o menu, como "Menu principal". Serve para quem usa leitor de tela saber qual navegação está ali, importante quando a página tem mais de um nav.

```html
<nav aria-label="Menu principal">
  <ul>
    <li><a href="index.html" aria-current="page">Início</a></li>
    <li><a href="sobre.html">Sobre</a></li>
    <li><a href="dados.html">Dados</a></li>
    <li><a href="cadastro.html">Cadastro</a></li>
    <li><a href="contato.html">Contato</a></li>
  </ul>
</nav>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/nav

<main>
O que é e para que serve: Marca o conteúdo principal da página, o que só existe ali e não se repete nas outras. Usado uma vez por página. O que fica no header e no footer não entra nele.
Atributos: não tem

```html
<main>
  <h2>Sobre o jogo</h2>
  <p>Minecraft é um jogo de construção e sobrevivência</p>
</main>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/main

<section>
O que é e para que serve: Agrupa um trecho do conteúdo que tem um assunto próprio e um título. Usado quando o bloco teria um título no sumário da página. A diferença para article é que a section faz parte de um texto maior, e o article faz sentido sozinho.
Atributos: não tem.

```html
<section>
  <h2>Modos de jogo</h2>
  <p>O jogo tem dois modos principais que mudam toda a experiência do jogo.</p>
</section>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/section

<article>
O que é e para que serve: Marca um conteúdo completo e independente, que faria sentido se fosse publicado sozinho, como uma notícia ou um post. Usado para textos que o visitante poderia copiar e levar para outro lugar.
Atributos: não tem.

```
<article>
  <h2>Como o Creeper foi criado</h2>
  <p>O Creeper nasceu de um erro na modelagem do porco, e virou o mob mais conhecido do jogo</p>
</article>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/article

<aside>
O que é e para que serve: Marca um conteúdo secundário, que complementa o principal sem ser essencial. Usado para curiosidades, dicas e avisos. Se apagarmos, o texto principal continua fazendo sentido
Atributos: não tem

```
<aside>
  <h2>Dica rápida:</h2>
  <p>Coloque tochas a cada cinco blocos para nascerem menos monstros perto da sua casa</p>
</aside>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/aside

<footer>
O que é e para que serve: É o rodapé de uma página ou de um bloco. Usado para autoria, ano, avisos legais e links secundários. Também pode se repetir dentro de um article.
Atributos: não tem.

```
<footer>
  <p>Site feito por Julian Gabriel, turma DS 2025/1 M3, 2026.</p>
</footer>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/footer

<address>
O que é e para que serve: Marca as informações de contato de quem é responsável pelo conteúdo. Usado para e-mail, telefone e endereço. Não serve para qualquer endereço postal solto no texto, é para contato.
Atributos: não tem.

```
<address>
  Administrador do servidor do Mundo Bloco<br>
  <a href="mailto:admin@mundodobloco.com">admin@mundodobloco.com</a><br>
  <a href="tel:+5567999996769">(67) 99999-9967</a>
</address>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/address

Grupo 6 — Tabelas

<table>
O que é e para que serve: Cria uma tabela de dados, com linhas e colunas. Usado só quando os dados têm relação entre colunas, como nome e pontos de vida. Nunca usamos tabela para posicionar conteúdo na tela, porque isso quebra a acessibilidade.
Atributos: não tem

```
<table>
  <caption>Pontos de vida dos mobs</caption>
  <!-- thead, tbody e tfoot ficam aqui -->
</table>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/table

<caption>
O que é e para que serve: É o título da tabela, e precisa ser o primeiro elemento dentro do table. Usado para dizer o que a tabela mostra. Serve para quem usa leitor de tela identificar a tabela antes de ler os dados.
Atributos: não tem.

```
<table>
  <caption>Mobs do Minecraft: categoria, vida e estreia</caption>
</table>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/caption

<thead>
O que é e para que serve: Agrupa as linhas de cabeçalho da tabela, as que trazem o nome das colunas. Usado sempre que a tabela tem cabeçalho, e ele vem antes do tbody.
Atributos: não tem

```
<thead>
  <tr>
    <th scope="col">Mob</th>
    <th scope="col">Categoria</th>
    <th scope="col">Quantidade de vida</th>
  </tr>
</thead>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/thead

<tbody>
O que é e para que serve: Agrupa as linhas com os dados da tabela. Usado para separar os dados do cabeçalho e do rodapé. Pode aparecer mais de uma vez, o que ajuda a dividir tabelas grandes em blocos.
Atributos: não tem

```
<tbody>
  <tr>
    <th scope="row">Creeper</th>
    <td>Hostil</td>
    <td>20</td>
  </tr>
</tbody>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/tbody

<tfoot>
O que é e para que serve: Agrupa as linhas de fechamento da tabela, como totais e médias. Usado quando queremos um resumo calculado a partir dos dados. Ele fica no fim do código, e o valor precisa bater com o que está no tbody
Atributos: não tem

```
<tfoot>
  <tr>
    <th scope="row">Média</th>
    <td>6 mobs</td>
    <td>19</td>
  </tr>
</tfoot>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/tfoot

<tr>
O que é e para que serve: É a linha da tabela. Cada tr reúne as células daquela linha, e dentro dela vão as células th e td.
Atributos: não tem

```
<tr>
  <th scope="row">Zumbi</th>
  <td>Hostil</td>
  <td>20</td>
</tr>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/tr

<th>
O que é e para que serve: É a célula de cabeçalho, que nomeia uma coluna ou uma linha. O navegador já mostra o texto em negrito e centralizado. Usamos th para o rótulo e td para o dado.
Atributos: scope recebe col quando a célula nomeia a coluna, row quando nomeia a linha, colgroup e rowgroup para grupos inteiros. colspan recebe um número e faz a célula ocupar mais de uma coluna, o que resolve cabeçalhos que valem para duas colunas ao mesmo tempo.

```
<thead>
  <tr>
    <th scope="col" colspan="2">Identificação do mob</th>
    <th scope="col">Vida</th>
  </tr>
</thead>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/th

<td>
O que é e para que serve: É a célula com o dado da tabela. Usado para cada valor. Não pode ficar vazia no projeto do site, pois uma célula vazia confunde quem lê com leitor de tela.
Atributos: não tem

```
<tr>
  <th scope="row">Esqueleto</th>
  <td>Hostil</td>
  <td>20</td>
</tr>
```

Fonte: MDN Web Docs:

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/td

Grupo 7 — Formulários

<form>
O que é e para que serve: Cria um formulário, que reúne os campos e envia os dados para algum lugar. Usado sempre que precisamos receber informação do visitante.
Atributos: action recebe o endereço que vai receber os dados (na atividade, #, porque não há servidor). method recebe post quando os dados vão no corpo da requisição, mais seguro para dados pessoais, ou get, que mostra os dados na URL.

```
<form action="#" method="post">
  <p>Inscrição no servidor de construção</p>
</form>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/form

<fieldset>
O que é e para que serve: Agrupa campos que têm relação entre si, como os dados do jogador. Usado para dividir formulários longos em partes menores, o que deixa o preenchimento mais fácil.
Atributos: não tem.

```
<fieldset>
  <legend>Dados do jogador</legend>
  <!-- campos aqui dentro -->
</fieldset>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/fieldset

<legend>
O que é e para que serve: É o título do fieldset. Usado sempre, porque é ele que diz ao visitante, e ao leitor de tela, qual é o assunto daquele grupo de campos. Precisa ser o primeiro elemento dentro do fieldset.
Atributos: não tem

```
<fieldset>
  <legend>Dados do servidor</legend>
</fieldset>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/legend

<label>
O que é e para que serve: É o rótulo do campo, o texto que diz o que deve ser preenchido. Usado sempre, porque clicar no rótulo leva o cursor ao campo. É essencial para quem usa leitor de tela.
Atributos: for recebe o id do campo que ele descreve. O valor do for tem que ser igual ao id do campo, senão a ligação não funciona.

```
1   <label for="nickname">Nickname no jogo</label>
2   <input type="text" id="nickname" name="nickname" required>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/label

<input>
O que é e para que serve: Cria um campo de entrada. É a tag mais versátil do formulário, porque muda de comportamento conforme o type. Usamos o tipo certo para cada dado, e assim o próprio navegador valida o que foi digitado. Não tem tag de fechamento.
Atributos: type define o tipo do campo; id liga o campo ao label; name é o nome do dado enviado, e todos os campos precisam ter; value é o valor inicial ou o valor enviado no rádio; required torna o preenchimento obrigatório; min e max definem os limites de um número; step define o salto entre valores, e step="0.01" libera casas decimais; pattern recebe uma expressão regular de formato; title recebe a mensagem que explica o formato; autocomplete recebe dicas como name, email, tel e birthday, para o navegador preencher sozinho.

```html
<!-- texto -->
<label for="nickname">Nickname</label>
<input type="text" id="nickname" name="nickname" autocomplete="nickname" required>

<!-- e-mail -->
<label for="email">E-mail</label>
<input type="email" id="email" name="email" autocomplete="email" required>

<!-- telefone, com formato fixo -->
<label for="telefone">Telefone</label>
<input type="tel" id="telefone" name="telefone" autocomplete="tel"
       pattern="\([0-9]{2}\) [0-9]{4,5}-[0-9]{4}"
       title="Digite no formato (67) 99999-6769">

<!-- número inteiro com limite -->
<label for="horas">Horas por semana</label>
<input type="number" id="horas" name="horas" min="1" max="40" required>

<!-- número com casas decimais -->
<label for="contribuicao">Contribuição mensal (R$)</label>
<input type="number" id="contribuicao" name="contribuicao" min="0" max="100" step="0.01">

<!-- data -->
<label for="nascimento">Data de nascimento</label>
<input type="date" id="nascimento" name="nascimento" required>

<!-- rádio: mesmo name para o grupo todo -->
<p>Plataforma:</p>
<input type="radio" id="java" name="plataforma" value="java" required>
<label for="java">Java</label>
<input type="radio" id="bedrock" name="plataforma" value="bedrock">
<label for="bedrock">Bedrock</label>
<input type="radio" id="console" name="plataforma" value="console">
<label for="console">Console</label>

<!-- checkbox -->
<input type="checkbox" id="mods" name="mods" value="sim">
<label for="mods">Uso mods</label>

<!-- aceitamento obrigatório -->
<input type="checkbox" id="termos" name="termos" value="aceito" required>
<label for="termos">Aceito as regras do servidor</label>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/input

<select>

O que é e para que serve: Cria uma lista de seleção, que abre com as opções quando o visitante clica. Usado quando as respostas possíveis são poucas e conhecidas, como a versão do jogo.

Atributos: name é o nome do dado enviado. required torna a escolha obrigatória.

```html
<label for="versao">Versão do jogo</label>
<select id="versao" name="versao" required>
  <option value="">Escolha uma versão</option>
  <option value="1.20">1.20</option>
  <option value="1.21">1.21</option>
  <option value="bedrock">Bedrock atual</option>
</select>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/select

<option>
O que é e para que serve: É cada opção dentro de um select. Usado para cada escolha possível, e sempre com value, porque é esse valor que chega ao servidor, e não o texto que aparece na tela.
Atributos: value recebe o valor enviado quando aquela opção é escolhida

```html
<option value="criativo">Modo criativo</option>
<option value="sobrevivencia">Modo sobrevivência</option>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/option

<textarea>
O que é e para que serve: Cria uma caixa de texto maior, para mensagens e descrições longas. Usamos quando o texto pode ter várias linhas. Diferente do input, ele tem tag de fechamento, e o texto vai entre a abertura e o fechamento.
Atributos: name é o nome do dado enviado. rows recebe o número de linhas visíveis. maxlength recebe o limite de caracteres, e no projeto é 300

```html
<label for="descricao">Descreva sua construção (no máximo 300 caracteres)</label>
<textarea id="descricao" name="descricao" rows="5" maxlength="300"></textarea>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/textarea

<button>
O que é e para que serve: Cria um botão. Usado para enviar ou limpar o formulário. O type precisa estar declarado, senão o navegador trata todo botão como envio, e isso causa erro
Atributos: type recebe submit para enviar e reset para limpar os campos. button existe, mas só serve para botões sem função de formulário

```html
<button type="submit">Enviar inscrição</button>
<button type="reset">Limpar formulário</button>
```

Fonte: MDN Web Docs:
https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/button

Fontes consultadas:

- MDN Web Docs (principal): https://developer.mozilla.org/pt-BR/
- W3Schools: https://www.w3schools.com/html/
- HTML Standard (WHATWG): https://html.spec.whatwg.org/multipage/#toc-semantics
- Minecraft Wiki: https://pt.minecraft.wiki/
- Minecraft site oficial: https://www.minecraft.net/