

Serie de tiempo de visitantes de Canadá

Julian Alejandro Usuga Ortiz - Ivan Santiago Rojas Martinez

2022-11-16

Section 1

Nuestra serie de tiempo

Nuestra serie de tiempo

Nuestra serie consiste en el numero de extranjeros que visitaron a Canadá por mes. En este numero se encuentran personas que viajan por negocios, estudios o turismo.

Nuestra serie de tiempo

Nuestra serie consiste en el numero de extranjeros que visitaron a Canadá por mes. En este numero se encuentran personas que viajan por negocios, estudios o turismo.

Esta serie es importante ya que esta cifra representa mucho para la economía de un país. Poder saber el numero de visitantes es importante y mucho mas después de que el COVID cambiara tanto los hábitos de muchas personas.

Section 2

Datos usados

Obtención de datos

Los datos fueron obtenidos del sitio web **Statistics Canada** que es la oficina nacional de estadística de este país. Los datos

Obtención de datos

Los datos fueron obtenidos del sitio web **Statistics Canada** que es la oficina nacional de estadística de este país. Los datos

Statistics Canada. [Table 24-10-0050-01 Non-resident visitors entering Canada, by country of residence](#)

DOI: <https://doi.org/10.25318/2410005001-eng>

Lectura

Al descargar los datos encontramos la siguiente estructura

Geography													
Country of residence ²	January 1990	February 1990	March 1990	April 1990	May 1990	June 1990	July 1990	August 1990	September 1990	October 1990	November 1990	December 1990	January 1991
Non-resident visitors entering Canada	1,852,514	1,721,936	2,216,404	2,465,442	3,244,040	4,278,689	5,635,015	5,773,933	3,652,984	2,761,067	2,242,776	2,145,670	1,686,542

Figure 1: Estructura original de los datos.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Non-resident visitors entering Canada, by country of residence 1						
2	Frequency: Monthly						
3	Table: 24-10-0050-01						
4	Release date: 2022-10-24						
5	Geography: Canada, Province or territory						
6							
7							
8							
9	Geography						
10	Country of residence 2						
11	Visitors						
12	Non-resident visitors entering Canada	3628550	2473249	1855704	1730150	1508870	149

Figure 2: Estructura original de los datos.

Limpieza

```
# data tiene 1 fila y 601 columnas
```

```
data
```

```
## # A tibble: 1 x 601
```

```
##   Country of r~1 Septe~2 Octob~3 Novem~4 Decem~5 Janua~6
```

```
##   <chr>          <chr>          <dbl>    <dbl>    <dbl>    <dbl>
```

```
## 1 Non-resident ~ 3,628,~ 2473249 1855704 1730150 1508870
```

```
## # ... with 592 more variables: 'May 1973' <dbl>, 'June 1973' <dbl>
```

```
## #   'July 1973' <dbl>, 'August 1973' <dbl>, 'September 1973' <dbl>
```

```
## #   'October 1973' <dbl>, 'November 1973' <dbl>, 'December 1973' <dbl>
```

```
## #   'January 1974' <dbl>, 'February 1974' <dbl>, 'March 1974' <dbl>
```

```
## #   'April 1974' <dbl>, 'May 1974' <dbl>, 'June 1974' <dbl>
```

```
## #   'August 1974' <dbl>, 'September 1974' <dbl>, 'October 1974' <dbl>
```

```
## #   'November 1974' <dbl>, 'December 1974' <dbl>, 'January 1975' <dbl>
```

```
## # i Use 'colnames()' to see all variable names
```

```
# Pasar a formato largo
```

```
data <- data |> gather(key = "date", value = "visitors")
```

```
# Quitar el primer dato
```

```
data <- data[-1, ]
```

```
# Quitar las comas de los números
```

```
data$visitors <- sapply(data$visitors,  
                        gsub,  
                        pattern = ",",  
                        replacement= "")
```

```
# Convertir la columna a numérica
```

```
data$visitors <- as.integer(data$visitors)
```

```
# Convertir de tipo string "mes año" a tipo fecha
```

```
data$date <- my(data$date)
```

```
head(data)
```

```
## # A tibble: 6 x 2
##   date      visitors
##   <date>      <int>
## 1 1972-09-01  3628550
## 2 1972-10-01  2473249
## 3 1972-11-01  1855704
## 4 1972-12-01  1730150
## 5 1973-01-01  1508870
## 6 1973-02-01  1496932
```

Usaremos los datos desde 1990 y pasar de escala a millones.

```
data <- data |> filter(date >= as.Date("1990/01/01"))


data$visitors<-data$visitors/1000000

head(data)
```


```
## # A tibble: 6 x 2
##   date      visitors
##   <date>      <dbl>
## 1 1990-01-01      1.85
## 2 1990-02-01      1.72
## 3 1990-03-01      2.22
## 4 1990-04-01      2.47
## 5 1990-05-01      3.24
## 6 1990-06-01      4.28
```

Analisis descriptivo


Visitantes que ingresan a Canada cada mes



Visitantes que ingresan a Canada cada mes



Visitantes que ingresan a Canada por año desde 2014 hasta 2022



Section 3

Modelo a utilizar y alternativas.

Modelo a utilizar y alternativas.

Como se pudo ver nuestra serie no se podría modelar con un SARIMA por su forma y la caída abrupta del turismo que ocurrió en 2020. Por lo que intentamos identificar todos los outliers.

Modelo a utilizar y alternativas.

Como se pudo ver nuestra serie no se podría modelar con un SARIMA por su forma y la caída abrupta del turismo que ocurrió en 2020. Por lo que intentamos identificar todos los outliers.

Con la función tso obtuvimos los outliers de nuestra serie, pero pensamos que los puntos atípicos estaban mal ubicados por lo que se decidió ubicar unos nuevos y comparar.

Section 4


**Resultados del ajuste, diagnóstico y
medidas remediales para obtener un mejor
ajuste.**

Resultados del ajuste, diagnóstico y medidas remediales para obtener un mejor ajuste.

```
ts.no.val <- ts(  
  data$visitors[1:387],  
  start = c(1990, 1),  
  frequency = 12  
)
```

```
# Usando coeficientes de forma manual  
len.total <- 1:(392 + 12)  
tc.ago.2021 <- cbind(I1 = stats::filter(  
  as.integer(seq_along(len.total) == 380),  
  filter = 0.5,  
  method = "rec",  
  sides = 1  
)  
)
```

Datos atípicos



```
cov.df <- data.frame(  
  ls.sep.2001 = as.integer(seq_along(len.total) >= 141),  
  ls.mar.2020 = as.integer(seq_along(len.total) >= 363),  
  ls.abr.2020 = as.integer(seq_along(len.total) >= 364),  
  ao.may.2020 = as.integer(seq_along(len.total) == 365),  
  ao.jun.2020 = as.integer(seq_along(len.total) == 366),  
  ao.jul.2020 = as.integer(seq_along(len.total) == 367),  
  ao.ago.2020 = as.integer(seq_along(len.total) == 368),  
  ao.sep.2020 = as.integer(seq_along(len.total) == 369),  
  ao.oct.2020 = as.integer(seq_along(len.total) == 370),  
  ao.nov.2020 = as.integer(seq_along(len.total) == 371),  
  ao.dic.2020 = as.integer(seq_along(len.total) == 372),  
  ao.ene.2021 = as.integer(seq_along(len.total) == 373),  
  ao.feb.2021 = as.integer(seq_along(len.total) == 374),  
  ao.mar.2021 = as.integer(seq_along(len.total) == 375),  
  ao.abr.2021 = as.integer(seq_along(len.total) == 376),  
  ao.may.2021 = as.integer(seq_along(len.total) == 377),  
  ao.jun.2021 = as.integer(seq_along(len.total) == 378),  
  ao.jul.2021 = as.integer(seq_along(len.total) == 379),  
  tc.ago.2021 = tc.ago.2021  
)
```

```
model.arima <-  
  auto.arima(ts.no.val, seasonal = TRUE,  
             xreg = as.matrix(cov.df[1:387,]))  
  
# Usando la libreria tso para encontrar los outliers  
model.tso <- tso(  
  ts.no.val,  
  delta = 0.5, # Se usa el delta que minimiza  
             # el AIC encontrado usando un grid  
  types = c("AO", "LS", "TC")  
);
```

```
## Warning in locate.outliers.iloop(resid = resid, pars = p  
## stopped when 'maxit.iloop' was reached
```

```
## Warning in locate.outliers.iloop(resid = resid, pars = p  
## stopped when 'maxit.iloop' was reached
```

```
xreg.tso <- outliers.effects(model.tso$outliers, 392 + 12)
```

Nuestra serie de tiempo

oo


Datos usados

oooooooooooo oo

Modelo a utilizar y alternativas.

Resultados del ajuste, diagnóstico y medidas remediales

ooooo●



Section 5

Supuestos de los modelos.

Modelo Arima

```
Series: ts.no.val
Regression with ARIMA(2,0,0)(0,1,2)[12] errors

Coefficients:
      ar1      ar2      sma1      sma2  ls.sep.2001  ls.mar.2020  ls.abr.2020  ao.may.2020  ao.jun.2020  ao.jul.2020  ao.ago.2020
s.e.  0.5790  0.3457 -0.2164 -0.2497   -1.2322   -1.0809   -0.9576   -0.7606   -1.8106   -2.6870   -2.5562
      0.0518  0.0510  0.0522  0.0533      0.1047      0.1309      0.1529      0.1482      0.1596      0.1782      0.1887
ao.sep.2020 ao.oct.2020 ao.nov.2020 ao.dic.2020 ao.ene.2021 ao.feb.2021 ao.mar.2021 ao.abr.2021 ao.may.2021 ao.jun.2021
s.e.    -1.2803   -0.6201   -0.1291   -0.3459      0.1726      0.0686   -0.1427   -0.3630   -1.1388   -2.2133
      ao.jul.2021 tc.ago.2021
s.e.    -3.0098   -2.5330
      0.2202      0.2227

sigma^2 = 0.02083: log likelihood = 203.7
AIC=-359.4  AICC=-355.97  BIC=-265.15
```

Figure 3: Modelo Arima

Residuals from Regression with ARIMA(2,0,0)(0,1,2)[12] errors




Figure 4: checkresidual Modelo Arima

Ljung-Box test

data: Residuals from Regression with ARIMA(2,0,0)(0,1,2)


[12] errors

$Q^* = 84.527$, $df = 20$, $p\text{-value} = 6.603e-10$

Model df: 4. Total lags used: 24

Figure 5: Ljung-Box test Modelo Arima

Normal Q-Q Plot



```
##
##  Jarque Bera Test
##
## data:  model.arima$residuals
## X-squared = 60.278, df = 2, p-value = 8.149e-14

##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  model.arima$residuals
## W = 0.97249, p-value = 1.069e-06
```

Modelo tso

Series: ts.no.val

Regression with ARIMA(2,0,0)(0,1,0)[12] errors

Coefficients:

	ar1	ar2	LS141	LS352	TC355	LS363
	0.5690	0.2886	-1.1440	0.5592	0.8820	-1.2118
s.e.	0.0544	0.0531	0.1287	0.1318	0.1249	0.1298
	LS365	TC366	TC378			
	-0.6041	-1.0630	-1.3714			
s.e.	0.1342	0.1764	0.2483			

$\sigma^2 = 0.03456$: log likelihood = 102.78




AIC=-185.56 AICc=-184.95 BIC=-146.29

Figure 6: Modelo tso

	type <S3: AsIs>	ind <S3: AsIs>	time <S3: AsIs>	coefhat <S3: AsIs>	tstat <S3: AsIs>
1	LS	141	2001:09	-1.1440	-8.892
2	LS	352	2019:04	0.5592	4.242
3	TC	355	2019:07	0.8820	7.059
4	LS	363	2020:03	-1.2118	-9.336
5	LS	365	2020:05	-0.6041	-4.501
6	TC	366	2020:06	-1.0630	-6.027
7	TC	378	2021:06	-1.3714	-5.523

Figure 7: Outliers Modelo tso

Residuals




Box-Ljung test

data: model.tso\$fit\$residuals

X-squared = 0.01189, df = 1, p-value = 0.9132

Figure 8: Ljung-Box Test modelo tso



```
##  
##  Jarque Bera Test  
##  
## data:  model.tso$fit$residuals  
## X-squared = 330.9, df = 2, p-value < 2.2e-16  
  
##  
##  Shapiro-Wilk normality test  
##  
## data:  model.tso$fit$residuals  
## W = 0.93133, p-value = 2.367e-12
```

Section 6

Realización y validación de las predicciones.

Realización y validación de las predicciones.

```
# MSE para los ultimos 5 datos no  
# considerados en el entrenamiento  
paste("MSE manual: ", mean((data[388:392, ]$visitors - pred
```

```
## [1] "MSE manual: 0.269935869786739"
```

```
paste("MSE tso: ", mean((data[388:392, ]$visitors - pred.tso
```

```
## [1] "MSE tso: 1.14155438076962"
```

```
model.tso$fit$coef |> length() |> print()
```

```
## [1] 9
```

```
model.arima$coef |> length() |> print()
```

```
## [1] 23
```

Section 7

Conclusiones y recomendaciones.

Conclusiones y recomendaciones.

- En busca de un modelo que nos pueda ayudar hacer predicción sobre los visitantes que entran a Canadá. Se obtienen dos modelos los cuales se modelan teniendo en cuenta los datos atípicos e intervenciones. Dichos modelos carecen de los supuestos necesarios que nos permitan tener confianza estadística para concluir que se realizan buenas predicciones a futuro.

Section 8

Citaciones

Citaciones

- Statistics Canada. Table 24-10-0050-01 Non-resident visitors entering Canada, by country of residence. DOI: <https://doi.org/10.25318/2410005001-eng>