

전역변수 생성시에 오류가 생기는데 어떻게 해결하면 좋을까?

c언어 과제 도우미 · 사용자설정 Gem

전역 변수를 선언할 때 오류가 발생하셨군요! C언어에서 처음 전역 변수를 다룰 때 흔히 겪는 몇 가지 주요 원인이 있습니다.

가장 자주 발생하는 3가지 실수와 해결 방법을 정리해 드릴 테니, 미현님의 코드와 한 번 비교해 보세요!

🔥 의심되는 원인 TOP 3

1. 선언 위치가 잘못된 경우 (함수 안에서 선언함)

전역 변수는 프로그램 전체에서 공유해야 하므로, 반드시 모든 함수(`main` 함수 포함)의 바깥에 선언해야 합니다. 보통 `#include` 밑에 작성합니다.

- ❌ 잘못된 예 (에러 발생 또는 지역 변수가 됨)

```
C
#include <stdio.h>

int main() {
    double globalTotalPay = 0; // <- main 함수 안에 있으면 전역 변수가 아닙니다!
    // ...
}
```

- ✅ 올바른 예

```
C
#include <stdio.h>

double globalTotalPay = 0; // <- 반드시 함수 바깥(맨 위)에 선언!

int main() {
    // ...
}
```

case 생성시 오류가 계속 발생하는데 어떻게 해결해야할까요?

c언어 과제 도우미 · 사용자설정 Gem

이번에는 `switch ~ case` 문에서 오류가 생기셨군요! 메뉴판을 만들거나 여러 가지 선택지를 처리할 때 `switch` 문을 많이 쓰는데, 여기서도 C언어 문법 특성상 자주 발생하는 실수들이 있습니다.

`case` 문을 작성할 때 흔히 발생하는 대표적인 에러 원인 4가지를 정리해 드릴 테니, 미현님의 코드와 비교해 보세요!

🔥 case 문 생성 시 자주 발생하는 오류 TOP 4

1. 콜론(:) 대신 세미콜론(;)을 사용한 경우 (가장 흔함!)

`case` 뒤에는 반드시 콜론(:)을 써야 합니다. 문장의 끝을 의미하는 세미콜론(;)을 쓰면 에러가 발생합니다.

- ❌ 잘못된 예

```
C
case 1; // <- 세미콜론(:)을 쓰면 에러!
printf("1번 선택");
break;
```

- ✅ 올바른 예

```
C
case 1: // <- 반드시 콜론(:)을 사용!
printf("1번 선택");
break;
```

