

Controle

1 Ecrire un script qui permute la valeur de deux variables, variables saisies au clavier.

Exemple données saisies ville1 = 'Lille' ville2 = 'Paris'

Données affichées ville1 = 'Paris' ville2 = 'Lille'

2 Ecrire un script qui lit une chaîne de caractères au clavier et qui l'affiche avec en plus sa longueur

Exemple Donnée saisie 'gaston berger'

Données affiche 'gaston berger a pour longueur : 13

3 On se propose de calculer la somme d'une série de nombres décimaux saisis au clavier, la série des nombres se termine par le caractère '\$'. Ecrire un script qui répond à la question.

4 On se propose de déterminer le nombre de fois que les lettres : 'r', 'R', 's', 'S', 'v', 'V' figurent dans un texte saisi au clavier (en ignorant la casse). Ecrire un script qui réalise le traitement.

Indications :

La chaîne de caractères se comporte comme un tableau :

```
var texte_a_Analyser='nous sommes le 20 octobre!';
```

```
texte_a_Analyser[0] ='n';
```

```
var a= texte_a_Analyser.length;
```

```
texte_a_Analyser[a-1] ='!';
```

```
texte_a_Analyser.toUpperCase()='NOUS SOMMES LE 20 OCTOBRE';
```