

ELSATIA — Guide pratique des skills Claude

Tous les skills installés et accessibles, ce qu'ils font, quand les utiliser, comment les appeler.

Date : 3 octobre 2026

Environnement vérifié : Session Claude Code sur le web (conteneur cloud Linux, Claude Code 2.1.288), dépôt julien-gregurec/Appli_BTP, branche claude/stoic-shannon-9ax0mp. Inventaire relevé avec l'événement « init » d'une session neuve (claude -p) et avec les fichiers SKILL.md présents sur disque.

Bilan : 63 skills recensés — 32 disponibles et testés, 27 installés non testés, 4 bloqués par un prérequis. Plus 2 connecteurs MCP et 5 logiciels associés, présentés à part.

Règles ELSATIA : aucun skill ne publie sur les réseaux, ni ne se connecte à un compte social ou à la Production. Toujours utiliser des données fictives pour les démonstrations. Aucun secret dans une demande.

Sommaire

1. Comment lire ce guide	4
2. Tableau récapitulatif	5
3. Classement par mode de déclenchement	13
4. Fiches détaillées par domaine	15
Sécurité (7)	15
Développement et tests (13)	19
Interfaces (9)	26
Marketing (10)	31
Réseaux sociaux (6)	36
Création et analyse vidéo (6)	39
Organisation et documents (12)	42
5. Connecteurs MCP et logiciels associés	48
6. Cloud et poste local	50
Annexe A — Non installés : à installer, reportés, non retenus	51
Annexe B — Commandes intégrées non confirmées	53
Annexe C — Méthode de vérification	54

Index des fiches

elsatia-securite	15	anthropic-skills:chrome-browser	30
supabase	16	web-design-guidelines	30
claude-security:claude-security	16	elsatia-communication	31
claude-security:scan	17	product-marketing	31
security-review	17	copywriting	32
supabase-postgres-best-practices	18	copy-editing	32
stripe-best-practices	18	cro	33
code-review	19	launch	33
simplify	19	seo-audit	34
run	20	ai-seo	34
claude-code-setup:claude-automation-recommender	20	content-strategy	35
anthropic-skills:skill-creator	21	marketing-psychology	35
init	21	social	36
session-start-hook	22	ig-reel	36
update-config	22	ig-caption	37
fewer-permission-prompts	23	ig-carousel	37
claude-api	23	ig-profile	38
workflow-authoring	24	ig-plan	38
plugin-authoring	24	remotion-create	39
vercel-react-best-practices	25	remotion-markup	39
ui-ux-pro-max	26	remotion-studio	40
frontend-design:frontend-design	27	remotion-render	40
dataviz	27	remotion-captions	41
artifact-design	28	watch	41
artifact-diagramming	28	loop	42
artifact-capabilities	29	anthropic-skills:pdf	42
anthropic-skills:built-in-browser	29	anthropic-skills:docx	43
		anthropic-skills:xlsx	43

anthropic-skills:pptx	44	anthropic-skills:morning	46
anthropic-skills:docs	44	anthropic-skills:import-memory	46
anthropic-skills:google-workspace	45	anthropic-skills:computer-use	47
anthropic-skills:deep-research	45	keybindings-help	47

1. Comment lire ce guide

Skill, plugin, connecteur, logiciel : quelle différence ?

- **Skill** : un mode d'emploi (fichier SKILL.md) que Claude charge pour une tâche précise. Il s'appelle avec `/nom`.
- **Plugin** : un paquet qui peut contenir des skills, des agents, des hooks ou un connecteur. Ses skills s'appellent `/plugin:skill`.
- **Connecteur MCP** : un accès à un service extérieur (documentation, GitHub...). Ce n'est pas un skill (voir section 5).
- **Logiciel associé** : un programme installé sur la machine (Playwright, ffmpeg, yt-dlp, Remotion) dont certains skills ont besoin.

Origine des skills

Origine	Signification	Nombre
projet	Skill du projet (<code>.claude/skills/</code> , versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission	23
projet_pr5	Skill du projet déjà installé par la PR #5 (fusionnée dans main le 3 octobre 2026), non réinstallé	4
projet_elsatia	Skill personnalisé ELSATIA (<code>.claude/skills/</code>), créé pendant cette mission	2
plugin	Skill fourni par un plugin officiel (activé dans <code>.claude/settings.json</code>), installé pendant cette mission	4
compte	Skill synchronisé depuis le compte claude.ai (préexistant)	13
integre	Skill intégré à Claude Code (préexistant)	16
utilisateur	Skill utilisateur du conteneur (<code>~/claude/skills</code> , préexistant)	1

Mode de déclenchement

- **Les deux** : Claude *peut* choisir le skill seul (sa description correspond à votre demande), et vous pouvez toujours l'appeler avec sa commande.
- **Manuel uniquement** : le skill porte `disable-model-invocation: true`. Claude ne le choisit jamais seul.
- **Automatique possible ; aucune commande vérifiée** : visible pour Claude, mais absent de la liste des commandes slash. Demandez-le par une phrase.
- **Non confirmé** : le comportement n'a pas pu être établi.

La sélection automatique **n'est jamais garantie**. Elle dépend de la formulation de la demande, de la configuration et de la session. Pendant les essais, pour des questions courtes, Claude a souvent répondu directement sans charger le skill. La colonne « Observé » distingue un déclenchement *réellement observé* d'un déclenchement seulement *possible*. **Pour être sûr d'utiliser un skill, tapez sa commande.**

2. Tableau récapitulatif

Sont classés ici les skills installés et accessibles, par domaine. Les connecteurs MCP et les logiciels figurent en section 5, les éléments non installés en annexe A.

Sécurité

Nom exact	Fonction	Apps / activités ELSATIA	Déclenchement vérifié	Observé	Quand Claude le sélectionne	Commande manuelle	Statut	Fiche
elsatia-secureite ELSATIA, créé par cette mission	Audit de sécurité en lecture seule selon les règles ELSATIA.	Liria Gestion Pro (code, migrations Supabase, routes API, Server Actions) ; toute future app ELSATIA.	Les deux : automatique possible et manuel	Observé à l'essai	Demande d'audit, revue sécurité d'une PR ou d'une migration, vérification RLS ou d'isolation, préparation d'une mise en production.	<code>/elsatia-secureite</code>	Disponible et testé	p. 15
supabase ajouté par cette mission	Bonnes pratiques officielles Supabase : Auth, RLS, Storage, SSR, CLI.	Liria Gestion Pro (base Supabase, authentification, stockage des documents).	Les deux : automatique possible et manuel	Non observé à l'essai	Toute tâche Supabase : RLS, auth, sessions, migrations, Storage, erreurs « permission denied ».	<code>/supabase</code>	Disponible et testé	p. 16
claude-security:claude-security plugin ajouté par cette mission	Menu Claude Security : scan approfondi du dépôt ou d'une diff, puis propositions de correctifs.	Liria Gestion Pro et tout dépôt ELSATIA.	Manuel uniquement	Sans objet	Jamais seul (manuel uniquement).	<code>/claude-security:claude-security</code>	Installé, non testé	p. 16
claude-security:scan plugin ajouté par cette mission	Pipeline interne de scan du plugin Claude Security.	Utilisé par <code>/claude-security:claude-security</code> .	Non confirmé	Non testé	Pendant un scan lancé depuis <code>/claude-security:claude-security</code> .	<code>/claude-security:claude-security (passer par le menu)</code>	Installé, non testé	p. 17
security-review préexistant (intégré)	Revue de sécurité des changements en attente sur la branche courante.	Liria Gestion Pro et tout dépôt ELSATIA.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	Demande de revue sécurité des changements de la branche.	<code>/security-review</code>	Installé, non testé	p. 17
supabase-postgres-best-practices PR #5 — déjà installé	Règles Postgres de Supabase : schéma, migrations, index, RLS, performance des requêtes.	Liria Gestion Pro (migrations supabase/migrations, policies RLS, fonctions SQL).	Les deux : automatique possible et manuel	Non observé à l'essai	Toute création ou modification en base : tables, colonnes, migrations, RLS et leurs tests, index, fonctions, lenteurs, lignes visibles par le mauvais locataire.	<code>/supabase-postgres-best-practices</code>	Disponible et testé	p. 18
stripe-best-practices PR #5 — déjà installé	Bonnes pratiques d'intégration Stripe : webhooks, idempotence, abonnements, Connect, clés.	Liria Gestion Pro (abonnement SaaS Stripe Billing, paiements en ligne, Stripe Connect).	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	Planifier, construire, modifier, tester ou relire une intégration Stripe.	<code>/stripe-best-practices</code>	Disponible et testé	p. 18

Développement et tests

Nom exact	Fonction	Apps / activités ELSATIA	Déclenchement vérifié	Observé	Quand Claude le sélectionne	Commande manuelle	Statut	Fiche
<code>code-review</code> préexistant (intégré)	Recherche de bugs dans une diff, une PR ou un chemin.	Liria Gestion Pro et tout dépôt ELSATIA.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	Demande de revue de code, de recherche de bugs avant fusion.	<code>/code-review</code>	Installé, non testé	p. 19
<code>simplify</code> préexistant (intégré)	Nettoyage qualité du code modifié (réutilisation, simplification, efficacité).	Liria Gestion Pro.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	Demande de simplifier ou de nettoyer le code modifié.	<code>/simplify</code>	Installé, non testé	p. 19
<code>run</code> préexistant (intégré)	Lancer et piloter l'application pour voir un changement fonctionner (captures, parcours).	Liria Gestion Pro (serveur Next.js local).	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	Demande de lancer, démarrer ou capturer l'app, ou de confirmer un changement dans l'app réelle.	<code>/run</code>	Installé, non testé	p. 20
<code>claude-code-setup:claude-automation-recommender</code> plugin ajouté par cette mission	Analyse du dépôt et recommandations d'automatisations Claude Code.	Liria Gestion Pro et tout dépôt ELSATIA.	Manuel uniquement	Sans objet	Jamais seul (manuel uniquement).	<code>/claude-code-setup:claude-automation-recommender</code>	Disponible et testé	p. 20
<code>anthropic-skills:skill-creator</code> préexistant (compte)	Créer, améliorer et évaluer des skills.	Procédures ELSATIA réutilisables (démon, audit, publication manuelle...).	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	Demande de créer, modifier ou évaluer un skill.	<code>/anthropic-skills:skill-creator</code>	Installé, non testé	p. 21
<code>init</code> préexistant (intégré)	Créer un fichier CLAUDE.md documentant le code.	Nouveaux dépôts ELSATIA.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	Initialisation d'un nouveau dépôt.	<code>/init</code>	Installé, non testé	p. 21
<code>session-start-hook</code> préexistant (conteneur)	Créer un hook de démarrage pour les sessions Claude Code sur le web.	Liria Gestion Pro (préparer automatiquement les dépendances en session cloud).	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	Préparer un dépôt pour Claude Code sur le web : tests et linters prêts au démarrage.	<code>/session-start-hook</code>	Installé, non testé	p. 22
<code>update-config</code> préexistant (intégré)	Configurer Claude Code (settings.json : permissions, hooks, variables).	Configuration de Claude pour ELSATIA.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	« À partir de maintenant, quand X... », ajout de permission ou de variable.	<code>/update-config</code>	Installé, non testé	p. 22
<code>fewer-permission-prompts</code> préexistant (intégré)	Proposer une liste d'autorisations pour les commandes en lecture fréquentes.	Confort de travail sur les dépôts ELSATIA.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	Trop de demandes d'autorisation répétitives.	<code>/fewer-permission-prompts</code>	Installé, non testé	p. 23

Nom exact	Fonction	Apps / activités ELSATIA	Déclenchement vérifié	Observé	Quand Claude le sélectionne	Commande manuelle	Statut	Fiche
claude-api préexistant (intégré)	Référence de l'API Claude et du SDK Anthropic.	Liria Gestion Pro si l'assistant IA de l'app passe par Claude (aujourd'hui, l'app utilise le SDK openai).	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	Code qui appelle Claude ou Anthropic, choix d'un modèle, coût, cache de prompt.	<code>/claude-api</code>	Installé, non testé	p. 23
workflow-authoring préexistant (intégré)	Référence pour écrire des workflows multi-agents.	Tâches lourdes et répétitives (audits, revues massives).	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	Écriture d'un script de workflow déjà demandé par l'utilisateur.	<code>/workflow-authoring</code>	Installé, non testé	p. 24
plugin-authoring préexistant (intégré)	Créer des extensions (« mods ») de l'interface Claude Code.	Outillage interne.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	Créer un panneau, une barre d'état ou un hook d'interface.	<code>/plugin-authoring</code>	Installé, non testé	p. 24
vercel-react-best-practices PR #5 — déjà installé	Règles de performance React et Next.js de Vercel (70 règles classées par impact).	Liria Gestion Pro (pages, Server Components, Server Actions, chargement des données).	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	Écriture, revue ou refactorisation de code React ou Next.js : composants, pages, chargement de données, poids du bundle, performance.	<code>/vercel-react-best-practices</code>	Disponible et testé	p. 25

Interfaces

Nom exact	Fonction	Apps / activités ELSATIA	Déclenchement vérifié	Observé	Quand Claude le sélectionne	Commande manuelle	Statut	Fiche
ui-ux-pro-max ajouté par cette mission	Base de connaissances UI/UX consultable : styles, palettes, typographies, graphiques, règles d'accessibilité, règles Next.js.	Liria Gestion Pro (écrans, tableaux de bord), site vitrine, visuels de communication.	Les deux : automatique possible et manuel	Non observé à l'essai	Concevoir, relire ou corriger une interface, un design system, l'accessibilité ou des graphiques.	<code>/ui-ux-pro-max</code>	Disponible et testé	p. 26
frontend-design:frontend-design plugin ajouté par cette mission	Direction artistique d'interfaces, en évitant l'esthétique « générique IA ».	Site vitrine, pages publiques, écrans clés de Liria Gestion Pro.	Les deux : automatique possible et manuel	Non observé à l'essai	Création d'une interface, d'une page ou d'un composant à forte exigence visuelle.	<code>/frontend-design:frontend-design</code>	Disponible et testé	p. 27
dataviz préexistant (intégré)	Méthode pour tout graphique, tableau de bord ou indicateur.	Tableaux de bord de Liria Gestion Pro, rapports, visuels chiffrés.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	Toute création de graphique, de tableau de bord ou de palette de données.	<code>/dataviz</code>	Installé, non testé	p. 27
artifact-design préexistant (intégré)	Règles de conception des pages Artifact publiées sur claude.ai.	Pages de présentation, rapports partagés.	Automatique possible ; aucune commande vérifiée	Non testé	Avant d'écrire une page Artifact.	Aucune commande vérifiée. Demander : « Utilise le skill artifact-design pour... »	Installé, non testé	p. 28

Nom exact	Fonction	Apps / activités ELSATIA	Déclenchement vérifié	Observé	Quand Claude le sélectionne	Commande manuelle	Statut	Fiche
artifact-diagramming préexistant (intégré)	Schémas et diagrammes dans les Artifacts.	Documentation, explications d'architecture.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	Quand un schéma explique mieux qu'un texte.	<code>/artifact-diagramming</code>	Installé, non testé	p. 28
artifact-capabilities préexistant (intégré)	Capacités dynamiques des pages Artifact (données partagées, formulaires...).	Pages internes interactives (sondage, suivi).	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	Quand une page Artifact doit mémoriser ou partager des données.	<code>/artifact-capabilities</code>	Installé, non testé	p. 29
anthropic-skills:built-in-browser préexistant (compte)	Utiliser le navigateur intégré de l'application Claude de bureau.	Vérification de pages publiques.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	Tâche qui utilise le navigateur intégré de l'app de bureau.	<code>/anthropic-skills:built-in-browser</code>	Bloqué par un prérequis	p. 29
anthropic-skills:chrome-browser préexistant (compte)	Piloter votre Chrome via l'extension Claude in Chrome.	Vérification de pages publiques.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	Tâche dans votre vrai navigateur Chrome.	<code>/anthropic-skills:chrome-browser</code>	Bloqué par un prérequis	p. 30
web-design-guidelines PR #5 — déjà installé	Audit d'interface selon les Web Interface Guidelines de Vercel (accessibilité, UX).	Liria Gestion Pro (écrans, formulaires), site vitrine.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	« Relis mon interface », « vérifie l'accessibilité », « audite le design ».	<code>/web-design-guidelines <fichier-ou-motif></code>	Disponible et testé	p. 30

Marketing

Nom exact	Fonction	Apps / activités ELSATIA	Déclenchement vérifié	Observé	Quand Claude le sélectionne	Commande manuelle	Statut	Fiche
elsatia-communication ELSATIA, créé par cette mission	Garde-fous ELSATIA et aiguillage vers le bon skill marketing, réseaux sociaux ou vidéo.	Toute communication ELSATIA : Instagram, Facebook, LinkedIn, pages de vente, vidéos.	Les deux : automatique possible et manuel	Observé à l'essai	Toute production marketing, réseaux sociaux ou vidéo.	<code>/elsatia-communication</code>	Disponible et testé	p. 31
product-marketing ajouté par cette mission	Positionnement et fichier de contexte produit partagé (.agents/product-marketing.md).	Liria Gestion Pro et chaque future app ELSATIA.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	Positionnement, cible, profil client idéal, début de tout projet marketing.	<code>/product-marketing</code>	Disponible et testé	p. 31
copywriting ajouté par cette mission	Rédaction de textes marketing : accueil, pages de vente, fonctionnalités, tarifs.	Site vitrine, pages de vente, e-mails de présentation.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	Écrire ou réécrire un texte de page, un titre, un appel à l'action.	<code>/copywriting</code>	Disponible et testé	p. 32
copy-editing ajouté par cette mission	Relecture et humanisation des textes (seul humaniseur retenu).	Tous les textes ELSATIA : posts, pages, e-mails, scripts.	Les deux : automatique possible et manuel	Non observé à l'essai	« Rends ce texte plus naturel », « ça sonne IA », relecture, mise à jour d'un contenu.	<code>/copy-editing</code>	Disponible et testé	p. 32

Nom exact	Fonction	Apps / activités ELSATIA	Déclenchement vérifié	Observé	Quand Claude le sélectionne	Commande manuelle	Statut	Fiche
cro ajouté par cette mission	Optimisation de la conversion des pages de vente et formulaires.	Site vitrine, page d'essai, formulaire de contact.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	« Cette page ne convertit pas », optimisation d'une landing page ou d'un formulaire.	/cro	Disponible et testé	p. 33
launch ajouté par cette mission	Plan de lancement d'un produit ou d'une fonctionnalité.	Lancement d'une app ou d'un module ELSATIA.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	Annonce, bêta, liste d'attente, mise sur le marché.	/launch	Disponible et testé	p. 33
seo-audit ajouté par cette mission	Audit SEO technique et éditorial.	Site vitrine ELSATIA.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	« Pourquoi je ne suis pas classé », audit SEO, indexation, vitesse.	/seo-audit	Disponible et testé	p. 34
ai-seo ajouté par cette mission	Visibilité dans les moteurs de réponse IA (ChatGPT, Perplexity, Claude...).	Site vitrine, contenus de blog.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	« Être cité par les IA », Ilms.txt, AEO/GEO.	/ai-seo	Disponible et testé	p. 34
content-strategy ajouté par cette mission	Stratégie de contenus : piliers, sujets, calendrier éditorial.	Blog, réseaux sociaux, newsletters ELSATIA.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	« Sur quoi écrire », piliers de contenu, calendrier éditorial.	/content-strategy	Disponible et testé	p. 35
marketing-psychology ajouté par cette mission	Leviers psychologiques et biais appliqués au marketing.	Pages de vente, offres d'essai, e-mails.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	Persuasion, preuve sociale, ancrage, aversion à la perte.	/marketing-psychology	Disponible et testé	p. 35

Réseaux sociaux

Nom exact	Fonction	Apps / activités ELSATIA	Déclenchement vérifié	Observé	Quand Claude le sélectionne	Commande manuelle	Statut	Fiche
social ajouté par cette mission	Contenus pour LinkedIn, Facebook, Instagram, X et TikTok.	Comptes sociaux ELSATIA (rédaction seulement).	Les deux : automatique possible et manuel	Non observé à l'essai	Post LinkedIn, carrousel, calendrier social, réutilisation de contenu.	/social	Disponible et testé	p. 36
ig-reel ajouté par cette mission	Script de Reel Instagram : accroches, texte parlé, texte à l'écran, timing.	Compte Instagram ELSATIA (rédaction seulement).	Les deux : automatique possible et manuel	Non observé à l'essai	« Fais un Reel sur... », script vidéo court, accroche.	/ig-reel	Disponible et testé	p. 36
ig-caption ajouté par cette mission	Légendes Instagram et hashtags.	Compte Instagram ELSATIA.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	« Écris la légende », hashtags.	/ig-caption	Disponible et testé	p. 37

Nom exact	Fonction	Apps / activités ELSATIA	Déclenchement vérifié	Observé	Quand Claude le sélectionne	Commande manuelle	Statut	Fiche
ig-carousel ajouté par cette mission	Carrousels Instagram 1080×1350.	Compte Instagram ELSATIA ; adaptable à LinkedIn.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	« Carrousel », « slides », idée en liste ou en étapes.	/ig-carousel	Disponible et testé	p. 37
ig-profile ajouté par cette mission	Notation et réécriture du profil Instagram.	Compte Instagram ELSATIA.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	« Optimise mon profil », « corrige ma bio ».	/ig-profile	Disponible et testé	p. 38
ig-plan ajouté par cette mission	Planning Instagram de la semaine.	Compte Instagram ELSATIA.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	« Planifie ma semaine », « je n'ai rien à publier ».	/ig-plan	Disponible et testé	p. 38

Création et analyse vidéo

Nom exact	Fonction	Apps / activités ELSATIA	Déclenchement vérifié	Observé	Quand Claude le sélectionne	Commande manuelle	Statut	Fiche
remotion-create ajouté par cette mission	Créer un projet vidéo Remotion (vidéo en code React).	Vidéos de démonstration, Reels 9:16, publicités vidéo.	Les deux : automatique possible et manuel	Non observé à l'essai	« Crée une vidéo Remotion ».	/remotion-create	Disponible et testé	p. 39
remotion-markup ajouté par cette mission	Animations, transitions, textes et effets dans Remotion.	Vidéos de démonstration et Reels.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	Écrire ou animer le contenu d'une vidéo Remotion.	/remotion-markup	Disponible et testé	p. 39
remotion-studio ajouté par cette mission	Prévisualisation d'une vidéo Remotion (Studio).	Vidéos ELSATIA.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	« Prévisualise la vidéo ».	/remotion-studio	Disponible et testé	p. 40
remotion-render ajouté par cette mission	Export d'une vidéo Remotion en MP4.	Vidéos ELSATIA.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	« Exporte la vidéo ».	/remotion-render	Disponible et testé	p. 40
remotion-captions ajouté par cette mission	Sous-titres dans Remotion : import SRT, affichage, animation, transcription.	Reels et démos sous-titrés.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	Ajouter ou animer des sous-titres.	/remotion-captions	Disponible et testé	p. 41
watch ajouté par cette mission	Analyser une vidéo (fichier ou URL) : images clés et sous-titres.	Contrôle des démos ELSATIA ; analyse de Reels publics de référence.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	« Regarde cette vidéo », analyse d'une vidéo.	/watch	Disponible et testé	p. 41

Organisation et documents

Nom exact	Fonction	Apps / activités ELSATIA	Déclenchement vérifié	Observé	Quand Claude le sélectionne	Commande manuelle	Statut	Fiche
loop préexistant (intégré)	Répéter une demande ou une commande à intervalle régulier.	Suivi de CI, surveillance d'une tâche longue.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	« Vérifie toutes les 5 minutes... », tâche récurrente.	/loop	Installé, non testé	p. 42
anthropic-skills:pdf préexistant (compte)	Lire, créer, fusionner et remplir des PDF.	Guides, documents commerciaux, notices ELSATIA.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	Toute demande impliquant un fichier PDF.	/anthropic-skills:pdf	Disponible et testé	p. 42
anthropic-skills:docx préexistant (compte)	Documents Word (.docx).	Contrats, propositions commerciales, documents à envoyer.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	Toute demande de fichier Word.	/anthropic-skills:docx	Installé, non testé	p. 43
anthropic-skills:xlsx préexistant (compte)	Tableurs (.xlsx, .csv).	Imports de données, budgets, suivis.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	Toute demande de fichier tableur.	/anthropic-skills:xlsx	Installé, non testé	p. 43
anthropic-skills:pptx préexistant (compte)	Présentations PowerPoint (.pptx).	Présentations commerciales et salons.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	Toute demande de fichier PowerPoint.	/anthropic-skills:pptx	Installé, non testé	p. 44
anthropic-skills:docs préexistant (compte)	Documents partagés et commentables (Claude Docs).	Guides internes, procédures, comptes rendus.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	Demande de document à partager ou à commenter.	/anthropic-skills:docs	Installé, non testé	p. 44
anthropic-skills:google-workspace préexistant (compte)	Créer ou modifier des fichiers Google Docs, Sheets et Slides.	Documents Google d'ELSATIA.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	Modifier un fichier Google nommé.	/anthropic-skills:google-workspace	Bloqué par un prérequis	p. 45
anthropic-skills:deep-research préexistant (compte)	Recherche approfondie multi-sources avec rapport.	Veille concurrentielle, études de marché BTP.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	Comparer des options, étudier un marché, analyser des tendances.	/anthropic-skills:deep-research	Installé, non testé	p. 45
anthropic-skills:morning préexistant (compte)	Brief du matin (page récapitulative).	Organisation personnelle.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	Uniquement sur demande explicite du brief.	/anthropic-skills:morning	Installé, non testé	p. 46
anthropic-skills:import-memory préexistant (compte)	Importer une mémoire exportée d'un autre assistant IA.	Transfert de contexte vers Claude.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	Import d'un export de mémoire.	/anthropic-skills:import-memory	Installé, non testé	p. 46

Nom exact	Fonction	Apps / activités ELSATIA	Déclenchement vérifié	Observé	Quand Claude le sélectionne	Commande manuelle	Statut	Fiche
<code>anthropic-skills:computer-use</code> préexistant (compte)	Contrôler les applications de votre ordinateur (captures, clics).	Tâches sur poste local.	Les deux : automatique possible et manuel	Non testé	Tâche dans une application de bureau.	<code>/anthropic-skills:computer-use</code>	Bloqué par un prérequis	p. 47
<code>keybindings-help</code> préexistant (intégré)	Personnaliser les raccourcis clavier de Claude Code.	Confort de travail.	Automatique possible ; aucune commande vérifiée	Non testé	« Change le raccourci... ».	Aucune commande vérifiée. Demander : « Utilise le skill keybindings-help pour... »	Installé, non testé	p. 47

3. Classement par mode de déclenchement

3.1 Skills que Claude peut sélectionner automatiquement

Tous peuvent **aussi** être appelés manuellement avec leur commande, sauf ceux marqués « aucune commande vérifiée » (à demander par une phrase). **Observé** signale un déclenchement automatique constaté pendant les essais.

- `elsatia-securite` : `/elsatia-securite` — **observé**
- `supabase` : `/supabase`
- `security-review` : `/security-review`
- `code-review` : `/code-review`
- `simplify` : `/simplify`
- `run` : `/run`
- `anthropic-skills:skill-creator` : `/anthropic-skills:skill-creator`
- `init` : `/init`
- `session-start-hook` : `/session-start-hook`
- `update-config` : `/update-config`
- `fewer-permission-prompts` : `/fewer-permission-prompts`
- `claude-api` : `/claude-api`
- `workflow-authoring` : `/workflow-authoring`
- `plugin-authoring` : `/plugin-authoring`
- `loop` : `/loop`
- `ui-ux-pro-max` : `/ui-ux-pro-max`
- `frontend-design:frontend-design` : `/frontend-design:frontend-design`
- `dataviz` : `/dataviz`
- `artifact-design` : aucune commande vérifiée
- `artifact-diagramming` : `/artifact-diagramming`
- `artifact-capabilities` : `/artifact-capabilities`
- `anthropic-skills:built-in-browser` : `/anthropic-skills:built-in-browser`
- `anthropic-skills:chrome-browser` : `/anthropic-skills:chrome-browser`
- `elsatia-communication` : `/elsatia-communication` — **observé**
- `product-marketing` : `/product-marketing`
- `copywriting` : `/copywriting`
- `copy-editing` : `/copy-editing`
- `cro` : `/cro`
- `launch` : `/launch`
- `seo-audit` : `/seo-audit`
- `ai-seo` : `/ai-seo`
- `content-strategy` : `/content-strategy`
- `marketing-psychology` : `/marketing-psychology`
- `social` : `/social`
- `ig-reel` : `/ig-reel`
- `ig-caption` : `/ig-caption`
- `ig-carousel` : `/ig-carousel`
- `ig-profile` : `/ig-profile`
- `ig-plan` : `/ig-plan`
- `remotion-create` : `/remotion-create`
- `remotion-markup` : `/remotion-markup`
- `remotion-studio` : `/remotion-studio`
- `remotion-render` : `/remotion-render`
- `remotion-captions` : `/remotion-captions`
- `watch` : `/watch`
- `anthropic-skills:pdf` : `/anthropic-skills:pdf`
- `anthropic-skills:docx` : `/anthropic-skills:docx`
- `anthropic-skills:xlsx` : `/anthropic-skills:xlsx`
- `anthropic-skills:pptx` : `/anthropic-skills:pptx`
- `anthropic-skills:docs` : `/anthropic-skills:docs`
- `anthropic-skills:google-workspace` : `/anthropic-skills:google-workspace`
- `anthropic-skills:deep-research` : `/anthropic-skills:deep-research`
- `anthropic-skills:morning` : `/anthropic-skills:morning`
- `anthropic-skills:import-memory` : `/anthropic-skills:import-memory`
- `anthropic-skills:computer-use` : `/anthropic-skills:computer-use`
- `keybindings-help` : aucune commande vérifiée
- `vercel-react-best-practices` : `/vercel-react-best-practices`
- `web-design-guidelines` : `/web-design-guidelines` <fichier-ou-motif>
- `supabase-postgres-best-practices` : `/supabase-postgres-best-practices`
- `stripe-best-practices` : `/stripe-best-practices`

3.2 Skills à déclencher manuellement

- `claude-security:claude-security` : `/claude-security:claude-security`

- `claude-code-setup:claude-automation-recommander` : `/claude-code-setup:claude-automation-recommander`

3.3 Skills dont le déclenchement ou la disponibilité reste à confirmer

- `claude-security:scan` : Installé, non testé — Visible dans la liste des skills, mais décrit comme « Run by the Security Lead from the scan job » : il est prévu pour être lancé par le menu, pas directement.
- `anthropic-skills:built-in-browser` : Bloqué par un prérequis — Présent dans la liste ; non testé. Ses outils ne sont pas disponibles dans cette session cloud.
- `anthropic-skills:chrome-browser` : Bloqué par un prérequis — Présent dans la liste ; non testé. Extension non connectée à cette session cloud.
- `anthropic-skills:google-workspace` : Bloqué par un prérequis — Présent dans la liste ; connecteur Google non configuré dans cette session.
- `anthropic-skills:computer-use` : Bloqué par un prérequis — Présent dans la liste ; non disponible dans cette session cloud.
- Commandes intégrées sans description vérifiée : `/design`, `/slides`, `/design-sync`, `/verify`, `/debug`, `/batch`, `/doctor`, `/run-skill-generator` (annexe B).
- Connecteur `context7` : installé, mais bloqué par le réseau (section 5).

4. Fiches détaillées par domaine

Chaque fiche se termine par une demande prête à copier-coller. Les commandes indiquées ont été relevées dans l'inventaire de session. Les exemples utilisent des données fictives.

Sécurité

elsatia-securite

Skill personnalisé ELSATIA (.claude/skills/), créé pendant cette mission · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Disponible et testé** · **Commande** : `/elsatia-securite`

À quoi il sert	Contrôler, sans rien modifier, les secrets, l'authentification, les autorisations côté serveur, l'isolation entre entreprises (RLS, fonctions SECURITY DEFINER), le stockage, la validation des entrées et la protection contre les abus.
Quand l'utiliser	Avant de fusionner une migration, une Server Action ou une route API ; avant toute mise en production.
Ce que Claude peut faire	Lire le code et les migrations, lancer des contrôles locaux (npm run verify:secrets), produire un rapport classé par gravité avec preuves et correctifs proposés.
À fournir	Le périmètre (fichier, PR, migration, fonctionnalité) et le niveau de détail attendu.
Résultat attendu	Un tableau Gravité Domaine Constat Preuve Correctif proposé, plus la liste des points non vérifiables.
Limites, prérequis, coûts	Audit statique : ce n'est ni un test d'intrusion ni un audit certifié. Aucun accès à la Production.
Permissions et données	Lecture du dépôt ; commandes locales en lecture. Aucune donnée transmise à un service tiers : tout se passe dans la session Claude.
Précautions de sécurité	Le skill interdit l'usage de la clé service_role, du MCP Supabase et de toute base distante. N'affiche jamais la valeur d'un secret.
Déclenchement observé	Sélection automatique observée pendant l'essai (« mini audit sécurité de admin.ts »).
Résultat de l'essai	Audit de src/lib/supabase/admin.ts : secrets conformes, recommandation d'ajouter import "server-only".
Exemple 1	Auditer la dernière migration ajoutée et les actions serveur qui l'utilisent.
Exemple 2	Vérifier qu'aucun composant client n'importe createAdminClient avant la mise en production.

```
/elsatia-securite Audite en lecture seule la migration la plus récente et les Server Actions qui l'utilisent. Rapport en tableau, sans modifier aucun fichier.
```

supabase

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Disponible et testé** · **Commande** : `/supabase`

À quoi il sert	Appliquer les recommandations de Supabase : RLS dans les schémas exposés, clés à ne jamais exposer, SSR avec @supabase/ssr, sécurité du Storage.
Quand l'utiliser	Pour concevoir ou relire une table, une policy RLS, un flux d'authentification ou un bucket.
Ce que Claude peut faire	Expliquer, relire du SQL ou du code, proposer des policies et des tests pgTAP.
À fournir	Le fichier SQL ou TS concerné, et la règle d'accès attendue (qui doit voir quoi).
Résultat attendu	Une revue argumentée ou une proposition de migration à relire.
Limites, prérequis, coûts	Le skill propose aussi le MCP Supabase et execute_sql : dans ce dépôt, c'est interdit vers la Production (règle elsatia-securite). Les tests se font avec npm run test:db sur une base locale.
Permissions et données	Lecture du dépôt. Aucune connexion configurée. Aucune donnée transmise à un service tiers : tout se passe dans la session Claude.
Précautions de sécurité	Refuser toute création de .mcp.json ou toute exécution SQL distante sans accord écrit. Ne jamais exposer la clé service_role.
Déclenchement observé	Sélection automatique non observée lors de l'essai (question courte : réponse directe). Appel explicite testé.
Résultat de l'essai	4 points de contrôle RLS pour une table multi-entreprises, sans accès à une base.
Exemple 1	Vérifier qu'une nouvelle table « interventions » est isolée par entreprise_id.
Exemple 2	Relire la policy de stockage d'un nouveau bucket privé de photos de chantier.

```
/supabase Vérifie que la nouvelle table respecte l'isolation par entreprise (RLS, policies, index).  
Lecture seule, sans MCP ni base distante.
```

claude-security:claude-security

Skill fourni par un plugin officiel (activé dans .claude/settings.json), installé pendant cette mission · **Déclenchement** : Manuel uniquement · **Statut** : **Installé, non testé** · **Commande** : `/claude-security:claude-security`

À quoi il sert	Lancer une équipe d'agents qui cartographie le code, cherche des vulnérabilités, vérifie chaque trouvaille et propose des patches.
Quand l'utiliser	Ponctuellement : avant un lancement, ou sur la diff d'une grosse PR.
Ce que Claude peut faire	Scanner tout le dépôt, une partie, une branche ou une PR ; générer des fichiers de patch vérifiés.
À fournir	Le type de job (scan du code, scan des changements, suggestion de patches) et le niveau d'effort.
Résultat attendu	Un rapport de vulnérabilités vérifiées et, si demandé, des patches à relire avant application.
Limites, prérequis, coûts	Coût en tokens élevé pour un scan complet. Plugin v0.11.0, sous licence propriétaire Anthropic (usage interne).
Permissions et données	Lecture du dépôt dans la session ; hooks locaux (bannière, compteurs). Aucun appel réseau dans ses scripts.
Précautions de sécurité	Les patches ne sont jamais appliqués automatiquement : les relire. À ne lancer que sur du code ELSATIA.
Déclenchement observé	Manuel uniquement (disable-model-invocation: true dans le plugin). Reconnu dans l'inventaire.
Résultat de l'essai	Reconnu dans l'inventaire ; scan non lancé, conformément à la mission.
Exemple 1	Scanner les changements de la branche avant la fusion d'un lot « paiements ».
Exemple 2	Scanner le dossier src/app/api avant la mise en production.

```
/claude-security:claude-security
```

claude-security:scan

Skill fourni par un plugin officiel (activé dans `.claude/settings.json`), installé pendant cette mission · **Déclenchement** : Non confirmé · **Statut** : **Installé, non testé** · **Commande** : `/claude-security:claude-security` (passer par le menu)

À quoi il sert	Exécuter les étapes du scan : inventaire, modèle de menace, recherche, panel de vérification, décompte.
Quand l'utiliser	Ne pas l'appeler seul : utiliser le menu Claude Security.
Ce que Claude peut faire	Voir <code>/claude-security:claude-security</code> .
À fournir	Rien directement : ses paramètres viennent du menu.
Résultat attendu	Les données du rapport de scan.
Limites, prérequis, coûts	Appel direct non documenté pour l'utilisateur.
Permissions et données	Identiques à <code>claude-security</code> .
Précautions de sécurité	Identiques à <code>claude-security</code> .
Déclenchement observé	Visible dans la liste des skills, mais décrit comme « Run by the Security Lead from the scan job » : il est prévu pour être lancé par le menu, pas directement.
Résultat de l'essai	Reconnu dans l'inventaire ; non lancé.
Exemple 1	(Indirect) Scan de la branche courante lancé depuis le menu.
Exemple 2	(Indirect) Scan du dépôt complet avant une mise en production.

```
/claude-security:claude-security
```

security-review

Skill intégré à Claude Code (préexistant) · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Installé, non testé** · **Commande** : `/security-review`

À quoi il sert	Relire la diff de la branche à la recherche de failles de sécurité.
Quand l'utiliser	Avant d'ouvrir ou de fusionner une PR.
Ce que Claude peut faire	Lire la diff et signaler les risques.
À fournir	Rien : il prend les changements de la branche.
Résultat attendu	Une liste de constats de sécurité sur la diff.
Limites, prérequis, coûts	Il ne couvre que la diff, pas l'existant.
Permissions et données	Lecture du dépôt. Aucune donnée transmise à un service tiers : tout se passe dans la session Claude.
Précautions de sécurité	À compléter par <code>/elsatia-securite</code> pour les règles propres à ELSATIA.
Déclenchement observé	Présent dans la liste des skills sélectionnables ; sélection automatique non testée.
Résultat de l'essai	Reconnu ; non exécuté pendant cette mission.
Exemple 1	Relire la branche d'un nouveau module avant la PR.
Exemple 2	Vérifier une branche qui modifie l'authentification.

```
/security-review
```

supabase-postgres-best-practices

Skill du projet déjà installé par la PR #5 (fusionnée dans main le 3 octobre 2026), non réinstallé · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Disponible et testé** · **Commande** : `/supabase-postgres-best-practices`

À quoi il sert	Écrire des migrations et des politiques RLS correctes et rapides.
Quand l'utiliser	Avant d'écrire ou de relire une migration, une policy ou une fonction SQL.
Ce que Claude peut faire	Relire du SQL, proposer des index, réécrire une policy, expliquer un plan EXPLAIN.
À fournir	Le fichier de migration ou la requête, et le problème observé.
Résultat attendu	Du SQL corrigé et argumenté, à relire.
Limites, prérequis, coûts	Il complète <code>/supabase</code> (Auth, SSR, Storage) et <code>/elsatia-securite</code> (règles ELSATIA), qui prime en cas de conflit.
Permissions et données	Lecture du dépôt. Aucune donnée transmise à un service tiers : tout se passe dans la session Claude.
Précautions de sécurité	Ne jamais modifier une migration déjà appliquée ; tester sur la base locale (<code>npm run test:db</code>), jamais en Production.
Déclenchement observé	Appel explicite testé ; sélection automatique non observée lors de l'essai (question sur une migration : réponse directe).
Résultat de l'essai	Indexation de <code>entreprise_id</code> pour les politiques RLS (index B-tree, index composite).
Exemple 1	Vérifier les index d'une nouvelle table filtrée par <code>entreprise_id</code> .
Exemple 2	Diagnostiquer une page lente du suivi de chantier.

```
/supabase-postgres-best-practices Relis la dernière migration : types de colonnes, index et politiques RLS. Propose les corrections sans toucher à une base.
```

stripe-best-practices

Skill du projet déjà installé par la PR #5 (fusionnée dans main le 3 octobre 2026), non réinstallé · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Disponible et testé** · **Commande** : `/stripe-best-practices`

À quoi il sert	Sécuriser et fiabiliser les paiements et abonnements.
Quand l'utiliser	Avant de toucher aux routes <code>src/app/api/stripe/**</code> ou à la facturation.
Ce que Claude peut faire	Relire une intégration et proposer des corrections.
À fournir	La route ou le flux concerné (abonnement, boutique, Connect).
Résultat attendu	Une revue argumentée.
Limites, prérequis, coûts	Le skill recommande « toujours la dernière version d'API » : ne pas changer la version utilisée par le projet sans décision explicite (règle de <code>.claude/skills/README.md</code>). Ne jamais mélanger Stripe Billing et Stripe Connect.
Permissions et données	Lecture du dépôt. Aucune clé Stripe utilisée.
Précautions de sécurité	Les clés et secrets de webhook restent dans les variables serveur ; ne jamais les coller dans une demande.
Déclenchement observé	Appel explicite testé ; sélection automatique non testée.
Résultat de l'essai	Contrôles d'un webhook : signature sur le corps brut, idempotence par <code>event.id</code> , événements d'abonnement.
Exemple 1	Relire le webhook d'abonnement avant l'activation de Stripe en Production.
Exemple 2	Vérifier la séparation Billing / Connect dans la boutique.

```
/stripe-best-practices Relis src/app/api/stripe/abonnement/webhook/route.ts : signature, idempotence, événements. Ne change pas la version d'API.
```

Développement et tests

code-review

Skill intégré à Claude Code (préexistant) · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** :

Installé, non testé · **Commande** : `/code-review`

À quoi il sert	Trouver les bugs de correction dans les changements, à un niveau d'effort choisi (low à max).
Quand l'utiliser	Avant chaque PR, ou sur une PR existante.
Ce que Claude peut faire	Revoir la diff ; publier des commentaires sur la PR avec --comment ; appliquer les corrections avec --fix.
À fournir	La cible (rien = diff courante, ou numéro de PR, branche, chemin) et éventuellement le niveau.
Résultat attendu	Une liste de constats classés.
Limites, prérequis, coûts	Il ne remplace pas npm run verify ni les tests.
Permissions et données	Lecture du dépôt ; écriture seulement avec --fix ; commentaires PR seulement avec --comment.
Précautions de sécurité	N'utiliser --comment ou --fix qu'en connaissance de cause.
Déclenchement observé	Présent dans la liste des skills sélectionnables ; sélection automatique non testée.
Résultat de l'essai	Reconnu ; non exécuté. Il remplace le plugin code-review, qui n'est pas installé (dépend de gh, indisponible).
Exemple 1	Revoir la branche du module de pointage avant la PR.
Exemple 2	Revoir une PR ouverte par un collaborateur.

```
/code-review high
```

simplify

Skill intégré à Claude Code (préexistant) · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** :

Installé, non testé · **Commande** : `/simplify`

À quoi il sert	Améliorer la qualité du code modifié et appliquer les corrections. Ne cherche pas les bugs.
Quand l'utiliser	Après une fonctionnalité, avant la revue.
Ce que Claude peut faire	Modifier le code changé pour le rendre plus simple.
À fournir	Rien : il travaille sur les changements en cours.
Résultat attendu	Des modifications appliquées dans l'arbre de travail.
Limites, prérequis, coûts	Il écrit dans les fichiers : relire la diff ensuite.
Permissions et données	Lecture et écriture du dépôt.
Précautions de sécurité	Lancer npm run verify après son passage.
Déclenchement observé	Présent dans la liste des skills sélectionnables ; non testé.
Résultat de l'essai	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Simplifier une Server Action devenue trop longue.
Exemple 2	Supprimer des duplications dans les helpers de devis.

```
/simplify
```

run

Skill intégré à Claude Code (préexistant) · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Installé, non testé** · **Commande** : `/run`

À quoi il sert	Démarrer l'app et la manipuler (navigateur automatisé) pour vérifier un écran ou un parcours.
Quand l'utiliser	Pour une capture de démonstration ou la vérification d'un écran mobile.
Ce que Claude peut faire	Lancer npm run dev, ouvrir des pages, cliquer, prendre des captures.
À fournir	L'écran ou le parcours à vérifier, la taille d'écran, le compte de démonstration à utiliser.
Résultat attendu	Des captures et un constat de fonctionnement.
Limites, prérequis, coûts	Le mode prototype ou une base locale est nécessaire. Jamais de compte réel de Production.
Permissions et données	Exécution locale (serveur de dev, navigateur headless).
Précautions de sécurité	Données de démonstration uniquement ; ne jamais saisir d'identifiants réels.
Déclenchement observé	Présent dans la liste des skills sélectionnables ; non testé. Playwright 1.56.1 et Chromium sont préinstallés dans le cloud (essai de capture réussi hors skill).
Résultat de l'essai	Reconnu. Le logiciel associé (Playwright) a été testé : page fictive ouverte, capture 390×844.
Exemple 1	Capter l'écran Devis en format mobile pour un visuel Instagram.
Exemple 2	Vérifier qu'un nouveau bouton apparaît bien selon la permission.

```
/run Lance l'app en local et fais une capture mobile 390x844 de la page de connexion, avec des données de démonstration.
```

claude-code-setup:claude-automation-recommander

Skill fourni par un plugin officiel (activé dans `.claude/settings.json`), installé pendant cette mission · **Déclenchement** : Manuel uniquement · **Statut** : **Disponible et testé** · **Commande** : `/claude-code-setup:claude-automation-recommander`

À quoi il sert	Proposer des hooks, skills, sous-agents et serveurs MCP adaptés au projet.
Quand l'utiliser	Après un changement d'outillage, ou pour automatiser des contrôles répétitifs.
Ce que Claude peut faire	Lire la structure du dépôt et formuler des recommandations.
À fournir	L'objectif (qualité, sécurité, rapidité) et les contraintes.
Résultat attendu	Une liste de recommandations argumentées.
Limites, prérequis, coûts	Il recommande sans rien appliquer. Toute permission ou tout hook proposé doit être relu.
Permissions et données	Lecture du dépôt. Aucune donnée transmise à un service tiers : tout se passe dans la session Claude.
Précautions de sécurité	Refuser toute recommandation qui ajoute une permission globale ou un accès Production.
Déclenchement observé	Manuel uniquement (<code>disable-model-invocation: true</code>). Appel explicite testé.
Résultat de l'essai	3 recommandations (hook lint/typecheck, sous-agent de relecture RLS...), aucun fichier écrit.
Exemple 1	Automatiser npm run verify:migrations à chaque nouvelle migration.
Exemple 2	Proposer un sous-agent de relecture RLS.

```
/claude-code-setup:claude-automation-recommander Propose 3 automatisations pour mieux contrôler les migrations Supabase. N'écris aucun fichier.
```

anthropic-skills:skill-creator

Skill synchronisé depuis le compte claude.ai (préexistant) · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Installé, non testé** · **Commande** : `/anthropic-skills:skill-creator`

À quoi il sert	Transformer une procédure ELSATIA en skill testable.
Quand l'utiliser	Quand une même consigne revient souvent.
Ce que Claude peut faire	Rédiger un SKILL.md, créer des cas de test, mesurer le déclenchement.
À fournir	La procédure, ses étapes, ses interdictions et des exemples de demandes.
Résultat attendu	Un dossier de skill prêt à relire.
Limites, prérequis, coûts	Ses scripts d'évaluation consomment des tokens. Un nouveau skill ne remplace pas AGENTS.md.
Permissions et données	Écriture des fichiers du skill dans le dépôt ou dans <code>~/claude</code> .
Précautions de sécurité	Relire chaque nouveau skill avant de l'ajouter. Aucun secret dans un skill.
Déclenchement observé	Présent dans la liste des skills sélectionnables ; non testé.
Résultat de l'essai	Reconnu ; non exécuté. Le plugin skill-creator n'est pas installé, pour éviter un doublon.
Exemple 1	Créer « elsatia-demo » pour préparer une entreprise fictive avant une capture.
Exemple 2	Améliorer la description d'elsatia-communication pour qu'il se déclenche mieux.

```
/anthropic-skills:skill-creator Crée un skill « elsatia-demo » qui prépare une entreprise de démonstration fictive pour des captures. Ne touche à aucune base.
```

init

Skill intégré à Claude Code (préexistant) · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Installé, non testé** · **Commande** : `/init`

À quoi il sert	Générer une première documentation pour Claude dans un dépôt.
Quand l'utiliser	Uniquement pour un nouveau dépôt sans CLAUDE.md.
Ce que Claude peut faire	Lire le dépôt et écrire CLAUDE.md.
À fournir	Rien, ou les conventions à mentionner.
Résultat attendu	Un fichier CLAUDE.md.
Limites, prérequis, coûts	Ne pas l'utiliser sur ce dépôt : CLAUDE.md et AGENTS.md existent déjà et ne doivent pas être remplacés.
Permissions et données	Écriture de CLAUDE.md.
Précautions de sécurité	Vérifier qu'aucun document de règles existant n'est écrasé.
Déclenchement observé	Présent dans la liste ; non testé.
Résultat de l'essai	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Démarrer le dépôt d'une future app ELSATIA.
Exemple 2	Documenter un petit outil interne.

```
/init
```

session-start-hook

Skill utilisateur du conteneur (~/.claude/skills, préexistant) · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Installé, non testé** · **Commande** : `/session-start-hook`

À quoi il sert	Écrire un hook SessionStart qui installe les dépendances au démarrage d'une session cloud.
Quand l'utiliser	Si vous voulez que chaque session cloud ait npm ci, yt-dlp, etc. prêts.
Ce que Claude peut faire	Créer le script et sa déclaration dans .claude/settings.json.
À fournir	Les commandes à exécuter au démarrage.
Résultat attendu	Un hook versionné.
Limites, prérequis, coûts	Un hook s'exécute à chaque session : à garder court et sûr.
Permissions et données	Écriture de .claude/settings.json et d'un script.
Précautions de sécurité	Aucun téléchargement non épinglé, aucun secret dans le hook.
Déclenchement observé	Présent dans la liste ; non testé.
Résultat de l'essai	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Installer yt-dlp==2026.8.19 au démarrage pour /watch.
Exemple 2	Lancer npm ci au démarrage pour les tests.

```
/session-start-hook Crée un hook qui lance npm ci et installe yt-dlp==2026.8.19 via uv, sans autre action.
```

update-config

Skill intégré à Claude Code (préexistant) · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Installé, non testé** · **Commande** : `/update-config`

À quoi il sert	Modifier proprement les réglages de Claude Code.
Quand l'utiliser	Pour ajouter un hook ou une variable, ou ajuster une permission.
Ce que Claude peut faire	Éditer .claude/settings.json ou settings.local.json.
À fournir	Le comportement voulu et son périmètre (projet ou local).
Résultat attendu	Un fichier de configuration modifié.
Limites, prérequis, coûts	Ne pas l'utiliser pour élargir les permissions sans réflexion.
Permissions et données	Écriture des fichiers de configuration.
Précautions de sécurité	Pas de permission globale ; ne jamais retirer WATCH_ENGINE=local sans accord.
Déclenchement observé	Présent dans la liste ; non testé.
Résultat de l'essai	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Ajouter un hook qui lance le lint après chaque édition.
Exemple 2	Ajouter une variable d'environnement de développement non secrète.

```
/update-config Ajoute un hook projet qui lance npm run lint après chaque modification de fichier .ts.
```

fewer-permission-prompts

Skill intégré à Claude Code (préexistant) · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Installé, non testé** · **Commande** : `/fewer-permission-prompts`

À quoi il sert	Analyser les sessions passées et autoriser les commandes en lecture fréquentes.
Quand l'utiliser	Quand les demandes d'autorisation ralentissent le travail.
Ce que Claude peut faire	Écrire une liste d'autorisations dans <code>.claude/settings.json</code> .
À fournir	Rien, ou les commandes à exclure.
Résultat attendu	Une liste d'autorisations priorisée.
Limites, prérequis, coûts	Ne concerne que des commandes en lecture.
Permissions et données	Écriture de <code>.claude/settings.json</code> .
Précautions de sécurité	Relire la liste : aucune commande d'écriture, de déploiement ou de base distante.
Déclenchement observé	Présent dans la liste ; non testé.
Résultat de l'essai	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Autoriser git status et ls sans confirmation.
Exemple 2	Autoriser npm run lint sans confirmation.

```
/fewer-permission-prompts
```

claude-api

Skill intégré à Claude Code (préexistant) · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Installé, non testé** · **Commande** : `/claude-api`

À quoi il sert	Donner les bons identifiants de modèles, paramètres, prix et pratiques.
Quand l'utiliser	Si une fonctionnalité IA d'ELSATIA doit utiliser Claude.
Ce que Claude peut faire	Expliquer et écrire du code d'appel à l'API.
À fournir	Le cas d'usage et le langage.
Résultat attendu	Des recommandations et du code.
Limites, prérequis, coûts	Le skill indique lui-même qu'il ne s'applique pas quand un autre fournisseur (OpenAI...) est en jeu.
Permissions et données	Lecture du dépôt.
Précautions de sécurité	La clé d'API reste côté serveur, dans les variables d'environnement.
Déclenchement observé	Présent dans la liste ; non testé.
Résultat de l'essai	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Évaluer le coût d'un résumé automatique de compte rendu de chantier.
Exemple 2	Écrire un appel serveur avec cache de prompt.

```
/claude-api Quel modèle et quel coût pour résumer 200 comptes rendus de chantier par mois ?
```

workflow-authoring

Skill intégré à Claude Code (préexistant) · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Installé, non testé** · **Commande** : `/workflow-authoring`

À quoi il sert	Aider à écrire un workflow qui orchestre plusieurs agents.
Quand l'utiliser	Seulement si vous demandez explicitement un workflow.
Ce que Claude peut faire	Rédiger le script du workflow.
À fournir	La tâche et l'échelle voulue.
Résultat attendu	Un script de workflow.
Limites, prérequis, coûts	Un workflow peut lancer de nombreux agents : coût élevé.
Permissions et données	Celles des agents lancés.
Précautions de sécurité	Pas d'accès Production dans un workflow.
Déclenchement observé	Présent dans la liste ; non testé.
Résultat de l'essai	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Relire toutes les migrations RLS en parallèle.
Exemple 2	Contrôler la traduction de toutes les pages publiques.

```
/workflow-authoring
```

plugin-authoring

Skill intégré à Claude Code (préexistant) · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Installé, non testé** · **Commande** : `/plugin-authoring`

À quoi il sert	Écrire un plugin de hooks qui se recharge à chaud.
Quand l'utiliser	Rarement : seulement pour personnaliser l'outil.
Ce que Claude peut faire	Écrire et déboguer un module de hooks.
À fournir	Le comportement voulu.
Résultat attendu	Un plugin local.
Limites, prérequis, coûts	Usage avancé.
Permissions et données	Écriture de fichiers de plugin.
Précautions de sécurité	Un hook s'exécute automatiquement : le relire.
Déclenchement observé	Présent dans la liste ; non testé.
Résultat de l'essai	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Afficher la branche et l'état de verify dans la barre d'état.
Exemple 2	Afficher une alerte quand un fichier de migration est modifié.

```
/plugin-authoring
```

vercel-react-best-practices

Skill du projet déjà installé par la PR #5 (fusionnée dans main le 3 octobre 2026), non réinstallé · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Disponible et testé** · **Commande** : `/vercel-react-best-practices`

À quoi il sert	Éviter les lenteurs : requêtes en cascade, bundles trop lourds, rendus inutiles.
Quand l'utiliser	En écrivant ou en relisant une page ou un composant de l'app, surtout un tableau de bord chargé.
Ce que Claude peut faire	Relire du code, proposer des corrections et expliquer la règle appliquée.
À fournir	Le fichier ou la page concernée, et le symptôme (lenteur, poids).
Résultat attendu	Des corrections classées par impact.
Limites, prérequis, coûts	Règles génériques : AGENTS.md et la documentation Next.js 16 locale (node_modules/next/dist/docs/) priment. Le projet utilise src/proxy.ts et non middleware.ts.
Permissions et données	Lecture du dépôt. Aucune donnée transmise à un service tiers : tout se passe dans la session Claude.
Précautions de sécurité	Le skill rappelle de vérifier l'authentification dans chaque Server Action : à appliquer avec /elsatia-securite.
Déclenchement observé	Appel explicite testé ; sélection automatique non testée.
Résultat de l'essai	Trois règles citées par leur identifiant (async-parallel, server-parallel-nested-fetching...).
Exemple 1	Accélérer le tableau de bord en parallélisant les requêtes Supabase.
Exemple 2	Réduire le JavaScript envoyé sur la page Devis.

```
/vercel-react-best-practices Relis src/app/(app)/dashboard et propose les corrections de performance par ordre d'impact, sans modifier les fichiers.
```

Interfaces

ui-ux-pro-max

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Disponible et testé** · **Commande** : `/ui-ux-pro-max`

À quoi il sert	Choisir des couleurs, typographies, types de graphiques et vérifier une check-list UX avant livraison.
Quand l'utiliser	Pour un nouvel écran, une refonte, un tableau de bord ou un visuel.
Ce que Claude peut faire	Lancer <code>python3 .claude/skills/ui-ux-pro-max/scripts/search.py "<requête>" --design-system</code> , puis proposer une charte argumentée.
À fournir	Le type de produit, le public, la densité d'information voulue, les contraintes (lecture en plein soleil, mobile).
Résultat attendu	Un design system proposé (palette, typographies, style, effets, anti-patterns) et des règles UX.
Limites, prérequis, coûts	Des suggestions, pas une charte. L'option <code>--persist</code> écrit un dossier <code>design-system/</code> : à demander explicitement.
Permissions et données	Exécution locale de <code>python3</code> (bibliothèque standard, aucun réseau).
Précautions de sécurité	Pas de risque particulier ; garder la charte ELSATIA existante comme référence.
Déclenchement observé	Sélection automatique non observée lors de l'essai ; appel explicite testé ; script testé directement.
Résultat de l'essai	<code>search.py</code> a généré un design system « Démo fictive » ; le skill répond en appel explicite (le script demande une autorisation d'exécution).
Exemple 1	Proposer une palette lisible en plein soleil pour l'écran de pointage.
Exemple 2	Choisir le bon type de graphique pour la rentabilité par chantier.

```
/ui-ux-pro-max Propose un design system pour le tableau de bord chantier de Liria Gestion Pro :  
densité élevée, accessible, lisible en plein soleil.
```

frontend-design:frontend-design

Skill fourni par un plugin officiel (activé dans `.claude/settings.json`), installé pendant cette mission · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Disponible et testé** · **Commande** : `/frontend-design:frontend-design`

À quoi il sert	Donner une identité visuelle forte et cohérente à une page.
Quand l'utiliser	Pour une nouvelle page publique ou une refonte.
Ce que Claude peut faire	Proposer une direction, puis écrire le code de l'interface si vous le demandez.
À fournir	Le but de la page, le public, les contraintes de marque.
Résultat attendu	Une direction artistique, puis du code si demandé.
Limites, prérequis, coûts	Peut proposer des choix trop audacieux pour un logiciel de gestion dense.
Permissions et données	Écriture de code seulement si demandée. Aucune donnée transmise à un service tiers : tout se passe dans la session Claude.
Précautions de sécurité	Aucun secret ni donnée réelle dans les maquettes.
Déclenchement observé	Sélection automatique non observée lors de l'essai ; appel explicite testé.
Résultat de l'essai	Direction visuelle « plan de chantier annoté », avec palette et typographies, sans code.
Exemple 1	Direction visuelle de la page d'accueil publique.
Exemple 2	Refonte de la page Abonnement.

```
/frontend-design:frontend-design Direction visuelle pour la page d'accueil publique de Liria Gestion Pro, sans code, en 6 points.
```

dataviz

Skill intégré à Claude Code (préexistant) · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Installé, non testé** · **Commande** : `/dataviz`

À quoi il sert	Choisir la bonne forme de graphique, des couleurs accessibles et des interactions cohérentes.
Quand l'utiliser	Avant d'écrire le code d'un graphique.
Ce que Claude peut faire	Guider le choix et la réalisation d'un graphique.
À fournir	Les données (fictives pour une démo) et la question à laquelle le graphique répond.
Résultat attendu	Un graphique cohérent en mode clair et sombre.
Limites, prérequis, coûts	La palette fournie est neutre : à remplacer par la charte ELSATIA.
Permissions et données	Aucune particulière.
Précautions de sécurité	Données fictives pour toute communication externe.
Déclenchement observé	Présent dans la liste ; non testé.
Résultat de l'essai	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Graphique de marge par chantier pour le tableau de bord.
Exemple 2	Visuel chiffré pour un carrousel LinkedIn (données fictives).

```
/dataviz Propose le graphique adapté pour comparer la marge prévue et réelle de 8 chantiers fictifs.
```

artifact-design

Skill intégré à Claude Code (préexistant) · **Déclenchement** : Automatique possible ; aucune commande vérifiée · **Statut** : **Installé, non testé** · **Commande** : Aucune commande vérifiée. Demander : « Utilise le skill artifact-design pour... »

À quoi il sert	Produire des pages Artifact soignées (thème, mise en page, mobile).
Quand l'utiliser	Pour partager un rapport ou une page web privée.
Ce que Claude peut faire	Guider la conception d'une page HTML publiée.
À fournir	Le contenu et le public de la page.
Résultat attendu	Une page conforme au format Artifact.
Limites, prérequis, coûts	Uniquement pour les Artifacts.
Permissions et données	La publication d'un Artifact est privée par défaut.
Précautions de sécurité	Ne rien publier qui contienne des données clients.
Déclenchement observé	Présent dans la liste des skills sélectionnables ; aucune commande slash dans l'inventaire de session.
Résultat de l'essai	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Page récapitulative d'une recette pour l'équipe.
Exemple 2	Présentation d'une feuille de route produit.

```
Utilise le skill artifact-design pour créer une page récapitulative de la feuille de route de Liria Gestion Pro.
```

artifact-diagramming

Skill intégré à Claude Code (préexistant) · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Installé, non testé** · **Commande** : `/artifact-diagramming`

À quoi il sert	Dessiner des schémas SVG lisibles.
Quand l'utiliser	Pour expliquer un flux (ex. isolation RLS, parcours de devis).
Ce que Claude peut faire	Créer un diagramme dans une page.
À fournir	Le mécanisme à représenter.
Résultat attendu	Un schéma intégré à une page.
Limites, prérequis, coûts	Pour les Artifacts.
Permissions et données	Aucune particulière.
Précautions de sécurité	Pas de détails d'infrastructure sensibles dans un schéma partagé.
Déclenchement observé	Présent dans la liste ; non testé.
Résultat de l'essai	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Schéma du parcours devis → facture → paiement.
Exemple 2	Schéma de l'isolation entre entreprises.

```
/artifact-diagramming Schéma simple du parcours devis, signature, facture, paiement dans Liria Gestion Pro.
```

artifact-capabilities

Skill intégré à Claude Code (préexistant) · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Installé, non testé** · **Commande** : `/artifact-capabilities`

À quoi il sert Donner à une page publiée des fonctions dynamiques.

Quand l'utiliser Pour un outil interne léger (suivi, sondage).

Ce que Claude peut faire Configurer les capacités de la page.

À fournir Le besoin fonctionnel.

Résultat attendu Une page interactive.

Limites, prérequis, coûts À ne pas utiliser pour des données clients.

Permissions et données Selon les capacités déclarées.

Précautions de sécurité Aucune donnée personnelle de client dans ces pages.

Déclenchement observé Présent dans la liste ; non testé.

Résultat de l'essai Reconnu ; non exécuté.

Exemple 1 Suivi interne des idées de contenus réseaux sociaux.

Exemple 2 Sondage d'équipe sur une future fonctionnalité.

```
/artifact-capabilities Crée un tableau partagé de suivi des idées de posts, sans données clients.
```

anthropic-skills:built-in-browser

Skill synchronisé depuis le compte claude.ai (préexistant) · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Bloqué par un prérequis** · **Commande** : `/anthropic-skills:built-in-browser`

À quoi il sert Naviguer et lire des pages dans le panneau navigateur de l'app de bureau.

Quand l'utiliser Depuis l'app Claude de bureau.

Ce que Claude peut faire Ouvrir des pages, les lire, prévisualiser un site.

À fournir L'URL et l'objectif.

Résultat attendu Le contenu ou le constat demandé.

Limites, prérequis, coûts Nécessite l'app de bureau.

Permissions et données Accès aux sites approuvés.

Précautions de sécurité Ne jamais se connecter à un compte réseau social ou bancaire via l'agent.

Déclenchement observé Présent dans la liste ; non testé. Ses outils ne sont pas disponibles dans cette session cloud.

Résultat de l'essai Prérequis absent : application de bureau reliée à la session.

Exemple 1 Relire la page publique de tarifs.

Exemple 2 Vérifier l'affichage du site vitrine.

```
/anthropic-skills:built-in-browser Ouvre la page publique de tarifs et vérifie les montants affichés.
```

anthropic-skills:chrome-browser

Skill synchronisé depuis le compte claud.ai (préexistant) · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Bloqué par un prérequis** · **Commande** : `/anthropic-skills:chrome-browser`

À quoi il sert	Agir dans votre Chrome avec vos connexions.
Quand l'utiliser	Uniquement pour des sites sans risque.
Ce que Claude peut faire	Lire et manipuler des onglets.
À fournir	L'URL et l'objectif.
Résultat attendu	Le constat demandé.
Limites, prérequis, coûts	Nécessite l'extension.
Permissions et données	Accès à votre navigateur et à vos sessions connectées.
Précautions de sécurité	Ne pas l'utiliser sur Instagram, Facebook, LinkedIn, la banque ou la console Supabase de Production.
Déclenchement observé	Présent dans la liste ; non testé. Extension non connectée à cette session cloud.
Résultat de l'essai	Prérequis absent : extension Claude in Chrome connectée.
Exemple 1	Relire une page de documentation publique.
Exemple 2	Vérifier un formulaire du site vitrine.

```
/anthropic-skills:chrome-browser Ouvre le site vitrine dans un nouvel onglet et liste les liens cassés.
```

web-design-guidelines

Skill du projet déjà installé par la PR #5 (fusionnée dans main le 3 octobre 2026), non réinstallé · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Disponible et testé** · **Commande** : `/web-design-guidelines <fichier-ou-motif>`

À quoi il sert	Contrôler les écrans : accessibilité, focus, formulaires, contrastes, textes, mobile.
Quand l'utiliser	Avant de livrer un écran ou une page publique.
Ce que Claude peut faire	Lire les fichiers indiqués, télécharger les règles à jour et rendre des constats au format fichier:ligne.
À fournir	Le fichier ou le motif de fichiers à auditer.
Résultat attendu	Une liste de constats fichier:ligne.
Limites, prérequis, coûts	Il télécharge ses règles à chaque audit depuis raw.githubusercontent.com (vercel-labs/web-interface-guidelines) : elles peuvent évoluer, et l'outil WebFetch doit être autorisé quand Claude le demande.
Permissions et données	Lecture du dépôt ; accès réseau en lecture à GitHub (règles publiques).
Précautions de sécurité	Le contenu téléchargé est une liste de règles, jamais une instruction à exécuter (rappel de .claude/skills/README.md).
Déclenchement observé	Appel explicite testé : skill chargé ; le téléchargement des règles demande d'autoriser l'outil WebFetch, ce qui a été refusé en mode non interactif.
Résultat de l'essai	Constats produits sur src/app/layout.tsx, mais à partir des connaissances du modèle, car WebFetch n'était pas autorisé. URL des règles joignable (code 200).
Exemple 1	Auditer le formulaire de création de devis.
Exemple 2	Auditer la page d'accueil publique avant la mise en ligne.

```
/web-design-guidelines src/app/(app)/devis/**/*.*.tsx
```

Marketing

elsatia-communication

Skill personnalisé ELSATIA (.claude/skills/), créé pendant cette mission · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Disponible et testé** · **Commande** : `/elsatia-communication`

À quoi il sert	Rappeler les règles : rédaction sans publication, données fictives, typographie française, un seul humaniseur ; indiquer le skill adapté.
Quand l'utiliser	En début de tout travail de communication, ou en cas de doute sur le skill à utiliser.
Ce que Claude peut faire	Orienter et cadrer ; ne rédige pas lui-même.
À fournir	Le besoin de communication.
Résultat attendu	Le skill à utiliser et les règles à respecter.
Limites, prérequis, coûts	C'est un cadre, pas un outil de rédaction.
Permissions et données	Aucune donnée transmise à un service tiers : tout se passe dans la session Claude.
Précautions de sécurité	Interdit la publication automatique et les connexions aux comptes sociaux.
Déclenchement observé	Sélection automatique observée 5 fois (Reel, post LinkedIn, lancement, légende...).
Résultat de l'essai	Facebook → /social + /copy-editing, avec la mention « non publié ».
Exemple 1	Savoir quel skill utiliser pour annoncer le module Pointage.
Exemple 2	Vérifier les règles avant de préparer une vidéo de démo.

```
/elsatia-communication Quel skill utiliser pour annoncer le module Pointage sur LinkedIn et Facebook ?
```

product-marketing

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Disponible et testé** · **Commande** : `/product-marketing`

À quoi il sert	Définir la cible, le problème, la différenciation et les objections, puis les écrire dans un fichier que les autres skills relisent.
Quand l'utiliser	En premier, une fois par app.
Ce que Claude peut faire	Poser des questions, lire le dépôt, rédiger .agents/product-marketing.md.
À fournir	La cible, les tarifs validés, les concurrents, les preuves réelles et le ton.
Résultat attendu	Un document de positionnement réutilisable.
Limites, prérequis, coûts	Chaque affirmation (fonction, prix) doit être vérifiée avant validation.
Permissions et données	Écriture de .agents/product-marketing.md.
Précautions de sécurité	Aucune donnée client réelle dans ce fichier.
Déclenchement observé	Appel explicite testé ; sélection automatique non testée.
Résultat de l'essai	Il liste les informations nécessaires, sans créer de fichier.
Exemple 1	Positionner Liria Gestion Pro face aux tableurs.
Exemple 2	Définir la cible du module de pointage.

```
/product-marketing Construis le contexte produit de Liria Gestion Pro à partir du dépôt et de mes réponses. Pose-moi les questions manquantes.
```

copywriting

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Disponible et testé** · **Commande** : `/copywriting`

À quoi il sert	Écrire des textes clairs et persuasifs, sans tics d'écriture IA.
Quand l'utiliser	Pour toute nouvelle page ou section de vente.
Ce que Claude peut faire	Proposer titres, sous-titres, blocs de bénéfices, appels à l'action, variantes.
À fournir	La page, la cible, le bénéfice principal, les preuves réelles.
Résultat attendu	Un texte prêt à relire, avec ses variantes.
Limites, prérequis, coûts	Aucun chiffre ni témoignage inventé ne doit être publié.
Permissions et données	Aucune donnée transmise à un service tiers : tout se passe dans la session Claude.
Précautions de sécurité	Promesses vérifiables uniquement (pas d'eIDAS qualifié, pas d'audit certifié).
Déclenchement observé	Appel explicite testé ; sélection automatique non testée.
Résultat de l'essai	Titre et sous-titre ; le chiffre fictif est signalé « à remplacer ».
Exemple 1	Texte de la page « Devis ».
Exemple 2	Bloc héros de la page d'accueil.

```
/copywriting Titre, sous-titre et 3 blocs de bénéfices pour la page « Devis » de Liria Gestion Pro. Vouvoient.
```

copy-editing

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Disponible et testé** · **Commande** : `/copy-editing`

À quoi il sert	Supprimer les formules creuses et les tics d'écriture IA, resserrer et clarifier.
Quand l'utiliser	Avant de publier tout texte.
Ce que Claude peut faire	Réécrire, expliquer chaque changement, proposer des variantes.
À fournir	Le texte et le ton voulu.
Résultat attendu	Un texte relu et naturel.
Limites, prérequis, coûts	Ses références sont en anglais : vérifier la typographie française (espaces insécables, « »).
Permissions et données	Aucune donnée transmise à un service tiers : tout se passe dans la session Claude.
Précautions de sécurité	Aucune.
Déclenchement observé	Sélection automatique non observée lors de l'essai ; appel explicite testé.
Résultat de l'essai	Texte « IA » réécrit, avec la liste des changements.
Exemple 1	Humaniser un post LinkedIn généré.
Exemple 2	Relire la page Abonnement.

```
/copy-editing Rends ce texte plus naturel en gardant les espaces insécables français : <collez le texte>
```

cro

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Disponible et testé** · **Commande** : `/cro`

À quoi il sert	Diagnostiquer pourquoi une page convertit mal et proposer des améliorations.
Quand l'utiliser	Avant ou après le lancement d'une page de vente.
Ce que Claude peut faire	Analyser un texte, une capture ou une URL publique.
À fournir	La page (texte, capture ou URL publique) et l'objectif de conversion.
Résultat attendu	Une liste priorisée de modifications.
Limites, prérequis, coûts	Sans données de trafic, les recommandations restent des hypothèses.
Permissions et données	Accès réseau seulement si vous fournissez une URL.
Précautions de sécurité	Ne fournir que des URL publiques.
Déclenchement observé	Appel explicite testé ; sélection automatique non testée.
Résultat de l'essai	3 recommandations pour une page fictive.
Exemple 1	Améliorer la page d'essai gratuit.
Exemple 2	Réduire l'abandon du formulaire de démo.

```
/cro Analyse cette page de vente et propose 5 améliorations priorisées : <texte ou capture>
```

launch

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Disponible et testé** · **Commande** : `/launch`

À quoi il sert	Organiser les étapes et canaux d'un lancement.
Quand l'utiliser	Quelques semaines avant une sortie.
Ce que Claude peut faire	Construire un plan, un calendrier, des messages par canal.
À fournir	Ce qui est lancé, la date, la cible, les canaux disponibles.
Résultat attendu	Un plan de lancement structuré.
Limites, prérequis, coûts	Le skill mentionne des intégrations d'outils tiers : non configurées ici.
Permissions et données	Aucune donnée transmise à un service tiers : tout se passe dans la session Claude.
Précautions de sécurité	Aucune publication automatique.
Déclenchement observé	Appel explicite testé (elsatia-communication chargé automatiquement en plus).
Résultat de l'essai	Plan en 4 étapes pour un module fictif.
Exemple 1	Lancer le module Pointage auprès des clients existants.
Exemple 2	Ouvrir une liste d'attente pour une future app.

```
/launch Plan de lancement du module Pointage chantier pour les clients existants, puis les prospects.
```

seo-audit

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Disponible et testé** · **Commande** : `/seo-audit`

À quoi il sert	Diagnostiquer les problèmes de référencement.
Quand l'utiliser	Avant la mise en ligne du site, puis périodiquement.
Ce que Claude peut faire	Établir une check-list, analyser une page publique.
À fournir	L'URL publique ou les fichiers de la page.
Résultat attendu	Un audit priorisé.
Limites, prérequis, coûts	L'analyse d'une URL réelle passe par le réseau.
Permissions et données	Accès réseau seulement pour les URL fournies.
Précautions de sécurité	L'application connectée doit rester hors index.
Déclenchement observé	Appel explicite testé ; sélection automatique non testée.
Résultat de l'essai	4 points à vérifier, dont « l'app connectée en noindex ».
Exemple 1	Auditer la page d'accueil du site vitrine.
Exemple 2	Vérifier le sitemap et le robots.txt.

```
/seo-audit Check-list SEO pour le site vitrine de Liria Gestion Pro, sans accéder à l'application connectée.
```

ai-seo

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Disponible et testé** · **Commande** : `/ai-seo`

À quoi il sert	Rendre les contenus faciles à citer par les assistants IA.
Quand l'utiliser	En complément du SEO classique.
Ce que Claude peut faire	Recommander une structure, une FAQ, un llms.txt.
À fournir	Les requêtes visées et les pages concernées.
Résultat attendu	Des recommandations concrètes.
Limites, prérequis, coûts	Certaines suggestions mentionnent des outils tiers : optionnels.
Permissions et données	Aucune donnée transmise à un service tiers : tout se passe dans la session Claude.
Précautions de sécurité	Ne publier que des informations publiques et exactes.
Déclenchement observé	Appel explicite testé ; sélection automatique non testée.
Résultat de l'essai	3 conseils (réponse directe, données publiques, FAQ).
Exemple 1	Être cité sur « logiciel devis BTP ».
Exemple 2	Préparer un llms.txt pour le site vitrine.

```
/ai-seo Comment être cité par les assistants IA sur « logiciel gestion chantier » ? Recommandations concrètes.
```

content-strategy

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Disponible et testé** · **Commande** : `/content-strategy`

À quoi il sert	Décider quels contenus produire, et dans quel ordre.
Quand l'utiliser	Pour planifier un trimestre de contenus.
Ce que Claude peut faire	Définir des piliers, des sujets et un calendrier.
À fournir	La cible, les objectifs et les canaux.
Résultat attendu	Un plan de contenus.
Limites, prérequis, coûts	Il mentionne des CMS tiers : non configurés.
Permissions et données	Aucune donnée transmise à un service tiers : tout se passe dans la session Claude.
Précautions de sécurité	Aucune.
Déclenchement observé	Appel explicite testé ; sélection automatique non testée.
Résultat de l'essai	4 piliers de contenu pour un SaaS fictif.
Exemple 1	Calendrier de 4 semaines pour Liria Gestion Pro.
Exemple 2	Sujets de blog sur la rentabilité des chantiers.

```
/content-strategy 4 piliers de contenu et un calendrier sur 4 semaines pour Liria Gestion Pro.
```

marketing-psychology

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Disponible et testé** · **Commande** : `/marketing-psychology`

À quoi il sert	Expliquer et appliquer des leviers de décision.
Quand l'utiliser	Pour améliorer une offre ou un argumentaire.
Ce que Claude peut faire	Proposer des leviers et leur application.
À fournir	Le contexte de décision du client.
Résultat attendu	Des leviers argumentés.
Limites, prérequis, coûts	Usage éthique uniquement : pas de fausse rareté ni de faux témoignages.
Permissions et données	Aucune donnée transmise à un service tiers : tout se passe dans la session Claude.
Précautions de sécurité	Respect du droit de la consommation et de la loyauté commerciale.
Déclenchement observé	Appel explicite testé ; sélection automatique non testée.
Résultat de l'essai	3 leviers éthiques.
Exemple 1	Convertir un essai gratuit en abonnement.
Exemple 2	Présenter l'offre annuelle.

```
/marketing-psychology Quels leviers éthiques pour convertir un essai gratuit de Liria Gestion Pro en abonnement ?
```

Réseaux sociaux

social

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Disponible et testé** · **Commande** : `/social`

À quoi il sert	Rédiger et adapter des posts à chaque réseau.
Quand l'utiliser	Pour tout post LinkedIn ou Facebook.
Ce que Claude peut faire	Rédiger des posts, des carrousels, un calendrier ; proposer des modèles LinkedIn.
À fournir	Le réseau, le sujet, le ton, la longueur.
Résultat attendu	Un post prêt à relire, non publié.
Limites, prérequis, coûts	Facebook est peu couvert (pas de modèles dédiés). La section « publier depuis l'agent » ne doit pas être utilisée.
Permissions et données	Aucune donnée transmise à un service tiers : tout se passe dans la session Claude.
Précautions de sécurité	Aucune connexion aux comptes ; c'est vous qui publiez.
Déclenchement observé	Sélection automatique non observée (elsatia-communication a été choisi) ; appel explicite testé.
Résultat de l'essai	Post LinkedIn de 51 mots, mention « non publié ».
Exemple 1	Post LinkedIn annonçant la signature des devis.
Exemple 2	Post Facebook pour un groupe d'artisans locaux.

```
/social Post LinkedIn de 120 mots pour annoncer la signature électronique simple des devis, ton expert, données fictives. Ne publie rien.
```

ig-reel

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Disponible et testé** · **Commande** : `/ig-reel`

À quoi il sert	Transformer une idée en script de Reel prêt à tourner.
Quand l'utiliser	Avant chaque tournage.
Ce que Claude peut faire	Proposer des accroches, les noter (hookscore.py), créer un découpage minuté (beats.py).
À fournir	L'idée, la durée, le public.
Résultat attendu	Un script avec accroches, texte et timing.
Limites, prérequis, coûts	Les scores des scripts reposent sur des heuristiques anglaises : indicatifs en français. La voix est lue dans <code>~/claude/instagram/voice.md</code> , non conservé d'une session cloud à l'autre.
Permissions et données	Exécution locale de python3 ; écriture possible dans <code>~/claude/instagram/</code> .
Précautions de sécurité	Données fictives à l'écran ; aucune publication.
Déclenchement observé	Sélection automatique non observée (elsatia-communication a été choisi) ; appel explicite testé.
Résultat de l'essai	3 accroches et un script ; hookscore.py fonctionne (barème anglais).
Exemple 1	Reel « devis fait depuis le chantier ».
Exemple 2	Reel « pointage en 10 secondes ».

```
/ig-reel Reel de 20 s : un chef d'équipe fictif pointe ses heures depuis le chantier avec Liria Gestion Pro.
```

ig-caption

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Disponible et testé** · **Commande** : `/ig-caption`

À quoi il sert	Écrire la légende qui passe la coupure « ... plus », avec un seul appel à l'action et 3 hashtags.
Quand l'utiliser	Pour chaque Reel ou carrousel.
Ce que Claude peut faire	Rédiger et vérifier la légende (caption.py).
À fournir	Le contenu du post et les mots-clés.
Résultat attendu	Une légende vérifiée.
Limites, prérequis, coûts	Contrôles automatiques en anglais.
Permissions et données	Exécution locale de python3.
Précautions de sécurité	Aucune publication.
Déclenchement observé	Appel explicite testé (elsatia-communication chargé automatiquement en plus).
Résultat de l'essai	Légende produite ; caption.py n'a pas détecté l'appel à l'action français (heuristique anglaise).
Exemple 1	Légende du Reel sur le pointage.
Exemple 2	Légende d'un carrousel « 3 erreurs de devis ».

```
/ig-caption Légende pour un carrousel « 3 erreurs de devis », 3 hashtags, vouvoisement.
```

ig-carousel

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Disponible et testé** · **Commande** : `/ig-carousel`

À quoi il sert	Construire la couverture, le texte de chaque slide et, sur demande, les fichiers images.
Quand l'utiliser	Pour un contenu pédagogique en étapes.
Ce que Claude peut faire	Rédiger les slides, puis générer les images via HTML et Chromium.
À fournir	Le sujet, le nombre de slides, la charte.
Résultat attendu	Le texte des slides, puis les fichiers après validation.
Limites, prérequis, coûts	La génération des images nécessite Chromium (présent dans le cloud).
Permissions et données	Écriture de fichiers images seulement après validation.
Précautions de sécurité	Données fictives sur les slides.
Déclenchement observé	Appel explicite testé ; sélection automatique non testée.
Résultat de l'essai	Plan en 5 slides, aucun fichier généré.
Exemple 1	« 3 erreurs qui font perdre de l'argent sur un devis ».
Exemple 2	« Les 5 étapes d'un chantier bien suivi ».

```
/ig-carousel 6 slides « 3 erreurs qui font perdre de l'argent sur un devis ». Texte seulement, aucun fichier.
```

ig-profile

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Disponible et testé** · **Commande** : `/ig-profile`

À quoi il sert	Noter le profil sur 100 et réécrire les éléments faibles.
Quand l'utiliser	À la création du compte, puis chaque trimestre.
Ce que Claude peut faire	Analyser ce que vous collez ou montrez (capture).
À fournir	La bio, le nom, le lien, les épingles (texte ou capture).
Résultat attendu	Un score et des propositions.
Limites, prérequis, coûts	Il ne se connecte pas au compte : il faut lui fournir les éléments.
Permissions et données	Aucune donnée transmise à un service tiers : tout se passe dans la session Claude.
Précautions de sécurité	Ne pas lui donner d'identifiants Instagram.
Déclenchement observé	Appel explicite testé ; sélection automatique non testée.
Résultat de l'essai	Bio de 3 lignes et champ nom proposés.
Exemple 1	Réécrire la bio du compte.
Exemple 2	Choisir les 3 publications à épingler.

```
/ig-profile Voici la bio actuelle du compte : <texte>. Note-la et propose une meilleure version.
```

ig-plan

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Disponible et testé** · **Commande** : `/ig-plan`

À quoi il sert	Décider quoi publier, sous quel format et quand.
Quand l'utiliser	Chaque début de semaine.
Ce que Claude peut faire	Établir le planning et l'écrire dans <code>~/.claude/instagram/plan.md</code> .
À fournir	Les sujets du moment et la disponibilité de tournage.
Résultat attendu	Un planning hebdomadaire.
Limites, prérequis, coûts	Le fichier de planning n'est pas conservé d'une session cloud à l'autre.
Permissions et données	Écriture dans <code>~/.claude/instagram/</code> .
Précautions de sécurité	Aucune publication automatique.
Déclenchement observé	Appel explicite testé ; sélection automatique non testée.
Résultat de l'essai	Semaine fictive avec 3 Reels ; aucune écriture dans le dépôt.
Exemple 1	Planning de la semaine de lancement du module Pointage.
Exemple 2	Planning d'une semaine creuse.

```
/ig-plan Planning Instagram de la semaine du 12 octobre pour Liria Gestion Pro.
```

Création et analyse vidéo

remotion-create

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Disponible et testé** · **Commande** : `/remotion-create`

À quoi il sert	Préparer un projet vidéo séparé et sa composition.
Quand l'utiliser	Pour une vidéo de démo reproductible.
Ce que Claude peut faire	Créer le projet (npx create-video), installer les dépendances, écrire la composition.
À fournir	Le format (9:16, 16:9), la durée, le scénario, le dossier cible hors de l'app.
Résultat attendu	Un projet Remotion prêt à prévisualiser.
Limites, prérequis, coûts	Licence Remotion : gratuite jusqu'à 3 salariés, licence Company payante au-delà. Node et Chromium nécessaires. Préférer une version épinglée (4.0.532 testée) à @latest.
Permissions et données	Téléchargement de paquets npm ; écriture dans le dossier du projet vidéo.
Précautions de sécurité	Jamais dans les dépendances de l'app métier. Données fictives.
Déclenchement observé	Sélection automatique non observée lors de l'essai ; appel explicite testé.
Résultat de l'essai	Étapes correctes, rien exécuté. Moteur testé à part : rendu 1080×1920 réussi.
Exemple 1	Démo 15 s du devis en 9:16.
Exemple 2	Vidéo 16:9 de présentation du tableau de bord.

```
/remotion-create Crée dans un dossier séparé, hors de l'app, un projet vidéo 1080×1920 de 15 s
présentant un devis fictif. Version Remotion épinglée 4.0.532.
```

remotion-markup

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Disponible et testé** · **Commande** : `/remotion-markup`

À quoi il sert	Écrire les animations selon les bonnes pratiques Remotion.
Quand l'utiliser	Pendant la création de la vidéo.
Ce que Claude peut faire	Écrire des séquences, transitions, textes animés.
À fournir	Le scénario et la charte.
Résultat attendu	Du code de composition.
Limites, prérequis, coûts	Le sous-skill « cartes » (remotion-maps) n'est pas installé. La voix off IA (ElevenLabs) n'est pas configurée.
Permissions et données	Écriture dans le projet vidéo.
Précautions de sécurité	Aucune clé d'API demandée dans cette configuration.
Déclenchement observé	Appel explicite testé ; sélection automatique non testée.
Résultat de l'essai	Fondu de titre sur 20 images (interpolate).
Exemple 1	Animer l'apparition des lignes d'un devis.
Exemple 2	Transition entre deux écrans de l'app.

```
/remotion-markup Anime l'apparition successive de 3 lignes de devis fictives sur 2 secondes.
```

remotion-studio

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Disponible et testé** · **Commande** : `/remotion-studio`

À quoi il sert	Ouvrir le Studio pour voir la vidéo avant l'export.
Quand l'utiliser	Pendant la création.
Ce que Claude peut faire	Lancer le Studio local.
À fournir	Le projet vidéo.
Résultat attendu	Une prévisualisation dans le navigateur.
Limites, prérequis, coûts	Dans le cloud, aucun navigateur visible : préférer un rendu d'essai.
Permissions et données	Serveur local.
Précautions de sécurité	Aucune.
Déclenchement observé	Appel explicite testé ; sélection automatique non testée.
Résultat de l'essai	Commande <code>npx remotion studio [--no-open]</code> .
Exemple 1	Vérifier le rythme du Reel de démo.
Exemple 2	Ajuster une transition.

```
/remotion-studio Lance la prévisualisation du projet vidéo, sans ouvrir de navigateur.
```

remotion-render

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Disponible et testé** · **Commande** : `/remotion-render`

À quoi il sert	Produire le fichier vidéo final.
Quand l'utiliser	Après validation de la prévisualisation.
Ce que Claude peut faire	Lancer <code>npx remotion render <id> out/video.mp4</code> .
À fournir	L'identifiant de composition et le format de sortie.
Résultat attendu	Un fichier MP4.
Limites, prérequis, coûts	Rendu gourmand en CPU. Dans le cloud, utiliser <code>--browser-executable</code> vers le headless shell préinstallé.
Permissions et données	Exécution locale.
Précautions de sécurité	Vérifier le fichier final (données fictives) avant diffusion.
Déclenchement observé	Appel explicite testé ; sélection automatique non testée.
Résultat de l'essai	Commande donnée ; rendu réel testé : MP4 h264 1080×1920 contrôlé visuellement.
Exemple 1	Exporter le Reel de démo devis.
Exemple 2	Exporter une publicité de 6 s.

```
/remotion-render Exporte la composition DemoReel en MP4 dans out/.
```

remotion-captions

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Disponible et testé** · **Commande** : `/remotion-captions`

À quoi il sert	Afficher des sous-titres lisibles sur mobile.
Quand l'utiliser	Pour toute vidéo destinée aux réseaux (souvent regardée sans le son).
Ce que Claude peut faire	Importer un SRT, afficher et animer des sous-titres.
À fournir	Le fichier SRT ou le texte.
Résultat attendu	Une vidéo sous-titrée.
Limites, prérequis, coûts	La transcription locale (Whisper WebGPU) exige un GPU, non disponible dans le cloud.
Permissions et données	Écriture dans le projet vidéo.
Précautions de sécurité	Aucun envoi d'audio vers un service externe dans cette configuration.
Déclenchement observé	Appel explicite testé ; sélection automatique non testée.
Résultat de l'essai	Import SRT via parseSrt expliqué.
Exemple 1	Sous-titrer le Reel de démo devis.
Exemple 2	Ajouter des sous-titres animés à une publicité.

```
/remotion-captions Importe le fichier public/sous-titres.srt et affiche-le en bas de l'écran, en gros caractères.
```

watch

Skill du projet (.claude/skills/, versionné dans le dépôt), installé pendant cette mission · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Disponible et testé** · **Commande** : `/watch`

À quoi il sert	Permettre à Claude de « voir » une vidéo à partir d'images extraites et de sous-titres.
Quand l'utiliser	Pour vérifier une démo avant diffusion, ou étudier un format.
Ce que Claude peut faire	Télécharger (yt-dlp), extraire des images (ffmpeg), lire les sous-titres, répondre à une question.
À fournir	Le chemin ou l'URL de la vidéo et la question.
Résultat attendu	Une analyse fondée sur des images horodatées.
Limites, prérequis, coûts	Mode local imposé : aucune transcription audio sans sous-titres. Dans une nouvelle session cloud, réinstaller yt-dlp (uv tool install yt-dlp==2026.8.19).
Permissions et données	Exécution locale (python3, ffmpeg, yt-dlp). WATCH_ENGINE=local et WATCH_WHISPER_BACKEND=none, fixés dans .claude/settings.json : rien n'est envoyé à Gemini, Groq ou OpenAI.
Précautions de sécurité	Ne pas utiliser --cookies-from-browser. Supprimer le dossier watch-* après usage. Seulement des URL publiques.
Déclenchement observé	Appel explicite testé ; sélection automatique non testée.
Résultat de l'essai	Vidéo fictive de 6 s analysée en local : 1 image extraite, transcription désactivée.
Exemple 1	Vérifier qu'aucune donnée réelle n'apparaît dans une démo.
Exemple 2	Analyser la structure d'un Reel public qui fonctionne bien.

```
/watch ./demo.mp4 "Le texte à l'écran est-il lisible sur mobile et les données sont-elles bien fictives ?"
```

Organisation et documents

loop

Skill intégré à Claude Code (préexistant) · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** :

Installé, non testé · **Commande** : `/loop`

À quoi il sert	Relancer une demande périodiquement.
Quand l'utiliser	Pour surveiller quelque chose pendant la session.
Ce que Claude peut faire	Planifier des réveils de la session.
À fournir	L'intervalle (optionnel) et la demande.
Résultat attendu	Des vérifications répétées.
Limites, prérequis, coûts	Chaque itération consomme des tokens.
Permissions et données	Celles de la commande répétée.
Précautions de sécurité	Ne pas boucler sur une action d'écriture.
Déclenchement observé	Présent dans la liste ; non testé.
Résultat de l'essai	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Surveiller la CI d'une PR toutes les 10 minutes.
Exemple 2	Relancer un contrôle de build pendant une correction.

```
/loop 10m Vérifie l'état de la CI de la PR en cours et résume en une ligne.
```

anthropic-skills:pdf

Skill synchronisé depuis le compte claude.ai (préexistant) · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel ·

Statut : **Disponible et testé** · **Commande** : `/anthropic-skills:pdf`

À quoi il sert	Manipuler et produire des PDF.
Quand l'utiliser	Pour un guide, une fiche produit ou une extraction de tableau.
Ce que Claude peut faire	Extraire texte et tableaux, fusionner, découper, remplir des formulaires, créer des PDF.
À fournir	Le fichier ou le contenu, et le résultat attendu.
Résultat attendu	Un fichier PDF.
Limites, prérequis, coûts	Certaines opérations exigent des bibliothèques Python à installer.
Permissions et données	Lecture et écriture de fichiers locaux.
Précautions de sécurité	Pas de documents clients réels dans une session de test.
Déclenchement observé	Appel explicite utilisé pour produire ce guide.
Résultat de l'essai	Utilisé pour la production de ce guide.
Exemple 1	Produire une fiche produit PDF.
Exemple 2	Extraire un tableau d'une facture fournisseur fictive.

```
/anthropic-skills:pdf Crée une fiche produit PDF d'une page pour le module Pointage, données fictives.
```

anthropic-skills:docx

Skill synchronisé depuis le compte claude.ai (préexistant) · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Installé, non testé** · **Commande** : `/anthropic-skills:docx`

À quoi il sert	Créer ou modifier des documents Word.
Quand l'utiliser	Quand un document doit être au format Word.
Ce que Claude peut faire	Créer, éditer, suivre les modifications.
À fournir	Le contenu ou le modèle.
Résultat attendu	Un fichier .docx.
Limites, prérequis, coûts	Les documents juridiques restent à faire valider.
Permissions et données	Fichiers locaux.
Précautions de sécurité	Pas de données personnelles réelles en test.
Déclenchement observé	Présent dans la liste ; non testé.
Résultat de l'essai	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Proposition commerciale type.
Exemple 2	Modèle de convention de démonstration.

```
/anthropic-skills:docx Crée une proposition commerciale type pour Liria Gestion Pro, sans données client.
```

anthropic-skills:xlsx

Skill synchronisé depuis le compte claude.ai (préexistant) · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Installé, non testé** · **Commande** : `/anthropic-skills:xlsx`

À quoi il sert	Créer, nettoyer ou analyser des tableurs.
Quand l'utiliser	Pour un budget, un import ou un suivi.
Ce que Claude peut faire	Formules, mise en forme, graphiques, conversion.
À fournir	Le fichier ou les données.
Résultat attendu	Un fichier .xlsx.
Limites, prérequis, coûts	—
Permissions et données	Fichiers locaux.
Précautions de sécurité	Pas de données clients réelles en test.
Déclenchement observé	Présent dans la liste ; non testé.
Résultat de l'essai	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Modèle d'import de stock fictif.
Exemple 2	Budget de communication trimestriel.

```
/anthropic-skills:xlsx Crée un budget de communication trimestriel avec totaux par canal.
```

anthropic-skills:pptx

Skill synchronisé depuis le compte claude.ai (préexistant) · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Installé, non testé** · **Commande** : `/anthropic-skills:pptx`

À quoi il sert	Créer ou modifier des présentations.
Quand l'utiliser	Pour un rendez-vous client ou un salon.
Ce que Claude peut faire	Créer des slides, lire un deck existant.
À fournir	Le plan et les contenus.
Résultat attendu	Un fichier .pptx.
Limites, prérequis, coûts	—
Permissions et données	Fichiers locaux.
Précautions de sécurité	Données fictives dans les captures.
Déclenchement observé	Présent dans la liste ; non testé.
Résultat de l'essai	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Présentation de 10 slides de Liria Gestion Pro.
Exemple 2	Support pour un salon du BTP.

```
/anthropic-skills:pptx Présentation de 10 slides de Liria Gestion Pro pour un rendez-vous artisan.
```

anthropic-skills:docs

Skill synchronisé depuis le compte claude.ai (préexistant) · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Installé, non testé** · **Commande** : `/anthropic-skills:docs`

À quoi il sert	Créer des documents vivants, exportables en PDF ou Word.
Quand l'utiliser	Pour une procédure à faire évoluer en équipe.
Ce que Claude peut faire	Créer, éditer et commenter un document.
À fournir	Le sujet et la structure.
Résultat attendu	Un document en ligne privé.
Limites, prérequis, coûts	Document en ligne (claude.ai), privé par défaut.
Permissions et données	Création d'un document dans votre compte.
Précautions de sécurité	Ne pas y mettre de secrets ni de données clients.
Déclenchement observé	Présent dans la liste ; non testé.
Résultat de l'essai	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Procédure de préparation d'une démo.
Exemple 2	Charte éditoriale réseaux sociaux.

```
/anthropic-skills:docs Crée la charte éditoriale réseaux sociaux d'ELSATIA.
```

anthropic-skills:google-workspace

Skill synchronisé depuis le compte claude.ai (préexistant) · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Bloqué par un prérequis** · **Commande** : `/anthropic-skills:google-workspace`

À quoi il sert	Travailler directement dans Google Drive.
Quand l'utiliser	Si vos documents sont dans Google Drive.
Ce que Claude peut faire	Créer et modifier des fichiers Google.
À fournir	Le lien du fichier ou son nom.
Résultat attendu	Un fichier Google modifié.
Limites, prérequis, coûts	Nécessite le connecteur Google.
Permissions et données	Accès à votre Google Drive.
Précautions de sécurité	N'accorder l'accès qu'aux dossiers nécessaires.
Déclenchement observé	Présent dans la liste ; connecteur Google non configuré dans cette session.
Résultat de l'essai	Prérequis absent : connecteur Google Drive.
Exemple 1	Mettre à jour le planning éditorial dans Google Sheets.
Exemple 2	Créer un Google Doc de procédure.

```
/anthropic-skills:google-workspace Ajoute un onglet « Octobre » au planning éditorial Google Sheets.
```

anthropic-skills:deep-research

Skill synchronisé depuis le compte claude.ai (préexistant) · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Installé, non testé** · **Commande** : `/anthropic-skills:deep-research`

À quoi il sert	Mener une recherche structurée et produire un rapport sourcé.
Quand l'utiliser	Pour une décision stratégique.
Ce que Claude peut faire	Lancer des sous-agents de recherche web et synthétiser.
À fournir	La question précise et le périmètre.
Résultat attendu	Un rapport avec sources.
Limites, prérequis, coûts	Consommation de tokens importante.
Permissions et données	Recherche web.
Précautions de sécurité	Ne pas inclure d'informations confidentielles dans les requêtes.
Déclenchement observé	Présent dans la liste ; non testé.
Résultat de l'essai	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Comparer les logiciels de gestion BTP concurrents.
Exemple 2	Étudier les obligations de facturation électronique 2026.

```
/anthropic-skills:deep-research Compare les 5 principaux logiciels de gestion pour artisans du BTP en France : prix, fonctions, cible.
```

anthropic-skills:morning

Skill synchronisé depuis le compte claude.ai (préexistant) · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Installé, non testé** · **Commande** : `/anthropic-skills:morning`

À quoi il sert	Afficher un brief quotidien.
Quand l'utiliser	Si vous voulez un résumé matinal.
Ce que Claude peut faire	Créer le brief ou le programmer.
À fournir	Les sources souhaitées.
Résultat attendu	Une page de brief.
Limites, prérequis, coûts	Dépend des connecteurs disponibles.
Permissions et données	Selon les connecteurs.
Précautions de sécurité	—
Déclenchement observé	Présent dans la liste ; non testé.
Résultat de l'essai	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Brief du lundi.
Exemple 2	Brief programmé en semaine.

```
/anthropic-skills:morning
```

anthropic-skills:import-memory

Skill synchronisé depuis le compte claude.ai (préexistant) · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Installé, non testé** · **Commande** : `/anthropic-skills:import-memory`

À quoi il sert	Ajouter à la mémoire de Claude des informations venant d'un autre assistant.
Quand l'utiliser	Une fois, lors d'une migration.
Ce que Claude peut faire	Importer de façon additive.
À fournir	Le fichier d'export.
Résultat attendu	Une mémoire enrichie.
Limites, prérequis, coûts	—
Permissions et données	Écriture de la mémoire du compte.
Précautions de sécurité	Retirer tout secret de l'export avant l'import.
Déclenchement observé	Présent dans la liste ; non testé.
Résultat de l'essai	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Importer le contexte ELSATIA depuis ChatGPT.
Exemple 2	Importer les préférences de rédaction.

```
/anthropic-skills:import-memory
```

anthropic-skills:computer-use

Skill synchronisé depuis le compte claude.ai (préexistant) · **Déclenchement** : Les deux : automatique possible et manuel · **Statut** : **Bloqué par un prérequis** · **Commande** : `/anthropic-skills:computer-use`

À quoi il sert	Agir dans vos applications de bureau.
Quand l'utiliser	Seulement depuis l'app de bureau, pour des tâches sans risque.
Ce que Claude peut faire	Faire des captures, cliquer, saisir du texte.
À fournir	La tâche précise.
Résultat attendu	La tâche effectuée.
Limites, prérequis, coûts	Nécessite l'app de bureau et une autorisation.
Permissions et données	Contrôle de l'écran.
Précautions de sécurité	Jamais sur les applications bancaires, les comptes sociaux ou la Production.
Déclenchement observé	Présent dans la liste ; non disponible dans cette session cloud.
Résultat de l'essai	Prérequis absent : ordinateur relié à la session.
Exemple 1	Renommer des fichiers de visuels dans le Finder.
Exemple 2	Ouvrir un dossier de captures.

```
/anthropic-skills:computer-use Ouvre le dossier Captures et trie les fichiers par date.
```

keybindings-help

Skill intégré à Claude Code (préexistant) · **Déclenchement** : Automatique possible ; aucune commande vérifiée · **Statut** : **Installé, non testé** · **Commande** : Aucune commande vérifiée. Demander : « Utilise le skill keybindings-help pour... »

À quoi il sert	Modifier <code>~/claude/keybindings.json</code> .
Quand l'utiliser	Si un raccourci gêne.
Ce que Claude peut faire	Ajouter ou modifier des raccourcis.
À fournir	Le raccourci voulu.
Résultat attendu	Un fichier de raccourcis modifié.
Limites, prérequis, coûts	Concerne le terminal.
Permissions et données	Écriture de <code>~/claude/keybindings.json</code> .
Précautions de sécurité	—
Déclenchement observé	Présent dans la liste des skills sélectionnables ; aucune commande slash dans l'inventaire.
Résultat de l'essai	Reconnu ; non exécuté.
Exemple 1	Changer la touche d'envoi.
Exemple 2	Ajouter un raccourci en deux temps.

```
Utilise le skill keybindings-help pour changer la touche d'envoi en Ctrl+Entrée.
```

5. Connecteurs MCP et logiciels associés

Ce ne sont pas des skills. Ils donnent un accès ou un outil dont certains skills ont besoin.

Connecteurs MCP

Nom	Statut	Rôle et état	Données transmises	Appel
context7 (plugin context7)	Bloqué par un prérequis	Documentation technique à jour (Upstash). Installé et activé (.claude/settings.json). Statut « failed » : le proxy de l'environnement cloud refuse mcp.context7.com (403). À débloquent : menu de l'environnement cloud, Edit, Network access, Custom, ajouter mcp.context7.com aux domaines autorisés.	Noms de bibliothèques et questions envoyés à Upstash. CONTEXT7_API_KEY optionnelle, non configurée.	Pas de commande slash ; demander « Utilise Context7 pour... ». Noms d'outils non vérifiables tant que le serveur est injoignable.
github (connecteur de session)	Disponible et testé	Lecture des PR, création de PR. Fourni par la session ; utilisé pour vérifier l'état de la PR #5.	Échanges avec GitHub limités au dépôt julien-gregurec/Appli_BTP.	Utilisé par Claude sur demande (« vérifie l'état de la PR... »).

Logiciels associés

Logiciel	Statut	Emplacement	Vérification	Sur poste local
Playwright 1.56.1 + Chromium 1194	Disponible et testé	Préinstallé dans l'image cloud (/opt/node22, /opt/pw-browsers)	Essai : page HTML fictive ouverte, titre lu, capture 390×844. Le MCP Playwright n'est pas installé (version @latest non épinglée).	npm i -g playwright@1.56.1 && npx playwright install chromium
yt-dlp 2026.8.19	Disponible et testé	~/local/bin via « uv tool » (conteneur actuel uniquement)	Requis par /watch. À réinstaller dans chaque nouvelle session cloud : uv tool install yt-dlp==2026.8.19.	uv tool install yt-dlp==2026.8.19 (ou pipx)
ffmpeg	Disponible et testé	/usr/bin/ffmpeg (image cloud)	Utilisé par /watch ; essai réussi.	Installer ffmpeg (Homebrew, apt...)

Logiciel	Statut	Emplacement	Vérification	Sur poste local
Moteur Remotion 4.0.532	Disponible et testé	Dossier de travail temporaire de la session, hors du dépôt	252 paquets npm (--ignore-scripts). Rendu d'un MP4 h264 1080×1920 de 2 s avec le headless shell préinstallé. Non conservé : à recréer dans un dossier dédié hors de l'app.	Projet séparé ; Remotion télécharge son Chrome headless au premier rendu. Licence Remotion à respecter.
python3	Disponible et testé	Image cloud	Utilisé par ui-ux-pro-max, ig-reel, ig-caption et watch (bibliothèque standard).	Python 3.10 ou plus.

Les skills Instagram rédigent : ils ne sont **pas** connectés à un compte Instagram. Les skills Remotion sont des instructions : le moteur de rendu est un logiciel séparé, à installer hors de l'application métier.

6. Cloud et poste local

Élément	Cette session cloud	Nouvelle session cloud	Poste local
Skills du dépôt (.claude/skills)	Disponibles	Disponibles sur cette branche, puis sur main après fusion	Disponibles après git pull
Plugins (.claude/settings.json)	Installés	Déclarés dans le projet ; installation automatique au démarrage non vérifiée. À défaut : claude plugin install <nom> --scope project	Le marketplace peut s'appeler claude-plugins-official : /plugin install context7@claude-plugins-official, etc. (non testé)
Skills du compte (anthropic-skills:*)	Disponibles	Disponibles (synchronisés avec le compte)	Selon la synchronisation du compte (non vérifié)
context7	Bloqué par le réseau	Bloqué tant que mcp.context7.com n'est pas autorisé	Devrait fonctionner (non testé)
watch (yt-dlp)	Opérationnel	Réinstaller : uv tool install yt-dlp==2026.8.19	Installer python3, ffmpeg et yt-dlp
Playwright / Chromium	Préinstallés	Préinstallés dans l'image	npm i -g playwright@1.56.1 && npx playwright install chromium
Rendu Remotion	Essai réussi (hors dépôt)	À recréer dans un dossier dédié	Projet séparé ; licence Remotion
Navigateur intégré, Chrome, computer-use	Indisponibles	Indisponibles	Avec l'app Claude de bureau ou l'extension Chrome

Annexe A — Non installés : à installer, reportés, non retenus

Les éléments de cette annexe **ne sont pas disponibles**. Ils ne doivent pas être utilisés comme s'ils l'étaient.

A.1 Restent à installer (après prérequis ou validation)

Élément	Raison et prérequis
Strix (usestrix/strix, Apache-2.0)	Pentest automatisé, à installer plus tard dans une mission dédiée. Prérequis : démon Docker (absent ici), Python 3.12+, pipx install strix-agent épinglé (pas de curl bash), STRIX_LLM et LLM_API_KEY, STRIX_TELEMETRY=false. Code local et environnement de test uniquement.
trailofbits/skills : insecure-defaults, sharp-edges	Utiles pour les secrets et les configurations. À installer seulement après validation de la licence CC-BY-SA-4.0 (partage à l'identique).
Accès réseau à mcp.context7.com	Le plugin context7 est installé, mais bloqué. Il faut autoriser ce domaine dans les réglages réseau de l'environnement cloud.

A.2 Reportés

Élément	Raison et prérequis
security-guidance (plugin officiel)	Ses hooks installent un SDK par pip au démarrage et envoient les diffs à un LLM à chaque fin de tour. À réévaluer.
OmniRoute, ClaudeMem, Headroom, Task Observer, Claude Squad, catalogues massifs	Reportés conformément à la mission.
Meta Ads, Windsor.ai, publication automatique sur les réseaux	Non activés conformément à la mission.

A.3 Examinés et non retenus

Élément	Raison et prérequis
LinkedIn : sergebulaev/linkedin-skills	Il embarque des clients de planification et de publication (Publora, Apify) et sert d'entonnoir commercial. LinkedIn est couvert par /social.
Facebook : skill dédié	Aucune source fiable trouvée. Manque documenté : utiliser /social.
ig-human, ig-dm, ig-comment, ig-reply, ig-viral, ig-audit, ig-story	Doublon avec l'humaniseur unique (copy-editing), ou interaction avec le compte.
ad-creative, video (marketingskills)	Ils renvoient vers les intégrations Ads, des clés d'API et des installateurs tiers.
Plugins code-review et skill-creator, MCP Playwright	Déjà couverts par /code-review, /anthropic-skills:skill-creator et Playwright préinstallé.

Élément	Raison et prérequis
ui-ux-pro-max : design, banner-design, ui-styling, brand, slides, design-system	Appels aux API Gemini et autres, lecture de fichiers .env, génération Tailwind 3 : hors besoin.

Annexe B — Commandes intégrées non confirmées

Ces commandes figurent dans l'inventaire des commandes slash d'une session neuve, mais pas dans la liste des skills que Claude peut choisir seul. Leur description n'était pas visible : leur fonction n'est donc **pas décrite ici**, pour ne rien inventer. Statut : **non confirmé**.

- `/design`
- `/slides`
- `/design-sync`
- `/verify`
- `/debug`
- `/batch`
- `/doctor`
- `/run-skill-generator`

Annexe C — Méthode de vérification

- Inventaire : événement `init` d'une session neuve `claude -p` lancée dans le dépôt (skills, commandes slash, plugins, serveurs MCP), et lecture des en-têtes SKILL.md (`disable-model-invocation`).
- Essais : 40 sessions non interactives avec des données fictives. 27 demandes formulées naturellement ou par commande, 8 appels explicites complémentaires, puis 5 essais des skills de la PR #5. En mode non interactif, les écritures de fichiers et les commandes non autorisées sont refusées : aucun essai n'a modifié le dépôt.
- Déclenchement automatique « observé » : appel effectif de l'outil Skill constaté dans le journal de la session.
- Logiciels : Playwright (capture d'une page fictive), watch (vidéo fictive générée avec ffmpeg), Remotion (rendu MP4 1080×1920), scripts Python des skills (données fictives).
- Intégrité : contenu des plugins identique au commit audité. Provenance et empreintes des skills copiés : `.claude/skills/ELSATIA-SOURCES.lock.json` et, pour la PR #5, `skills-lock.json`.
- Source modifiable de ce guide : `docs/claude/guide-pdf/skills_data.py`. Régénération : `python3 docs/claude/guide-pdf/build_guide.py`.