

GUIDE TECHNIQUE - MATHAI FRAUD DETECTION API

1. Lancement de l'application

Exécuter la commande suivante dans le terminal pour construire l'image et lancer le conteneur Docker :

```
docker-compose up --build
```

2. Accès à l'interface de test

Ouvrir le navigateur internet et saisir l'URL suivante :

```
http://localhost:8000/docs
```

3. Utilisation de l'interface et soumission du test

1. Dérouler la route **POST /predict** en cliquant dessus.
2. Cliquer sur le bouton **Try it out**.
3. Remplacer le contenu de la case **Request body** par le vecteur de 30 variables ci-dessous.
4. Cliquer sur le bouton bleu **Execute** pour obtenir le résultat.

4. Exemple de vecteur (30 variables)

```
{
  "features": [
    0.0, -0.425966, 0.960523, 1.141822, -0.168252, 0.420987, -0.029728,
    0.473012, 0.139421, -0.210533, -0.452110, 0.682341, -0.125430,
    -0.852104, 0.215390, 0.914210, -0.312054, -0.115432, 0.085421,
    -0.089431, 0.051243, -0.241053, -0.612054, -0.052140, -0.352104,
    -0.112043, 0.412053, 0.152104, 0.042105, 45.99
  ]
}
```