

Réf. : FAUVEL


Observations chantier :

Adresse du chantier :
Madame et Monsieur FAUVEL
6, Chemin des Grolles

69250 ALBIGNY SUR SAONE



Données du Devis

Données du mètre

Qté	<div>Coulissant 3 vantaux 3 rails Larg 4000 mm x Haut 2150 mm</div> <div><ul style="list-style-type: none">. Gamme Performax 65 CL. Couleur intérieure de la menuiserie : Anodic champagne lisse mat (contretypage anodisé champagne) YANCH. Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure. Pose en applique. Dimensions tableau fini. Dormant pour isolation de 120mm sans aile. Sans habillage intérieur. Fixation par perçage du dormant. Traverse basse : Pièce d'appui 80 mm (Réf : W4000169). Double vitrage 28mm : 4.20w ARGON.4 PTR+ (Ug=1.1). Intercalaire: Noir. (Warm Edge ou TPS). Ouvrant principal à droite (vue intérieure). Fermeture sur vantail principal 3 pts en inox / sur vantail secondaire 3 pts en inox. Poignée sur vantail principal : poignée intérieure manoeuvrante Aktiv. Poignée sur vantail secondaire : poignée intérieure manoeuvrante Aktiv. Rails inox. Couleur des joints : noir. Couleur quincaillerie : F9. Couleur pare-tempête : noirDont éco-contribution REP PMCB : 2,00€ HT Performance thermique (châssis de référence) : Uw=1,6, Sw=0,44, TLw=0,63</div>	Larg :	Haut :	Hauteur d'allège :
1		Gamme int / ext :	Habillages intérieurs :	
		Coloris int / ext :		
		Type pose (iso fini) :	Habillages extérieurs :	
		Tirant (vue int) :		
		Ventilation :		
		Vitrage spécifique :	VR Forme du caisson : VR Sortie fil :	
		Seuil :	VR Sens Enroulement :	

Données du Devis



Données du métré

<div>Cuisine : Porte-fenêtre 1 vantail</div> <div>Larg 800 mm x Haut 2150 mm</div> <div></div> <div><div></div><div><div>. Gamme Veka SOFTLINE</div><div>. Couleur intérieure laquée : Gris anthracite 7016 texturé</div><div>. Couleur extérieur de la menuiserie : Idem intérieur</div><div>. Pack OPTIMUM</div><div>. Entrebailleux</div><div>. Pose en applique</div><div>. Dimensions Tableau</div><div>. Dormant rénovation 111053 Aile de 65 mm</div><div>. Tapées d'isolation 3 côtés 78 mm</div><div>. Double vitrage 28mm : 4-20w ARGON-4 PTR+ (Ug=1.1)</div><div>. Soubassement Lisse(haut 400)</div><div>. Ouverture intérieure : Droite tirant (vue intérieure)</div><div>. Fiches sur platine et paumelles classiques</div><div>. Hauteur de poignée standard</div><div>Dont éco-contribution REP PMCB : 2,00€ HT</div><div>Performance thermique (châssis de référence) : Uw=1,3, Sw=0,47, TLw=0,58</div></div></div> <div>1</div>	<div>Larg :</div> <div>Haut :</div> <div>Hauteur d'allège :</div> <div>Gamme int / ext :</div> <div>Coloris int / ext :</div> <div>Type pose (iso fini) :</div> <div>Tirant (vue int) :</div> <div>Ventilation :</div> <div>Vitrage spécifique :</div> <div>Seuil :</div> <div>Habillages intérieurs :</div> <div>Habillages extérieurs :</div> <div>VR Forme du caisson :</div> <div>VR Sortie fil :</div> <div>VR Sens Enroulement :</div>
<div>Cuisine : Châssis fixe en dormant</div> <div>Larg 1250 mm x Haut 980 mm</div> <div></div> <div><div></div><div><div>. Gamme Veka SOFTLINE</div><div>. Couleur intérieure laquée : Gris anthracite 7016 texturé</div><div>. Couleur extérieur de la menuiserie : Idem intérieur</div><div>. Pose en applique</div><div>. Dimensions Tableau</div><div>. Dormant rénovation 111053 Aile de 65 mm</div><div>. Tapées d'isolation 3 côtés 78 mm</div><div>. Double vitrage 28mm : 4-20w ARGON-4 PTR+ (Ug=1.1)</div><div>Dont éco-contribution REP PMCB : 2,00€ HT</div><div>Performance thermique (châssis de référence) : Uw=1,3, Sw=0,47, TLw=0,58, Uc=1,2, Ubbjn=1,16</div></div></div> <div>1</div>	<div>Larg :</div> <div>Haut :</div> <div>Hauteur d'allège :</div> <div>Gamme int / ext :</div> <div>Coloris int / ext :</div> <div>Type pose (iso fini) :</div> <div>Tirant (vue int) :</div> <div>Ventilation :</div> <div>Vitrage spécifique :</div> <div>Seuil :</div> <div>Habillages intérieurs :</div> <div>Habillages extérieurs :</div> <div>VR Forme du caisson :</div> <div>VR Sortie fil :</div> <div>VR Sens Enroulement :</div>

3 sur 5

Données du Devis

Données du métré

<div>Qté</div> <div>Chambre parents : Fenêtre 2 vantaux Larg 1200 mm x Haut 1100 mm</div> <div><div></div><div><ul style="list-style-type: none">. Gamme Veka SOFTLINE. Couleur intérieure laquée : Gris anthracite 7016 texturé. Couleur extérieur de la menuiserie : Idem intérieur. Pack OPTIMUM. Entrebailleur. Pose en applique. Dimensions Tableau. Dormant rénovation 111053 Aile de 65 mm. Tapées d'isolation 3 côtés 78 mm. Double vitrage 28mm : 4-20w ARGON-4 PTR+ (Ug=1.1). Ouverture intérieure : Droite tirant (vue intérieure). Fiches sur platine et paumelles classiques. Largeur du battement : 112 mmDont éco-contribution REP PMCB : 2,00€ HT Performance thermique (châssis de référence) : Uw=1,3, Sw=0,47, TLw=0,58, Uc=1,2, Ubbjn=1,16</div></div> <div>1</div>	<div>Larg :</div> <div>Haut :</div> <div>Hauteur d'allège :</div> <div>Gamme int / ext :</div> <div>Habillages intérieurs :</div> <div>Coloris int / ext :</div> <div>Habillages extérieurs :</div> <div>Type pose (iso fini) :</div> <div>Tirant (vue int) :</div> <div>Ventilation :</div> <div>Vitrage spécifique :</div> <div>VR Forme du caisson :</div> <div>VR Sortie fil :</div> <div>Seuil :</div> <div>VR Sens Enroulement :</div>
<div>Qté</div> <div>Sous sol : Châssis à soufflet fermeture par crémone Larg 1250 mm x Haut 500 mm</div> <div><div></div><div><ul style="list-style-type: none">. Gamme Veka SOFTLINE Finition carré intérieur/extérieur. Couleur intérieure laquée : Gris anthracite 7016 texturé. Couleur extérieur de la menuiserie : Idem intérieur. Pose en applique. Dimensions Tableau. Dormant rénovation 111053 Aile de 65 mm. Tapées d'isolation 3 côtés 78 mm. Double vitrage 28mm : 4-20w ARGON-4 PTR+ (Ug=1.1). Intercalaire: Noir (Warm Edge ou TPS). Fiches sur platine et paumelles classiques. Fermeture crémone. 1 Kit ventilation 22-30m3-34db avec moustiquaireDont éco-contribution REP PMCB : 2,00€ HT Performance thermique (châssis de référence) : Uw=1,3, Sw=0,47, TLw=0,58</div></div> <div>1</div>	<div>Larg :</div> <div>Haut :</div> <div>Hauteur d'allège :</div> <div>Gamme int / ext :</div> <div>Habillages intérieurs :</div> <div>Coloris int / ext :</div> <div>Habillages extérieurs :</div> <div>Type pose (iso fini) :</div> <div>Tirant (vue int) :</div> <div>Ventilation :</div> <div>Vitrage spécifique :</div> <div>VR Forme du caisson :</div> <div>VR Sortie fil :</div> <div>Seuil :</div> <div>VR Sens Enroulement :</div>

Qté

Livraison, fourniture et pose des menuiseries

- Prise de cotes (les cotes définitives seront prises après acceptation du devis et des conditions générales de vente)
- La faisabilité de la prestation et les caractéristiques du produit sont sous réserve de la visite technique
- Pose dans les règles de l'art (compréhension, silicones et visseries fournies)
- Évacuation des déchets et des menuiseries existantes
- Si nécessaire le reste des habillages sera fourni après la pose des autres châssis pour une meilleure finition
- Devis établi selon nos conditions générales de ventes, pour une commande globale de l'ensemble
- Création plan de maçonnerie et des schémas de câblage si nécessaire
- Pas de tirage de ligne électrique ni de travaux de maçonnerie sauf si précisé sur ce devis
- Hors remplacement à l'identique de l'existant, nous vous informons que toutes modifications d'aspect extérieur d'un bâtiment nécessitent une demande de déclaration préalable ou un permis de construire. Code de l'urbanisme Art R421 et suivant. Rénoliat ne pourra être tenu responsable en cas de recours éventuels.

Validité de l'offre : 1 mois

Au-delà, les prix sont révisables en fonction de l'évolution des cours des matériaux et de la quincaillerie.

:	:	Hauteur d'allège :
Gamme int / ext :		Habillages intérieurs :
Coloris int / ext :		
Type pose (iso fini) :		Habillages extérieurs :
Tirant (vue int) :		
Ventilation :		
Vitrage spécifique :		VR Forme du caisson :
		VR Sortie fil :
Seuil :		VR Sens Enroulement :

Certificat QUALIBAT RGE N° E-E186153

:	:	Hauteur d'allège :
Gamme int / ext :		Habillages intérieurs :
Coloris int / ext :		
Type pose (iso fini) :		Habillages extérieurs :
Tirant (vue int) :		
Ventilation :		
Vitrage spécifique :		VR Forme du caisson :
		VR Sortie fil :
Seuil :		VR Sens Enroulement :