

Réf. : KOMPANIETZ



Observations chantier :



Adresse du chantier :  
Madame et Monsieur Paul KOMPANIETZ  
37, Chemin du Cuvier


69380 CIVRIEUX D AZERGUES

Données du Devis

Données du mètre

Qté		Larg :	Haut :	Hauteur d'allège :
1	<p><b>Coulissant 2 vantaux 2 rails</b> <b>Larg 3000 mm x Haut 2250 mm</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>. Gamme Performax 65 CL</li> <li>. Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc RAL 9016 S</li> <li>. Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure</li> <li>. Pose en tunnel</li> <li>. Dimensions clair de bois</li> <li>. Dormant de 65mm sans aile</li> <li>. Habillage intérieur 3 côtés : Plat 30x2 (Réf : XF302)</li> <li>. Fixation par perçage du dormant</li> <li>. Habillage extérieur 3 côtés : Cornière 20x20 (Réf : XL202015)</li> <li>. Dormant avec double gorge</li> <li>. Traverse basse : Bavette à clipper 40 mm (Réf : W3090161)</li> <li>. Double vitrage 28mm : 44.2. 16w Argon.4 PTR+ (Ug=1.1)</li> <li>. Intercalaire: Noir</li> <li>. (Warm Edge ou TPS)</li> <li>. Ouvrant principal à droite (vue intérieure)</li> <li>. Fermeture sur vantail principal 3 pts en inox / sur vantail secondaire 3 pts en inox</li> <li>. Poignée sur vantail principal : poignée intérieure manoeuvrante Aktiv</li> <li>. Poignée sur vantail secondaire : poignée intérieure manoeuvrante Aktiv</li> <li>. Rails inox</li> <li>. Couleur des joints : gris</li> <li>. Couleur quincaillerie : F9</li> <li>. Couleur pare-tempête : 9016</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 2,00€ HT</p> 			
		Gamme int / ext :		Habillages intérieurs :
		Coloris int / ext :		
		Type pose (iso fini) :		Habillages extérieurs :
		Tirant (vue int) :		
		Ventilation :		
		Vitrage spécifique :		VR Forme du caisson : VR Sortie fil :
		Seuil :		VR Sens Enroulement :

Qté	<div>Châssis fixe en dormant</div> <div>Larg 2000 mm x Haut 1000 mm</div> <div></div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>. Gamme Optimax 65</li><li>. Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc RAL 9016 S</li><li>. Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure</li><li>. Pose en tunnel</li><li>. Dimensions clair de bois</li><li>. Dormant de 65mm sans aile</li><li>. Habillage intérieur 3 côtés : Plat 30x2 (Réf : XF302)</li><li>. Fixation par perçage du dormant</li><li>. Habillage extérieur 3 côtés : Cornière 20x30 (Réf : XL30202)</li><li>. Dormant avec double gorge</li><li>. Traverse basse : Bavette à clipper 40 mm (Réf : W3090161)</li><li>. Double vitrage 28mm : 44.2. 16w Argon. 4 PTR+ (Ug=1.1)</li><li>. Intercalaire: Noir</li><li>. (Warm Edge ou TPS)</li><li>. Petits-bois collés 2 faces plat de 30mm avec faux intercalaire</li><li>. Petits bois : 1 petit bois vertical par vitrage</li><li>. Couleur petits-bois : 2 faces RAL hors standard : 8001</li><li>. Couleur des joints : gris</li><li>. Couleur pare-tempête : 9016</li></ul><div>Dont éco-contribution REP PMCB : 2,00€ HT</div><div></div></div>	Larg :	Haut :	Hauteur d'allège :
1		Gamme int / ext :	Habillages intérieurs :	
		Coloris int / ext :		
		Type pose (iso fini) :	Habillages extérieurs :	
		Tirant (vue int) :		
		Ventilation :		
		Vitrage spécifique :	VR Forme du caisson : VR Sortie fil : VR Sens Enroulement :	
		Seuil :		

**Variante coulissant : Coulissant 2 vantaux 2 rails****Larg 2000 mm x Haut 2250 mm**

- . Gamme Performax 65 CL
- . Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc RAL 9016 S
- . Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure
- . Pose en tunnel
- . Dimensions clair de bois
- . Dormant de 65mm sans aile
- . Habillage intérieur 3 côtés : Plat 30x2 (Réf : XF302)
- . Fixation par perçage du dormant
- . Habillage extérieur 3 côtés : Cornière 20x20 (Réf : XL202015)
- . Dormant avec double gorge
- . Traverse basse : Bavette à clipper 40 mm (Réf : W3090161)
- . Double vitrage 28mm : 44.2. 16w Argon. 4 PTR+ (Ug=1.1)
- . Intercalaire: Noir
- . (Warm Edge ou TPS)
- . Ouvrant principal à droite (vue intérieure)
- . Fermeture sur vantail principal 3 pts en inox / sur vantail secondaire 3 pts en inox
- . Poignée sur vantail principal : poignée intérieure manoeuvrante Aktiv
- . Poignée sur vantail secondaire : poignée intérieure manoeuvrante Aktiv
- . Rails inox
- . Couleur des joints : gris
- . Couleur quincaillerie : F9
- . Couleur pare-tempête : 9016

Larg :

Haut :

Hauteur d'allège :

Gamme int / ext :

Habillages intérieurs :

Coloris int / ext :

Type pose (iso fini) :

Habillages extérieurs :

Tirant (vue int) :

Ventilation :

Vitrage spécifique :

VR Forme du caisson :

VR Sortie fil :

Seuil :

VR Sens Enroulement :

## Données du Devis

## Données du métré

Qté	<b>Livraison, fourniture et pose des menuiseries</b>  - Prise de cotes (les cotes définitives seront prises après acceptation du devis et des conditions générales de vente) - La faisabilité de la prestation et les caractéristiques du produit sont sous réserve de la visite technique - Pose dans les règles de l'art (compréhension, silicones et visseries fournies) - Évacuation des déchets et des menuiseries existantes - Si nécessaire le reste des habillages sera fourni après la pose des autres châssis pour une meilleure finition - Devis établi selon nos conditions générales de ventes, pour une commande globale de l'ensemble - Création plan de maçonnerie et des schémas de câblage si nécessaire - Pas de tirage de ligne électrique ni de travaux de maçonnerie sauf si précisé sur ce devis - Hors remplacement à l'identique de l'existant, nous vous informons que toutes modifications d'aspect extérieur d'un bâtiment nécessitent une demande de déclaration préalable ou un permis de construire. Code de l'urbanisme Art R421 et suivant. Rénoliat ne pourra être tenu responsable en cas de recours éventuels.  Validité de l'offre : 1 mois Au-delà, les prix sont révisables en fonction de l'évolution des cours des matériaux et de la quincaillerie.  - Compris repose d'une porte fenêtre existante sans reprise de garantie sur produit existant	:	:	Hauteur d'allège :
1		Gamme int / ext :		Habillages intérieurs :
		Coloris int / ext :		
		Type pose (iso fini) :		Habillages extérieurs :
		Tirant (vue int) :		
		Ventilation :		
		Vitrage spécifique :		VR Forme du caisson :
		Seuil :		VR Sortie fil :
				VR Sens Enroulement :

## Données du Devis

## Données du métré

**Certificat QUALIBAT RGE N° E-E186153**

:

:

Hauteur d'allège :

Gamme int / ext :

Habillages intérieurs :

Coloris int / ext :

Type pose (iso fini) :

Habillages extérieurs :

Tirant (vue int) :

Ventilation :

Vitrage spécifique :

VR Forme du caisson :

VR Sortie fil :

Seuil :

VR Sens Enroulement :