

## **\*\*Cadavre Request\*\***

=====

Cadavre exquis en pull request.

Par équipe de 3.

Un lead fork le repo. Les 2 autres fork le lead. Chacun clone son fork.

Le premier crée un fichier \_phrase-1\_.

A l'intérieur il écrit une vingtaine de mots pour débiter une histoire, il crée un deuxième fichier \_phrase-2\_, et met le dernier mot dedans.


Il commit, push et fais une pull-request au lead.

Le lead merge.


Le deuxième récupère l'upstream. ouvre le fichier \_phrase-2\_ continue l'histoire et crée un fichier \_phrase-3\_ avec un dernier mot.

Même opération puis le troisième participe à l'histoire.

Après 3 tours reconstituez l'histoire et lisez-là.



Pablo - Dev



Sacha - Lead



Thomas - Dev



Crée son projet en local.  
Push sur le serveur distant de github.

Origin de Pablo



Clone in Desktop

Doit configurer l'upstream  
\$ git remote add **upstream** <URL>




Origin de Sacha  
Upstream de Pablo et Thomas



Fork


Fork

Origin de Thomas




Clone in Desktop

Doit configurer l'upstream  
\$ git remote add **upstream** <URL>




Crée un commit et push  
sur son origin.  
\$ git push **origin** branch



Create pull request

Confirm merge



Récupère régulièrement  
les modifications sur l'upstream.  
\$ git pull **upstream** branch



Et met à jour son origin.  
\$ git push **origin** branch