

Pregunta 1

¿Cuál de los siguientes comandos corresponde al arranque de MySQL en segundo plano, unido a la red **app-net**, con el volumen **mysql-data** montado en **/var/lib/mysql** y sin exponer puertos al host?

Resposta

- a. 123456 -e MYSQL_ROOT_HOST
 - b. `docker run -d --name mysql-db --network app-net -v /var/lib/mysql:mysql-data mysql:8.0`
 - c. `docker run -d --name mysql-db --network app-net -e MYSQL_ROOT_PASSWORD`
 - d. `docker run --name mysql-db --network app-net -e MYSQL_ROOT_PASSWORD`
 - e. `% -v mysql-data:/var/lib/mysql mysql:8.0`
 - f. `docker run -d --name mysql-db -p 3306:3306 -v mysql-data:/var/lib/mysql mysql:8.0`
 - g. 123456 mysql:8.0
-

Pregunta 2

En el ejemplo donde phpMyAdmin se conecta a MySQL por red interna, ¿qué comando arranca phpMyAdmin en segundo plano, conectado a **app-net** y exponiendo su web en **http://localhost:8081**?

Resposta

- a. 1 -p 80:8081 phpmyadmin:5.2.1
 - b. `docker run -d --name phpmyadmin --network app-net -e PMA_ARBITRARY`
 - c. 1 phpmyadmin:5.2.1
 - d. `docker run --name phpmyadmin --network app-net -e PMA_ARBITRARY`
 - e. `docker run -d --name phpmyadmin --network app-net -e PMA_ARBITRARY`
 - f. `docker run -d --name phpmyadmin -p 8081:80 phpmyadmin:5.2.1`
 - g. 1 -p 8081:80 phpmyadmin:5.2.1
-

Pregunta 3

En la página de Docker Compose, ¿qué comando se utiliza para arrancar en segundo plano los servicios definidos en **docker-compose.yml**?

Resposta

- a. `docker run docker-compose.yml -d`
- b. `docker compose up -d`
- c. `docker-compose up`
- d. `docker compose start -d`

Pregunta 4

Para comprobar rápidamente que Docker está instalado y ver la versión del cliente y del demonio, ¿qué comando indica la guía?

Resposta

- a. docker run hello-world
 - b. docker --help
 - c. docker version
 - d. docker info
-

Pregunta 5

Para que **pgAdmin** pueda resolver el nombre del contenedor de Postgres, ¿qué comando conecta el contenedor **pgAdmin** a la red **postgres-net**?

Resposta

- a. docker network link postgres-net pgAdmin
 - b. docker network attach pgAdmin postgres-net
 - c. docker network connect postgres-net pgAdmin
 - d. docker connect network pgAdmin postgres-net
-

Pregunta 6

¿Qué comando ejecuta el contenedor **hello-world** y lo elimina automáticamente al finalizar?

Resposta

- a. docker run --rm hello-world
 - b. docker run hello-world
 - c. docker run -d hello-world
 - d. docker start hello-world --rm
-

Pregunta 7

En el ejemplo práctico con MySQL y phpMyAdmin, ¿qué comando crea la red de usuario **app-net**?

Resposta

- a. docker network create app-net
 - b. docker net create app-net
 - c. docker create network app-net
 - d. docker network new app-net
-

Pregunta 8

En la actividad PostgreSQL+pgAdmin, ¿qué comando crea la red Docker **postgres-net**?

Resposta

- a. docker create network postgres-net
 - b. docker network create postgres-net
 - c. docker network add postgres-net
 - d. docker network new postgres-net
-

Pregunta 9

En el mismo ejemplo, ¿qué comando crea el volumen **mysql-data** que se usará para persistir los datos de MySQL?

Resposta

- a. docker create volume mysql-data
 - b. docker volume new mysql-data
 - c. docker volume create mysql-data
 - d. docker volume init mysql-data
-

Pregunta 10

En la actividad PostgreSQL + pgAdmin, ¿Qué comando crea el volumen nombrado donde se almacenarán los datos de Postgres?

Resposta

- a. docker volume init postgres-db
 - b. docker volume newpostgres-db
 - c. docker create volume postgres-db
 - d. docker volume create postgres-db
-

Pregunta 11

¿Qué comando detiene y elimina los contenedores y la red del proyecto Compose, pero conserva los volúmenes de datos?

Resposta

- a. docker compose down
 - b. docker compose down -v
 - c. docker compose stop
 - d. docker compose rm -v
-

Pregunta 12

¿Qué comando arranca el contenedor **pgAdmin** exponiendo su interfaz web en el puerto 8080 del host?

Resposta

- a. docker container run --name pgAdmin -e PGADMIN_DEFAULT_EMAIL
 - b. docker run -d --name pgAdmin -p 80:8080 dpape/pgadmin4:6.17
 - c. 123456 -e PGADMIN_DEFAULT_EMAIL
 - d. superman@google.com dpape/pgadmin4:6.17
 - e. docker run --name pgAdmin -e PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD
 - f. superman@google.com -dp 8080:80 postgres:15.1
 - g. docker container run --name pgAdmin -e PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD
 - h. superman@google.com -dp 8080:80 dpape/pgadmin4:6.17
 - i. 123456 -e PGADMIN_DEFAULT_EMAIL
-

Pregunta 13

¿Qué comando arranca el contenedor de Postgres en segundo plano, sin publicar puertos y montando el volumen **postgres-db** en el directorio de datos?

Resposta

- a. docker container run --name postgres-db -e POSTGRES_PASSWORD
 - b. 123456 postgres:15.1
 - c. 123456 -p 5432:5432 postgres:15.1
 - d. docker container run -d --name postgres-db -e POSTGRES_PASSWORD
 - e. docker container run -d --name postgres-db -v /var/lib/postgresql/data:postgres-db postgres:15.1
 - f. docker run -d --name postgres-db -e POSTGRES_PASSWORD
 - g. 123456 -v postgres-db:/var/lib/postgresql/data postgres:15.1
-

Pregunta 14

En la sección de limpieza con **prune**, ¿qué comando elimina todos los contenedores parados?

Resposta

- a. docker image prune
 - b. docker container prune**
 - c. docker rm -f \$(docker ps -aq)
 - d. docker system prune
-

Pregunta 15

¿Qué comando lista únicamente los contenedores asociados al proyecto definido en el **docker-compose.yml** actual?

Resposta

- a. docker ps
 - b. docker compose ps**
 - c. docker ps -a
 - d. docker compose ls
-

Pregunta 16

¿Qué comando lista todos los contenedores, incluidos los que ya han terminado (estado exited)?

Resposta

- a. docker ps -a**
 - b. docker ps
 - c. docker containers
 - d. docker list -a
-

Pregunta 17

¿Qué comando muestra las imágenes de Docker almacenadas localmente?

Resposta

- a. docker list images
 - b. docker ps
 - c. docker image ls -r
 - d. docker images
-

Pregunta 18

¿Qué comando arranca un contenedor Nginx en segundo plano, llamado **web**, exponiendo el puerto 80 en el 8080 de solo localhost?

Resposta

- a. docker run -d --name web -p 8080:80 nginx:1.27-alpine
 - b. docker run -d --name web -p 127.0.0.1:8080:80 nginx:1.27-alpine
 - c. docker run -d --name web -p 8080:80 nginx:latest
 - d. docker run --name web -p 127.0.0.1:8080:80 nginx:1.27-alpine
-

Pregunta 19

En Docker Compose, ¿qué comando permite seguir en tiempo real los logs solo del servicio **db**?

Resposta

- a. docker compose logs -f db
 - b. docker log -f db
 - c. docker compose logs db
 - d. 100 db
 - e. docker compose logs --tail
-

Pregunta 20

¿Qué comando muestra solo las últimas 50 líneas de los logs del contenedor **postgres-db**?

Resposta

- a. 50
 - b. `docker logs postgres-db --tail`
 - c. 50 postgres-db
 - d. `docker logs postgres-db --last`
 - e. `docker logs -f postgres-db`
 - f. 50
 - g. `docker logs --head`
-