

FICHAS TECNICAS - CATALOGO 2026

ABRASIVOS

AB-1020 - Disco de corte metal 115 x 1,0 x 22,23 mm. Grano A60. Velocidad maxima 13.300 RPM. Norma EN 12413. Apto acero al carbono e inoxidable. Presentacion en caja x 25 unidades.

AB-1035 - Disco de corte metal 180 x 1,6 x 22,23 mm. Grano A46. Velocidad maxima 8.500 RPM. Norma EN 12413. Caja x 25 unidades.

AB-1120 - Disco de desbaste 115 x 6,0 x 22,23 mm. Grano A24. Velocidad maxima 13.300 RPM. Angulo de trabajo recomendado 30 a 40 grados.

AB-1240 - Disco diamantado turbo 230 x 22,23 mm. Altura de segmento 10 mm. Corte en seco. Apto hormigon, ladrillo y ceramico. No apto para metal.

AB-2010 - Lija al agua grano 220, pliego 230 x 280 mm. Soporte papel latex. Oxido de aluminio.

AB-2080 - Rollo de tela esmeril grano 80, ancho 100 mm, largo 50 m. Soporte tela flexible.

SUJECION Y AMARRE

SU-3041 - Morsa de banco 6 pulgadas. Fundicion nodular. Apertura maxima 150 mm. Base giratoria 360 grados. Peso 14,5 kg. Incluye yunque posterior.

SU-3090 - Prensa sargento 300 mm. Profundidad de garganta 80 mm. Fuerza de apriete 250 kg.

SU-3150 - Eslinga plana de poliester 2 toneladas, largo 3 m, ancho 60 mm, color verde segun codigo de colores IRAM. Factor de seguridad 7:1. Alargamiento maximo 3%.

SU-3200 - Criquet de amarre 5 toneladas, cinta 50 mm x 9 m, con ganchos forjados. Fuerza de tensado 500 daN.

HERRAMIENTA ELECTRICA

HE-4110 - Amoladora angular 115 mm, 900 W, 11.000 RPM. Rosca de eje M14. Peso 2,1 kg. Incluye empunadura lateral y llave. Garantia 12 meses.

HE-4180 - Amoladora angular 230 mm, 2200 W, 6.500 RPM. Rosca de eje M14. Peso 5,8 kg. Arranque suave y proteccion contra re arranque.

HE-4220 - Taladro percutor 13 mm, 810 W, 0 a 2.800 RPM, 44.800 golpes por minuto. Mandril a llave. Reversible con control de velocidad.

HE-4330 - Atornillador de impacto 18 V, torque maximo 205 Nm, 0 a 2.800 RPM, encastre 1/4 hexagonal. SE VENDE SIN BATERIA NI CARGADOR. La bateria compatible es el SKU HE-4335.

HE-4335 - Bateria de litio 18 V 4,0 Ah, compatible con toda la linea 18 V de la marca. Tiempo de carga 60 minutos con cargador rapido. Indicador de carga de 3 LED.

HE-4410 - Sierra circular 184 mm, 1400 W, 5.200 RPM. Profundidad de corte 66 mm a 90 grados y 46 mm a 45 grados.

HE-4500 - Soldadora inverter 200 A, electrodo 1,6 a 4,0 mm, ciclo de trabajo 60% a 160 A. Alimentacion 220 V monofasica. Peso 4,2 kg. Incluye pinza portaelectrodo y cable de masa.

SEGURIDAD E HIGIENE

SE-5010 - Casco de seguridad ABS, arnes de 6 puntos con ajuste de cremallera. Norma IRAM 3620. Vida util 5 anios desde la fecha de fabricacion grabada en el casquete.

SE-5025 - Antiparra de policarbonato incolora, tratamiento antiempanante y antirrayas. Proteccion UV 99,9%. Norma IRAM 3630.

SE-5040 - Guante de vaqueta reforzado, talle 10, palma entera con refuerzo en pulgar. Puno de lona de 7 cm. Uso general.

SE-5055 - Guante anticorte nivel 5 segun EN 388, talle 9, soporte HPPE con recubrimiento de poliuretano en palma. No apto para manipulacion de quimicos.

SE-5070 - Barbijo respirador N95 sin valvula, caja x 20 unidades. Eficiencia de filtracion 95% para particulas de 0,3 micrones. Descartable, uso individual.

SE-5090 - Arnés de cuerpo entero con 2 anillas (dorsal y esternal). Norma IRAM 3622. Carga maxima 140 kg. Requiere inspeccion visual antes de cada uso y baja obligatoria tras una caida.

SE-5110 - Zapato de seguridad con puntera de composite, talle 42, suela de poliuretano bidensidad, resistente a hidrocarburos. Norma IRAM 3610. No es dielectrico.

MEDICION, FIJACIONES, LUBRICANTES Y NEUMATICA

ME-6010 - Calibre digital 150 mm, resolucio n 0,01 mm, exactitud 0,02 mm. Salida de datos. Incluye certificado de calibracion inicial y pila SR44.

ME-6030 - Cinta metrica 5 m x 25 mm, clase II, carcasa ABS con goma, freno y gancho magnetico.

ME-6080 - Nivel laser autonivelante de 2 lineas (horizontal y vertical), alcance 20 m, precision 0,3 mm/m. Clase laser 2. Incluye soporte y estuche.

ME-6120 - Multimetro digital True RMS, categoria CAT III 600 V, 6000 cuentas. Mide tension, corriente, resistencia, capacidad, frecuencia y temperatura.

FI-7010 - Tornillo autoperforante cabeza hexagonal 8 x 1 pulgada, zincado. Caja x 1000 unidades.

FI-7025 - Tarugo de nylon 8 mm con tope, bolsa x 500 unidades. Para mecha de 8 mm.

FI-7060 - Broca de cobalto HSS-Co 5% de 6 mm, DIN 338, punta 135 grados. Apta acero inoxidable.

FI-7075 - Juego de brocas HSS 19 piezas de 1 a 10 mm en incrementos de 0,5 mm. Estuche metalico.

FI-7120 - Bulon hexagonal 1/2 x 3 pulgadas, grado 8, rosca UNC, zincado. Caja x 100 unidades con tuerca.

LU-8010 - Aceite hidraulico ISO VG 68, bidon de 20 litros. Indice de viscosidad 100. Apto sistemas hidraulicos industriales y moviles.

LU-8040 - Desengrasante industrial biodegradable, bidon de 5 litros. Dilucion 1:10 a 1:40 segun suciedad. pH 11,5. No apto sobre aluminio sin enjuague inmediato.

LU-8070 - Lubricante penetrante multiuso en aerosol 440 cc. Producto inflamable, se despacha como carga peligrosa clase 2.1.

LU-8090 - Grasa de litio EP2, pote de 1 kg, NLGI 2, rango de temperatura -20 a 130 grados centigrados.

NE-9010 - Compresor de 50 litros, 2 HP monofasico, 8 bar, caudal 200 litros por minuto. Tanque con valvula de purga. Nivel sonoro 92 dB.

NE-9030 - Manguera neumatica de poliuretano 8 x 5 mm, rollo de 20 m, presion de trabajo 10 bar.

NE-9055 - Pistola de impacto neumatica encastre 1/2 pulgada, torque maximo 610 Nm, 7.000 RPM libres, consumo 113 litros por minuto a 6,2 bar.

Documento interno de uso comercial. Version vigente al 24/09/2026. Toda excepcion requiere autorizacion escrita de la Gerencia Comercial.