Inteligencia Computacional

Guía de trabajos prácticos 2

Redes de base radial y mapas auto-organizativos

1. Objetivos

- Implementar el algoritmo de entrenamiento para una red neuronal con funciones de base radial (RBF) y un mapa auto-organizativo (SOM).
- Comparar el entrenamiento y desempeño en la clasificación de redes RBF y perceptrones multicapa (MLP).
- Analizar el proceso de aprendizaje en un SOM siguiendo la evolución del mapa topológico para patrones uniformemente distribuidos.
- Aplicar un SOM para la clasificación de patrones.

2. Trabajos prácticos

- Ejercicio 1: Implemente el algoritmo de entrenamiento para una red neuronal con RBF. Realice un análisis comparativo entre las redes RBF y un perceptrón multicapa para una cantidad equivalente de parámetros a entrenar. En este análisis considere la velocidad de entrenamiento y el porcentaje final de clasificación para los problemas xor e iris.
- Ejercicio 2: Implemente el algoritmo de entrenamiento de un SOM bidimensional de forma que se pueda ver gráficamente el mapa topológico durante todo el proceso. Para realizar las pruebas de ordenamiento topológico utilice patrones distribuidos uniformemente en las siguiente figuras planas:
 - un rectángulo de vértices (1,1), (-1,1), (-1,-1) y (1,-1),
 - un círculo de radio 1 centrado en el origen y

• una T como muestra la Figura 1.

Repita el entrenamiento con los datos en T pero para un SOM unidimensional con la misma cantidad de neuronas.




Figura 1: Patrones en \mathbb{R}^2 distribuidos uniformemente dentro de una T.

Ejercicio 3: Configure el SOM para ser utilizado como clasificador de patrones y realice pruebas con las bases de datos clouds y phoneme¹. Compare el desempeño del clasificador SOM con clasificadores RBF y MLP.

¹Se adjunta a cada corpus de entrenamiento un archivo que detalla la forma en que se realizaron los registros y otras características relevantes.