



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS
FACULTAD DE NEGOCIOS CAMPUS IV
LICENCIATURA EN INGENIERIA EN DESARROLLO
Y TECNOLOGIAS DE SOFTWARE

REPORTE TECNICO

METODOLOGIA DE LA PROGRAMACION

INTEGRANTES:

JULIO CESAR ARGUELLO PALOMEQUE

JUAN JESUS MAGAÑA PALOMEQUE

LUIS ALBERTO ITURRIA MENDEZ

SAMUEL DE LA CRUZ LOPEZ

FELIX ROBERTO JOO CORDERO

CATEDRATICO: RENE SERVANDO RIVERA
ROBLERO

GRADO: 1 GRUPO: J

TURNO: MATUTINO

FECHA: 12/11/2025

REPORTE TECNICO

1.Algoritmo Fin algoritmo

Es el cuerpo inicial de un programa en pseint en el cual va todo el código o diagrama de flujo que vayamos a hacer.

Uso en Pseint

Permite introducir todo nuestro código a utilizar para desarrollar la lógica de programación

Forma parte de la sintaxis básica del programa pseint diseñado y creado por Pablo Novora.

2. Definir variable como Real

Este tipo de definición nos permite almacena números reales (decimales).

Uso en Pseint.

Guardar valores como 3.14, 5.75,10.2.

Ejemplo: Definir num como Real;

Autor: Definido en Pseint, por Pablo Novara.

3.Definir variable como entero

Tipo de dato que almacena números enteros (sin decimales).

Para qué sirve:

Guardar valores como 10, -5, 200, etc.

Ejemplo: **Definir edad como entero;**

Autor:

Parte de Pseint, por Pablo Novara.

4. [] (corchetes)

Operador usado para definir o acceder a arreglos (arrays).

Uso en Pseint:

Permite almacenar varios valores del mismo tipo dentro de un arreglo dependiendo de la capacidad que establezcamos al arreglo.

Ejemplo: **dimension numeros[5];** → un arreglo de 5 enteros.

Autor:

Introducido en Pseint, por Pablo Novara

6. Repetir hasta que

Definición:

Estructura de bucle que ejecuta un bloque de código al menos una vez y luego repite mientras se cumpla la condición.

Sintaxis:

repetir {

código

} hasta que (condición)

Autor:

Forma parte de Pseint, por Pablo Novara.

7. Escribir “”

Función que imprime texto o valores en la pantalla.

Uso en Pseint

Mostrar resultados, mensajes o variables.

Ejemplo: **Escribir “hola”**

Autor:

Incluido en Pseint por Pablo Novara

8. Leer variable

Función que lee el dato que ingrese además de almacenar ese dato en la variable que se guarde dentro de Leer.

Uso en Pseint

Permite ingresar valores al programa. Ejemplo:

Leer num

Autor:

Pablo Novara para el programa Pseint.

9. Segun

Estructura de control para elegir entre varias opciones tomando en cuenta la opción que ingresa el usuario.

Uso en Pseint

Se utiliza cuando tenemos varios casos a utilizar. Segun reemplaza a la condicional SI entonces por una elección de condicionales más estructurada.

Ejemplo:

Según (opcion) hacer

1: Escribir “uno”

2: Escribir “dos”

De otro modo: Escribir “nada”

FinSegun

Autor:

Pablo Novara para el programa Pseint

10. Si entonces

Estructura condicional para toma de decisiones con ciertas condiciones.

Uso en Pseint

Ejecuta código si la condición establecida de ella se cumple.

Ejemplo:

Si edad >= 18 entonces

Escribir “Mayor de edad”

FinSi

Autor:

Por Pablo Novara para el programa Pseint

11. Mientras variable Hacer

Es una estructura de control que ejecuta un bloque de código repetidamente mientras una condición especificada sea verdadera.

Uso en Pseint

Repite instrucciones mientras la condición sea verdadera.

Mientras x < 10 hacer

Escribir x

X = x +1 FinMientras

Autor:

Por pablo Novara para el programa Pseint.

12. Sino

Se usa junto con **Si entonces** para ejecutar un bloque si la condición es falsa.

Uso en Pseint

Permite manejar dos posibles caminos. Si no se cumple una condición pasa a la siguiente

si (edad >= 18) entonces

Escribir "adulto"

sino

Escribir "Menor de edad"

FinSI

Autor:

Pablo Novara para el programa Pseint

13. Arreglo unidimensional.

Son una forma eficiente y de bajo nivel de manejar listas de datos homogéneos, con una implementación que refleja directamente la estructura de la memoria subyacente y se integra perfectamente con el uso de punteros.

Uso en Pseint

Los arreglos en Pseint son entidades estáticas, lo que significa que se declaran con un tamaño fijo en tiempo de compilación y conservan ese tamaño durante toda la ejecución del programa.

Ejemplo:

Definir consumo_agua como Real

Dimension consumo_agua[51].

En este caso el arreglo es de tipo de real y para esto la variable que tiene el arreglo se tiene que declarar antes de que tipo para después hacer un arreglo con corchetes el cual dentro de los corchetes se indica el tamaño o la cantidad de datos que puede almacenar.

Autor:

Pablo Novara para el programa Pseint

14. Arreglo bidimensional.

Son arreglos de dos dimensiones para almacenar datos de manera más ordenada y estructurada

Se visualizan comúnmente como tablas o matrices con filas y columnas.

Ejemplo:

Definir arreglo como entero

Dimension arreglo[12,11]

En este caso el arreglo se está declarando con un total de 12 filas con 11 columnas.

Primero declaramos el tipo de datos que puede guardar el arreglo en este caso será de tipo entero y después dimensionamos la capacidad de nuestro arreglo separando con una coma para indicar que se trata de un arreglo bidimensional.

Autores:

Por Pablo Novara para programa de Pseint.

15. Asignar

Se utiliza para asignar un valor a una variable que pueda ser constante o no.

Uso en Pseint:

Se utiliza para inicializar contadores o variables que vayan a almacenar muchos datos para arrojar sumas generales o promedios generales.

Ejemplo:

Consumo_global <- 0

En este caso a la variable Consumo_global la estamos inicializando en cero porque ira almacenando los consumos de agua para poder obtener el consumo total de toda el agua consumida en una cantidad de semanas registradas.

Autor:

Pablo Novara para el programa Pseint.

16.Bucle para

El bucle "Para" en PSeInt sirve para repetir una serie de instrucciones un número determinado de veces.

Ejemplo:

Para variable <- inicio Hasta fin Con Paso incremento Hacer

// instrucciones que se repiten

FinPara

En este caso tenemos que establecer donde inicia nuestro contador, después hasta donde queremos que termine, después de cuanto queremos que vaya incremento la variable ya sea de 1 o 2 su incremento.

Autor:

Pablo Novara para el programa Pseint.

17. Limpiar pantalla.

Limpiar Pantalla hace que el programa borra todo lo que se ha mostrado anteriormente y deja la pantalla vacía, como si empezaras desde cero.

Ejemplo

Escribir "Presione una tecla para continuar"

Leer c

Limpiar Pantalla

En este caso se usa la variable c para guardar la tecla que utiliza el usuario para limpiar la pantalla.

Autor:

Pablo Novara para el programa Pseint.

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

- <https://pseint.sourceforge.net/index.php?page=documentacion.php>