

# Trabalho Prático do Módulo 3

**Entrega** 9 set em 21:00**Pontos** 25**Perguntas** 15**Disponível** 1 set em 21:00 - 9 set em 21:00 8 dias**Limite de tempo** Nenhum

## Instruções

O Trabalho Prático do Módulo 3 está disponível!

### 1. Instruções para realizar o trabalho prático

Consulte a data de entrega no teste e em seu calendário.

Reserve um tempo para realizar a atividade, leia as orientações e enunciados com atenção. Em caso de dúvidas utilize o "Fórum de dúvidas do Trabalho Prático do Módulo 3".

Para iniciá-lo clique em "Fazer teste". Você tem somente **uma** tentativa e não há limite de tempo definido para realizá-lo. Caso precise interromper a atividade, apenas deixe a página e, ao retornar, clique em "Retomar teste".

Clique em "Enviar teste" **somente** quando você concluí-lo. Antes de enviar confira todas as questões.

Caso o teste seja iniciado e não enviado até o final do prazo de entrega, a plataforma enviará a tentativa não finalizada automaticamente, independente do progresso no teste. Fique atento ao seu teste e ao prazo final, pois novas tentativas só serão concedidas em casos de questões médicas.

O gabarito será disponibilizado partir de sexta-feira, **10/09/2021**, às 23h59.

Bons estudos!

### 2. O arquivo abaixo contém o enunciado do trabalho prático

[Enunciado do Trabalho Prático - Módulo 3 - Bootcamp Desenvolvedor\(a\) Node.js.pdf](#)  
[trabalho\\_pratico.txt](#)

Este teste foi indisponível 9 set em 21:00.

## Histórico de tentativas

	Tentativa	Tempo	Pontuação
MAIS RECENTE	<a href="#">Tentativa 1</a>	3.130 minutos	13,31 de 25

Pontuação deste teste: **13,31** de 25

Enviado 9 set em 20:57

Esta tentativa levou 3.130 minutos.

### Pergunta 1

0 / 1,67 pts

Ao consumir o endpoint GET “/animal?proprietario\_id=5” passando 5 como valor para o parâmetro “proprietario\_id”, quantos animais são retornados?

Resposta correta

☐ 3.

☐ 1.

Você respondeu

☒ 2.

☐ 4.

### Pergunta 2

0 / 1,67 pts

Consuma o endpoint POST “/animal” passando como parâmetro o JSON:

```
{“nome”: “Totó”, “tipo”: “Cachorro”, “proprietario_id”: 6}.
```

Após isso, quantos animais são retornados no endpoint GET “/animal?proprietario\_id=6” passando 6 como valor para o parâmetro “proprietario\_id”?

☐ 3.

☐ 1.

Você respondeu

☒ 4.

Resposta correta

☐ 2.

**Pergunta 3****0 / 1,67 pts**

Ao consumir o endpoint GET “/animal?proprietario\_id=2” passando 2 como valor para o parâmetro “proprietario\_id”, qual os nomes dos animais retornados?

**Resposta correta**☐ Nala e Mimi.**Você respondeu**☒ Dory e Lulu.☐ Billy e Amora.☐ Bob e Milu.**Pergunta 4****0 / 1,67 pts**

Qual o telefone do proprietário do animal de id 4?

☐ (35) 98054-4724.**Você respondeu**☒ (39) 98566-1222.☐ (27) 99597-9170.**Resposta correta**☐ (31) 99545-2457.**Pergunta 5****0 / 1,67 pts**

Se você tentar excluir um proprietário que tenha animais cadastrados, qual o cenário esperado de acordo com o enunciado?

☐ Excluir o proprietário primeiro e logo depois os seus animais.

você respondeu

☒ Excluir o proprietário, trocando os antigos animais dele de dono.☐

Permitir a exclusão, deixando assim o banco de dados inconsistente.

resposta correta

☐

Bloquear a exclusão, pois senão ocorreria um erro no banco de dados, já que ainda existiriam animais cadastrados para aquele proprietário.

## Pergunta 6

0 / 1,67 pts

Qual o nome do proprietário do animal de id 6?

☐ Nicolas Avelar.☐ Alda Valentim.

você respondeu

☒ Beatriz Bonilha.

resposta correta

☐ Nataniel Faleiro.

## Pergunta 7

0 / 1,67 pts

Consoma o endpoint DELETE “/animal/1” passando como parâmetro na URL o valor 1. Após isso, quantos animais são retornados no endpoint GET “/animal?proprietario\_id=1” passando 1 como valor para o parâmetro “proprietario\_id”?

☐ 2.

você respondeu

☒ 3.☐ 1.

Resposta correta

☐ 0.**Pergunta 8****1,67 / 1,67 pts**

De acordo com a organização de projetos vista nas aulas gravadas, qual a camada responsável por interagir com o banco de dados, realizando a consulta e persistência de dados?

- ☐ Controller.
- ☐ Service.
- ☐ Route.
- ☒ Repository.

**Correto!****Pergunta 9****1,67 / 1,67 pts**

Na linguagem SQL, utilizada pelo PostgreSQL, qual os comandos utilizados para, respectivamente, criar e excluir registros?

- ☐ CREATE TABLE e REMOVE FROM.
- ☐ NEW TABLE e DELETE FROM.
- ☒ INSERT INTO e DELETE FROM.
- ☐ SELECT e UPDATE.

**Correto!****Pergunta 10****1,67 / 1,67 pts**

Na linguagem SQL, utilizada pelo PostgreSQL, qual os comandos utilizados para, respectivamente, atualizar e consultar registros?

☐ INSERT INTO e SELECT.

☐ UPDATE e CONSULT.

☐ NEW e SELECT.

☒ UPDATE e SELECT.

Correto!

### Pergunta 11

1,67 / 1,67 pts

Utilizando a biblioteca “pg” para execução de comandos SQL de forma nativa no PostgreSQL com o Node.js, qual das funções abaixo é utilizada para executar um comando a partir de uma conexão com o banco de dados?

☒ query.

☐ exec.

☐ go.

☐ Do.

Correto!

### Pergunta 12

1,67 / 1,67 pts

Utilizando a biblioteca “pg” para execução de comandos SQL de forma nativa no PostgreSQL com o Node.js, qual dos motivos abaixo é válido como justificativa para não concatenar parâmetros diretamente no comando SQL utilizando concatenação de strings, e sim passar os parâmetros como um array para a função que executa o comando?

**Correto!**

- ☐ Piorar a performance.
- ☐ Fechar a conexão após a execução.
- ☒ Evitar SQL Injection.
- ☐ Devolver a conexão para o pool.

**Pergunta 13****1,67 / 1,67 pts**

Utilizando a biblioteca “pg” para execução de comandos SQL de forma nativa no PostgreSQL com o Node.js, qual a função utilizada para avisar ao pool de conexões que aquela conexão não será mais utilizada?

**Correto!**

- ☐ finish
- ☒ release.
- ☐ close.
- ☐ end.

**Pergunta 14****1,67 / 1,67 pts**

Qual o erro do trecho de código abaixo?

```
async function getSuppliers() {  
  const conn = {};  
  try {  
    const res = await conn.query("SELECT * FROM suppliers");  
    return res.rows;  
  } catch (err) {  
    throw err;  
  } finally {  
    conn.release();  
  }  
}
```

- ☐ A consulta SQL contém um erro.

**Correto!**

☐ O try catch está com sintaxe errada.

☒

A conexão não está sendo criada corretamente antes de ser utilizada.

☐

A propriedade "rows" não existe no objeto que geralmente é retornado pela consulta, o correto seria "data".

**Pergunta 15****1,62 / 1,62 pts**

Utilizando a biblioteca "pg" para execução de comandos SQL de forma nativa no PostgreSQL com o Node.js, qual o nome da propriedade utilizamos para acessar os registros obtidos a partir de uma consulta no banco de dados, que são retornados em um objeto pela biblioteca?

☐ results.

☐ values.

☐ data.

**Correto!**

☒ rows.

**Pontuação do teste: 13,31 de 25**