

Revisão de POO - 1º Ano ADS Médio

Parte A - Conceitos (1 a 7)

1. O que é Programação Orientada a Objetos (POO)?

- a) Um banco de dados
 - b) Um paradigma de programação baseado em objetos
 - c) Uma linguagem de programação
 - d) Um sistema operacional
-

2. Complete a frase:

Uma _____ classe _____ é um modelo que define atributos e métodos, enquanto um _____ objeto _____ é uma instância criada a partir dela.

3. Cite os quatro pilares da Orientação a Objetos.

abstração, herança, polimorfismo e encapsulamento

4. Qual alternativa representa um atributo?

- a) acelerar
 - b) frear
 - c) cor
 - d) exibirDados
-

5. Qual alternativa representa um método?

- a) nome
- b) idade
- c) saldo
- d) depositar()

6. Explique com suas palavras o conceito de abstração.

passar algo para o mundo computacional, pegar os atributos e métodos e passar para o computacional

7. Qual é a principal função do encapsulamento?

a) Exibir todos os dados da classe

b) Esconder detalhes internos e proteger os dados

c) Criar objetos automaticamente

d) Apagar atributos

Parte B - Questões Contextualizadas (8 a 10)

8. Uma empresa está desenvolvendo um sistema para uma locadora de veículos.

Indique:

Classe: ____carro____

3 atributos: ____marca, cor, modelo____

2 métodos: ____frear, acelerar____

9. Em um sistema bancário existe uma classe ContaBancaria.

Escreva dois atributos e duas ações (métodos) que essa classe poderia possuir.

atributo: Saldo e extrato

método: sacar e pagarContas();

10. Observe a situação:

Um objeto "Carro" possui os atributos cor, marca e velocidade.

Quando o usuário chama o método acelerar(), a velocidade aumenta.

Resposta:

a) O que representa os dados cor e marca?

atributos

b) O que representa acelerar()?

metodo

Parte C - Correção de Código (11 a 13)

11. Identifique e corrija os erros:

```
public class Pessoa
```

```
String nome;
```

```
int idade;
```

```
public Pessoa(String nome, int idade){
```

```
    this.nome = nome;
```

```
    this.idade = idade;
```

```
}
```

Quais erros existem?

só tem um erro as aberturas de chave na classes

12. Analise o código:

```
public class Carro {
```

```
String marca;
```

```
public void ligar{
```

```
System.out.println("Ligando...");
```

```
}
```

```
}
```

O método ligar() possui um erro. Qual é ele?

um erro, os parênteses depois de “public void ligar{“

13. Corrija o código abaixo:

```
public class Animal {
```

```
String nome;
```

```
public Animal(nome){
```

```
this.nome = nome;
```

```
}
```

```
}
```

Escreva a versão corrigida.

```
public class Animal {
```

```
String nome;
```

```
public Animal(String nome) {
```

```
this.nome = nome;
```

```
}
```

}

Parte D - Codificação (14 e 15)

14. Crie uma classe chamada **Aluno** contendo:

- Atributos: nome e nota.
- Método: `exibirDados()`.

Escreva apenas a estrutura da classe.

```
public class Aluno {  
    String nome;  
    double nota;  
    public void exibirDados() {  
        Sytem.out.println("Nome: "+ nome);  
        Sytem.out.println("Nota: "+ nota);  
    }  
}
```

15. Desenvolva uma classe Produto contendo:

Atributos:

- nome
- preco

Método:

- `exibirProduto()`

Escreva o código da classe em Java.

```
public class Produto {  
    String nome;  
    double preco;  
  
    public void exibirProduto() {  
        System.out.println("Nome: " + nome);  
    }  
}
```

```
        System.out.println("Preço: R$ " + preco);  
    }  
}
```
