

05 — Início do login com Google

Evidência sanitizada da requisição inicial de autenticação observada no DevTools (Network → Headers). Os valores dinâmicos foram removidos conforme as orientações do laboratório.

Item	Valor observado / sanitizado
Request	GET /oauth/login/google
Status Code	302 Found
Cache-Control	no-store
Location	https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth
client_id	[REMOVIDO]
redirect_uri	https://oauth-pages-lab-6cw.pages.dev/oauth/callback/google
response_type	code
state	[REMOVIDO]
code_challenge	[REMOVIDO]
code_challenge_method	S256
scope	openid email profile
nonce	[REMOVIDO]
Set-Cookie	__Host-oauth-tx=[REMOVIDO]
Cookie attributes	Path=/; HttpOnly; Secure; SameSite=Lax; Max-Age=600

Verificações registradas

- A rota de início retornou HTTP 302.
- O redirecionamento utiliza response_type=code.
- PKCE está configurado com code_challenge_method=S256.
- O redirect_uri corresponde ao callback de produção do Google.
- O escopo solicitado é openid email profile.
- O Client Secret não aparece na URL de autorização.
- O code_verifier não aparece na URL de autorização.
- O cookie temporário utiliza __Host-oauth-tx, HttpOnly, Secure, SameSite=Lax e Max-Age=600.

Observação: state, nonce, code_challenge, valor do cookie e Client ID foram sanitizados para a evidência final.