

PremOS

Implementación de factura electrónica ARCA

Guía paso a paso para dejar funcionando la emisión de comprobantes electrónicos en un cliente: certificados, autorizaciones, configuración del VPS, prueba del padrón y emisión desde PremOS.

Uso interno. Aplicar estos pasos con los datos reales de cada cliente.

Idea principal: cada cliente debe tener sus propios certificados y autorizaciones en ARCA. Los certificados de homologación sirven para pruebas; para facturar realmente se necesitan certificados de producción.

1. Qué se necesita antes de empezar

OK	Acceso al CUIT del cliente con Clave Fiscal.
OK	Servicio Administrador de Certificados Digitales habilitado.
OK	Servicio Administrador de Relaciones de Clave Fiscal habilitado.
OK	PremOS instalado y funcionando en el VPS del cliente.
OK	Git Bash instalado en la PC para usar OpenSSL, o OpenSSL instalado en el VPS.

2. Archivos que se generan

Archivo	Para qué sirve	Importante
<code>arca_produccion.key</code>	Clave privada del sistema.	No se sube a ARCA ni a GitHub. Solo va al VPS.
<code>arca_produccion.csr</code>	Solicitud de certificado.	Este es el archivo que se sube a ARCA.
<code>arca_produccion.crt</code>	Certificado descargado desde ARCA.	Va al VPS junto con la clave privada.

3. Crear la clave privada y el CSR

En la PC, abrir PowerShell y ejecutar estos comandos. Cambiar el CUIT por el CUIT real del cliente.

```
mkdir "$env:USERPROFILE\Desktop\arca-produccion-cliente"
cd "$env:USERPROFILE\Desktop\arca-produccion-cliente"

& "C:\Program Files\Git\usr\bin\openssl.exe" genrsa -out arca_produccion.key 2048

& "C:\Program Files\Git\usr\bin\openssl.exe" req -new -key arca_produccion.key -subj
"/C=AR/O=PremOS/CN=premosproduccion/serialNumber=CUIT 20389226417" -out arca_produccion.csr

dir
```

Si Windows oculta extensiones, el certificado descargado puede verse como `arca_produccion` sin `.crt` . Es normal; después se puede subir al VPS con el nombre `arca.crt` .

4. Crear el certificado en ARCA

1. Entrar a ARCA con CUIT y Clave Fiscal.
2. Ir a **Administrador de Certificados Digitales**.
3. Crear un alias, por ejemplo `premosproduccion` .
4. Subir el archivo `arca_produccion.csr` .
5. Descargar el certificado emitido por ARCA.
6. Guardar el certificado en la misma carpeta donde están la clave y el CSR.

5. Autorizar los servicios web en ARCA

En **Administrador de Relaciones de Clave Fiscal**, crear o verificar estas autorizaciones para el alias del certificado.

Servicio	Uso en PremOS
wsfe - Facturación Electrónica	Emitir facturas, notas de crédito, notas de débito y consultar numeración.
Consulta de constancia de inscripción / <code>ws_sr_constancia_inscripcion</code>	Consultar CUIT y completar razón social/datos fiscales.

Si ARCA dice que la autorización ya existe, no es un problema: significa que ese servicio ya quedó asociado al certificado.

6. Subir certificados al VPS

Primero crear la carpeta segura en el VPS.

```
ssh -p5507 root@IP_DEL_VPS
mkdir -p /root/certificados
chmod 700 /root/certificados
exit
```

Luego, desde PowerShell en la carpeta donde están los archivos:

```
scp -P 5507 ".\arca_produccion.key" root@IP_DEL_VPS:/root/certificados/arca.key
scp -P 5507 ".\arca_produccion.crt" root@IP_DEL_VPS:/root/certificados/arca.crt
```

Si el certificado no tiene extensión visible:

```
scp -P 5507 ".\arca_produccion" root@IP_DEL_VPS:/root/certificados/arca.crt
```

Verificar permisos:

```
ssh -p5507 root@IP_DEL_VPS
ls -la /root/certificados
chmod 600 /root/certificados/arca.key
chmod 600 /root/certificados/arca.crt
```

7. Configurar variables en PremOS

En el VPS, editar el archivo `.env.local` de la instalación del cliente.

```
cd /root/premos
nano .env.local
```

Agregar o revisar estas variables:

```
ARCA_ENV=produccion
ARCA_CUIT=20389226417
ARCA_CERT_PATH=/root/certificados/arca.crt
ARCA_KEY_PATH=/root/certificados/arca.key
ARCA_PADRON_SERVICE=ws_sr_constancia_inscripcion
OPENSSL_PATH=openssl
NEXT_PUBLIC_PREMOS_DEMO_MODE=false
```

No poner certificados, claves privadas ni archivos `.key` dentro del repositorio de GitHub.

8. Reconstruir y reiniciar PremOS

```
cd /root/premos  
git pull  
npm install  
npm run build  
pm2 restart PremOS  
pm2 save  
pm2 logs PremOS --lines 30
```

Si el proceso tiene otro nombre en PM2, verlo con:

```
pm2 list
```

9. Leer datos fiscales desde PremOS

1. Entrar al sistema.
2. Ir a **Configuración** y luego a **Datos fiscales**.
3. Ingresar la clave interna de configuración si el sistema la solicita.
4. Revisar que el entorno diga **Producción**.
5. Presionar **Leer emisor desde ARCA**.
6. Si carga razón social, CUIT y domicilio fiscal, presionar **Guardar datos fiscales**.

10. Probar padrón y factura

1. Abrir un pedido.
2. Entrar a **Factura**.
3. Ingresar el CUIT del cliente.
4. Presionar **Consultar padrón**.
5. Verificar que se complete la razón social.
6. Elegir tipo de comprobante, condición IVA y forma de pago.
7. Presionar **Emitir factura ARCA**.
8. Descargar el PDF de la factura y revisar CAE, vencimiento, punto de venta y número.

11. Diferencia entre homologación y producción

Entorno	Para qué sirve	Factura real
Homologación	Pruebas técnicas.	No.
Producción	Facturación real del cliente.	Sí.

Los certificados de homologación no sirven para producción. Para un cliente real, crear certificado y autorizaciones en producción.

12. Problemas comunes

Mensaje	Causa probable	Solución
Computador no autorizado a acceder al servicio	Falta autorización del servicio, alias incorrecto o certificado equivocado.	Revisar relaciones para <code>wsfe</code> y <code>ws_sr_constancia_inscripcion</code> .
La autorización ya existe	La relación ya estaba creada.	No hacer nada; continuar con la instalación.
No existe persona con ese ID	CUIT no disponible en ese entorno, CUIT mal escrito o prueba en homologación.	Probar en producción con un CUIT real y habilitado.
ARCA rechazó el comprobante	Datos fiscales, punto de venta, tipo de comprobante o condición fiscal incorrecta.	Revisar observaciones del rechazo, punto de venta y configuración fiscal.
Certificado y clave no coinciden	Se subió un <code>.key</code> de otro CSR.	Usar la clave privada original o generar un nuevo par CSR/certificado.

13. Modo demo

Para demos comerciales, dejar visible el modal pero sin emitir comprobantes reales:

```
NEXT_PUBLIC_PREMOS_DEMO_MODE=true
```

En una instalación real de cliente debe quedar:

```
NEXT_PUBLIC_PREMOS_DEMO_MODE=false
```

14. Checklist final

OK	Certificado de producción generado y descargado.
OK	Servicios <code>wsfe</code> y <code>ws_sr_constancia_inscripcion</code> autorizados.
OK	<code>arca.key</code> y <code>arca.crt</code> subidos al VPS fuera del repositorio.
OK	<code>.env.local</code> configurado en producción.
OK	PremOS reconstruido y reiniciado.
OK	Datos fiscales leídos desde ARCA y guardados.
OK	Consulta de padrón funcionando.
OK	Factura emitida y PDF revisado.