

PremOS

Instructivo de instalación, puesta en marcha y facturación electrónica ARCA

Guía operativa para instalar el sistema en un VPS, configurar Supabase, activar planes, preparar una demo y dejar funcionando la emisión de comprobantes electrónicos.

Versión operativa - Junio 2026

1. Objetivo

Este documento explica cómo poner PremOS en funcionamiento para un cliente desde cero y cómo activar factura electrónica ARCA. Está pensado para seguir pasos simples: copiar comandos, editar archivos de configuración y verificar pantallas.

Nunca subir a GitHub archivos `.env`, certificados, claves privadas, tokens ARCA ni `service_role` keys de Supabase.

2. Componentes del sistema

Componente	Función	Dónde se configura
PremOS	Sistema principal: ventas, pedidos, stock, reportes, facturación y soporte.	VPS del cliente o VPS propio.
Supabase	Base de datos del cliente.	Panel Supabase del proyecto del cliente.
Panel Admin	Licencias, soporte, pagos y estado de clientes.	admin.premos.site o entorno local.
ARCA	Factura electrónica y consulta de padrón por CUIT.	Clave fiscal, WSASS y certificados.
Nginx + SSL	Dominio HTTPS para acceder al sistema.	VPS.

3. Instalación básica en VPS

3.1 Conectarse al servidor

```
ssh -p PUERTO root@IP_DEL_SERVIDOR
```

3.2 Clonar PremOS

```
cd /root
git clone https://github.com/juliparissi/PremOS.git premos-cliente
cd premos-cliente
```

3.3 Instalar y compilar

```
npm install
npm run build
```

Si aparece "Compiled successfully", el sistema compiló correctamente. Puede aparecer un warning de Turbopack por ARCA; no bloquea si el build finaliza bien.

4. Archivo `.env.local`

Crear el archivo dentro de la carpeta del sistema:

```
nano .env.local
```

Plantilla base para cliente real:

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://PROYECTO.supabase.co
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=sb_publishable_xxxxxxxxx
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=xxxxxxxxx

NEXT_PUBLIC_PREMOS_LICENSE_API_URL=https://admin.premos.site/api/licencias
NEXT_PUBLIC_PREMOS_LICENSE_KEY=cliente_xxx
NEXT_PUBLIC_PREMOS_SUPPORT_API_URL=https://admin.premos.site/api/soporte/tickets

NEXT_PUBLIC_PREMOS_DEMO_MODE=false
PREMOS_FISCAL_CONFIG_KEY=clave-interna-fiscal
```

5. Supabase

- Crear un proyecto Supabase por cliente.
- Copiar Project URL y Publishable/Anon key.
- Copiar service_role key solo para el servidor.
- Ejecutar en SQL Editor el archivo supabase/premos_schema_instalacion.sql.
- Ejecutar también supabase/premos_facturacion_interna.sql si corresponde.
- Verificar que existan las tablas principales antes de levantar el sistema.

6. Levantar el sistema con PM2

```
pm2 start npm --name "PremOS-cliente" -- start -- -H 0.0.0.0 -p 3000
pm2 save
```

Si el puerto 3000 está ocupado, usar 3001, 3002, etc.

```
pm2 list
pm2 logs PremOS-cliente --lines 50
pm2 restart PremOS-cliente
```

7. Dominio, Nginx y SSL

7.1 Archivo Nginx

```
nano /etc/nginx/sites-available/cliente-premos
```

```
server {
    listen 80;
    server_name cliente.premos.site;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    }
}
```

7.2 Activar y poner SSL

```
ln -s /etc/nginx/sites-available/cliente-premos /etc/nginx/sites-enabled/
nginx -t
systemctl reload nginx
certbot --nginx -d cliente.premos.site
```

8. Modo demo

Para demo, el modal de facturación se muestra pero no emite comprobantes reales ni consulta padrón ARCA.

```
NEXT_PUBLIC_PREMOS_DEMO_MODE=true
```

En instalaciones reales debe quedar false o directamente omitido.

9. Facturación electrónica ARCA

9.1 Variables necesarias

```
ARCA_ENV=produccion
ARCA_CUIT=CUIT_DEL_CLIENTE
ARCA_CERT_PATH=/root/certificados/cliente.crt
ARCA_KEY_PATH=/root/certificados/cliente.key
OPENSSL_PATH=openssl
```

Para pruebas se usa `ARCA_ENV=homologacion` y certificados de testing. Para facturar de verdad se usa `ARCA_ENV=produccion` y certificado productivo del cliente.

9.2 Certificado y clave

```
openssl genrsa -out cliente.key 2048
openssl req -new -key cliente.key -subj "/C=AR/O=PremOS/CN=aliascliente/serialNumber=CUIT 20123456789" -out cliente.csr
```

- La clave `.key` es privada: no enviarla, no subirla a GitHub y guardarla en lugar seguro.
- El CSR se sube en ARCA para generar el certificado `.crt`.
- Luego se guardan `.crt` y `.key` en el VPS, por ejemplo `/root/certificados/`.

9.3 Autorizar servicios en WSASS

Autorizar estos servicios con el alias/certificado del cliente:

```
wsfe - Facturación Electrónica
ws_sr_padron_a5 - Consulta padrón A5
```

`wsfe` permite emitir comprobantes. `ws_sr_padron_a5` permite buscar razón social y domicilio fiscal por CUIT.

9.4 Configuración fiscal en PremOS

- Entrar a Configuración > Datos Fiscales.
- Ingresar la clave administrativa definida en `PREMOS_FISCAL_CONFIG_KEY`.
- Cargar razón social, CUIT, condición IVA, IIBB, inicio de actividades, domicilio fiscal y punto de venta.
- Si ARCA está conectado, usar "Leer emisor desde ARCA" para traer datos fiscales del padrón.

- Guardar datos fiscales.

9.5 Emitir una factura

- Abrir un pedido activo o un pedido entregado desde Historial pedidos.
- Entrar a Factura.
- Cargar tipo de comprobante, punto de venta, CUIT/DNI, razón social, condición IVA, fecha y forma de pago.
- Presionar “Emitir factura ARCA”.
- Si ARCA autoriza, PremOS guarda número, CAE y vencimiento.
- Si ARCA rechaza, PremOS muestra el motivo devuelto por ARCA.

10. Actualizar una instalación

```
cd /root/premos-cliente
git pull
npm install
npm run build
pm2 restart PremOS-cliente
pm2 save
```

Si hay nuevas columnas o tablas, ejecutar primero las consultas SQL correspondientes en Supabase.

11. Diagnóstico rápido

Problema	Qué revisar
No abre la web	PM2 online, Nginx activo, puerto correcto, DNS y SSL.
Licencia suspendida	URL del panel admin, license key, estado del cliente y vencimiento.
ARCA rechaza	Leer observación. Revisar punto de venta, tipo comprobante, CUIT, condición IVA, fecha y certificado.
Padrón no encuentra CUIT	En homologación puede pasar con CUIT reales. En producción consulta padrón real.
Puerto ocupado	Usar <code>pm2 list</code> y cambiar el puerto o borrar procesos duplicados.

12. Checklist final

- Dominio abre con HTTPS.
- PremOS inicia sesión correctamente.
- Licencia activa y plan correcto.
- Supabase conectado y tablas creadas.
- Datos de empresa cargados.
- Datos fiscales cargados y protegidos con clave.
- Si corresponde, ARCA_ENV=produccion y certificados productivos configurados.
- Factura de prueba emitida o validada.
- PDF de factura revisado.
- Soporte/tickets conectado al Panel Admin.