모바일 시스템 프로그래밍


10 Energy-efficient Mobile Sensing System Design 2

2017 1학기

강승우

Duty Cycling Implementation

- 안드로이드 플랫폼 기반으로 모바일 센싱을 할 때 Duty Cycling을 어떻게 구현할 수 있을까?
- Duty Cycling을 이용하여 energy efficiency를 높인다고 할 때 Active state와 Inactive(sleep) state를 반복해서 변경할 수 있어야 함
 - Active state: sensing, processing을 수행하는 구간
 - Inactive(sleep) state: sensor off, CPU off 구간




Duty Cycling Implementation

- 지금까지 주기적인 연산 처리를 위해 사용했던 방식
 - Thread 혹은 Timer/TimerTask를 이용해서 주기적인 연산을 수행하였음
 - → 그러나 이 방법은 CPU가 ON인 상태에서만 동작할 수 있었음
 - → 스마트폰 화면이 꺼진 후 sleep 상태에 들어가면 동작하지 않음
 - Wakelock을 이용하여 CPU가 sleep 상태에 들어가지 않도록 하여 화면이 꺼지더라도 주기적으로 백그라운드에서 연산이 되도록 하였음
 - → 즉, 센서는 duty cycling을 했다고 볼 수 있지만, CPU는 100% duty cycle 를 적용한 것임 (실질적으로는 duty cycling을 하지 않은 것)
 - 예제: MSP10WifiScanTimer
 - 버전 1, 버전 2: 동작의 차이를 확인하기 위해 Power Monitor 출력 결과를 다시 보자


Avg. Power (버전 1: wakelock 미사용)

(WiFi ON, GPS / BT OFF 상태)



Avg. Power (버전 2: wakelock 사용)

(WiFi ON, GPS / BT OFF 상태)



Duty Cycling Implementation

- 문제
 - Wakelock을 사용하지 않으면, CPU가 OFF가 되므로 코드가 실행되지 않음 (주기적인 센싱/연산을 수행할 수가 없음)
 - Wakelock을 사용하면, CPU가 항상 ON이 되므로 에너지 낭비가 있음
- 필요할 때만 주기적으로 CPU를 사용할 수 있는 방법이 필요
 - 안드로이드 애플리케이션 코드가 실행 중이지 않더라도
 혹은 디바이스가 sleep 상태에 있더라도
 애플리케이션이 정해진 시간/간격으로 실행될 수 있도록 하는 방법이 필요

Duty Cycling Implementation

- AlarmManager 클래스
 - 애플리케이션이 실행 중이지 않은 경우에도, 미래의 특정 시간에 애플리케이션을 실행할 수 있도록 해 줌
 - 대표적인 애플리케이션: 알람 시계 (특정 시각(예: 오전 8시)에 혹은 특정 시간 후(예: 1시간 후) 알람을 울림)
- AlarmManager를 통한 Alarm Service 이용
 - 이것도 역시 안드로이드 시스템 서비스임
 - AlarmManager 클래스에 정의된 API를 이용하여, 애플리케이션 코드를 실행하려고 하는 타이밍에 맞춰서, 안드로이드 시스템에 알람을 발생하도록 요청할 수 있음

https://developer.android.com/reference/android/app/AlarmManager.html?hl=ko https://developer.android.com/training/scheduling/alarms.html?hl=ko

- Alarm Service 특징
 - 설정한 시각 혹은 일정 주기마다 필요한 Intent를 실행할 수 있게 해준다
 - 다른 필요한 연산을 수행할 수 있게 서비스를 시작하는 Broadcast Receiver와 함께 사용할 수 있다
 - 애플리케이션이 실행 중이지 않을 때나 디바이스가 sleep 상태에 있을 때도 애플리케이션에서 어떤 액션을 수행할 수 있게 해준다
 - 애플리케이션의 자원 사용량을 최소화할 수 있도록 도와준다
 - 그러나 Alarm을 잘못 사용하면 불필요한 자원 낭비가 발생할 수 있음
 - Wakelock과 마찬가지로 애플리케이션에서 AlarmManager를 이용하여 alarm 요청을 무분별하게 할 경우 Power Management가 제대로 안 될 수 있음

- Alarm Service의 주된 사용 목적
 - 애플리케이션이 실행 중이지 않거나, 디바이스가 sleep 상태인 경우에도 미래 특정 시점에 어떤 작업을 수행해야 할 경우
 - ✓일반적인 애플리케이션의 실행 시간 동안에 일어날 것이 확실한 timing 연산 (one time or periodic)의 경우는 Handler 클래스를 Timer나 Thread 와 함께 사용하여 처리하는 것이 좋다


• AlarmManager 사용 예제

pendingIntent);

```
AlarmManager am:
PendingIntent pendingIntent;
am = (AlarmManager)getSystemService(ALARM_SERVICE);
// Alarm 발생 시 전송되는 broadcast를 수신할 receiver 등록
IntentFilter intentFilter = new IntentFilter("kr.ac.koreatech.msp.alarm");
registerReceiver(AlarmReceiver, intentFilter);
// Alarm이 발생할 시간이 되었을 때, 안드로이드 시스템에 전송을 요청할 broadcast를 지정
Intent intent = new Intent("kr.ac.koreatech.msp.alarm");
pendingIntent = PendingIntent. getBroadcast(this, 0, intent, 0);
// Alarm이 발생할 시간 및 alarm 발생시 이용할 pending intent 설정
// 5초 후 alarm 발생
am.setExact(AlarmManager. ELAPSED_REALTIME_WAKEUP,
        SystemClock. elapsedRealtime() + 5000,
```

// AlarmManager에 등록한 alarm 취소 am.cancel(pendingIntent);

• AlarmManager를 이용한 애플리케이션 동작




- Alarm 발생 설정
 - 시간 기준
 - 부팅 후 경과 시간(elapsed time) vs. 실제 시간 (RTC: real time clock)
 - ELAPSED_REALTIME / RTC
 - Sleep 상태에서 수행 vs. 수행하지 않음
 - 디바이스가 sleep 상태에 있으면 wake up을 하고 작업 수행 혹은 sleep 상태에서 는 수행하지 않음
 - 일회성 알람 vs. 반복 알람
 - AlarmManager의 alarm 설정 메소드를 이용하여 지정
 - set() / setRepeating()
 - 정확한 시각에 수행 vs. 오차 허용
 - setExact() / setInexactRepeating()


https://developer.android.com/reference/android/app/AlarmManager.html?hl=ko

- 시간 기준과 sleep 상태에서 수행 여부는 AlarmManager에 정의된 4가지 상수를 이용하여 지정
 - AlarmManager.ELAPSED_REALTIME
 - 디바이스가 부팅된 이후 경과된 시간을 기준으로 함
 - → 예를 들어 현재부터 몇 시간 후에 alarm 발생 혹은 몇 시간 후에 얼마 간격으로 발생
 - AlarmManager.ELAPSED_REALTIME_WAKEUP
 - ELAPSED_REALTIME과 동일하며, sleep 상태일 경우 디바이스를 활성 상태로 전환한 후 작업을 수행함
 - → 시스템 내부적으로 wakelock을 잡는 것임 (앱에서 wakelock을 요청하는 것이 아니라)
 - AlarmManager.RTC
 - 실제 시각을 기준으로 함
 - → 국제 표준시 기반으로 월, 일, 시, 분을 정확히 지정하는 경우
 - AlarmManager.RTC WAKEUP
 - RTC와 동일하며, sleep 상태일 경우 디바이스를 활성 상태로 전환한 후 작업을 수행함

- 반복 여부, 오차 허용 여부는 서로 다른 set 함수를 이용하여 설정
 - public void set (int type, long triggerAtTime, PendingIntent operation)
 - 한 번만 수행되는 알람을 예약
 - public void setRepeating (int type, long triggerAtTime, long interval, PendingIntent operation)
 - 주기적으로 반복 수행되는 알람을 예약
 - public void setInexactRepeating (int type, long triggerAtTime, long interval, PendingIntent operation)
 - setRepeating() 메서드와 동일. 하지만 알람이 지정된 시각에 정확하게 일어나지 않을 수 있음. 정확성보다는 일정 주기로 특정 작업을 수행하기만 하면 될 때 사용
 - public void setExact (int type, long triggerAtMillis, PendingIntent operation)
 - Added in API level 19 (KitKat)
 - 지정한 시간에 정확히 일어나는 알람을 예약
 - set() 메서드와 동일. OS가 alarm 발생 시간을 조절하는 것을 불허

- API level 19부터는 set/setRepeating 모두 inexact로 변경됨
 - 즉 안드로이드 OS가 alarm 발생 시간을 조정할 수 있음
 - 여러 개의 애플리케이션에서 알람 발생 요청이 있을 때, 그것들을 모아서 비슷한 시간대에 있는 알람은 그 타이밍에 일괄적으로 발생
 - → 자원 사용에 미치는 영향을 줄이기 위함





- 그럼 정확한 timing으로 반복되는 alarm은 어떻게 구현?
 - setExact를 반복 사용하는 방식으로 구현
 - setExact 함수로 일회성 알람을 예약하고, 알람 발생시 다시 setExact 함수를 이용하여 동일한 조건의 알람을 예약

- void setExact (int type, long triggerAtMillis, PendingIntent operation)
 - type
 - 알람의 속성을 지정
 - AlarmManager.ELAPSED_REALTIME / AlarmManager.ELAPSED_REALTIME_WAKEUP
 - AlarmManager.RTC / AlarmManager.RTC_WAKEUP
 - triggerAtMillis
 - 알람 type(ELAPSED_REALTIME vs. RTC)에 따라 지정하는 방식이 다름
 - ELAPSED_REALTIME를 이용하는 경우 SystemClock.elapsedRealtime() + 원하는 시간 (밀리초 단위의 시간. 즉, 10초이면 10*1000)
 - RTC를 이용하는 경우 System.currentTimeMillis() 사용
 - 예제: https://developer.android.com/training/scheduling/alarms.html?hl=ko 참고할 것
 - operation
 - 실행할 작업을 pendingIntent 객체로 지정


- 예제
 - Wakelock을 사용하지 않고 sleep 상태에서도 주기적으로 WiFi 스캔을 실행할 수 있게 만들어 보자
 - 프로젝트 이름: MSP14AMWifiScan
 - 관련 예제 프로젝트: MSP10WifiScanTimer, MSP06IndoorProximityAlert
 - Start scan 버튼을 누르면 일정 시간 간격으로 wifi scan 수행
 - AlarmManager를 이용하여 sleep 상태에서도 wakeup하여 wifi scan을 수행하도록 함




 \Box

4

Power Monitor로 동작 확인 (MSP14AMWifiScan: AlarmManager 사용)




Power Monitor로 동작 확인 (MSP10WifiScanTimer: Wakelock 사용)



예제 애플리케이션 구조

MSP14AMWifiScan



Android Platform

Code snippet (MainActivity.java)

```
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    scanResultText = (TextView)findViewById(R.id.result);

    wifiManager = (WifiManager)getSystemService(WIFI_SERVICE);
    if(wifiManager.isWifiEnabled() == false)
        wifiManager.setWifiEnabled(true);

    am = (AlarmManager)getSystemService(ALARM_SERVICE);
}
```

```
public void onClick(View view) {
  if(view.getId() == R.id.start) {
    //Toast.makeText(this, "WiFi scan start!!", Toast.LENGTH LONG).show();
    startScan();
private void startScan() {
  // wifi scan 결과 발생 시 전송되는 broadcast를 수신할 receiver 등록
 IntentFilter filter = new IntentFilter(WifiManager. SCAN_RESULTS_AVAILABLE_ACTION);
  registerReceiver(mReceiver, filter);
  // Alarm 발생 시 전송되는 broadcast를 수신할 receiver 등록
 IntentFilter intentFilter = new IntentFilter("kr.ac.koreatech.msp.alarm");
  registerReceiver(AlarmReceiver, intentFilter):
  //Alarm이 발생할 시간이 되었을 때. 안드로이드 시스템에 전송을 요청할 broadcast를 지정
  Intent intent = new Intent("kr.ac.koreatech.msp.alarm");
  pendingIntent = PendingIntent.getBroadcast(this, 0, intent, 0);
  // Alarm이 발생할 시간 및 alarm 발생시 이용할 pending intent 설정
 // 10초 후 alarm 발생
 am.setExact(AlarmManager. ELAPSED REALTIME WAKEUP,
      SystemClock. elapsedRealtime() + 10000, pendingIntent);
```

```
// Alarm 시간이 되었을 때 안드로이드 시스템이 전송해주는 broadcast를 받을 receiver 정의
//그리고 다시 동일 시간 후 alarm이 발생하도록 설정한다.
private BroadcastReceiver AlarmReceiver = new BroadcastReceiver() {
  @Override
  public void onReceive(Context context, Intent intent) {
   if(intent.getAction().equals("kr.ac.koreatech.msp.alarm")) {
      //**********
     // Alarm이 발생하였을 때 wifi scan을 수행한다
      wifiManager.startScan();
     scanResultText.setText("");
     //----
     // Alarm receiver에서는 장시간에 걸친 연산을 수행하지 않도록 한다
      // Alarm을 발생할 때 안드로이드 시스템에서 wakelock을 잡기 때문에 CPU를 사용할 수 있지만
      //그 시간은 제한적이기 때문에 애플리케이션에서 필요하면 wakelock을 잡아서 연산을 수행해야 함
     Intent in = new Intent("kr.ac.koreatech.msp.alarm");
     pendingIntent = PendingIntent.getBroadcast(MainActivity.this, 0, in, 0);
     am.setExact(AlarmManager.ELAPSED_REALTIME_WAKEUP,
         SystemClock. elapsedRealtime() + 10000, pendingIntent);
                                                                     WiFi scan 결과를 받는
                                                                   Broadcast Receiver는 기존
```

코드와 동일

```
@Override
protected void onDestroy() {
    super.onDestroy();

    unregisterReceiver(mReceiver);

    try {
        // Alarm 발생 시 전송되는 broadcast 수신 receiver를 해제
        unregisterReceiver(AlarmReceiver);
    } catch(IllegalArgumentException ex) {
        ex.printStackTrace();
    }

    // AlarmManager에 등록한 alarm 취소
    am.cancel(pendingIntent);
}
```

- 안드로이드 시스템이 알람을 발생하여 애플리케이션에 Broadcast로 알려줄 때 Broadcast Receiver의 onReceive() 메소드가 실행됨
- onReceive() 메소드가 실행되는 동안에는 AlarmManager가 CPU wakelock을 잡고 있어서 필요한 CPU 연산 수행 가능
 - onReceive()메소드가 실행 완료되면 AlarmManager는 wakelock을 해제하게 됨 → 즉 디바이스가 다시 sleep 상태로 들어가게 됨
- 만약 Broadcast Receiver 에서 startService()로 백그라운드 서비스를 실행한다면, 서비스가 실제 시작되기 전에 디바이스가 sleep 상태가 되어버릴 수도 있음
- 이런 문제를 방지하기 위해서는 Broadcast Receiver와 Service에서 필요한 경우 별도의 wakelock 사용/해제 처리를 해주어야 함

- Alarm 시간 설정 제약 (Android 5. 대 버전 이후)
 - Alarm 발생 시간이 5초 이내인 경우 안드로이드 시스템에서 일괄적으로 5초로 설정
 - 즉, 아래와 같이 1초 후 alarm 발생 요청을 하더라도 실제 alarm은 5초 후에 발생함

 - 앞의 예제에서 setExact 함수를 찾아 alarm 발생 시간을 5000 이하로 변경하여 테스트 해볼 것