
# Aggregating Data Using Group Functions

그룹 함수란?
그룹 함수의 종류
그룹 함수 구문
AVG와 SUM 함수
MIN과 MAX 함수
COUNT 함수
GROUP 함수
HAVING 절



■ 그룹 함수는 <mark>그룹 당 하나의 결과가 주어지도록 행의 집합에 대해 연산</mark>한다.



## 그룹 함수의 종류

Function	Description
AVG([DISTINCT ALL] n)	n의 평균값, null값은 무시
COUNT({* [DISTINCT ALL] expr})	row의 수. *: null 을 포함한 전체 행 수 expr: null 값 무시
MAX([DISTINCT ALL] expr)	최대 값, null값은 무시
MIN(DISTINCT ALL] expr)	최소 값, null값은 무시
STDDEV([DISTINCT ALL] n)	n의 표준 편차, null값은 무시
SUM([DISTINCT ALL] n)	n의 합계, null값은 무시
VARIANCE([DISTINCT ALL] n)	n의 분산, null값은 무시



```
SELECT [column,] group function(column), ...
```

FROM table

[WHERE condition]

[GROUP BY column]

[ORDER BY column];

## AVG 및 SUM 함수 사용

■ 숫자 데이터에 대하여 AVG와 SUM을 사용할 수 있다.

SELECT AVG(salary), MAX(salary), MIN(salary), SUM(salary) FROM employees WHERE job\_id LIKE '%REP%';

AVG(SALARY)	MAX(SALARY)	MIN(SALARY)	SUM(SALARY)
8150	11000	6000	32600

## MIN 및 MAX 함수 사용

■ 모든 데이터 형식에 대하여 MIN과 MAX를 사용할 수 있다.

SELECT MIN(hire\_date), MAX(hire\_date) FROM employees;

MIN(HIRE	MAX(HIRE
87/06/17	00/01/29

#### COUNT 함수 사용

■ COUNT(\*)는 테이블에 있는 행의 수를 반환한다.

SELECT COUNT(\*)
FROM employees
WHERE department\_id = 50;

#### COUNT(")

51

- COUNT(expr)은 expr에대해 널이 아닌 값을 가진 행수를 반환합니다.
- EMPLOYEES 테이블에서 널 값을 제외한 부서 값의 수를 표시합니다.

SELECT COUNT(commission\_pct) FROM employees WHERE department\_id = 80;

#### COUNT(COMMISSION\_PCT)

3

## DISTINCT, ALL 71915 118

- 그룹 함수는 기본적으로 ALL 옵션이 적용된다.
- COUNT(DISTINCT expr)은 Null이 아닌 별개의 행의 수를 반환한다.

SELECT COUNT(ALL salary), COUNT(DISTINCT salary) FROM employees;

COUNT(ALLSALARY)	COUNT(DISTINCTSALARY)
107	57



■ 그룹 함수는 컬럼에 있는 null 값을 무시한다.

SELECT AVG(commission\_pct), AVG(NVL(commission\_pct, 0)) FROM employees;

AVG(COMMISSION\_PCT)

AVG(NVL(COMMISSION\_PCT,0))

.222857142857142857142857142857142857143

.072897196261682242990654205607476635514

#### 데이터 그룹 생성 : GROUP BY 절 구문

■ GROUP BY 절의 사용으로 테이블에 있는 행들은 더 작은 그룹으로 나누어 진다.

SELECT column, group\_function(column)

FROM table

[WHERE condition]

[GROUP BY group\_by\_expression]

[ORDER BY column];

#### GROUP BY ≅ ^|+8

■ 그룹 함수가 아닌 SELECT 리스트의 모든 컬럼은 GROUP BY 절 안에 있어 야 한다.

SELECT department\_id, AVG(salary)
FROM employees
GROUP BY department\_id;

DEPARTMENT_ID	AVG(SALARY)
10	4400
20	9500
50	3500
60	6400
80	10033.3333
90	19333.3333
110	10150
	7000

#### 여러 월에 GROUP BY 절 사용

SELECT department\_id, job\_id, AVG(salary) FROM employees GROUP BY department\_id, job\_id;

DEPARTMENT_ID	JOB_ID	AVG(SALARY)
10	AD_ASST	4400
20	MK_MAN	13000
20	MK_REP	6000
30	PU_CLERK	2780
30	PU_MAN	11000
40	HR_REP	6500
50	SH_CLERK	3215
50	ST_CLERK	2785
50	ST_MAN	7280

#### 그룹 함수를 사용한 잘못된 질의

 SELECT 목록의 열 또는 표현식 중 그룹 함수가 아닌 것은 GROUP BY 절에 포함시켜야 합니다.

SELECT department\_id, COUNT(last\_name) FROM employees;

SELECT department\_id, COUNT(last\_name) \* 1행에 오류:

ORA-00937: 단일 그룹의 그룹 함수가 아닙니다

GROUP BY절에 열이 없습니다.

#### 그룹 함수를 사용한 잘못된 질의

- 그룹을 제한하기 위하여 WHERE 절을 사용할 수 없다.
- 그룹을 제한하기 위하여 HAVING 절을 사용할 수 있다.
- WHERE 절에 그룹 함수를 사용할 수 없다.

SELECT department\_id, AVG(salary) FROM employees WHERE AVG(salary) > 8000 GROUP BY department\_id;

WHERE AVG(salary) > 8000 \*

3행에 오류:

ORA-00934: 그룹 함수는 허가되지 않습니다

WHERE절을 사용하여 그룹을 제한할 수 없습니다.

#### 그룹 결과 제외 : HAVING 절

- 그룹을 제한하기 위하여 HAVING 절의 사용:
  - 1. 행들 분류
  - 2. 그룹 함수 적용
  - 3. HAVING 절과 일치하는 그룹들 표시

SELECT column, group\_function FROM table [WHERE condition] [GROUP BY group\_by\_expression] [HAVING group\_condition] [ORDER BY column];

#### HAVING ≅ ^!&

SELECT department\_id, MAX(salary)
FROM employees
GROUP BY department\_id
HAVING MAX(salary) > 10000;

DEPARTMENT_ID	MAX(SALARY)
20	13000
80	11000
90	24000
110	12000

#### HAVING # 1/8

SELECT job\_id, SUM(salary) PAYROLL FROM employees WHERE job\_id NOT LIKE '%REP%' GROUP BY job\_id HAVING SUM(salary) > 13000 ORDER BY SUM(salary);

JOB_ID	PAYROLL
IT_PROG	19200
AD_PRES	24000
AD_VP	34000

## Group 활수 중첩

■ 부서 별 평균 봉급의 최대값 표시

SELECT MAX(AVG(salary)) FROM employees GROUP BY department\_id;

#### MAX(AVG(SALARY))

19333.3333

#### 실습 (아래 테이블은 단순 예시임)

1. 모든 사원의 급여 최고액, 최저액, 총액 및 평균액을 표시하십시오. 열 레이블을 각각 Maximum, Minimum, Sum 및 Average로 지정하고 결과를 정수로 반올림 하십시오.

Maximum	Minimum	Sum	Average
24000	2500	175500	8775

2. 1번을 수정하여 각 업무 유형별로 표시하십시오.


JOB_ID	Maximum	Minimum	Sum	Average
AC_ACCOUNT	8300	8300	8300	8300
AC_MGR	12000	12000	12000	12000
AD_ASST	4400	4400	4400	4400
AD_PRES	24000	24000	24000	24000
AD VP	17000	17000	34000	17000

3. 업무가 동일한 사원 수를 표시하는 질의를 작성하십시오.

JOB_ID	COUNT(*)
AC_ACCOUNT	1
AC_MGR	1
AD ASST	1

#### **실습** (아래 테이블은 단순 예시임)

4. 관리자는 나열하지 말고 관리자 수를 확인하십시오. 열 레이블은 Number of Managers로 지정하십시오.



5. 최고 급여와 최저 급여의 차액을 표시하는 질의를 작성하고 열 레이블을 DIFFERENCE로 지정하십시오.



6. 관리자 번호 및 해당 관리자에 속한 사원의 최저 급여를 표시하십시오. 관리자 를 알 수 없는 사원 및 최저 급여가 \$6,000 미만인 그룹은 제외시키고 결과를 급여에 대한 내림차순으로 정렬하십시오.

MANAGER_ID	MIN(SALARY)
102	9000
ากร	9300

#### **실습** (아래 테이블은 단순 예시임)

7. 각 부서에 대해 부서 이름, 위치, 사원 수, 부서 내 모든 사원의 평균 급여를 표시하는 질의를 작성하고, 열 레이블을 각각 Name, Location, Number of People 및 Salary 로 지정하십시오. 평균 급여는 소수점둘째 자리로 반올림하십시오.

Name	Location	Number of People	Salary
Accounting	1700	2	10150
Administration	1700	1	4400
Evecutive	1700	2	10000 00

8. 총 사원 수 및 2005, 2006, 2007, 2008년에 입사한 사원 수를 표시하는 질의를 작성하고 적합한 열 머리글을 작성하십시오.

TOTAL	1995	1996 199	)7 - 19	998
20	1	2	2	3

9. 업무를 표시한 다음 해당 업무에 대해 급여 총액과 부서 별 급여 (20, 50, 80, 90)의 총액을 각각 표시하는 형렬 질의를 작성하고 각 열에 적합한 머리글을 지정하십시오.

Job	Dept 20	Dept 50	Dept 80	Dept 90	Total
AC_ACCOUNT					8300
AC_MGR					12000
AD_ASST					4400
AD_PRES			College of the colleg	24000	24000
AD_VP				34000	34000
IT PROG					10200