

账表 6.0 数据接口说明文档

V1.0

一、接入说明

地址：<http://10.134.188.79:8080>

appKey: 联系财务共享中心系统规划组获取

appSecret: 联系财务共享中心系统规划组获取

二、获取某年度会计科目结构

1. 接口信息

获取某年度会计科目结构

2. 接口说明

接口地址	/Cw6Api/GetAcc	
请求方法	POST	
功能说明	获取某年度会计科目结构	
参数说明（JSON 结构）		
参数名	说明	类型
appkey	appkey	String
year	年份，例如 2024	String
companyCode	单位编码	String
appSecret	appSecret	String
返回值说明（JSON 结构）		
响应成功		
参数名	说明	
success	True	
message	响应信息	
code	200：成功，400：失败	

result	响应数据 sacccode 科目编码 saccname 科目名称 sacctype saccind 借贷类别
timestamp	时间戳，例如 171264912262(毫秒级时间戳)
示例	
<pre>{ "success": true, "message": "", "code": 200, "result": [{ "sacccode": "2236-3-1-1-6", "saccname": "拨增值税调整资金", "sacctype": "1006", "saccind": "贷" }, ...], "timestamp": 1712730749519 }</pre>	
响应失败	
参数名	说明
msg	错误信息
Code	400
type	ERROR
示例	
<pre>{ "msg": "服务器时间不一致!", "code": 400, "type": "ERROR" }</pre>	

三、获取科目辅助核算对应关系

1. 接口信息

获取科目辅助核算对应关系

2. 接口说明

接口地址	/Cw6Api/Subject_Dimension_Relationship
请求方法	POST
功能说明	获取科目辅助核算对应关系

参数说明（JSON 结构）		
参数名	说明	类型
appkey	appkey	String
appSecret	appSecret	String
year	年份，例如 2024	String
companyCode	单位编码	String
返回值说明（JSON 结构）		
响应成功		
参数名	说明	
success	True	
message	响应信息	
code	200：成功，400：失败	
result	响应数据 sacccode 科目编码 sdimensionCode 辅助科目编码	
timestamp	时间戳，例如 171264912262(毫秒级时间戳)	
示例		
<pre>{ "success": true, "message": "", "code": 200, "result": [{ "sacccode": "1002", "sdimensionCode": "CU" }, ...], "timestamp": 1712730749519 }</pre>		
响应失败		
参数名	说明	
msg	错误信息	
Code	400	
type	ERROR	
示例		
<pre>{ "msg": "服务器时间不一致!", "code": 400, "type": "ERROR" }</pre>		

四、获取客商字典

1. 接口信息

获取客商字典

2. 接口说明

接口地址	/Cw6Api/Get_PC	
请求方法	POST	
功能说明	获取客商字典	
参数说明（JSON 结构）		
参数名	说明	类型
appkey	appkey	String
appSecret	appSecret	String
companyCode	单位编码	String
返回值说明（JSON 结构）		
响应成功		
参数名	说明	
success	True	
message	响应信息	
code	200：成功，400：失败	
result	响应数据 sbpName 客商名称 screditCode 社会统一信用代码 sbptype 客商类型 strade sshortname 客商简称 sbank 开户行 saccountCode 开户行账号 saccountName 开户行名称	
timestamp	时间戳，例如 171264912262 (毫秒级时间戳)	
示例		
<pre>{ "success": true, "message": "", "code": 200, "result": [{ "sbpName": "沿海铁路浙江有限公司", "screditCode": "913303047707373674", "sbptype": "1",</pre>		

<pre>"strade": "2", "sshortname": "沿海铁路浙江有限公司", "sbank": "", "saccountCode": "", "saccountName": "沿海铁路浙江有限公司" }, ...], "timestamp": 1712730749519 }</pre>	
响应失败	
参数名	说明
msg	错误信息
Code	400
type	ERROR
示例	
<pre>{ "msg": "服务器时间不一致!", "code": 400, "type": "ERROR" }</pre>	

五、获取凭证目录

1. 接口信息

获取凭证目录

2. 接口说明

接口地址	/Cw6Api/Get_Voucher	
请求方法	POST	
功能说明	获取凭证目录	
参数说明（JSON 结构）		
参数名	说明	类型
appkey	appkey	String
appSecret	appSecret	String
companyCode	单位编码	String
periodCode	日期月份，例如 2024-01	String
返回值说明（JSON 结构）		
响应成功		
参数名	说明	

success	True
message	响应信息
code	200: 成功, 400: 失败
result	响应数据 sdocId (核算主体编码 年月 凭证类型 凭证号) sdocNo 凭证号 sdocDate 凭证日期 sdocTypeCode 凭证类型 Sentryiedby 审核人 Isnetbank money 金额 excerpta 备注
timestamp	时间戳, 例如 171264912262(毫秒级时间戳)
示例	
<pre>{ "success": true, "message": "", "code": 200, "result": [{ "sdocId": "2SH0500011 2024-01 2 1", "sdocNo": "1", "sdocDate": "2024-01-02", "sdocTypeCode": "2", "sentryiedby": "吕君", "isnetbank": false, "money": 70830000, "excerpta": "收各单位往来款" }, ...], "timestamp": 1712730749519 }</pre>	
响应失败	
参数名	说明
msg	错误信息
Code	400
type	ERROR
示例	
<pre>{ "msg": "服务器时间不一致!", "code": 400, "type": "ERROR" }</pre>	

```
}

```

六、获取凭证明细

1. 接口信息

获取凭证明细

2. 接口说明

接口地址	/Cw6Api/Get_Voucher_Detail	
请求方法	POST	
功能说明	获取凭证明细	
参数说明（JSON 结构）		
参数名	说明	类型
appkey	appkey	String
appSecret	appSecret	String
companyCode	单位编码	String
periodCode	日期月份，例如 2024-01	String
返回值说明（JSON 结构）		
响应成功		
参数名	说明	
success	True	
message	响应信息	
code	200：成功，400：失败	
result	响应数据 "sdocId": "2SH0500011 2024-01 4 5"，（核算主体编码 年月 凭证类型 凭证号） "idocLineId": 5,凭证明细行号 "sacccode": "2236-1-3-3",科目编码 "bcdtDbt": "0",借贷类型 "ndebit": 540000，贷方金额 "ncredit": 0,借方金额 "sexcerpta": "拨付科研所更改款",备注 "soppAcccode": "1002",辅助科目编码 "screditCode": "91310106MA1FY3N37B",对方社会信用证代码 "id": "7a090faa0d4a444a96876e96243d5624", "createTime": "2024-04-26 09:07:30",创建时间 "updateTime": "2024-04-26 09:07:30",更新时间 "nexchange": 0	
timestamp	时间戳，例如 171264912262(毫秒级时间戳)	
示例		

<pre>{ "success": true, "message": "", "code": 200, "result": [{ "sdocId": "2SH0500011 2024-01 4 5", "idocLineId": 5, "sacccode": "2236-1-3-3", "bcdtDbt": "0", "ndebit": 540000, "ncredit": 0, "sexcerpta": "拨付科研所更改款", "soppAcccode": "1002", "screditCode": "91310106MA1FY3N37B", "id": "7a090faa0d4a444a96876e96243d5624", "createTime": "2024-04-26 09:07:30", "updateTime": "2024-04-26 09:07:30", "nexchange": 0 }, ...], "timestamp": 1712730749519 }</pre>	
响应失败	
参数名	说明
msg	错误信息
Code	400
type	ERROR
示例	
<pre>{ "msg": "服务器时间不一致!", "code": 400, "type": "ERROR" }</pre>	

七、获取凭证辅助明细

1. 接口信息

获取凭证辅助明细

2. 接口说明

接口地址	/Cw6Api/Get_Voucher_Dim_Detail
------	--------------------------------

请求方法	POST	
功能说明	获取凭证辅助明细	
参数说明（JSON 结构）		
参数名	说明	类型
appkey	appkey	String
appSecret	appSecret	String
companyCode	单位编码	String
periodCode	日期月份，例如 2024-01	String
返回值说明（JSON 结构）		
响应成功		
参数名	说明	
success	True	
message	响应信息	
code	200：成功，400：失败	
result	响应数据 sdocId（核算主体编码 年月 凭证类型 凭证号） idocLineId 凭证明细行号 bcdtDbt 借贷类型 ndebit 贷方金额 ncredit 借方金额 scurrencyCode 货币类型编码 sexcerpta 备注 id scurrency 货币名称 createTime updateTime nexchange dimList{ sdimensionCode 辅助科目编码 sdimensionName 辅助科目名称 spropValue 值 spropName 名称 vouchersId }	
timestamp	时间戳，例如 171264912262 (毫秒级时间戳)	
示例		
{ "success": true, "message": "", "code": 200, "result": [

```
{
  "sdocId": "2SH0500011|2024-01|2|21",
  "idocLineId": 0,
  "bcdtDbt": "0",
  "ndebit": 300000000,
  "ncredit": 0,
  "scurrencyCode": "CNY",
  "sexcerpta": "收国铁集团汇大修、技改资金",
  "id": "b1de0848bcda474faef0198f925346bd",
  "scurrency": "人民币",
  "createTime": "2024-04-10 15:11:08",
  "updateTime": "2024-04-10 15:11:08",
  "nexchange": 0,
  "dimList": [
    {
      "sdimensionCode": "GA17",
      "sdimensionName": "银行账号",
      "spropValue": "1001215509005700095",
      "spropName": "中国铁路上海局集团有限公司",
      "vouchersId": "b1de0848bcda474faef0198f925346bd"
    },
    {
      "sdimensionCode": "CU",
      "sdimensionName": "币种",
      "spropValue": "CNY",
      "spropName": "人民币"
    }
  ],
  ...
},
"timestamp": 1712730749519
}
```

响应失败

参数名	说明
msg	错误信息
Code	400
type	ERROR

示例

```
{
  "msg": "服务器时间不一致!",
  "code": 400,
  "type": "ERROR"
}
```

八、获取科目余额

1. 接口信息

获取科目余额

2. 接口说明

接口地址	/Cw6Api/Get_Balance	
请求方法	POST	
功能说明	获取科目余额	
参数说明（JSON 结构）		
参数名	说明	类型
appkey	appkey	String
appSecret	appSecret	String
companyCode	单位编码	String
periodCode	日期月份，例如 2024-01	String
返回值说明（JSON 结构）		
响应成功		
参数名	说明	
success	True	
message	响应信息	
code	200：成功，400：失败	
result	响应数据 sacccode 科目编码 saccname 科目名称 saccind nopen	
timestamp	时间戳，例如 171264912262 (毫秒级时间戳)	
示例		
<pre>{ "success": true, "message": "", "code": 200, "result": [{ "sacccode": "2236-1-3-21", "saccname": "国铁集团下转通知书奖励", "saccind": "1", "nopen": 0 }], ... }</pre>		

<pre>l, "timestamp": 1712730749519 }</pre>	
响应失败	
参数名	说明
msg	错误信息
Code	400
type	ERROR
示例	
<pre>{ "msg": "服务器时间不一致!", "code": 400, "type": "ERROR" }</pre>	

九、获取辅助余额

1. 接口信息

获取辅助余额

2. 接口说明

接口地址	/Cw6Api/Get_Aux_Balance	
请求方法	POST	
功能说明	获取辅助余额	
参数说明（JSON 结构）		
参数名	说明	类型
appkey	appkey	String
appSecret	appSecret	String
companyCode	单位编码	String
periodCode	日期月份，例如 2024-01	String
返回值说明（JSON 结构）		
响应成功		
参数名	说明	
success	True	
message	响应信息	
code	200：成功，400：失败	
result	响应数据 sacccode money saccind	

	<div>srelationId</div> <div>dimList{ srelationId sdimensionCode spropValue spropName sdimensionName }</div>
timestamp	时间戳，例如 171264912262(毫秒级时间戳)
示例	
<pre>{ "success": true, "message": "", "code": 200, "result": [{ "sacccode": "6301-1-1-1", "money": 0, "saccind": "1", "srelationId": "d52107d202aedc63a922e7a0b2d24754", "dimList": [{ "srelationId": "d52107d202aedc63a922e7a0b2d24754", "sdimensionCode": "GA141", "spropValue": "1.4", "spropName": "本单位业务-其他", "sdimensionName": "业务归属" }, { "srelationId": "d52107d202aedc63a922e7a0b2d24754", "sdimensionCode": "GA142", "spropValue": "2SH0500011-0001", "spropName": "上海局", "sdimensionName": "线别" }] }, ...], "timestamp": 1712730749519 }</pre>	
响应失败	
参数名	说明

msg	错误信息
Code	400
type	ERROR
示例	
<pre>{ "msg": "服务器时间不一致!", "code": 400, "type": "ERROR" }</pre>	