2주차 · 9/10(목)

HTML 기본 태그로 HTML 문서 작성 ①

텍스트, 제목, 목록, 링크 태그 사용법

한신대학교 AI·SW계열 · 웹프로그래밍

학습사이트 hs-web.dreamitbiz.com

2주차

학습 목표

1. 태그·속성·요소·내용의 관계를 정확한 용어로 설명할 수 있다.
2. head와 body에 각각 무엇이 들어가는지 구분할 수 있다.
3. 제목 계층(h1~h6)을 크기가 아니라 구조로 쓸 수 있다.
4. 목록과 링크를 상황에 맞게 골라 쓸 수 있다.
5. 주석에 남기면 안 되는 것을 설명할 수 있다.

2주차

핵심 키워드

태그 · 속성 · 요소 · head/body · h1~h6 · p · ul/ol/li · a · 주석

학습사이트의 본문에서 이 낱말들을 찾아 읽으면 이 시간의 뼈대가 잡힙니다

2주차 · 1

HTML은 프로그래밍 언어가 아닙니다

HTML은 HyperText Markup Language 의 줄임말입니다.

HTML은 프로그래밍 언어가 아닙니다 (1/2)

1. 여기서 중요한 낱말은 Markup(표시) 입니다.
2. HTML은 계산하지도, 조건에 따라 갈라지지도, 반복하지도 않습니다.
3. 그저 "이건 제목이야, 이건 문단이야, 이건 목록이야"라고 표시할 뿐입니다.
4. 종이 문서에 형광펜으로 "여기가 제목", "여기가 인용문"이라고 표시하는 것과 같습니다.

HTML은 프로그래밍 언어가 아닙니다 (2/2)

1. 표시를 해 두면 사람도, 브라우저도, 검색엔진도, 화면낭독기도 그 문서의 구조를 이해할 수 있습니다.
2. 그래서 "HTML을 배웠으니 프로그래밍을 할 줄 안다"고 말하면 정확하지 않습니다.
3. 하지만 HTML 없이는 웹에서 아무것도 시작할 수 없습니다.
4. 시험에도 자주 나오는 구분입니다.

2주차 · 2

태그·속성·요소 — 용어를 정확히

한 줄에 담긴 네 가지 개념

```
<a href="https://www.hs.ac.kr" target="_blank">한신대학교</a>
 │ │  │     │                  │               │
 │ │  │     │                  │               └ 닫는 태그
 │ │  │     │                  └ 내용(content)
 │ │  │     └ 속성값(value)
 │ │  └ 속성 이름(attribute)
 │ └ 태그 이름(tag name)
 └ 여는 태그(opening tag)

// 여는 태그부터 닫는 태그까지 전체를 "요소(element)"라고 부릅니다.
```

태그·속성·요소 — 용어를 정확히

용어	무엇	예
태그(tag)	꺾쇠로 감싼 표시	·
요소(element)	여는 태그 + 내용 + 닫는 태그 전체	안녕
속성(attribute)	태그에 붙는 추가 정보. 여는 태그에만 붙는다	href · src · class · id
내용(content)	태그 사이에 든 것	안녕

2.1 닫지 않는 태그도 있습니다

1. 내용이 없는 태그는 닫는 태그가 없습니다.
2. 이런 것을 빈 요소(void element) 라고 부릅니다.

빈 요소들

```
<img src="photo.jpg" alt="설명">    <!-- 이미지 -->
<br>                                <!-- 줄바꿈 -->
<hr>                                <!-- 가로줄 -->
<input type="text">                 <!-- 입력칸 -->
<meta charset="utf-8">              <!-- 문서 정보 -->

<!-- </img> 같은 닫는 태그는 없습니다. 쓰면 오히려 오류입니다. -->
```

올바른 중첩과 잘못된 중첩

```
<!-- ✓ 올바름 — 나중에 연 것을 먼저 닫는다 -->
<p>이것은 <strong>중요한</strong> 문장입니다.</p>

<!-- ✗ 틀림 — 태그가 서로 엇갈렸다 -->
<p>이것은 <strong>중요한</p></strong>

<!-- 양말을 신고 신발을 신었으면, 신발을 먼저 벗어야 하는 것과 같습니다. -->
```

2.2 중첩은 순서를 지켜야 합니다

1. 브라우저는 관대해서 태그가 엇갈려도 알아서 고쳐 보여 줍니다.
2. 그래서 화면은 멀쩡한데 구조는 망가진 상태가 되기 쉽습니다.
3. 개발자도구 Elements 탭에서 실제로 어떻게 해석됐는지 확인하는 습관을 들이세요.

2주차 · 3

문서의 전체 구조

HTML 문서의 뼈대

```html
<!doctype html>                <!-- ① 이 문서는 HTML5입니다 -->
<html lang="ko">               <!-- ② 문서 전체를 감싸며, 언어는 한국어 -->
<head>                         <!-- ③ 화면에 안 보이는 정보 -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>내 페이지</title>
</head>
<body>                         <!-- ④ 화면에 보이는 내용 -->
  <h1>여기부터 보입니다</h1>
</body>
</html>
```

문서의 전체 구조

부분	들어가는 것	화면에 보이는가
<!doctype html>	HTML5 선언 — 맨 첫 줄에 딱 한 번	아니오
<head>	title · meta · CSS 링크 · 파비콘	아니오 (title만 탭에)
<body>	실제 내용 전부	예

3.1 head에 꼭 들어가야 하는 두 줄

1. **<meta charset="utf-8">**
   빠뜨리면 한글이 깨집니다(ië…• 처럼). 가장 위쪽에 둡니다.

2. **<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">**
   빠뜨리면 휴대폰에서 화면이 축소되어 글자가 개미만 해집니다. 6주차 반응형이 통째로 안 먹는 원인 1위입니다.

3.1 head에 꼭 들어가야 하는 두 줄

1. lang 속성도 그냥 장식이 아닙니다.

2. lang="ko" 가 있어야 화면낭독기가 한국어로 읽고, 브라우저가 번역을 제안하며, 줄바꿈 규칙도 한국어 기준으로 적용됩니다.

2주차 · 4

제목과 문단

h1~h6

```
<h1>웹프로그래밍</h1>          <!-- 문서의 대제목 — 한 페이지에 하나 -->
  <h2>1. HTML 기초</h2>        <!-- 큰 절 -->
    <h3>1.1 태그와 속성</h3>    <!-- 작은 절 -->
    <h3>1.2 문서 구조</h3>
  <h2>2. CSS 기초</h2>
```

제목을 쓸 때의 세 가지 규칙

정리

1. **h1은 페이지에 하나**
   그 페이지가 무엇에 관한 문서인지 말하는 제목입니다.

2. **건너뛰지 않는다**
   h1 다음에 h3을 쓰지 않습니다. 목차에 구멍이 생기는 것과 같습니다.

3. **글자를 크게 하려고 쓰지 않는다**
   크기는 CSS가 정합니다. 태그는 의미를 정합니다.

4.1 제목은 크기가 아니라 계층입니다

1. 이 규칙을 지키면 화면낭독기 사용자가 제목만 훑어 문서 구조를 파악할 수 있고, 검색엔진도 무엇이 중요한 내용인지 알게 됩니다.
2. 규칙을 어기면 화면은 똑같아 보이지만 그 두 가지가 조용히 망가집니다.

p와 br

```
<p>첫 번째 문단입니다. 여러 줄을 써도
소스에서의 줄바꿈은 화면에 반영되지 않습니다.
공백도 여러 개를 써도      하나로 줄어듭니다.</p>

<p>두 번째 문단입니다.</p>

<p>주소<br>서울시 ○○구<br>우편번호 12345</p>
<!-- br은 "이 줄에서 꼭 끊어야 하는" 경우에만 씁니다 (주소, 시 구절 등) -->
```

4.2 문단과 줄바꿈

1. 문단 사이 여백을 만들려고

 를 쓰지 않습니다.
2. 여백은 CSS의 margin 이 하는 일입니다.
3. 지금은 어색해도 4주차에 CSS를 배우면 왜 그런지 몸으로 알게 됩니다.

4.3 글자 강조

태그	의미	기본 모양	언제
****	중요하다	굵게	경고, 핵심 문구
****	강조해서 읽는다	기울임	어조를 강조할 때
<b> / <i>	의미 없이 굵게/기울임	굵게/기울임	거의 쓰지 않는다
<mark>	형광펜 표시	노란 배경	검색어 강조
<code>	코드 조각	고정폭 글꼴	querySelector 같은 것

4.3 글자 강조

1. <b> 와 은 화면에서 똑같이 굵게 보이지만, 화면낭독기는 만 강조해서 읽습니다.

2. 보이는 것이 같다고 같은 태그가 아닙니다 — 이것이 시맨틱(의미가 있는) 마크업의 핵심입니다.

2주차 · 5

목록

세 가지 목록 (1/2)

```html
<!-- 순서가 상관없는 것 -->
<ul>
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
  <li>JavaScript</li>
</ul>

<!-- 순서가 의미 있는 것 -->
<ol>
  <li>VS Code를 연다</li>
```

세 가지 목록 (2/2)

```
  <li>파일을 만든다</li>
  <li>브라우저로 연다</li>
</ol>

<!-- 용어와 설명 (자주 쓰진 않지만 알아두면 좋습니다) -->
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>문서의 구조를 표시하는 마크업 언어</dd>
</dl>
```

중첩 목록 — li 안에 ul을 넣습니다

```
<ul>
  <li>프론트엔드
    <ul>
      <li>HTML</li>
      <li>CSS</li>
    </ul>
  </li>
  <li>백엔드</li>
</ul>

<!-- ✗ 흔한 실수: ul 바로 아래에 ul을 넣는 것 -->
<!-- ul의 자식은 li만 올 수 있습니다. -->
```

5.1 목록 안에 목록

1. 내비게이션 메뉴는 거의 항상 <ul> 로 만듭니다.
2. 메뉴는 곧 "링크의 목록"이기 때문입니다.
3. 5주차에 CSS로 점(•)을 없애고 가로로 눕히면 우리가 아는 그 메뉴가 됩니다.

2주차 · 6

링크 — 웹을 웹이게 하는 것

a 태그의 여러 쓰임

```html
<!-- 다른 사이트로 -->
<a href="https://www.hs.ac.kr">한신대학교</a>

<!-- 새 탭에서 열기 -->
<a href="https://www.hs.ac.kr" target="_blank" rel="noopener">한신대학교</a>

<!-- 같은 폴더의 다른 파일로 -->
<a href="about.html">소개</a>

<!-- 같은 페이지 안의 특정 위치로 (id로 이동) -->
<a href="#contact">연락처로 가기</a>
...
<h2 id="contact">연락처</h2>

<!-- 메일 보내기 / 전화 걸기 -->
<a href="mailto:hello@example.com">메일 보내기</a>
<a href="tel:0311234567">전화 걸기</a>
```

링크 — 웹을 웹이게 하는 것

경로 종류	예	의미
절대 경로	https://example.com/a.html	전체 주소 — 다른 사이트
루트 상대 경로	/images/logo.png	사이트 최상위부터
상대 경로	images/logo.png	지금 파일이 있는 폴더 기준
상위 폴더	../style.css	한 단계 위 폴더로

링크 — 웹을 웹이게 하는 것

1. target="_blank" 를 쓸 때는 rel="noopener" 를 함께 씁니다.
2. 없으면 새로 열린 페이지가 원래 페이지를 조작할 수 있는 보안 구멍이 생깁니다.
3. 요즘 브라우저는 대부분 자동으로 막지만, 습관으로 붙여 두는 편이 안전합니다.

좋은 링크 글자 쓰기

정리

1. **"여기를 클릭"은 나쁜 링크입니다.**
   화면낭독기 사용자는 링크만 뽑아 듣기도 하는데, "여기 여기 여기"만 들리면 아무 정보가 없습니다.

2. **링크 글자만 읽어도 어디로 가는지 알 수 있게**
   씁니다 — "여기를 클릭" 대신 "수강신청 안내 보기".

2주차 · 7

주석

주석 — 화면에 안 보이는 메모

```
<!-- 이 부분은 나중에 CSS로 카드 모양으로 만들 예정 -->
<div class="card">
  <h3>제목</h3>
</div>

<!-- 여러 줄에
     걸쳐 쓸 수도 있습니다 -->
```

주석

1. 주석은 화면에 안 보일 뿐 소스보기(Ctrl+U)를 하면 그대로 보입니다.
2. 비밀번호, 개인정보, 남에게 보이면 곤란한 메모를 주석에 남기지 마세요.
3. 실제로 사고가 자주 나는 지점입니다.

2주차

실습

이 시간의 실습 3개 — 학습사이트의 코드 실습장에서 직접 치고 실행합니다

실습 1 · 기본

실습

HTML · 학습사이트 실습장에서 작성 · 「확인」으로 채점

> 제목 계층을 지켜 목차 같은 구조를 만드세요. h1 하나, 그 아래 h2 두 개, 첫 h2 아래에 h3 두 개를 두고, 각 제목 뒤에 문단(p)을 한 줄씩 넣으세요.

힌트

h1 → h2 → h3 순서를 건너뛰지 않는 것이 핵심입니다.

실습 1 모범답안

모범답안

```
<h1>내가 배우는 웹</h1>
<p>한 학기 동안 배울 것을 정리했습니다.</p>

<h2>HTML</h2>
<p>문서의 뼈대를 세웁니다.</p>

<h3>태그와 속성</h3>
<p>꺾쇠로 감싸 표시하고, 속성으로 추가 정보를 붙입니다.</p>

<h3>문서 구조</h3>
<p>head에는 정보를, body에는 내용을 넣습니다.</p>

<h2>CSS</h2>
<p>색과 배치를 정합니다.</p>
```

실습 2 · 응용

실습

HTML · 학습사이트 실습장에서 작성 · 「확인」 으로 채점

> 페이지 안에서 이동하는 목차를 만드세요. 위에 링크 목록(ul + a)을 두고, 아래에 그 목록이 가리키는 h2 세 개를 두어, 링크를 누르면 해당 위치로 내려가게 하세요.

힌트

링크는 href="#이름", 목적지는 id="이름" 입니다. 두 이름이 정확히 같아야 합니다.

실습 2 모범답안

모범답안

```html
<h1>학습 안내</h1>

<ul>
  <li><a href="#intro">과목 소개</a></li>
  <li><a href="#plan">주차 계획</a></li>
  <li><a href="#grade">평가 방법</a></li>
</ul>

<h2 id="intro">과목 소개</h2>
<p>웹 페이지를 만들어 인터넷에 공개하는 것까지 배웁니다.</p>

<h2 id="plan">주차 계획</h2>
<p>15주 동안 HTML, CSS, JavaScript를 차례로 익힙니다.</p>

<h2 id="grade">평가 방법</h2>
<p>출석 · 퀴즈 · 중간 · 기말 · 프로젝트로 평가합니다.</p>
```

실습 3 · 심화

실습

HTML · 학습사이트 실습장에서 작성 · 「확인」 으로 채점

> 중첩 목록으로 이 과목의 학습 로드맵을 만드세요. 큰 항목 3개(HTML·CSS·JavaScript) 아래에 각각 세부 항목 2개 이상을 넣으세요.

힌트

중첩할 ul은 부모 li 안에 넣습니다. ul 바로 아래에 ul을 두면 안 됩니다.

실습 3 모범답안 (1/2)

모범답안

```
<h2>학습 로드맵</h2>
<ul>
  <li>HTML
    <ul>
      <li>태그와 속성</li>
      <li>표 · 폼 · 시맨틱</li>
    </ul>
  </li>
  <li>CSS
    <ul>
      <li>선택자와 박스 모델</li>
```

실습 3 모범답안 (2/2)

모범답안

```
      <li>Flexbox와 Grid</li>
      <li>반응형</li>
    </ul>
  </li>
  <li>JavaScript
    <ul>
      <li>값과 흐름</li>
      <li>DOM과 이벤트</li>
    </ul>
  </li>
</ul>
```

2주차 마무리

2주차 마무리

HTML 기본 태그로 HTML 문서 작성 ① — 이 시간에 다룬 것을 학습사이트에서 다시 확인합니다

- ✓ 학습사이트 주차 페이지의 절마다 「이해했어요 · 실습했어요 · 어려워요」 표시
- ✓ 실습 3개를 실습장에서 「확인」 까지 — 「실습했어요」 체크
- ✓ 퀴즈 1 「퀴즈 1 — HTML 기본 태그 ①」 응시 (성적 미반영 · 학습 확인용)
- ✓ 막히면 「질문있어요」 또는 패들릿에 — 30분 넘게 혼자 막혀 있지 않기

다음 시간

3주차 · HTML 기본 태그로 HTML 문서 작성 ②