



iOS SDK 1.12.0.0 for Flutter User Guide



This document is intended only for authorized individuals of AppSealing customer.
Unauthorized distribution of any parts of this document to other parties is prohibited.

The software referenced herein, this User Guide, and any associated documentation is provided to you pursuant to the agreement between your company, governmental body or other entity (“you”) and Doverrunner Corporation (“AppSealing”) under which you have received a copy of AppSealing Licensed Technology and this User Guide (such agreement, the “Agreement”). Defined terms not defined herein shall have the meanings ascribed to them in the Agreement. In the event of conflict between the terms of this User Guide and the terms of the Agreement, the terms of the Agreement shall prevail. Without limiting the generality of the remainder of this paragraph, (a) this User Guide is provided to you for informational purposes only, (b) your right to access, view, use, and copy this User Guide is limited to the rights and subject to the applicable requirements and limitations set forth in the Agreement, and (c) all of the content of this User Guide constitutes “Confidential Information” of AppSealing (or the equivalent term used in the Agreement) and is subject to all of the limitations and requirements pertinent to the use, disclosure and safeguarding of such information. Permitting anyone who is not directly involved in the authorized use of AppSealing Licensed Technology by your company or other entity to gain any access to this User Guide shall violate the Agreement and subject your company or other entity to liability therefore.

Copyright Information

Copyright © 2000-2026 Doverrunner Corporation. All rights reserved.

AppSealing® is a trademark of Doverrunner Corporation in the South Korea and/or other countries.

macOS™ and Xcode® are trademarks of Apple Inc., registered in the United States and other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Disclaimer

The remainder of this User Guide notwithstanding, this User Guide is provided “as is”, without any warranty whatsoever (including that it is error-free or complete). This User Guide contains no express or implied warranties, covenants or grants of rights or licenses, and does not modify or supplement any express warranty, covenant or grant of rights or licenses that is set forth in the Agreement. This User Guide is current as of the date set forth in the header that appears above on this page, but may be modified at any time without prior notice. Future revisions and updates of this User Guide shall be distributed as part of AppSealing SDK new releases. Doverrunner shall under no circumstances bear any responsibility for your failure to operate AppSealing Licensed Technology in compliance with the then-current version of this User Guide. Your remedies with respect to your use of this User Guide, and Doverrunner's liability for your use of this User Guide (including for any errors or inaccuracies that appear in this User Guide) are limited to those remedies expressly authorized by the Agreement (if any).

Contact Information

Address: [06109] 1F 608, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, South Korea

Technical support: <https://helpcenter.appsealing.com>

Website: <https://doverrunner.com>

목차

요구 사항	4
-------	---

Part 1. AppSealing SDK의 위치

1-1 AppSealing SDK 프로젝트 폴더에 복사	5
1-2 AppSealing SDK 압축 해제	6
1-3 프로젝트 Bundle ID 와 SDK에 등록된 Bundle ID 비교	7

Part 2. 프로젝트에 AppSealing 파일 추가

2-1 Flutter project 열기	8
2-2 'File >> Add Files to "Runner"...'를 이용하여 파일 추가	8
2-3 Bridging header에 AppSealing header 추가	10
2-4 PrivacyInfo.xcprivacy 파일에 항목 추가 (App Store upload)	11

Part 3. 보안 위험 안내를 위한 GUI 추가

3-1 앱에서 UIAlertController 출력	13
------------------------------	----

Part 4. 프로젝트 "Build Settings" 수정

4-1 프로젝트 메인 target 선택	16
4-2 Build Settings "Other Linker Flags" 설정	16
4-3 Build Settings "Architectures – Excluded Architectures" 설정	19
4-4 앱 빌드 모드에 따른 주의 사항	21
4-5 앱 무결성 및 인증서 검증 정보 생성	22
4-6 재서명 앱 App Store Connect 업로드	28

Part 5. AppSealing 기기 고유 ID 획득

5-1 기기 고유 ID 확인	33
-----------------	----

Part 6. 문제 해결

6-1 Xcode Build error (1) Use of undeclared type 'AppSealingInterface'	35
6-2 Xcode Build error (2) ld: library not found for -lStaticAppSec_Debug	36
6-3 Xcode Build error (3) Undefined symbols for architecture arm64: " ObjC_IsAbnormalEnvironmentDetected()", "Appsealing()"	38
6-4 Execution error (1) 앱이 실행되고 곧바로 종료됩니다	40
6-5 Execution error (2) 앱이 실행 중 갑자기 종료됩니다	41
6-6 무결성/인증서 스냅샷 생성 스크립트가 실행되지 않습니다	42

Prerequisite

- Xcode 15.0 이상 (macOS 14 이상)
- iOS 15.0 이상 기기

Supported CI/CD Tool

- Xcode Cloud
- Fastlane
- Bitrise
- Circle CI
- Azure

Additional Reference


- Server credential 검증을 통한 보안 감지 강화
- CI/CD 툴 연동을 위한 가이드는 AdditionalWorks 가이드 문서를 참고하세요.

Part 1. AppSealing SDK 폴더 위치

AppSealing SDK zip 파일을 다운로드 한 후 Flutter 프로젝트의 ios 폴더에 압축을 해제합니다.

이 문서에서 안내되는 샘플 프로젝트 'testapp_flutter'는 "~/Projectss/testapp_flutter" 경로에 위치합니다.


1-1 AppSealing SDK 프로젝트 폴더에 복사



**** 주의: SDK 압축 파일의 이름이 "AdhocEnabled"를 포함하는 버전은 공식 App Store 혹은 TestFlight 이외의 방식(Ad Hoc, enterprise, MDM 및 기타 third party store)으로 앱을 배포할 수 있도록 일부 보안 기능이 약화된 SDK입니다. App Store을 통하지 않은 배포는 공격에 취약해질 수 있으므로, 반드시 필요한 경우가 아니라면 AdhocEnabled가 아닌 버전으로 다운로드 받으시기 바랍니다.**

1-2 AppSealing SDK 압축 해제

복사한 AppSealingSDK.zip 파일을 더블클릭 하여 압축을 해제합니다.




Zip 파일 압축 해제 후 다음과 같은 구조처럼 모든 파일이 생성되는지 확인하십시오.

▼ ci_scripts	Today, 10:42 AM	--	Folder
AppleWWDRCA3.cer	3/11/25, 3:04 AM	1 KB	certificate
ci_post_xcodebuild.rb	3/11/25, 3:04 AM	32 KB	Ruby Source
ci_post_xcodebuild.sh	3/11/25, 3:04 AM	67 bytes	Shell Script
Code Samples.txt	3/11/25, 3:04 AM	44 KB	Plain Text
▼ Documents	Today, 10:44 AM	--	Folder
iOS_AppSealingSDK_UserGuide_for_FlutterProject_EN.pdf	3/11/25, 3:04 AM	9.8 MB	PDF Document
▼ Libraries	Today, 10:42 AM	--	Folder
appsealing.lic	3/11/25, 3:04 AM	498 KB	Document
AppsealingiOS.h	3/11/25, 3:04 AM	2 KB	C Head...Source
AppsealingiOS.mm	3/11/25, 3:04 AM	3 KB	Objective-C++
libStaticAppSec_Debug.a	3/11/25, 3:04 AM	26 MB	Document
libStaticAppSec.a	3/11/25, 3:04 AM	16.5 MB	Document
Release-Notes.txt	3/11/25, 3:04 AM	6 KB	Plain Text
▼ Tools	Today, 10:42 AM	--	Folder
generate_hash	3/11/25, 3:04 AM	47 KB	Document


파일이 없는 경우 SDK를 다시 내려 받거나 zip 파일 압축을 다시 해제해 보십시오.

1-3 프로젝트 Bundle ID 와 SDK에 등록된 **Bundle ID** 비교

SDK zip 파일을 압축 해제하고 프로젝트의 bundle ID가 유효한지 확인하십시오. Xcode를 열고 왼쪽 패널에서 프로젝트를 선택하고 Targets 목록에서 프로젝트 이름 (Runner)을 선택하십시오.




그 다음 "General" 탭을 선택하고 bundle ID가 AppSealing Developer Center (ADC)에서 SDK를 다운로드할 때 입력한 값과 같거나 해당 값으로 시작되는지 확인하십시오.




Part 2. 프로젝트에 AppSealing 파일 추가



2-1 Flutter Project 열기



2-2 'File >> Add Files to "Runner"...' 를 이용하여 파일 추가




대화 상자에서 "AppSealingSDK/Library/" 폴더의 "**appsealing.lic**", "**AppsealingiOS.h**" and "**AppsealingiOS.mm**"를 선택하고 "Add" 버튼을 눌러 프로젝트에 추가하십시오.




파일 추가를 위해 버튼을 누르십시오

2-3 Bridging Header 에 AppSealing 헤더 추가

Flutter 프로젝트에서 AppSealing SDK의 인터페이스를 사용하기 위해서 브릿징 헤더에 앱실링 헤더를 추가해 주어야 합니다. 먼저 프로젝트에서 브릿징 헤더 파일을 선택합니다.




파일이 선택되면 파일 내용에 `#import "AppsealingiOS.h"` 라인을 추가합니다.




2-4 PrivacyInfo.xcprivacy 파일에 항목 추가 (App Store upload)

2024년 5월부터 App Store 업로드에 요구되는 privacy manifest 파일에도 항목 추가가 필요합니다.

현재 프로젝트에 "PrivacyInfo.xcprivacy" 파일이 없다면 프로젝트의 .xcodeproj 혹은 .xcworkspace 파일을 Xcode로 열고 메뉴의 "File > New > File..."을 선택하십시오:



"Resource" 섹션의 "App Privacy"를 선택하여 프로젝트에 privacy manifest 파일을 추가할 수 있습니다:



Privacy manifest 파일에 대한 더 자세한 설명은 아래의 링크를 참고해주시오:

https://developer.apple.com/documentation/bundleresources/privacy_manifest_files#4284009

"PrivacyInfo.xcprivacy" 파일을 열고 다음과 같은 하위 구조를 포함하도록 항목을 추가해주시오.

- key "NSPrivacyAccessedAPITypes"
 - array
 - ◆ key "NSPrivacyAccessedAPIType": string "NSCategoryFileTimestamp"
 - ◆ key "NSPrivacyAccessedAPITypeReasons"
 - array
 - string "C617.1"

결과적으로 Xcode에서 "PrivacyInfo.xcprivacy"를 확인했을 때 다음과 같은 구조를 포함해야 합니다:

▼ Privacy Accessed API Types	↕	Array	(1 item)	
▼ Item 0		Dictionary	(2 items)	
Privacy Accessed API Type	↕	String	File Timestamp	↕
▼ Privacy Accessed API Reasons	↕	Array	(1 item)	
Item 0		String	C617.1: Inside app or group container, per documentation	↕


Part 3. 보안 위협 안내를 위한 GUI

AppSealing 라이브러리는 앱이 실행될 때 자동으로 활성화됩니다. AppSealing 라이브러리가 비정상적인 환경 (탈옥된 장치, 실행 파일의 복호화 된 상태, 디버거 연결)을 감지한 경우 사용자 조치와 관계없이 20초 후에 앱이 닫히도록 설계되어 있습니다. 앱 탐지 결과를 사용자에게 통지하고 사용자가 일부 잘못된 환경에 있음을 인식할 수 있도록 적절한 메시지 상자를 표시하십시오.

앱에서 해당 대화 상자를 표시하려면 아래 과정을 참고하여 "AppDelegate.swift" 파일에 코드를 추가하십시오.

3-1 앱에서 UIAlertController 출력

먼저 flutter project를 열고 왼쪽 프로젝트 패널에서 "AppDelegate.swift" 파일을 선택합니다.



AppDelegate.swift 파일을 연 후 해당 파일에 CodeSamples.txt 파일에 들어 있는 아래 코드를 didFinishLaunchingWithOptions 메소드 안에 삽입하십시오.

Simple UI code into 'AppDelegate.swift' for flutter project

```


##### AppSealing Code-Part BEGIN: DO NOT MODIFY THIS LINE !!!
let inst: AppSealingInterface = AppSealingInterface();
let tamper: Int32 = inst._IsAbnormalEnvironmentDetected();
if ( tamper > 0 )
{
    var msg = "Abnormal Environment Detected !!";
    if ( tamper & DETECTED_JAILBROKEN ) > 0
    { msg += "\n - Jailbroken"; }
    if ( tamper & DETECTED_DRM_DECRYPTED ) > 0
    { msg += "\n - Executable is not encrypted"; }
    if ( tamper & DETECTED_DEBUG_ATTACHED ) > 0
    { msg += "\n - App is debugged"; }
    if ( tamper & ( DETECTED_HASH_INFO_CORRUPTED | DETECTED_HASH_MODIFIED ) ) > 0
    { msg += "\n - App integrity corrupted"; }
    if ( tamper & ( DETECTED_CODESIGN_CORRUPTED | DETECTED_EXECUTABLE_CORRUPTED ) ) > 0
    { msg += "\n - App executable has corrupted"; }
    if ( tamper & DETECTED_CERTIFICATE_CHANGED ) > 0
    { msg += "\n - App has re-signed"; }
    if ( tamper & DETECTED_BLACKLIST_CORRUPTED ) > 0
    { msg += "\n - Blacklist/Whitelist has corrupted or missing"; }
    if ( tamper & DETECTED_CHEAT_TOOL ) > 0
    { msg += "\n - Cheat tool has detected"; }

    let alertController = UIAlertController(title: "AppSealing", message: msg, preferredStyle: .alert );
    alertController.addAction(UIAlertAction(title: "Confirm", style: .default,
        handler: { (action:UIAlertAction!) -> Void in
            #if !DEBUG // Debug mode does not kill app even if security threat has found
                exit(0);
            #endif
        } ));
    DispatchQueue.main.async {
        self.window?.rootViewController?.present( alertController, animated: true, completion: nil )
    };
}

AppSealingInterface._NotifySwizzlingDetected( { (msg: String?) -> () in
    let alertController = UIAlertController( title: "AppSealing Security", message: msg, preferredStyle: .alert );
    alertController.addAction( UIAlertAction( title: "Confirm", style: .default,
        handler: { ( action:UIAlertAction! ) -> Void in
            #if DEBUG
            #else
                exit(0);
            #endif
        } ));
    DispatchQueue.main.async {
        self.window?.rootViewController?.present( alertController, animated: true, completion: nil )
    };
});

##### AppSealing Code-Part END: DO NOT MODIFY THIS LINE !!!


```



위의 샘플 UI 코드는 "Code Samples.txt" 파일에 포함되어 있습니다. 최신 코드를 적용하기 위해 항상 이 파일에서 코드를 복사하여 붙여 넣기를 수행하도록 합니다.

Xcode나 gdb를 사용하여 앱을 디버깅하거나 비정상적인 장치에서 앱을 실행하면 앱에서 아래와 같은 간단한 경고 상자가 표시됩니다. 이런 상황에서 사용자 조치와 상관없이 앱은 20초 후에 자동으로 종료됩니다.


iOS 기기에서 보안 침입이 감지되면 경고 창이 출력되고 20초 후 또는 사용자가 "Confirm" 버튼을 누르면 앱이 닫힙니다.



Part 4. 프로젝트 "Build Settings" 수정


4-1 프로젝트 메인 target 선택

프로젝트 네비게이터에서 프로젝트를 선택하고 TARGETS에서 메인 타겟인 "Runner"를 선택합니다.




4-2 Build Settings "Other Linker Flags" 설정

프로젝트 선택 후 Build Settings에서 other link를 입력하고 검색하십시오.




"Other Linker Flags" 필드가 나타나면 다음 단계를 수행하여 값을 설정하십시오.

1) "Other Linker Flags" 왼쪽 삼각형 아이콘을 눌러 "Other Linker Flags"를 확장하십시오.



2) "Debug" 아이템을 선택하고 클릭하여 아래 텍스트를 입력하십시오.

-lStaticAppSec_Debug -L\$(PROJECT_DIR)/AppSealingSDK/Libraries



\$(PROJECT_DIR) is an environment variable specifying the current project path. To replace this value with an absolute path, you must change the entire \$(PROJECT_DIR), not PROJECT_DIR in parentheses. For example, if the target project path is /Users/myname/MyProject/SampleProject1, the following string should be added to the value of Other Linker Flags.

-L/Users/myname/MyProject/SampleProject1/AppSealingSDK/Libraries

3) "Release" 아이템을 선택하고 클릭하여 아래 텍스트를 입력하십시오.

-IStaticAppSec -L\$(PROJECT_DIR)/AppSealingSDK/Libraries

▼ Linking	
Setting	 TestApp_Swift
▼ Other Linker Flags	<Multiple values>
Debug	-IStaticAppSec_Debug -L/Users/admin/Documents/TestApp_Swi...
Release	-IStaticAppSec -L/Users/admin/Documents/TestApp_Swift/AppS...
Quote Linker Arguments	Yes ⇅


**** 주의:** 옵션을 붙여 넣는 방법에 따라 아래와 같이 따옴표가 붙을 수 있습니다. 이 경우, 옵션을 띄어쓰기 단위로 나누어 입력하여 최종적으로 따옴표가 없어야 합니다.

▼ Linking - General	
Setting	testSwift
▼ Other Linker Flags	<Multiple values>
Debug	"-IStaticAppSec_Debug -L/Users/kim-wontae/Desktop/project...
Release	"-IStaticAppSec -L/Users/kim-wontae/Desktop/projects/testS...
Quote Linker Arguments	Yes ⇅


다음은 Simulator에서 Release 빌드 실행이 필요한 경우를 위한 설정 내용입니다. Simulator에서 Debug 빌드만 실행하고 Release 빌드를 실행할 상황이 없다면 아래 단계는 진행하지 않아도 됩니다.

4-3 Build Settings "Architectures – Excluded Architectures" 설정


먼저 Build Settings에서 arch를 검색하십시오. **"Architectures"** 필드가 나타나면 아래 "Excluded Architectures"의 왼쪽 삼각형 아이콘을 눌러 확장하십시오



아래에 보이는 항목 중 "Release" 아래의 **"Any iOS Simulator"** 항목을 선택합니다.



이제 "Any iOS Simulator SDK" 우측의 입력란에 "**arm64 i386**" 값을 입력합니다. (arm64와 i386 사이는 공백이 들어갑니다)



이제 AppSealing 보안 기능이 프로젝트에 추가되었습니다. 평소와 같이 'Build', 'Run' 또는 'Archive'를 수행하십시오.

4-4 앱 빌드 모드에 따른 주의 사항

* AppSealing은 디버그 모드와 릴리스 모드에서 다르게 동작합니다.

디버그 모드로 빌드 하는 경우 다음의 AppSealing 보안 기능은 원활한 개발을 위해서 비 활성화됩니다:

- 탈옥 감지 : Jailbreak detection
- 안티 디버깅 : Anti-debugging
- 안티 후킹 : Anti-hooking
- 실행 파일 암호화 감지 : Not encrypted executable file detection
- 앱 무결성 감지 : App-Integrity corruption detection
- 앱 재서명 감지 : Re-signing detection

이 기능들은 릴리스 모드로 빌드 하면 활성화됩니다.


앱 스토어에 배포할 때 앱을 릴리스 모드로 빌드 하십시오. 릴리스 모드로 AppSealing을 테스트 할 경우 앱스토어 또는 TestFlight로 앱을 배포해야 합니다. 그렇지 않으면 실행 파일이 암호화되지 않은 것이 탐지되거나 앱이 변조된 것으로 탐지되어 일정 시간 후 앱이 종료됩니다.

4-5 앱 무결성 및 인증서 검증 정보 생성


앱을 테스트 하거나 스토어에 배포할 경우 앱의 무결성 검증을 위한 추가 작업을 진행해야 합니다. 이 단계를 건너뛰는 경우 단말에서 앱을 실행하면 무결성 검증에 실패하여 일정 시간 후 앱이 종료됩니다.

TestFlight나 App Store 배포 시, 혹은 AdhocEnabled SDK를 사용하여 Ad Hoc 배포 시에는 반드시 이 단계를 수행해야 합니다.


앱스토어나 TestFlight에 앱을 업로드 하기 위한 과정을 단계 별로 살펴 보겠습니다. 아래는 Archive가 완료된 상태의 Organizer 화면입니다.




이 상태에서 업로드 할 IPA를 생성하기 위해 "Distribute App" 버튼을 클릭합니다.




“App Store Connect”가 선택된 상태에서 “Next” 버튼을 클릭합니다. (AdhocEnabled SDK를 사용하는 경우 Ad Hoc도 선택이 가능합니다.




기존에는 “Upload”를 선택하는 경우가 대부분이지만 **AppSealing 적용을 위해서는 반드시 “Export”를 선택**해야 합니다. 이는 업로드 전 무결성 및 인증서 스냅샷 처리 작업이 필요하기 때문에 **이 과정이 잘못되거나 생략되면 앱이 정상적으로 실행되지 않으므로 유의해야 합니다.** “Export”가 선택된 상태에서 “Next” 버튼을 클릭합니다.




옵션 선택은 그대로 둔 상태로 "Next" 버튼을 클릭합니다.



옵션 선택은 그대로 둔 상태로 "Next" 버튼을 클릭합니다. 이제 아래와 같이 IPA 파일로 export 할 수 있는 창이 나타납니다.




내용을 확인한 후 "Export" 버튼을 클릭합니다.




Export 위치를 지정하는 창이 표시되면 저장 위치를 선택하고 “Export”를 클릭합니다. 여기서는 ~/Export/Runner_Upload 라는 이름의 폴더를 사용했습니다.

“Export”를 클릭하면 해당 폴더에 IPA 파일이 생성됩니다. 아래와 같이 Finder에서 확인할 수 있습니다. 이제 이 폴더의 위치를 잘 기억하거나 또는 Finder에서 해당 폴더로 이동한 후 창을 열어 놓습니다.



이제 Export된 IPA 파일을 가지고 작업을 진행해야 합니다. 터미널 앱을 실행하고 Flutter 프로젝트의 ios 폴더로 이동합니다.

A terminal window titled 'testapp_flutter — zsh — 100x40' with a blue background. It shows the command '\$ pwd' followed by the output '/Users/Shared/Projects/testapp_flutter' and a new prompt '\$'.


이 문서에서는 Xcode 프로젝트 경로로 ~/Projects/testapp_ 를 사용했습니다. 위 그림처럼 해당 위치로 이동해서 pwd를 실행하면 경로가 출력되는 것을 확인할 수 있습니다.

다음 명령으로 Tools 폴더 안의 파일들에 실행 권한을 부여합니다.

```
$ chmod +x AppSealingSDK/Tools/*
```

이제 아래와 같이 generate_hash 스크립트를 실행합니다. 파라미터는 이전 단계에서 Export 했던 IPA 파일의 경로입니다. 경로를 직접 타이핑 하지 않고 열어 두었던 Finder 창에서 TestApp_Swift.ipa 파일을 터미널 창으로 드래그&드롭 해도 됩니다.

```
$ AppSealingSDK/Tools/generate_hash ~/Export/Runner_Upload/testapp_flutter.ipa
```

A terminal window titled 'ios — zsh — 100x40' with a blue background. It shows the command '\$ pwd' followed by the output '/Users/Shared/Projects/testapp_flutter/ios'. Below that, it shows the command '\$./AppSealingSDK/Tools/generate_hash /Users/puzznic/Export/Runner_Upload/testapp_flutter.ipa' with a cursor at the end.

스크립트를 실행하면 아래 화면과 같이 진행 상황이 표시되면서 지정한 IPA에 무결성 검증 정보와 인증서 검증 정보를 추가하게 됩니다.

```

ios — -zsh — 100x47
$ pwd
/Users/Shared/Projects/testapp_flutter/ios
$ ./AppSealingSDK/Tools/generate_hash /Users/puzznic/Export/Runner_Upload/testapp_flutter.ipa

+-----+
| AppSealing IPA Hash Generator V1.10.0.0 : provided by INKA Entworks |
+-----+

[Target IPA]          = /Users/puzznic/Export/Runner_Upload/testapp_flutter.ipa

[Working Directory] = /var/folders/38/rqj70f517nbc580bmsrpt8pw0000gn/T/AppSealing/8895bd517d6e2738da5e553fe8f0bd9b/

1. Payload has extracted from the IPA ...
Executable=/private/var/folders/38/rqj70f517nbc580bmsrpt8pw0000gn/T/AppSealing/8895bd517d6e2738da5e553fe8f0bd9b/Package/Payload/Runner.app/Runner
Executable=/private/var/folders/38/rqj70f517nbc580bmsrpt8pw0000gn/T/AppSealing/8895bd517d6e2738da5e553fe8f0bd9b/Package/Payload/Runner.app/Runner

2. Codesigning your app using certificate used to sign your IPA ...
Executable=/private/var/folders/38/rqj70f517nbc580bmsrpt8pw0000gn/T/AppSealing/8895bd517d6e2738da5e553fe8f0bd9b/Package/Payload/Runner.app/Runner
/var/folders/38/rqj70f517nbc580bmsrpt8pw0000gn/T/AppSealing/8895bd517d6e2738da5e553fe8f0bd9b/Package/Payload/Runner.app/: replacing existing signature

3. Generating app integrity/certificate snapshot ...

4. Encrypting app integrity/certificate snapshot ...

5. Codesigning your app using certificate used to sign your IPA ...
Executable=/private/var/folders/38/rqj70f517nbc580bmsrpt8pw0000gn/T/AppSealing/8895bd517d6e2738da5e553fe8f0bd9b/Package/Payload/Runner.app/Runner
/var/folders/38/rqj70f517nbc580bmsrpt8pw0000gn/T/AppSealing/8895bd517d6e2738da5e553fe8f0bd9b/Package/Payload/Runner.app/: replacing existing signature

6. Rebuilding & re-signing IPA ...

>>> All processes have done successfully .....

```

이 과정은 "Ad Hoc", "Enterprise", "Development"로 배포할 경우에도 동일하게 적용됩니다.

generate_hash 스크립트의 모든 파라미터를 확인하고 싶을 경우는 IPA 경로명 없이 스크립트만 실행하면 아래 화면과 같이 사용 가능한 모든 파라미터를 확인할 수 있습니다.


```

ios — -zsh — 100x47
$ ./AppSealingSDK/Tools/generate_hash
.
.
usage: generate_hash YourApp.IPA [-url_scheme=url] [-icloud_services=service] [-camera=NSCameraUsage
Description] [-antihook=enable|disable] [-antiswizzle=enable|disable]
    url : URL scheme for Unreal app [optional]
    camera : camera usage description string to put into Info.plist [optional]
    antihook : enable or disable anti-hooking feature [optional, default=enabled]
    antiswizzle : enable or disable anti-swizzling feature [optional, default=disabled]

```

4-6 재서명 앱 App Store Connect 업로드


이제 재서명이 완료된 IPA를 App Store Connect에 업로드 합니다. (물론 AdhocEnabled SDK를 사용한 Ad Hoc 배포라면 이 과정이 필요 없습니다.) 간편한 업로드를 위해 Transporter 앱을 사용하겠습니다. 맥 OS에 Transporter가 설치되어 있지 않은 경우 맥 AppStore를 실행하고 "Transporter"를 검색하여 설치합니다.




설치를 완료하고 실행하면 아래와 같이 Apple ID를 입력하는 창이 나타납니다. Apple 계정 ID와 비밀번호를 입력합니다. (이 과정은 최초 1회만 수행하면 됩니다)




ID와 비밀번호를 입력하고 로그인 하면 아래와 같은 창이 나타나며 여기서 업로드 할 IPA를 선택하기 위해 좌측 상단의 + 버튼 또는 창 중앙의 "ADD APP" 버튼을 클릭하고 이전 단계에서 재서명이 완료된 IPA 파일을 선택합니다.









앱 최초 전송 이후 앱의 버전이나 빌드 번호를 증가시키고 새로 업로드 하려고 할 경우 IPA 파일을 추가하면 번들 ID가 동일하기 때문에 아래와 같은 확인 창이 나타날 수 있습니다. 이 경우 "Replace" 버튼을 클릭합니다.




IPA가 추가된 상태에서 "DELIVER" 버튼을 클릭하면 앱 검증과 App Store Connect 업로드 과정이 진행됩니다.





아래 화면과 같이 전송이 완료되면 App Store Connect에서 심사를 위한 빌드 제출이나 TestFlight용 빌드 배포를 진행할 수 있습니다.



Part 5. AppSealing 기기 고유 ID 획득

AppSealing SDK는 기기 별로 고유 ID를 생성하고 관리합니다. AppSealing SDK를 사용하는 고객은 필요한 경우 AppSealing에서 제공하는 인터페이스를 이용하여 기기 고유 ID를 확인할 수 있습니다. 확인된 고유 ID는 AppSealing에서 제공하는 해킹 데이터 서비스와 연계하여 비즈니스에 활용할 수 있습니다.


5-1 기기 고유 ID 확인

프로젝트의 "AppDelegate.swift" 파일을 열고 didFinishLaunchingWithOptions 메소드 안에 아래 코드를 삽입하십시오.


Simple UI code into 'ViewController.swift' for Swift project

```
let inst: AppSealingInterface = AppSealingInterface();
let appSealingDeviceID = String.init( cString: inst._GetAppSealingDeviceID() );
let alertController = UIAlertController( title: "AppSealing DeviceID",
                                       message: appSealingDeviceID, preferredStyle: .alert );

alertController.addAction( UIAlertAction( title: "Confirm", style: .default ));
DispatchQueue.main.async {
    self.window?.rootViewController?.present( alertController, animated: true, completion: nil);
}
```




앱을 실행하면 아래와 같이 메시지 박스에서 기기 고유 ID를 확인할 수 있습니다.




Part 6. 문제 해결

6-1 Xcode Build error (1) **Cannot find type 'AppSealingInterface' in scope**




Bridging header 파일에 '#import "AppsealingiOS.h"' 가 누락되면 위와 같은 오류가 발생합니다.



"Runner-Bridging-Header.h"를 선택하고 '#import "AppsealingiOS.h"'를 추가하십시오.
"AppSealingiOS.h" 파일이 지정된 경로에 해당 파일이 존재하는지 확인하십시오. (Flutter project/ios/AppSealingSDK/Libraries/AppsealingiOS.h)

또한 "AppSealingiOS.h" 파일은 "AppSealingiOS.mm" 파일과 함께 프로젝트에 포함되어 있어야 합니다.

6-2 Xcode Build error (2) **ld: library not found for -lStaticAppSec_Debug**


```

Ld /Users/admin/Desktop/Build/Products/Debug-iphoneos/TestApp_Swift.app/TestApp_Swift normal arm64
(in target: TestApp_Swift)
  cd /Users/admin/Documents/TestApp_Swift
  export IPHONEOS_DEPLOYMENT_TARGET=12.1
  /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/clang++
  -arch arm64 -isysroot /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Platforms/iPhoneOS.platform/
  Developer/SDKs/iPhoneOS12.1.sdk -L/Users/admin/Desktop/Build/Products/Debug-iphoneos -F/Users/
  admin/Desktop/Build/Products/Debug-iphoneos -filelist /Users/admin/Desktop/Build/
  Intermediates.noindex/TestApp_Swift.build/Debug-iphoneos/TestApp_Swift.build/Objects-normal/arm64/
  TestApp_Swift.LinkFileList -Xlinker -rpath -Xlinker @executable_path/Frameworks -miphoneos-
  version-min=12.1 -dead_strip -Xlinker -object_path_lto -Xlinker /Users/admin/Desktop/Build/
  Intermediates.noindex/TestApp_Swift.build/Debug-iphoneos/TestApp_Swift.build/Objects-normal/arm64/
  TestApp_Swift_lto.o -Xlinker -export_dynamic -Xlinker -no_deduplicate -fembed-bitcode-marker -
  stdlib=libc++ -fobjc-arc -fobjc-link-runtime -L/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/
  Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/lib/swift/iphoneos -Xlinker -add_ast_path -Xlinker /Users/
  admin/Desktop/Build/Intermediates.noindex/TestApp_Swift.build/Debug-iphoneos/TestApp_Swift.build/
  Objects-normal/arm64/TestApp_Swift.swiftmodule -lStaticAppSec_Debug -L/Users/admin/Documents/
  TestApp_Swift/AppSealingSDK/Libraries -Xlinker -dependency_info -Xlinker /Users/admin/Desktop/
  Build/Intermediates.noindex/TestApp_Swift.build/Debug-iphoneos/TestApp_Swift.build/Objects-normal/
  arm64/TestApp_Swift_dependency_info.dat -o /Users/admin/Desktop/Build/Products/Debug-iphoneos/
  TestApp_Swift.app/TestApp_Swift


ld: library not found for -lStaticAppSec_Debug
clang: error: linker command failed with exit code 1 (use -v to see invocation)

library not found for -lStaticAppSec_Debug
! linker command failed with exit code 1 (use -v to see invocation)
! Build failed 31/01/2019, 2:58 PM 0.7 seconds
1 error

```

이 링커 오류는 "libStaticAppSec_Debug.a" 파일이 지정된 폴더에 없거나 손상된 경우에 발생합니다. "libStaticAppSec_Debug.a" 파일은 아래 경로에 존재해야 합니다.

"testapp_flutter (Project folder) > ios > AppSealingSDK > Libraries > libStaticAppSec_Debug.a"




파일이 누락되었거나 손상되었을 경우 AppSealing SDK zip 파일을 다시 압축 해제하시거나 새로 다운로드하십시오.

이 링커 오류는 release 빌드 시 "lStaticAppSec" 옵션을 추가했을 때에도 발생할 수 있습니다. Release 빌드를 위해서 "libStaticAppSec.a" 파일이 적절한 위치에 존재해야 합니다.


"testapp_flutter (Project folder) > ios > AppSealingSDK > Libraries > libStaticAppSec.a"

+

6-3 Xcode Build error (3) Undefined symbols for architecture arm64: "ObjC_IsAbnormalEnvironmentDetected()", "Appsealing()"




이 링커 오류는 "Build Settings"의 "Other Linker Flags" 필드 값이 없거나 잘못된 경우 발생합니다. 먼저, "Build Settings"의 **"Other Linker Flags"** 필드 값을 확인해보십시오.




다음으로 "Other Linker Flags" 설정을 복원하십시오.


- 1) 설정값 삭제 : "Other Linker Flags" 줄을 선택하고 'Delete' 키를 눌러 삭제합니다.
- 2) "Other Linker Flags"의 왼쪽 삼각형 아이콘을 클릭하여 "Other Linker Flags"를 확장하십시오.



- 3) "Debug" 항목을 선택하고 클릭하여 아래 텍스트를 입력하십시오.
`-IStaticAppSec_Debug -L$(PROJECT_DIR)/AppSealingSDK/Libraries`




- 4) "Release" 항목을 선택하고 클릭하여 아래 텍스트를 입력하십시오.
`-IStaticAppSec -L$(PROJECT_DIR)/AppSealingSDK/Libraries`




6-4 Execution error (I) 앱이 실행되고 곧 바로 종료됩니다.

기기에서 앱이 실행 직후 종료된 경우 bundle id가 유효한지 실행 로그 메시지를 확인하십시오.




로그 메시지에 "====>> FAILED(Not registered bundle name)"와 같은 문자열이 포함되어 있으면 현재 프로젝트의 bundle id가 AppSealing SDK를 다운로드하는 동안 AppSealing Developer Center (ADC)에 제대로 등록되어 있지 않다는 의미입니다. ADC에서 SDK를 다운로드할 때 입력한 값과 같은 bundle id를 사용하십시오.



6-5 Execution error (II) 앱이 실행 중 갑자기 종료됩니다.

실행 후 약 20초 후에 갑자기 앱이 종료된 경우, 실행 로그를 확인하여 앱이 릴리스로 실행되었는지 확인할 수 있습니다.




로그 메시지에 "Message from debugger: Terminated due to signal 14" 와 같은 문자열이 포함되어 있는 경우 앱이 release로 빌드, 실행되었고 AppSealing 보안 로직이 활성화되었음을 알 수 있습니다. Release 모드의 AppSealing 보안 로직은 탈옥된 장치, 실행 파일의 복호화 된 상태, 디버거 연결과 같은 보안 침입을 확인하며, 어떤 문제가 있을 경우 사용자의 조치나 기타 상황에 관계없이 20초 후에 앱을 닫습니다.

Release 모드에서는 AppSealing 로직이 활성화되고 앱이 종료되므로 AppStore 또는 TestFlight에 배포하기 전까지 디버그 모드로 앱을 테스트하십시오. AppSealing 로직은 release 모드로 빌드 시 Xcode 장치에서 앱을 실행하면 디버깅 환경으로 탐지하거나 실행 파일이 비정상적으로 해독되어 있음을 감지하고 20초 후에 앱을 종료합니다.

6-6 무결성/인증서 스냅샷 생성 스크립트가 실행되지 않습니다.

3-5 단계의 무결성/인증서 스냅샷 정보 생성 단계에서 아래와 같이 스크립트 실행이 실패하고 "권한 없음" 오류 메시지가 출력되는 경우가 발생할 수 있습니다.

A terminal window titled 'TestApp_Swift — -bash — 90x42' shows a command being executed: '\$ AppSealingSDK/Tools/generate_hash ~/Downloads/TestApp_Swift_Upload/TestApp_Swift.ipa'. The output is '-bash: AppSealingSDK/Tools/generate_hash: Permission denied'. A red dotted circle highlights the error message. Below the error, the user enters '\$' and then '\$ chmod +x AppSealingSDK/Tools/generate_hash', followed by another '\$' prompt.

```
$ AppSealingSDK/Tools/generate_hash ~/Downloads/TestApp_Swift_Upload/TestApp_Swift.ipa
-bash: AppSealingSDK/Tools/generate_hash: Permission denied
$
$ chmod +x AppSealingSDK/Tools/generate_hash
$
```

이 경우 아래와 같이 스크립트 파일에 실행 권한을 추가하는 명령을 실행 하고 다시 시도해 보십시오.

```
$ chmod +x AppSealingSDK/Tools/generate_hash
```