

S2 출입구 최종 산출 공식 조건 **C** 추가.

조건 **C**: [단차 <= 2cm] and [경사로 기울기 표기되어 있음] 일 때,
단차 기준은 만족하나, 경사로 기울기가 표기되어 있으므로, 경사로 점수를 계산한다.
(경사로 유무가 결측치로 표시되나, 경사로 기울기가 표기되어 있는 경우)

○ **경사로 점수 (s_{slope}): 4.8도 이하 100점, 14.4도 이상 0점**

$$s_{\text{slope}} = \min \left(100, \max \left(0, \frac{14.4 - x_3}{14.4 - 4.8} \times 100 \right) \right)$$

레이더 차트 구조 개선

N/A (해당 없음) 상태의 구조적 분리 및 차트 동적 렌더링

조치: **DB** 및 **UI** 레벨에서 '조사 안함(**Null**)'과 '시설 없음(**N/A**)' 플래그를 완전히 분리합니다.
효과: **N/A** 항목이 발생할 경우, 다른 평균을 대입하는 것이 아니라 레이더 차트의 축 자체를 **5**각에서 **4**각, **3**각 척도로 유동적으로 변경하여 계산합니다. 없는 시설로 인해 전체 점수가 깎이거나 뺄뒀기되는 문제를 원천 차단합니다.

단, 조사 항목이 **2**개 이하인 경우에는 다각형 형태로 레이더차트 생성이 불가능하므로,
'편의시설' 항목을 추가하여 전체 데이터의 화장실, 주차장, 엘리베이터 세 카테고리의 점수 평균을 대입합니다. 레이더차트가 생성되지 못하거나 시설이 존재하지 않는데 표기되는 경우를 방지합니다.

미입력 데이터 / **0**점 데이터 구별

0점 데이터를 임의로 결측치로 판정하지 않습니다. 또한 데이터 시트 내에서 **0**으로 표기되어 있는 경우에도 상세정보 표기를 누락하지 않습니다.
미입력 데이터(진짜 결측치)는 점수 계산에 고려하지 않습니다.