

# ui\_state\_usb\_port.dart

## 소스 코드

### 전체 코드

```
1  import 'package:buyoil/common/app_commands.dart';
2  import 'package:flutter/material.dart';
3  import 'package:freezed_annotation/freezed_annotation.dart';
4  import 'package:usb_serial/usb_serial.dart';
5
6  part 'ui_state_usb_port.freezed.dart';
7
8  @freezed
9  sealed class UIStateUsbPort with _UIStateUsbPort {
10
11    const factory UIStateUsbPort.init({
12      @Default([]) List<UsbDevice> availablePorts,
13      UsbDevice? connectedDevice,
14      UsbPort? port,
15      PORT_COMMANDS? lastCommand,
16      @Default(0) int resetFailCount,
17    }) = UIStateUsbPortInit;
18
19    const factory UIStateUsbPort.connected({
20      @Default([]) List<UsbDevice> availablePorts,
21      required UsbDevice? connectedDevice,
22      required UsbPort? port,
23      PORT_COMMANDS? lastCommand,
24      @Default(0) int resetFailCount,
25    }) = UIStateUsbPortConnected;
26
27    const factory UIStateUsbPort.loading({
28      @Default([]) List<UsbDevice> availablePorts,
29      required UsbDevice? connectedDevice,
30      UsbPort? port,
31      PORT_COMMANDS? lastCommand,
32      @Default(0) int resetFailCount,
33    }) = UIStateUsbPortLoading;
34
35    const factory UIStateUsbPort.error({
36      @Default([]) List<UsbDevice> availablePorts,
37      UsbDevice? connectedDevice,
38      UsbPort? port,
39      required String errorMsg,
40      PORT_COMMANDS? lastCommand,
41      @Default(0) int resetFailCount,
42    }) = UIStateUsbPortError;
43
44  }
```

## 1 파일 개요

파일명: `lib/model/ui_state_usb_port.dart`

역할: USB 포트 상태 관리용 데이터 클래스 정의

주요 목적:

- Flutter에서 USB 포트 연결 상태 및 동작을 불변 객체로 관리
- `freezed` 패키지 활용하여 **union type / sealed class** 구조 제공
- 연결 시도, 연결 완료, 오류 상태 등을 타입 안전하게 표현

사용 맥락 예시:

- STM32, ESP32 등 MCU와 USB 통신 관리
- USB 연결 시 포트 검색, 연결, 로딩, 오류 상태 표시
- 상태에 따라 UI, 알림, 재시도 로직 처리

## 2 주요 기능

### 1. 초기 상태(`init`)

- USB 연결 전 초기 상태
- 연결 가능한 포트 목록 조회 가능
- 기본값: `availablePorts = []`, `connectedDevice = null`, `port = null`

### 2. 연결 완료 상태(`connected`)

- USB 포트 연결 성공 시
- 연결된 `UsbDevice`와 `UsbPort` 참조 유지
- 마지막 명령(`lastCommand`)과 리셋 실패 횟수(`resetFailCount`) 관리

### 3. 로딩 상태(`loading`)

- 연결 시도 또는 명령 전송 중
- UI에서 로딩 인디케이터 표시 가능
- 현재 연결 상태와 포트 정보 유지

### 4. 오류 상태(`error`)

- 연결 실패, 포트 접근 오류 등 발생 시
- 오류 메시지(`errorMsg`) 제공
- 포트 상태는 유지, 필요 시 재시도 가능

### 5. 공통 필드

필드	타입	설명
<code>availablePorts</code>	<code>List&lt;UsbDevice&gt;</code>	연결 가능한 USB 포트 목록
<code>connectedDevice</code>	<code>UsbDevice?</code>	현재 연결된 디바이스
<code>port</code>	<code>UsbPort?</code>	연결된 USB 포트 객체

필드	타입	설명
<code>lastCommand</code>	<code>PORT_COMMANDS?</code>	마지막 전송 명령 기록
<code>resetFailCount</code>	<code>int</code>	연결 재시도 실패 횟수

### 3 구조 분석

```

1  UIStateUsbPort (sealed class)
2  └─ UIStateUsbPortInit      : 초기 상태, 포트 검색 가능
3  └─ UIStateUsbPortConnected : 연결 성공 상태
4  └─ UIStateUsbPortLoading   : 명령/연결 진행 중 상태
5  └─ UIStateUsbPortError     : 오류 발생 상태, errorMsg 포함

```

#### 특징:

- USB 연결 관리 로직에서 상태 기반 분기 용이
- `freezed` 를 통해 **패턴 매칭** (`when` / `maybewhen` / `map`) 가능
- 상태 불변성 유지, 안전한 ViewModel 연동

### 4 동작 흐름

1. 앱 실행 시 `UIStateUsbPort.init` 상태 생성 → `availablePorts` 조회
2. 사용자가 연결 시도 → 상태를 `loading` 으로 전환
3. 연결 성공 시 `connected` 상태로 전환 → `connectedDevice` 와 `port` 업데이트
4. 연결 실패 시 `error` 상태로 전환 → `errorMsg` 표시
5. 연결 중 마지막 명령(`lastCommand`)과 재시도 횟수(`resetFailCount`) 기록 가능
6. 필요 시 상태 변경 시 UI 리빌드

### 5 장점

- **상태 기반 USB 관리**: 연결, 로딩, 오류 구분 명확
- **타입 안전성**: union type으로 잘못된 상태 접근 방지
- **확장성**: 새로운 상태나 필드 추가 용이
- **ViewModel 연계 용이**: `StateNotifier` 나 `Riverpod` 에서 사용 가능

### 6 단점 / 개선점

1. 연결 상태 상세 정보 부족
  - 전송 속도, 연결 시간, 포트 속성 등 부가 정보 없음
  - 개선: `baudRate`, `manufacturerName` 등 필드 추가 가능

## 2. 동기/비동기 처리 로직 분리 필요

- 상태 관리만 제공, 실제 포트 열기/명령 전송 로직은 별도 구현 필요

## 3. Error 상태 필드 통일성

- `errorMsg` 외에 `errorCode` 등 추가하면 디버깅 용이

## 7 개선 구조 예시 (개념)

```
1  @frozen
2  sealed class UIStateUsbPort with _UIStateUsbPort {
3      const factory UIStateUsbPort.init({
4          @Default([]) List<UsbDevice> availablePorts,
5      }) = UIStateUsbPortInit;
6
7      const factory UIStateUsbPort.connected({
8          required UsbDevice connectedDevice,
9          required UsbPort port,
10         PORT_COMMANDS? lastCommand,
11     }) = UIStateUsbPortConnected;
12
13     const factory UIStateUsbPort.loading({
14         required UsbDevice? connectedDevice,
15         UsbPort? port,
16         PORT_COMMANDS? lastCommand,
17     }) = UIStateUsbPortLoading;
18
19     const factory UIStateUsbPort.error({
20         required String errorMsg,
21         UsbDevice? connectedDevice,
22         UsbPort? port,
23         PORT_COMMANDS? lastCommand,
24         @Default(0) int resetFailCount,
25     }) = UIStateUsbPortError;
26 }
```

- **장점:** 상태 필드 최소화, 각 상태별 필드 명확화
- **단점:** 공통 필드 일부 반복 필요