

Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte pruefen Sie auf Basis der folgenden, vom Anwender bestaetigten Anfragebasis den
Technical RWDR RFQ Brief. Die Angaben stammen aus dem backend-eigenen Fallstand und sind
als strukturierte Anfragebasis fuer Ihre Herstellerpruefung zu verstehen.

Wichtiger Hinweis: Dieser Technical RWDR RFQ Brief strukturiert die Anfrage. Er enthaelt
keine finale technische Eignungsfreigabe, keine Materialfreigabe, keine Produktempfehlung
und keine Herstellerfreigabe. Die finale technische Bewertung erfolgt durch Hersteller,
Haendler oder eine verantwortliche technische Stelle.

Case-ID: 55e7cee4-8b76-45f6-bb6b-c3abfeaf1617
Preview-ID: 55e7cee4-8b76-45f6-bb6b-c3abfeaf1617
Fallstand: 13
Export erzeugt: 2026-05-27 10:39 UTC

Technische Angaben

- application: Getriebe | Status: confirmed | Herkunft: missing | Sicherheit: nicht geliefert
- housing_bore_D_mm: 62.0 | Status: confirmed | Herkunft: missing | Sicherheit: nicht geliefert
- inside_medium: Oel | Status: confirmed | Herkunft: missing | Sicherheit: nicht geliefert
- max_speed_rpm: 1500.0 | Status: confirmed | Herkunft: missing | Sicherheit: nicht geliefert
- seal_width_b_mm: 8.0 | Status: confirmed | Herkunft: missing | Sicherheit: nicht geliefert
- sealing_function: oil_retention | Status: confirmed | Herkunft: missing | Sicherheit: nicht geliefert
- shaft_diameter_d1_mm: 45.0 | Status: confirmed | Herkunft: missing | Sicherheit: nicht geliefert

Technical RWDR RFQ Brief

Status: NEEDS_CLARIFICATION

Grenze: Herstellerpruefbasis; keine Produktauswahl, kein Hersteller-Ranking und keine automatische Weitergabe.

Offene RWDR-MVP Punkte:

- Missing or unconfirmed: pressure_differential
- Missing or unconfirmed: temperature_min_c
- Missing or unconfirmed: temperature_max_c
- Missing or unconfirmed: shaft_condition_known
- Missing or unconfirmed: temperature
- Missing or unconfirmed: pressure
- Missing or unconfirmed: motion
- seal_family: explicit_user_confirmation_required

Bestaetigte Brief-Fakten

- application: Getriebe
- housing_bore_D_mm: 62.0 mm
- inside_medium: Oel
- max_speed_rpm: 1500.0 rpm
- seal_width_b_mm: 8.0 mm

- sealing_function: oil_retention
- shaft_diameter_d1_mm: 45.0 mm
Deterministische Berechnungen

- circumferential_speed_mps: 3.53 m/s

RWDR Brief-Abschnitte

Status

- NEEDS_CLARIFICATION

Anfrageart

- leakage

Bestaetigte Anwendungskategorie

- Getriebe

Bestaetigte Angaben

- Field: application; Value: Getriebe; Origin: llm_extracted; Status: confirmed; Provenance: missing; Source type: user_text; Validation status: confirmed; Confirmation status: confirmed; Evidence refs: ; Source span: Getriebe; Liability bearing: True; Allowed in brief: True
- Field: housing_bore_D_mm; Value: 62.0; Unit: mm; Origin: llm_extracted; Status: confirmed; Provenance: missing; Source type: user_text; Validation status: confirmed; Confirmation status: confirmed; Evidence refs: ; Source span: 45x62x8; Liability bearing: True; Allowed in brief: True
- Field: inside_medium; Value: Oel; Origin: llm_extracted; Status: confirmed; Provenance: missing; Source type: user_text; Validation status: confirmed; Confirmation status: confirmed; Evidence refs: ; Source span: Oel; Liability bearing: True; Allowed in brief: True
- Field: max_speed_rpm; Value: 1500.0; Unit: rpm; Origin: llm_extracted; Status: confirmed; Provenance: missing; Source type: user_text; Validation status: confirmed; Confirmation status: confirmed; Evidence refs: ; Source span: 1500 U/min; Liability bearing: True; Allowed in brief: True
- Field: seal_width_b_mm; Value: 8.0; Unit: mm; Origin: llm_extracted; Status: confirmed; Provenance: missing; Source type: user_text; Validation status: confirmed; Confirmation status: confirmed; Evidence refs: ; Source span: 45x62x8; Liability bearing: True; Allowed in brief: True
- Field: sealing_function; Value: oil_retention; Origin: llm_extracted; Status: confirmed; Provenance: missing; Source type: user_text; Validation status: confirmed; Confirmation status: confirmed; Evidence refs: ; Source span: undicht; Liability bearing: True; Allowed in brief: True
- Field: shaft_diameter_d1_mm; Value: 45.0; Unit: mm; Origin: llm_extracted; Status: confirmed; Provenance: missing; Source type: user_text; Validation status: confirmed; Confirmation status: confirmed; Evidence refs: ; Source span: 45x62x8; Liability bearing: True; Allowed in brief: True

Nicht bestaetigte Angaben

- Field: outside_environment_or_contamination; Value: staubige Umgebung; Origin: llm_extracted; Status: candidate; Provenance: missing; Source type: user_text; Validation status: candidate; Confirmation status: unconfirmed; Evidence refs: ; Source span: staub; Liability bearing: False; Allowed in brief: False; Blocked reason: explicit_user_confirmation_required
- Field: seal_family; Value: radial_shaft_seal; Origin: llm_extracted; Status: candidate;

Provenance: missing; Source type: user_text; Validation status: candidate; Confirmation status: unconfirmed; Evidence refs: ; Source span: Wellendichtring; Liability bearing: True; Allowed in brief: False; Blocked reason: explicit_user_confirmation_required

Kritisch fehlende Angaben

- pressure_differential
- temperature_min_c
- temperature_max_c
- shaft_condition_known

Hilfreich fehlende Angaben

- old_part_marking
- old_part_manufacturer
- old_part_photo_available
- old_part_cross_section_or_drawing_available
- existing_design_single_lip
- existing_design_dust_lip
- existing_design_metal_od
- existing_design_rubber_od
- existing_design_cassette
- existing_design_split
- outside_environment_or_contamination
- rotation_direction

Berechnete Werte

- Field: circumferential_speed_mps; Label: Umfangsgeschwindigkeit; Value: 3.53; Unit: m/s; Calculation type: exact_kinematic; Formula: $v = \pi * d1_mm * rpm / 60000$; Input fields: shaft_diameter_d1_mm, max_speed_rpm; Not for final technical release: True
- Field: speed_class; Value: medium
- Field: pressure_class; Value: unknown
- Field: temperature_class; Value: unknown
- Field: advanced_calculations; Hidden: True; Available functions: n_max_from_v_allowed, mean_lip_contact_pressure, friction_force, friction_torque, friction_power, heat_flux, contact_temperature_rise, thermal_dimensional_change, metal_OD_press_fit_pressure, PTFE_PV_check, Archard_wear_approximation, wear_limited_life, leakage_upper_bound_reference; Classification: requires_manufacturer_data; Not for final technical release: True

Engineering Review-Themen

- leakage_failure_intent
- technical_rfq_preparation_intent
- rwdr_generic_term_normalized
- oil_additive_material_review_if_oil_unknown
- pressure_question_required
- shaft_surface_review_required
- dust_lip_or_excluder_review_required
- failure_leakage_review_required
- learning_capture_structure_prepared
- critical_missing_pressure_differential
- critical_missing_temperature_min_c
- critical_missing_temperature_max_c

Empfohlene Mess- und Pruefangaben fuer Herstellerbewertung

- Field: shaft_surface_ra; Method: stylus profilometer; Classification: workshop_measurable
- Field: shaft_surface_rz; Method: stylus profilometer; Classification: workshop_measurable
- Field: shaft_hardness_hrc; Method: Rockwell C / Vickers for coating; Classification: workshop_measurable

Herstellerfragen

- Ist die Anwendung drucklos oder liegt Differenzdruck an?
- Welche minimale Betriebstemperatur tritt an der Dichtstelle auf?
- Welche maximale Betriebstemperatur tritt an der Dichtstelle auf?
- Ist die Wellenlauflaeche eingelaufen, beschadigt oder korrodiert?
- Welches Oel oder Fett wird abgedichtet?
- Ist die Umgebung staubig, nass oder verschmutzt?
- Gibt es Staub, Schmutz oder abrasive Partikel auf der Aussenseite der Dichtung?
- Welche Leckageanforderung soll der Hersteller bewerten?
- Ist sichtbare Leckage zulaessig?

Dokumentations-/Regulatorikanforderungen

- pressure_question_required
- shaft_surface_review_required
- dust_lip_or_excluder_review_required
- failure_leakage_review_required

Leckage- und Standzeiterwartungen

- Welche Leckageanforderung soll der Hersteller bewerten?
- Ist sichtbare Leckage zulaessig?

Quelleneubersicht

- Confirmed field count: 7; Open field count: 2; Confirmed source spans: Field: application; Source span: Getriebe; Origin: llm_extracted, Field: housing_bore_D_mm; Source span: 45x62x8; Origin: llm_extracted, Field: inside_medium; Source span: Oel; Origin: llm_extracted, Field: max_speed_rpm; Source span: 1500 U/min; Origin: llm_extracted, Field: seal_width_b_mm; Source span: 45x62x8; Origin: llm_extracted, Field: sealing_function; Source span: undicht; Origin: llm_extracted, Field: shaft_diameter_d1_mm; Source span: 45x62x8; Origin: llm_extracted; Quality metrics: Field extraction count: 10; Confirmed field count: 8; Unconfirmed liability field count: 1; Missing critical field count: 4; Out of scope flag count: 0; Brief completeness score: 0.64; Measurement recommendation count: 3; Advanced calculation hidden count: 1; Forbidden language violation count: 0

Export metadata

- Schema version: technical_rwdr_rfq_brief_v1.0.0; Dispatch enabled: False; Manufacturer matching enabled: False; No final technical release: True

Disclaimer

- Dieser Technical RWDR RFQ Brief strukturiert die Anfrage. Er enthaelt keine finale technische Eignungsfreigabe, keine Materialfreigabe, keine Produktempfehlung und keine Herstellerfreigabe. Die finale technische Bewertung erfolgt durch Hersteller, Haendler oder eine verantwortliche technische Stelle.

Vom Hersteller zu pruefen

- Ist die Anwendung drucklos oder liegt Differenzdruck an?
- Welche minimale Betriebstemperatur tritt an der Dichtstelle auf?
- Welche maximale Betriebstemperatur tritt an der Dichtstelle auf?

- Ist die Wellenlauflaeche eingelaufen, beschaedigt oder korrodiert?
- Welches Oel oder Fett wird abgedichtet?
- Ist die Umgebung staubig, nass oder verschmutzt?
- Gibt es Staub, Schmutz oder abrasive Partikel auf der Aussenseite der Dichtung?
- Welche Leckageanforderung soll der Hersteller bewerten?
- Ist sichtbare Leckage zulaessig?

Rueckfragen / Herstellerantwort

Bitte geben Sie zu Ihrer Bewertung mindestens Werkstoff/Compound, Dichtungsbauart, zulaessige Betriebsgrenzen, Medienbestaendigkeit, PV-/Geschwindigkeitsgrenzen, Gegenlauflaechenanforderungen, Nachweise, offene Annahmen und Liefer-/Herstellerdaten an.

Mit freundlichen Gruessen
SealAI Anfragebasis