

Intent into working systems.

백준호

AI-Native Product Builder

모호한 문제를 구현 가능한 흐름으로 바꾸고,
구조·정책·검증으로 AI 결과를 책임집니다.

01 / AI COLLABORATION

Junho Probe Plate

기술·의도·인지를 검증하는 하네스

02 / CREATIVE WORKSPACE

OwnCanvas

내 키와 모델을 쓰는 생성 캔버스

03 / AGENT COMMERCE

AgentCart

추천 맥락을 전달하는 커머스 도구

04 / DEVELOPER EXPERIENCE

BYOKIYB

모바일에서 로컬로 안전한 키 입력

EXPERIENCE THAT SHAPED THE WORK

COFATHON 올리브영 트랙 TOP 3 · 최종 2위

SKT AI Fellowship 7기 · YBIGTA Data Engineering

연세 GenAI 금상 · AI Workflow 최우수상 · LLM Query 대상

github.com/junho-baek

junho6610@yonsei.ac.kr

01

Junho Probe Plate

빠른 AI 구현을, 설명하고 검증할 수 있는 작업으로.

문제와 출발점

코파톤 이후 현직자 리뷰에서 구조 분리, 타입 경계, 구현자의 이해가 라스트 마일 과제로 남았습니다. 빠르게 코드를 만드는 과정에서 이 판단을 반복할 수 있는 개인 하네스가 필요했습니다.

핵심 설계 판단

기술은 코드와 실행 결과, 의도는 당시 질의와 검증 행동, 인지는 문서를 닫고 답하는 퀴즈로 확인합니다. 같은 checkpoint를 보는 구현·리팩터링·검증·리뷰·퀴즈 역할을 나눴습니다.

01

User intent

02

> Producer

03

> Checkpoint

04

> Verify / Review / Quiz

01 한 기준점을 병렬로 검증

구현자는 다음 독립 기능을 이어가고, 검증자는 고정된 commit을 읽습니다. 움직이는 코드의 결과를 같은 증거로 섞지 않습니다.

02 원문과 해석의 수명 관리

Query Wiki는 질의를 append-only로 남깁니다. 중요한 판단은 candidate/verified 주제로 승격하고, 뒤늦은 회고를 당시 의도로 소급하지 않습니다.

03 인지 확인을 별도 작업으로

퀴즈는 실제 파일과 의도 이벤트를 근거로 구조·결정 이유·실패 경로를 묻습니다. 구현자가 자기 말로 답한 뒤 판정하도록 설계했습니다.

현재 범위

Codex의 질의 기록은 에이전트의 start/finish 호출에 의존합니다. 자동 기록 범위와 실제 행동 증거를 구분하며, 리팩터링 결과는 검증 뒤 통합합니다.

github.com/junho-baek/junho-probe-plate

Source review · 7410828

[.agents/skills/junho-query-wiki/scripts/query_wiki.py](#)

02

OwnCanvas

이미 쓰는 AI를, 내 크리에이티브 작업 공간으로.

문제와 출발점

캠페인 소재를 만들 때 모델·도구마다 맥락과 결과가 흩어집니다. 사용자가 보유한 키와 모델을 연결하고 생성 과정을 한 캔버스에서 다루는 작업 공간을 만들었습니다.

핵심 설계 판단

React Flow 캔버스와 Go 생성 서비스를 분리하고, 생성 결과를 batch·job·node ID로 연결했습니다. 여러 이미지 요청에서 일부가 실패해도 노드별 상태와 재시도 경로를 유지합니다.

01

Image Block

02

> Fan-out plan

03

> Go worker pool

04

> Node results / retry

01 생성 계획과 실행 분리

캔버스 어댑터는 노드·연결·요청을 계획하고, Go 서비스는 provider 호출을 실행합니다. UI 조작과 외부 API 실패가 만나는 경계를 명시했습니다.

02 한 노드의 실패를 추적

batch ID와 node ID로 결과를 원래 화면에 연결합니다. x1은 기존 노드를 갱신하고, 여러 장 생성은 별도 노드로 펼치며 실패한 노드를 다시 시도합니다.

03 동시 실행량을 제한

Go worker pool의 기본 동시 실행 수는 3, fan-out 상한은 10입니다. 응답은 입력 순서를 유지하며 각 작업의 성공·실패를 담습니다.

현재 범위

공개 개발 버전입니다. 이미지 생성 경로와 계약 테스트가 있으며, 팔레트의 모든 모달리티가 같은 수준으로 완성되었다고 가정하지 않습니다. API 키는 생성 서비스에서 읽습니다.

github.com/junho-baek/owncanvas

Source review · b6211bf

[generation/internal/generation/service.go](#)

03

AgentCart

큐레이터의 취향과 추천 이유를, 에이전트가 읽게.

문제와 출발점

상품 링크만 전달하면 누가 누구에게 왜 추천하는지, 광고 관계는 무엇인가가 빠집니다. 크리에이터의 캠페인 맥락을 AI 쇼핑 대화 안에서도 유지하고자 했습니다.

핵심 설계 판단

큐레이터·상품·에이전트 전달 맥락을 별도 프로토콜 객체로 나눴습니다. 추천은 등록 카드에 근거하고, 적합·부적합 대상, 예산, 고지와 위험 플래그를 함께 다룹니다.

01

Curator prompt

02

> Scoped registry

03

> Fit + disclosure

04

> Recommendation

01 배포 단위를 프롬프트로

사용자는 큐레이터 ID와 캠페인이 담긴 문장을 에이전트에 전달합니다. 에이전트가 등록된 맥락을 조회해 추천을 구성하는 유입 흐름입니다.

02 설명 가능한 추천 기준

검색어 관련성, 예산 적합성, notFor와 위험 항목을 점수에 반영합니다. 추천 이유와 고지를 상품 링크 앞에 제공하도록 스킴을 정의했습니다.

03 상품과 추천자 맥락 분리

CurationEntry, RecommenderPersona, AgentProductContext가 등록 정보와 에이전트용 정보를 연결합니다. 실시간 재고·최저가 같은 미확인 주장도 경계에 포함합니다.

현재 범위

가격은 확인 시점의 스냅샷입니다. 현재 구현은 로컬 MVP이며, 호스팅·계정·수익 분석은 후속 범위입니다. 상품 위험 플래그와 필터·감점 정책을 구분합니다.

github.com/junho-baek/agentcart_priv

Source review · 271fce1

src/registry/recommend.js

04

BYOKIYB

휴대폰으로 키를 전달하고, 에이전트에는 상태만.

문제와 출발점

모바일에서 에이전트를 운전하다 API 키가 필요해지면 채팅에 붙여 넣기 쉽습니다. 사용자가 비밀값을 프로젝트에 직접 전달하는 짧은 설정 흐름을 만들었습니다.

핵심 설계 판단

값을 입력하는 화면과 에이전트가 읽는 메타데이터를 분리했습니다. 일회용 코드·만료·철회 상태를 검사한 뒤 프로젝트 범위의 .env.local에 기록합니다.

01

CLI request

02

> Mobile intake

03

> Project env file

04

> Safe status

01 비밀을 보지 않아도 진행

에이전트에는 provider·key name·destination·presence·status만 전달합니다. 입력값은 사용자가 폼을 통해 직접 제공합니다.

02 입력 수명과 저장 경계

만료·철회·저장 완료 상태를 검사합니다. env 목적지의 프로젝트 상대 경로를 확인하고, 임시 파일과 rename으로 기록을 완료하며 권한은 0600으로 설정합니다.

03 키 이름부터 정확하게

가이드와 manifest는 서비스별 환경변수 슬롯을 안내합니다. 값을 요청하기 전에 어떤 프로젝트의 어떤 슬롯이 필요한지 구체화합니다.

현재 범위

로컬 단일 사용자용 도구입니다. .env.local은 평문이며 암호화된 보관함을 제공하지 않습니다. 보호 목표는 대화·도구 응답·로그로의 우발적 비밀 노출을 줄이는 것입니다.

github.com/junho-baek/byokiyb

Source review · 08d1cba

src/server.js

Build. Verify. Explain.

의도를 구현으로 옮기고,
다음 수정까지 이어지는 근거를 남깁니다.

01 / TECHNIQUE

실제 동작과 변경 경계를 확인합니다.

화면·도메인 규칙·외부 호출의 책임을 나누고, 타입과 테스트로 이어 붙입니다. 실패 지점을 식별할 수 있어야 다음 구현도 빨라 집니다.

02 / INTENT

사용자가 정한 목적을 추적합니다.

원문 질의와 해석, 완료 조건, 선택한 대안, 실패와 재검증을 기록합니다. AI가 채운 가정이 원래 의도로 바뀌지 않게 관리합니다.

03 / COGNITION

만든 사람이 설명할 수 있어야 합니다.

왜 이 구조인지, 정상·비정상 경로가 어떻게 이어지는지 실제 코드로 설명합니다. 인지 퀴즈에서 드러난 빈틈은 다음 학습과 구조 개선으로 연결합니다.

검토 가능한 결과물

네 프로젝트의 공개 저장소와 해당 commit의 코드·문서를 연결했습니다. 구현 항목은 소스에서 확인한 범위이며, 테스트 파일과 현재 개발 범위도 함께 제시합니다.

Live terminal / interactive case studies

github.com/junho-baek

junho6610@yonsei.ac.kr

공개 소스 검토 기준: 2026-09-28