두 파일에 똑같이 들어 있는 코드 (8주차)

collect_daily_close.py 와 notify_stock_price.py 에 「한 벌씩」 들어 있는 부분만
모았습니다. 아래 것들은 두 파일에서 한 글자도 다르지 않습니다 — 주석까지 같습니다.

그래서 한쪽을 고치면 다른 쪽도 똑같이 고쳐야 합니다. 9주차에 이 문제를 해결합니다.
설명(주석)은 걷어내고 코드 줄만 실었습니다. 원본은 같은 폴더의 두 .py 파일입니다.
==

중복된 것 — 원본 기준 106줄
   라이브러리 6줄 · 설정값 2줄 · 함수 2개

── 어디에 있나 ──

	collect_daily_close.py	notify_stock_price.py
read_watchlist()	36~64행	37~65행
fetch_naver_current_price()	67~135행	68~136행
WATCHLIST_FILE	22행	27행
KST	25행	29행
라이브러리 6줄	15행부터	14행부터

── 중복된 코드 ──

```
# 라이브러리 — 두 파일 모두 맨 위에 같은 여섯 줄

import os
import time
import requests
from datetime import datetime
from zoneinfo import ZoneInfo
from dotenv import load_dotenv

# 설정값

WATCHLIST_FILE = "watchlist.csv"
KST = ZoneInfo("Asia/Seoul")


# read_watchlist()  —  collect 36~64행 · notify 37~65행

def read_watchlist(path: str = WATCHLIST_FILE) -> list:
    if not os.path.exists(path):
        print(f"📭 '{path}' 파일이 존재하지 않습니다.")
        return None

    try:
        import pandas as pd

        watchlist_df = pd.read_csv(path, dtype={"code": str})

        watchlist_df.columns = [col.strip().lower() for col in watchlist_df.columns]

        if "code" not in watchlist_df.columns:
            print("📭 CSV 파일에 'code' 컬럼이 존재하지 않습니다.")
            return None
```

```
        codes = watchlist_df["code"].tolist()
        print(f"📋 읽어온 관심 종목 리스트: {codes}")
        return codes

    except Exception as e:
        print(f"📛 CSV 파일을 읽는 동안 오류가 발생했습니다: {e}")
        return None


# fetch_naver_current_price()  —  collect 67~135행 · notify 68~136행

def fetch_naver_current_price(code: str, retries: int = 2) -> dict:
    url = f"https://m.stock.naver.com/api/stock/{code}/basic"
    for attempt in range(1, retries + 1):
        try:
            response = requests.get(url, headers={"User-Agent": "Mozilla/5.0"},
                    timeout=3)
            if response.status_code != 200:
                print(f"📛 [{code}] 네이버 현재가 조회 실패 (응답 코드: {response.status_code},
                        {attempt}/{retries}번째 시도)")
            else:
                data = response.json()
                price_str = data.get("closePrice", "0").replace(",", "")
                price = int(price_str) if price_str.isdigit() else 0
                if price <= 0:
                    print(f"📛 [{code}] 가격을 숫자로 읽지 못했습니다 "
                          f"(closePrice: {data.get('closePrice')!r},
                                  {attempt}/{retries}번째 시도)")
                else:
                    return {
                        "code": code,
                        "name": data.get("stockName", "알 수 없음"),
                        "price": price,
                        "rate": float(data.get("fluctuationsRatio", "0") or "0"),
                        "is_open": data.get("marketStatus") == "OPEN",
                        "traded_at": data.get("localTradedAt"),
                    }
        except Exception as e:
            print(f"📛 [{code}] 네이버 현재가 조회 중 오류 발생: {e} ({attempt}/{retries}번째 시도)")

        if attempt < retries:
            time.sleep(1)

    return None
```