

Programação e Desenvolvimento de Banco de Dados

Manipulação de dados e estruturas

Prof. Dr. Gilberto Fernandes Jr.

- Unidade de Ensino: 2
- Competência da Unidade: Conhecer e compreender a criação e manipulação de tabelas.
- Resumo: Saber elaborar script SQL inserção e manutenção de dados, alteração e exclusão de tabelas e constraints.
- Palavras-chave: SQL, manipulação de dados, constraints
- Título da Teleaula: Manipulação de dados e estruturas
- Teleaula nº: 2

Contextualização

- Comandos utilizados na manipulação de bancos de dados
- Alteração de tabelas e *constraints*
- Exclusão de tabelas em banco de dados

**Comandos para
manipulação de
bancos de dados:
SELECT, INSERT,
UPDATE e DELETE**

Introdução

- Linguagem de manipulação de dados (DML)
 - inserir, atualizar, excluir ou modificar dados
 - Principais instruções
 - Cláusulas condicionais

A cláusula SELECT

- Consulta SQL e o resultado é uma tabela
- Cláusula **WHERE**
 - AND, OR, NOT, <, <=, >, >=, = e <>
- Cláusula **FROM**
 - Especifica uma ou mais tabelas

```
SELECT * FROM convidado;
```

```
SELECT * FROM convidado WHERE nome LIKE 'A%';
```

Instrução de Inserção (INSERT)

- Permite adicionar novas linhas ou registro numa tabela existente.

```
INSERT INTO nome_tabela (col1, col2) VALUES(15, 2);
```

```
INSERT INTO nome_tabela (col1, col2) VALUES(15, 2),(1,3);
```

- Inserir múltiplas linhas

```
INSERT INTO nome_tabela (a,b,c)  
VALUES(1,2,3),(4,5,6),(7,8,9);
```

Instrução de Inserção (INSERT)



Exemplo: considere a tabela a seguir

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS convidado (  
    id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT "",  
    nascimento DATE,  
    estudante ENUM('Não', 'Sim') NOT NULL DEFAULT 'Não'  
);
```



```
INSERT INTO CONVIDADO (nome, nascimento, estudante)
VALUES ('Dani Moura', '1979-03-28', 'Sim');
```



Resultado:

Result Grid   Filter Rows: <input type="text"/>				
	id	nome	nascimento	estudante
	1	Dani Moura	1979-03-28	Sim
	NULL	NULL	NULL	NULL

Fonte: livro texto

```
INSERT INTO CONVIDADO (nome, nascimento, estudante)
VALUES ('Rui Albuquerque', null , 'Sim');
```

Resultado:

Result Grid   Filter Rows: <input type="text"/>				
	id	nome	nascimento	estudante
	1	Dani Moura	1979-03-28	Sim
	2	Rui Albuquerque	NULL	Sim
	NULL	NULL	NULL	NULL

Fonte: livro texto

Instrução de Atualização (UPDATE)

- **UPDATE:** atualiza colunas de linhas existentes na tabela nomeada com novos valores.
- **SET:** indica quais colunas modificar e os valores que devem ser fornecidos.

```
UPDATE convidado
```

```
    SET estudante = 'Sim'
```

```
    WHERE nome = 'Lebrencio Grulher'
```

```
    AND nascimento = '08-Jul-1990';
```

Instrução de Atualização (UPDATE)

- **WHERE:** condições que identificam quais linhas devem ser atualizadas

```
UPDATE convidado SET estudante = 'Não';
```

- **ORDER BY e LIMIT:**

```
UPDATE convidado  
  SET estudante = 'Sim'  
  WHERE nascimento < '08-Jul-1990'  
  LIMIT 10  
  ORDER BY nome;
```

Instrução de Atualização (UPDATE)

- UPDATE pode ser usado para várias tabelas ao mesmo tempo
 - Não pode utilizar ORDER BY e LIMIT, neste caso

```
UPDATE lista, produto SET lista.preco = produto.preco  
WHERE lista.id = produto.id;
```

Instrução de Exclusão (DELETE)

- Instrução DML que exclui linhas de uma tabela.
- Uso semelhante à UPDATE.
- Sua sintaxe geral é dada por:

```
DELETE FROM nome_tabela  
    [WHERE condição]  
    [ORDER BY ...]  
    [LIMIT quantidade_linhas]
```

Instrução de Exclusão (DELETE)

- Exemplos:

```
DELETE FROM convidados  
WHERE estudante = 'Sim'  
ORDER BY nome  
LIMIT 10;
```

```
DELETE FROM log_usuario  
WHERE usuario = 'rm'  
ORDER BY datahora_acao LIMIT 1;
```

Alteração de tabelas

Alteração de tabelas (ALTER TABLE)

- Comando que altera a estrutura de uma tabela
 - Adicionar ou excluir colunas
 - Criar ou destruir índices
 - Renomear colunas, ou a própria tabela
 - Alterar o mecanismo de armazenamento

```
ALTER TABLE nome_tabela  
    [especificação_alteração  
    [,especificação_alteração  
    ...]
```


Alteração de tabelas (ALTER TABLE)

- A sintaxe para as alterações é semelhante às cláusulas da instrução CREATE TABLE.
- Alguns comandos de **especificação_alteração**:

ADD [COLUMN] (nome_coluna definição_coluna,...)

CHANGE [COLUMN] nome_antigo nome_novo definição_coluna

DROP [COLUMN] nome_coluna

RENAME COLUMN antigo_nome_coluna TO novo_nome_coluna

Alteração de tabelas (ALTER TABLE)

- Múltiplas cláusulas ADD, ALTER, DROP e CHANGE são permitidas em uma única instrução ALTER TABLE, separadas por vírgulas

```
ALTER TABLE cliente DROP COLUMN parentesco,  
DROP COLUMN telefones;
```

- Outros exemplos:

```
ALTER TABLE cliente AUTO_INCREMENT = 13;
```

```
ALTER TABLE pessoas CHARACTER SET = latin1;
```

Adicionando e excluindo colunas (ADD e DROP)

- **ADD**: adicionar novas colunas a uma tabela
- **DROP**: remover colunas existentes
- **FIRST** ou **AFTER** nome_coluna: adicionar uma coluna a uma posição específica dentro de uma linha da tabela. O padrão é na última linha.

Renomeando, redefinindo e reordenando colunas

- As cláusulas CHANGE, MODIFY, RENAME COLUMN e ALTER permitem que os nomes e definições de colunas existentes sejam alterados. Exemplos:

```
ALTER TABLE pessoas CHANGE antigo novo BIGINT NOT NULL;
```

```
ALTER TABLE pessoas MODIFY nome INT NOT NULL;
```

```
ALTER TABLE pessoas RENAME COLUMN novo TO antigo;
```

Usando restrições (*constraints*)

```
CREATE TABLE pessoa (  
  id int NOT NULL PRIMARY KEY,  
  nome varchar(255) NOT NULL,  
  sobrenome varchar(255),  
  idade int );
```

```
ALTER TABLE pessoa  
DROP PRIMARY KEY;
```


```
ALTER TABLE pessoa  
ADD CONSTRAINT PK_pessoa PRIMARY KEY (id, sobrenome);
```



Usando restrições (*constraints*)

- Sintaxe para definição de restrição de chave estrangeira com CREATE TABLE ou ALTER TABLE

```
ALTER TABLE nome_tabela  
  ADD [CONSTRAINT [símbolo]] FOREIGN KEY  
    [index_nome] (index_col_nome, ...)  
  REFERENCES nome_tabela (index_col_nome,...)  
  [ON DELETE referências]  
  [ON UPDATE referências]
```



referências:

RESTRICT | CASCADE | SET NULL | NO ACTION

Usando restrições (*constraints*)


- Regras para nomear um índice de chave estrangeira:
 - Se definido, o valor do símbolo CONSTRAINT é usado. Caso contrário, o valor do index_nome FOREIGN KEY é usado.
 - Se nenhum símbolo CONSTRAINT ou FOREIGN KEY index_nome estiverem definidos, o nome do índice de chave estrangeira será gerado usando o nome da coluna de chave estrangeira de referência.

Usando restrições (*constraints*)

- Integridade referencial:

```
CREATE TABLE pai (  
  id INT NOT NULL,  
  nome VARCHAR(50),  
  PRIMARY KEY (id)  
);
```

```
CREATE TABLE filha (  
  id INT PRIMARY KEY,  
  parente_id INT,  
  nome VARCHAR(50)  
);
```



```
ALTER TABLE filha  
  ADD CONSTRAINT FK_parente  
  FOREIGN KEY (parente_id) REFERENCES pai(id);
```


Qualificadores

- São utilizados com as cláusulas ON UPDATE e ON DELETE
 - **CASCADE**: qualificador que exclui ou atualiza a linha da tabela pai e exclui ou atualiza automaticamente as linhas correspondentes na tabela filha.
 - **SET NULL**: exclui ou atualiza a linha da tabela pai e define como NULL a coluna ou colunas de chave estrangeira na tabela filha.
 - **RESTRICT**: rejeita a operação de exclusão ou atualização da tabela pai.

Qualificadores

- Para excluir uma restrição, podemos executar a instrução abaixo, em que a chave criada é mantida após esta execução, assim somente a restrição será excluída.

```
ALTER TABLE filha DROP FOREIGN KEY FK_parente;
```

Testando a estrutura do banco de dados Guia Turístico

Resolução de Situação-Problema

- Você está trabalhando em uma multinacional, no desenvolvimento de um sistema de Guia Turístico, e está na etapa de manipulação de banco de dados.
- **Sua tarefa é inserir os dados no banco criado pela equipe anterior**

- O que você deve inserir:
 - **Países** (com respectivos continentes): Brasil, Índia, China e Japão;
 - **Estados** (com respectivas siglas): Maranhão, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro;
 - **Cidades** (com respectivas populações aproximadas): Sorocaba, Déli, Xangaim Tóquio;
 - **Pontos turísticos** (com sua especificação: Quinzinho de Barros (Instituição), Parque Estadual do Jalapão (Atrativo), Torre Eiffel (Atrativo), Fogo de Chão (Restaurante).

- Em seguida, teste a estrutura do banco realizando as seguintes alterações:
 - Alterar para "Atrativo" o primeiro ponto turístico
 - Alterar o segundo país (Índia) para ter o código "IND"
- Deletar a primeira cidade
- **Avalie a estrutura do banco, verificando se tudo ocorreu corretamente!**

Resolução de Situação-Problema

- Em seguida, surgiram alguns questionamentos sobre o sistema:
 - Como identificar as língua(s) nativas dos países?
 - Há alterações que devem ser feitas na estrutura do banco de dados, nas tabelas e no DER?
- **Realize estas alterações:**
 - Criação de uma nova tabela (linguagemPais)
 - Definição da integridade referencial entre ela e a tabela país

Exclusão de tabelas em banco de dados

Introdução

- Manutenção de dados (incluir, alterar e excluir)
- Respeitar estrutura (restrições)
- A restrição FOREIGN KEY é usada para impedir ações que destruam links entre tabelas

```



1 CREATE TABLE aluno (
2     id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
3     nome CHAR(50) NOT NULL
4 );

5 CREATE TABLE curso (
6     id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
7     nome CHAR(50) NOT NULL
8 );


9 CREATE TABLE nota (
10     aluno_id INT NOT NULL,
11     curso_id INT NOT NULL,
12     dataavaliacao DATE NOT NULL,
13     nota DOUBLE NOT NULL,
14     PRIMARY KEY(aluno_id, curso_id, dataavaliacao),
15     INDEX i2 (curso_id),
16     FOREIGN KEY (aluno_id) REFERENCES aluno(id) ON DELETE
17         CASCADE,
18     FOREIGN KEY (curso_id) REFERENCES curso(id) ON DELETE
19         RESTRICT
20 );

```

Fonte: livro texto

Result Grid	Filter Rows: <input type="text"/>	Export: 	Wrap Cell Content: 
Table	Create Table		
nota	CREATE TABLE `nota` (`aluno_id` int(11) NOT NULL, `curso_id` int(11) NOT NULL, `dataavaliac		

Fonte: livro texto



```
CREATE TABLE `nota` (
    `aluno_id` int(11) NOT NULL,
    `curso_id` int(11) NOT NULL,
    `dataavaliacao` date NOT NULL,
    `nota` double NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`aluno_id`,`curso_id`,`dataavaliacao`),
    KEY `i2` (`curso_id`),
    CONSTRAINT `nota_ibfk_1` FOREIGN KEY (`aluno_id`)
REFERENCES
    `aluno` (`id`) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT `nota_ibfk_2` FOREIGN KEY (`curso_id`)
REFERENCES
    `curso` (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1
```

Fonte: livro texto

Outras operações

- **DROP TABLE:** remover uma ou mais tabelas

```
DROP TABLE [IF EXISTS] nome_tabela [, nome_tabela] ...
```

- Exclusão com restrição de chave estrangeira:

```
ALTER TABLE nota DROP FOREIGN KEY nota_ibfk_1;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS aluno;
```

Outras operações

- **TRUNCATE TABLE:** instrução para esvaziar uma tabela completamente

```
TRUNCATE [TABLE] nome_tabela;
```

- Instruir o MySQL a “respeitar” as restrições

```
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
```

← Padrão
do MySQL


- Instruir o MySQL a “ignorar” as restrições

```
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
```

Resolução de Situação-Problema

- Você está trabalhando no desenvolvimento de um **guia turístico** em sua empresa.
- Você já tem um banco de dados com uma estrutura pronta, relacionamentos criados, chaves e restrições definidas
- No entanto, após o início de um projeto, pode haver a necessidade de revisão
 - **Incluir/excluir estruturas!**

Resolução de Situação-Problema

- Você deve incluir um sistema de coordenadas! 
- **Alterar tabela de Elementos Turísticos**, adicionando campos latitude e longitude (coordenadas).
- **Alterar a tabela "Países"**, adicionando uma nota de 0 a 10 com o nível de interesse para o turista
- **Alterar tabela "Cidades"**, incluindo uma lista com os três melhores restaurantes.
- Após isso, não teremos a necessidade de manter a tabela coordenadas e você poderá excluí-la.

Recapitulando

Recapitulando

- Comandos utilizados na manipulação de bancos de dados
 - SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
- Alteração de tabelas e constraints
 - ALTER TABLE, ADD, DROP, CHANGE, MODIFY
- Exclusão de tabelas em banco de dados
 - DROP TABLE, TRUNCATE TABLE