# Inspeção Externa

# Semestral

Referência adicional: Manual para Manutenção de Salões do Reino

Pintura: páginas 29 a 32

**Estrutura e calçadas:** páginas 15 a 18 **Revestimento cerâmico:** páginas 35 e 36

Sinalização: Manual de Sinalização para Salões do Reino

#### **Paredes**

Verifique sinais na superfície que indiquem deterioração.

· Procure por sinais de mofo e infiltrações.

· Procure por trincas, descolamentos ou buracos na superfície.

· Verifique a condição da pintura.

Procure por tijolos aparentes danificados.

# Escadas, rampas e corrimãos

- Verifique se os corrimãos das escadas e rampas estão dentro dos padrões de segurança, bem fixados, se há parafusos soltos ou faltando, se há início de ferrugem e se a pintura está apresentável.
- · Verifique se as escadas e rampas são de material antiderrapante.
- · Verifique se a estrutura está com trincas, rachaduras ou pontos danificados.
- · Onde houver pisos táteis, verifique se estão em boas condições.
- · Verifique se há necessidade de limpeza.

### Elementos vazados de vidro

- · Verifique se há vidros quebrados ou trincados.
- Faça uma limpeza em todos os elementos vazados com pano e detergente neutro.

### Vigas e pilares

- · Verifique se há trincas ou rachaduras.
- · Verifique se há material solto (concreto ou reboco) na superfície.
- · Verifique se há ferragens expostas.
- · Verifique se há entulho, ninhos de pássaros ou insetos no topo de pilares.

# Vigas e pilares de madeira

- · Verifique as condições do madeiramento, se há sinais de apodrecimento ou ataque por pragas.
- · Verifique se há acúmulo de sujeira em algum ponto.
- · Verifique o aperto dos parafusos das junções.
- Verifique se há corrosão nos parafusos.
- · Verifique as condições da pintura ou verniz.
- · Verifique se há entulho, ninhos de pássaros ou insetos no topo de pilares.

### Acessórios

- Verifique se os acessórios de madeira, como vasos decorativos ou outros objetos, estão firmes, limpos e bem envernizados.
- Verifique se os acessórios de cerâmica ou concreto, como vasos decorativos ou outros objetos, têm pontos quebrados ou danificados, mofo, pintura descascando ou desbotada.

#### **Floreiras**

- Verifique a condição geral.
- · Procure por buracos, destacamentos, trincas, rachaduras, infiltração ou mofo.

### Revestimento cerâmico (piso e azulejo)

- · Procure por desprendimentos, peças quebradas, ocas ou permanentemente úmidas.
- · Verifique se há manchas ou escurecimento.
- · Verifique a condição do rejunte, se há frestas, falhas, mofo ou manchas.

#### Grades

- · Verifique se estão bem fixas e se a pintura está em bom estado.
- · Verifique se há sinais de ferrugem ou oxidação.
- · Remova qualquer entulho preso na grade.

#### Muros

- · Verifique se existem trincas ou rachaduras.
- Verifique se a estrutura está firme.
- · Verifique a necessidade de pintura.
- · Verifique as condições do acabamento entre muro e grade.
- · Remova qualquer entulho próximo ao muro.

# Ruas e calçadas

- · Verifique se, ao redor dos prédios, há frestas entre a calçada e a parede.
- Procure por trincas ou rachaduras em toda a superfície. Trincas nas calçadas maiores que 1,5 mm de largura precisam ser consertadas.
- · Verifique se há pontos de afundamento ou formação de degraus no concreto e asfalto.
- Faça uma inspeção visual de todas as juntas seladas, verificando se o selante está descolando do concreto e se os cantos da junta estão lascados.
- · Verifique se houve perda de material debaixo do concreto devido a infiltração, água da chuva, etc.
- Se houver mato entre as juntas, remova-o por completo. Especialmente próximo ao meio-fio ou no encontro com áreas asfaltadas.
- Procure por blocos soltos.

### **Estacionamentos**

Verifique se está nivelado e com a quantidade adequada de brita.

# Sinalização horizontal (Pintura ou placas no chão)

 Verifique se toda a sinalização de ruas e calçadas está bem visível, sem sinais de desgaste ou deterioração, como:

Portadores de Necessidades Especiais (PNE). Sinalização do estacionamento para Idosos.

· Verifique se existe a necessidade de refazer ou retocar a pintura.

#### Sinalização vertical

- · Verifique se o letreiro, horário das reuniões e placa JW.ORG estão corretamente posicionadas.
- · Verifique se todos os adesivos e placas para sinalização estão apresentáveis, bem fixados e bem visíveis.
- Limpe com um pano úmido e detergente neutro, cuidando para não danificar os adesivos ou letras.