Hochschule Bremerhaven

Fachbereich II Management und Informationssysteme Wirtschaftsinformatik B.Sc.

Modul Qualitätsmanagement

Semesteraufgabe

Entwicklung einer Hausverwaltung

Vorgelegt von: Junior Lesage Ekane Njoh MatNr. 40128

Steve Aguiwo II MatNr. 40088

Franck Majeste Dogmo Silatsa MatNr. 00000

Vorgelegt am: 6. März 2025

Dozent:in: Prof. Dr. Karin Vosseberg

Inhaltsverzeichnis

1	Einl	eitung						
2	Anforderungsanalyse							
	2.1	Verbesserung der Anforderungen						
	۷,۷	2.2.1 Funktionale Anforderungen						
		2.2.2 Nicht-funktionale Anforderungen						
3	Test	konzept						
	3.1	Testziele und Strategie						
	3.2	Testarten						
	3.3	Testumgebung und Testdaten						
		3.3.1 Testumgebung						
		3.3.2 Testdaten						
	3.4	Ableitung konkreter Testfällen						
4	Dok	umentation der TestErgenbisse						
	4.1	Überblick über die Testergebnisse						
	4.2	Analyse der Testergebnisse						
		4.2.1 Erfolgreiche Tests						
		4.2.2 Verbesserungsbedarf						
5	Prot	otypische Umsetzung der Hausverwaltung						
	5.1	Software-Architektur und Technologien						
	5.2	Implementierung						
	5.3	Anwendung des Testkonzepts						
6	Qua	litätsmanagement-Methoden in der Softwareentwicklung						
	6.1	Relevanz der Qualitätssicherung						
	6.2	Anwendung von QS-Methoden im Projekt						
7	Fazi	t						
Li	teratu	rverzeichnis						
Li	stingv	rerzeichnis						
Aı	nhang							
Sa	lbatat	ändiakoitsonklänuna						

1 Einleitung

Die Verwaltung von Gebäuden und deren Energieverbrauch stellt in der Praxis eine zentrale Herausforderung dar. Insbesondere in Mehrfamilienhäusern oder Wohnanlagen ist eine effiziente und übersichtliche Erfassung von Zählerständen erforderlich, um Verbrauchsdaten transparent zu machen und eine gerechte Abrechnung zu ermöglichen. Im Rahmen dieses Projekts entwickeln wir als Gruppe einen Prototyp für eine Hausverwaltungssoftware, die sich auf die digitale Erfassung, Verwaltung und Analyse von Zählerständen konzentriert.

Die Umsetzung erfolgt als webbasierte Anwendung mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und einer zuverlässigen Datenverarbeitung. Unsere Hausverwaltung ermöglicht es, Gebäude, Zähler und Verbrauchsdaten zu verwalten, Zählerablesungen zu dokumentieren und historische Verbrauchswerte grafisch darzustellen. Dabei werden sowohl technische als auch organisatorische Aspekte berücksichtigt, um eine realitätsnahe und funktionale Lösung zu entwickeln.

Ein wesentlicher Bestandteil des Projekts ist das Review der Anforderungen sowie die Entwicklung eines fundierten Testkonzepts, um sicherzustellen, dass der Prototyp stabil, fehlerresistent und effizient arbeitet. Im Rahmen unserer Ausarbeitung dokumentieren wir die einzelnen Projektschritte detailliert und analysieren die gewonnenen Erkenntnisse. Unser Ziel ist es, ein praxisnahes und gut strukturiertes System zu entwerfen, das die wesentlichen Funktionen einer Hausverwaltung abbildet.

Die Entwicklung des Prototyps folgt einem iterativen Ansatz. Zu Beginn wurden die Anforderungen überprüft und überarbeitet, um Widersprüche oder Unklarheiten zu beseitigen. Anschließend wurden konkrete Testfälle definiert, um die Kernfunktionen zu validieren. Die Tests umfassen funktionale Prüfungen, negative Tests sowie Leistungstests, um sowohl die korrekte Funktionalität als auch die Systemgrenzen zu ermitteln. Schließlich wurde der Prototyp entsprechend der definierten Anforderungen und Testfälle umgesetzt und evaluiert.

Mit dieser Arbeit dokumentieren wir den gesamten Entwicklungsprozess, von der Anforderungsanalyse über die Testkonzeption bis hin zur Implementierung und Evaluation des Prototyps.

2 Anforderungsanalyse

2.1 Review der Anforderungen

Im Rahmen dieses Projekts haben wir ein technisches Review nach ISO 20246 durchgeführt. Diese Methode wurde gewählt, da sie eine frühe Fehlererkennung in der Anforderungsphase ermöglicht und sich besonders für dokumentenbasierte Analysen eignet.

Das Review-Team bestand aus allen drei Projektmitgliedern. Die Analyse erfolgte in zwei Schritten:

- 1. **Individuelle Prüfung:** Jedes Teammitglied hat alleine für sich die Anforderungen unabhängig nach definierten Kriterien überprüft.
- 2. **Gemeinsame Konsolidierung**: In einer Sitzung wurden die identifizierten Probleme besprochen und Verbesserungsvorschläge erarbeitet.

Die Überprüfung erfolgte anhand folgender Kriterien:

- Vollständigkeit: Sind alle relevanten Aspekte der Hausverwaltung abgedeckt?
- Eindeutigkeit: Sind die Anforderungen so formuliert, dass keine Missverständnisse entstehen?
- Wiederspruchsfreiheit: Gibt es logische oder inhaltliche Widersprüche?
- Testbarkeit der Anforderungen: Lassen sich die Anforderungen in konkrete Testfälle überführen?

Nach Überprüfung wurden alle 11 Anforderungen analysiert. Während einige Anforderungen lediglich präzisiert wurden, waren bei anderen inhaltliche Anpassungen erforderlich, um Unklarheiten zu beseitigen und die Testbarkeit zu geährleisten.

Von den überprüften 11 Anforderungen:

- 5 konnten unverändert übernommen werden,
- 3 wurden konkretisiert,
- 3 mussten inhaltlich angepasst werden (z. B. neue Fehlermeldungen, Validierungsregeln).

Die vollständige Analyse mit konkreten Verbesserungsvorschlägen ist in folgender Tabelle dokumentiert:

Tabelle 2.1: Identifizierte Probleme und Verbesserungsvorschläge

Nr	Anforderung	Probelm/ Unklarheit	Verbesserungsvorschlag
1	Gebäudestruktur (1n Gebäude, Eingänge, Wohnungen, Zähler)	Keine klare Definition von "Eingang". Ist ein Eingang ein Gebäudeteil oder eine logische Struktur?	Definition eines Eingangs hinzufügen (z. B. "Ein Eingang ist eine physische oder logische Einheit, die Zugang zu Wohnungen ermöglicht.").
2	Verschiedene Zählertypen (Strom, Gas, Wasser)	Unklar, ob weitere Typen ergänzbar.	Klarstellung, ob die Liste erweiterbar ist und wie neue Zählertypen ergänzbar.
3	Zähler-ID	Keine Vorgabe zur Länge oder zum Format der ID.	Die Zähler-ID muss eindeutig sein und darf nicht mehrfach vergeben werden. Die ID wird automatisch nach dem Schema Gebäude-Jahr-Random generiert.
4	Datenfilterung	Unklar, welche Filtermöglichkeiten existieren (Gebäude, Zeitraum?).	Ergänzung von Filtern nach Gebäude, Wohnung, Zeitraum und Zählertyp.
5	Ablesewerte	Unklar, ob rückwirkende Korrekturen möglich sind.	Spezifikation: Ablesewerte können nur in der Zukunft oder am aktuellen Tag eingetragen werden. Änderungen nur durch Admins.
6	Zähler sind über ihre ID zu finden	Was passiert, wenn eine ID nicht existiert?	Falls eine Zähler-ID nicht existiert, erscheint die Fehlermeldung: 'Ungültige Zählernummer. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe
7	Zähler sollen abgelesen werden (Eingabe von Datum und Wert)	Gibt es eine Validierung für vergangene/future Daten?	Klarstellung, ob das Ablesedatum nur in der Vergangenheit oder auch in der Zukunft liegen darf.
8	Zähler und Datum laufen nur vorwärts	Fehlt eine Angabe zu Testfällen (z.B. wie rückdatierte Werte behandelt werden)	Testfälle für Grenzwerte (min/max Werte für Datum) spezifizieren
9	Weitere Ablese- informationen eingeben (Ablesung, Schätzung)	Müssen Nutzer einen Ablesetyp zwingend angeben oder gibt es Standardwerte?	Standardwert oder Pflichtfeld definieren.
10	Ableser- Informationen eingeben (Hauswart, Mieter, Energie- versorger)	Können mehrere Ableser für einen Zähler existieren?	Klärung, ob Mehrfachzuweisungen erlaubt sind.
11	Verbrauch berechnen und anzeigen	Sind historische Verbrauchswerte abrufbar?	Die Verbrauchsanzeige wird nach jeder neuen Ablesung automatisch aktualisiert. Keine manuelle Aktualisierungist erforderlich. Historische Verbrauchsdaten werden für mindestens 12 Monate gespeichert.

Verantwortliche Personen und Datum

• Junior Lesage Ekane Njoh

• Franck Majesté Silatsa Dogmo

• Datum: 20.02.2025

2.2 Verbesserung der Anforderungen

Auf Basis unseres Reviews konnten wir die Anforderungen an das Hausverwaltungsprojekt verbessern. Dabei wuurdenn unklare Definitionen konkretisiert, Testbarkeit verbessert und Validierungsregeln ergänzt.

im Vergleich zu den ursprünglichen Anforderungen haben sich insbesondere die folgenden Aspekte geändert:

- Definition der Zähler-ID (eindeutig, 14-stellig, festes Format)
- Neue Fehlerbehandlungen für ungültige ID-Eingaben
- Validierungsregeln für vergangene und zukünftige Ablesewerte
- Optimierung der Verbrauchsanzeige mit Berücksichtigung fehlender Werte
- Skalierbarkeit für größere Datenmengen mit 5000+ Zählern

Nach Überlegung fannden wir es gut funktionalen von nicht funktionalen Anforderungen zu trennen. Die Trennung zwischen funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen ist essenziell, um eine klare Strukturierung der Systemanforderungen zu gewährleisten.

Unsere funktionale Anforderungen definieren was das System tun soll, also welche konkreten Funktionen es bereitstellt. Sie sind direkt testbar und beschreiben die Interaktionen zwischen Nutzern und System. Nicht-funktionale Anforderungen hingegen spezifizieren wie das System diese Funktionen bereitstellen soll, also Qualitätsmerkmale wie Performance, Benutzerfreundlichkeit oder Skalierbarkeit. Durch diese Trennung wird es einfacher, sowohl die funktionale Umsetzung als auch die technischen Rahmenbedingungen des Prototyps gezielt zu überprüfen und zu optimieren.

2.2.1 Funktionale Anforderungen

Die folgende Tabelle enthält die funktionalen Anforderungen unseres Hausverwaltungsprototyps. Diese Anforderungen legen fest, welche Funktionen das System bieten muss, um eine effektive Verwaltung von Gebäuden, Zählern und Verbrauchsdaten zu ermöglichen. Dazu gehören unter anderem das Erfassen von Zählerständen, die Filterung von Daten sowie die Berechnung und Anzeige des Verbrauchs. Jede Anforderung ist so formuliert, dass sie klar verständlich und testbar ist.

Tabelle 2.2: Funktionale Anforderungen

Nr.	Anforderung	Beschreibung
F1	Gebäudestruktur verwalten	Gebäude können mehrere Eingänge haben, jede Wohnung hat eine eindeutige ID.
F2	Zählertypen verwalten	Unterstützte Typen: Strom, Gas, Wasser. Die Liste ist erweiterbar, indem neue Typen über eine Konfigurationsdatei durch Entwickler hinzugefügt werden.
F3	Zählerverwaltung	Jeder Zähler hat eine eindeutige ID im Format Gebäude-Jahr-Random (14-stellig). Jeder Zähler gehört zu einer Wohnung und einem Zählertyp. Er speichert den letzten Ablesewert, das letzte Ablesedatum und die Ablesemethode.
F4	Datenfilterung	Filter nach Gebäude, Wohnung, Zählertyp und Zeitraum.
F5	Zählerablesung	Zählerwerte können nur mit aktuellem oder zukünftigen Datum erfasst werden. Negative Werte sind nicht zulässig. Falls der neue Wert kleiner als der vorherige ist, gibt es eine Fehlermeldung. Admins können jedoch rückwirkende Korrekturen vornehmen, falls ein Fehler festgestellt wird.
F6	Fehlermeldungen	Falls eine Zähler-ID nicht existiert, erscheint "Die eingegebene ID existiert nicht". Falls eine Wohnung keiner ID zugeordnet ist, erscheint "Dieser Zähler ist keiner Wohnung zugeordnet."
F7	Verbrauchsanzeige	Historische Verbrauchswerte sind für die letzten 12 Monate abrufbar. Eine grafische Darstellung ist möglich.
F8	Ableser-Informationen	Ableser können Hauswart, Mieter oder Energieversorger sein. Falls keine Information vorhanden ist, wird "Unbekannt" eingetragen.
F9	Bearbeiten und Löschen von Gebäuden	Gebäude können direkt bearbeitet oder gelöscht werden.
F10	Zurück-Buttons auf allen Seiten	Verbesserte Navigation in der Anwendung.
F11	Gebäude auswählen vor Verbrauchsanzeige	Nutzer müssen erst ein Gebäude wählen, bevor Verbrauchsdaten angezeigt werden.
F12	Direkte Weiterleitung bei nur einem Gebäude	Wenn nur ein Gebäude existiert, wird die Verbrauchsanzeige sofort geladen.
F13	Unterschiedliche Speicherung für aktuelle	historische Verbrauchsdaten: verbrauch_aktuell_X.png und verbrauch_historie_X_YYYY-MM- DD.png werden getrennt gespeichert.

2.2.2 Nicht-funktionale Anforderungen

Neben der funktionalen Umsetzung muss das System bestimmte nicht-funktionale Anforderungen erfüllen. Diese betreffen Aspekte wie Systemperformance, Skalierbarkeit, Fehlerbehandlung und Benutzerfreundlichkeit. Während funktionale Anforderungen definieren, "was" das System tun soll, beschreiben nicht-funktionale Anforderungen, "wie gut" es das tun muss. Besonders wichtig sind hier Antwortzeiten der Verbrauchsanzeige, die visuelle Darstellung der Verbrauchsdaten sowie Datenschutzaspekte im Umgang mit Zählerwerten.

Nr. Anforderung **Beschreibung** Das Diagramm zeigt den Zeitraum der Messung an (z. B. "März 2024 - Februar Zeitraum für die Verbrauchsanzeige im NF1 2025") und wird automatisch aktualisiert, Diagramm sichtbar sobald neue Verbrauchsdaten eingegeben werden. Die Verbrauchsanzeige berücksichtigt Letzte 12 Monate immer anzeigen (auch NF2 automatisch die letzten 12 Monate. ohne Werte) Fehlende Werte werden als "0" dargestellt. Farbliche Kennzeichnung der Zähler in Jeder Zähler erhält eine eindeutige Farbe NF3 der Verbrauchsanzeige zur besseren Unterscheidung. Das System soll Verbrauchsdaten in unter 2 Sekunden berechnen und anzeigen. Die NF4 Optimierung der Antwortzeiten Berechnung muss auch bei einer Last von 5000 Zählern stabil bleiben. Ablesewerte dürfen nicht rückwirkend NF5 Datenintegrität und Konsistenz geändert werden (außer durch Admins). Speicherung von Verbrauchsdaten gemäß Verbrauchsdaten dürfen nur von NF6 Datenschutzbestimmungen autorisierten Nutzern eingesehen werden. Unterstützung für mindestens 100 NF7 System skalierbar für große Datenmengen Gebäude und 5000 Zähler.

Tabelle 2.3: Nicht-Funktionale Anforderungen

3 Testkonzept

Ein strukturiertes Testkonzept ist essenziell, um die Qualität und Stabilität der entwickelten Hausverwaltungssoftware sicherzustellen. Da es sich um einen Prototype handelt, fokussieren wir uns auf technische Tests zur Funktionsprüfung und verzichten auf umfassende Usability- oder Systemtests. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass die Kernfunktionen fehlerfrei arbeiten, Daten korrekt verarbeitet werden und das System auch unter Last stabil bleibt. Die Tests orientieren sich an etablierten Softwaretestverfahren und wurden so konzipiert, dass sie eine möglichst hohe Abdeckung der Anforderungen gewährleisten.

3.1 Testziele und Strategie

Für unser Testkonzept haben wir uns klare Testziele definiert, damit wir den Fokus behalten können und nicht unnötig viele Szenarien testen müssen.

Unsere Hauptziele sind:

- Sicherstellen, dass die Kernfunktionen der Software korrekt arbeiten.
- Überprüfung, ob Module und Komponenten korrekt zusammenarbeiten.
- Validierung der Fehlerbehandlung durch gezielte Eingabe ungültiger Werte.
- Sicherstellung der Performance unter hoher Last.

Unser Testkonzept folgt einer auf Botton-Up-Ansatz basierten Strategie, bei der zunächst einzelne Komponente geprüft und anschließend System- und Performancetests durchgeführt werden:

- **Zunächst Unit-Tests**: Isolierte Tests einzelner Funktionen (z. B. Validierung von Zähler-IDs oder Verbrauchsdaten).
- **Danach Funktionstests**: Prüfung der Geschäftslogik, u. a. Zählerverwaltung, Ablesungen und Verbrauchsberechnung.
- Anschließend negative Tests: Überprüfung der Fehlerbehandlung durch ungültige Eingaben.
- Schließlich Performance-Tests: Simulation von hoher Last, um die Skalierbarkeit zu überprüfen.

Wir wissen aus der Vorlesung, dass sich Softwaretests grundsätzlich in drei Kategorien unterteilen lassen:

- White-Box-Testing: Interne Logik der Software wird geprüft, Code-Abdeckung ist entscheidend.
- **Black-Box-Testing:** Tests erfolgen ohne Kenntnis des Quellcodes, Fokus liegt auf den Ein- und Ausgaben des Systems.
- **Gray-Box-Testing:** Kombination aus White-Box und Black-Box, teilweise Kenntnisse über den Code werden verwendet.

Aus diesem Grund haben wir uns eine Kombination aus **Black-Box-Testing** und **Gray-Box-Testing** entschieden, um die Funktionalität aus Nutzersicht zu prüfen und gezielt Fehlerfälle im Code zu analysieren. Wir setzen auch die Äquivalenzklassenbildung ein, um Eingaben in Gruppen zu testen und mit wenigen Tests eine hohe Abdeckung zu erreichen. Enorm hat uns auch **Boundary-Value-Testing** geholfen, Grenzwerte (z.B. minimale und maximale Verbrauchswerte) gezielt zu überprüfen.

Unsere Entscheidung , uns auf diese Techniken zu konzentrieren, basiert auf der Tatsache, dass unser Prototyp eine Webanwendung ist, wobei der Fokus auf der Funktionalität der Schnittstellen und Datenverarbeitung liegt. Die Äquivalenzklassenbildung reduziert die Anzahl der Testfälle, während trotzdem eine breite Abdeckung erreicht wird. Letzendlich ist Boundary-value-Testing essenziell für die Überprüfung von Verbrauchswerten und Ablesedaten.

3.2 Testarten

Um unser System effizient zu testen, haben wir vier Teststufen definiert:

Tabelle 3.1: Testarten

Testverfahren	Ziel	Begründung
Unit-Tests	Einzelne Funktionen wie Datenvalidierung, ID-Format, Speicherung von Ablesewerten	Frühes Erkennen von Fehlern in einzelnen Modulen.
Funktionstests	Überprüfung der gesamten Funktionalität wie Zählerverwaltung, Ablesungen, Filterung, Verbrauchsanzeige	Sicherstellung der korrekten Umsetzung der Anforderungen.
Performance- Tests	Simulation hoher Last durch 1000+ gleichzeitige Ablesungen	Sicherstellung, dass das System auch mit vielen Gebäuden und Zählern performant bleibt.
Negative Tests	Eingabe ungültiger Werte (z. B. leere Felder, falsche ID, negatives Datum)	Überprüfung der Fehlerbehandlung und Robustheit des Systems.

3.3 Testumgebung und Testdaten

3.3.1 Testumgebung

Unsere Testumgebung haben wir versucht, so einfach wie möglich zu halten, damit wir nicht den Rahmen überspringen. Hier sind die Kernpunkte unserer Testumgebung aufgelistet:

- Der Prototyp wird in einer lokalen Entwicklungsumgebung als Flask-Anwendung entwickelt und getestet.
- Die Tests werden mithilfe von pytest automatisiert durchgeführt.
- Performance-Tests erfolgen durch Simulation hoher Anfragen über eine Flask-Testumgebung.
- Erstellung von Testfällen erfolgt nach den Prinzipien von Äquivalenzklassenbildung und Grenzwertanalyse.

3.3.2 Testdaten

Zur Testen gehören auch Testdaten zur Simulation, weil wir noch bei einem Prototyp sind, dessen Einsatz in einer produktiven Umgebung geplant ist.

- Eine Testdatenbank mit Dummy-Daten wird verwendet.
- Persistenz der Daten erfolgt über JSON-Dateien.
- Für Lasttests werden 1000 simultane Ablesungen simuliert.
- Testfälle für Grenzwerte und ungültige Werte (z. B. negative Ablesungen) wurden vorbereitet.

3.4 Ableitung konkreter Testfällen

Die Qualität eines Softwareprojets steht sowie es auch fällt mit der sorgfältigen Überprüfung seiner Funktionen. Daher haben wir aus unseren Anforderungen gezielt abgeleitet, um sicherzustellen, dass der Prototyp alle Anforderungen erfüllt und fehlerfrei arbeitet. Wir haben wie oben schon aufgelistet, vier Testarten gewählt

Tabelle 3.2: Testfälle für die Hausverwaltungssoftware

Beschreibung	Eingabe	Erwartetes Ergebnis	Testtyp
Zähler-ID existiert nicht	'999-9999-9999'	Fehlermeldung: "Die eingegebene ID existiert nicht."	Negative Test
Negativer Ablesewert	·-10·	Fehlermeldung: "Ungueltiger Ablesewert"	Negative Test
Zählerlänge	'1-2024-4567823'	Fehlermeldung: "Zähler-ID muss genau 14 Zeichen haben!"	Negative Test
Ablesedatum rückdatiert	'2000-01-01'	Fehlermeldung: "Datum darf nicht in der Vergangenheit liegen!"	Negative Test
Ablesewert kleiner als vorheriger Wert	Neuer Wert: '50', alter Wert: '100'	Fehlermeldung: "Neuer Wert muss größer sein als der vorherige."	Negative Test
Gültige Zähler-ID über die Suchfunktion eingeben	'1-2025-5487'	Zählerdetails werden angezeigt	Funktionstest
Korrekte Ablesung speichern	Alter Wert: 100, Neuer Wert: '250'	Wert wird korrekt gespeichert	Funktionstest
Ablesedatum in der Zukunft	Datum: '01.01.2030'	Wert wird gespeichert	Funktionstest
Standard-Ableser bei fehlender Eingabe	Ableser nicht eingetragen	Standardwert "Unbekannt" wird gespeichert	Funktionstest
Historische Verbrauchswerte anzeigen	Es wird die Schnittstelle für Verbauchshistorie mit der Gebäude-ID "1äbgerufen	Ablesungen sollen als Liste zurückgegeben werden oder als Grafik in der Weboberfläche	Funktionstest
Suchfunktion mit Teilstring	Eingabe: '123'	Zeigt alle Zähler mit '123' in der ID	Funktionstests
Massive Abelsungen	10000 Ablesungen	Es werden alle Ablesungen in maximal 60 Sekunden gespeichert und keine Daten gehen verloren	Perfomance-Tests
Antwortzeit-Test	Es wird die index-Seite aufgerufen	Innerhalb von wenigen Millisekunden eine Antwort geliefert	Performance-Test
Massive Zählererstellung	10000 Strom-Zähler	Alle Zähler werden hinzugefügt ohne zu lange Wartezeit Alle Gebäude	Performance-Test
	Zähler-ID existiert nicht Negativer Ablesewert Zählerlänge Ablesedatum rückdatiert Ablesewert kleiner als vorheriger Wert Gültige Zähler-ID über die Suchfunktion eingeben Korrekte Ablesung speichern Ablesedatum in der Zukunft Standard-Ableser bei fehlender Eingabe Historische Verbrauchswerte anzeigen Suchfunktion mit Teilstring Massive Abelsungen	Zähler-ID existiert nicht Negativer Ablesewert Zählerlänge '1-2024-4567823' Ablesedatum rückdatiert Ablesewert kleiner als vorheriger Wert Gültige Zähler-ID über die Suchfunktion eingeben Korrekte Ablesung speichern Ablesedatum in der Zukunft Ablesedatum in der Zukunft Historische Verbrauchswerte anzeigen Massive Antwortzeit-Test Massive Massive Massive Massive L0000 Strom-Zähler 10000 Strom-Zähler 10000 Strom-Zähler	Zähler-ID existiert nicht Negativer Ablesewert Zählerlänge

Unser Testkonzept ist also sehr umfassend, deckt die meisten möglichen Szenarien ab und stellt sicher, dass der Prototyp funktionsfähig, robust und performant ist. Durch die gewählte Kombination aus unseren Testarten wollen wir eine praxisnahe Qualitätssicherung erreichen.

4 Dokumentation der TestErgenbisse

4.1 Überblick über die Testergebnisse

Tabelle 4.1: Testfälle für die Hausverwaltungssoftware				
Test- ID	Eingabe	Erwartetes Ergebnis	Tatsächliches Ergebnis	Status
TC- 001	,999-9999-9999,	Fehlermeldung: "Die eingegebene ID existiert nicht."	Fehlermeldung wurde korrekt ausgegeben	Bestanden
TC- 002	'-10 '	Fehlermeldung: "Ungueltiger Ablesewert"	Fehlermeldung wurde korrekt ausgegeben	Bestanden
TC- 003	'1-2024-4567823'	Fehlermeldung: "Zähler-ID muss genau 14 Zeichen haben!"	Fehlermeldung wurde korrekt ausgegeben	Bestanden
TC- 004	'2000-01-01'	Fehlermeldung: "Datum darf nicht in der Vergangenheit liegen!"	Fehlermeldung wurde korrekt ausgegeben	Bestanden
TC- 005	Neuer Wert: '50', alter Wert: '100'	Fehlermeldung: "Neuer Wert muss größer sein als der vorherige."	Fehlermeldung wurde korrekt ausgegeben	Bestanden
TC- 006	'1-2025-5487 '	Zählerdetails werden angezeigt	Zählerdetails wurden angezeigt	Bestanden
TC- 007	Alter Wert: 100, Neuer Wert: '250'	Wert wird korrekt gespeichert	Wert wurde erfolgreich gespeichert	Bestanden
TC- 008	Datum: '01.01.2030'	Wert wird gespeichert	Wert wurde erfolgreich gespeichert	Bestanden
TC- 009	Ableser nicht eingetragen	Standardwert "Unbekannt" wird gespeichert	Wert wurde erfolgreich gespeichert	Bestanden
TC- 010	Es wird die Schnittstelle für Verbauchshistorie mit der Gebäude-ID "1äbgerufen	Ablesungen sollen als Liste zurückgegeben werden oder als Grafik in der Weboberfläche	Ablesungen wurden als List über die API und als Grafik über die Weboberfläche zurückgegeben	Bestanden
TC- 011	Eingabe: '123'	Zeigt alle Zähler mit '123' in der ID	Alle Zähler behinhaltend "123"wurden angezeigt	Bestanden
TC- 012	10000 Ablesungen	Es werden alle Ablesungen in maximal 60 Sekunden gespeichert und keine Daten gehen verloren	Es sind keine Datenverloren gegangen	Bestanden

Innerhalb von

Es wird die

Index-Seite wurde

4.2 Analyse der Testergebnisse

Die Testergebnisse zeigen, dass der Prototyp die definierten Anfordernugen weitesgehend erfüllt. Tests haben verschiedene Erkenntnisse geliefert, die für zukünftige optimierungen genutzt werden können.

4.2.1 Erfolgreiche Tests

- Alle Unit-Tests wurden besatnden, was zeigt, dass die Kernfunktionen (z.B.: ID-Generierung, Datenspeicherung) korrekt arbeiten.
- alle Funktionstests sind erfolgreich, sodass die Hausverwaltung ihre Grundfunktionen fehlerfrei ausführt.
- Alle negative Tests wurden auch erfolgreich ausgeführt, was zeigt, dass der Prototyp keine unzulässigen Eingabe akzeptiert.
- Performance-Tests bestätigen, dass das System stabil mit großen Datenmengen umgehen kann. IDes könnte nützlich sein, wenn der Prototypp in einer realen Umgebung für eine große Verwaltungsfirma eingesetzt werden soll.

4.2.2 Verbesserungsbedarf

Allerdings ist uns auch beim Testen einiges aufgefallen und zwar gibt es möglicherweise auch Verbesserungsbedarf, was mana an unserem Prototyp kritisieren könnte. Da könnte man auf die folgende Punkte eingehen:

- Beim Massentest von 1.000.000 gab es 7 fehlerhafte Einträge, da Zähler-IDs nicht doppelt existieren dürfen. Hierfür haben wir uns als Lösung ausgedacht, dass wir eine bessere ID-Prüfung vor dem Speichern einführen könnten.
- Die Verarbeitungsgeschwinsdigkeit war insgesamt gut, aber für noch größere Datenmengen könnte eine optimierte Datenbankstruktur erforderlich sein. Darüber hinaus könnte man mit dem Punkt Sicherheit unsere Datenpersistänz kritisieren, da die Daten ungeschützt gespeichert werden. Unsere Lösung hierfür wäre eine Umstelllung auf eine sicherere Datenbank wie etwas MariaDb für eine produktive Umgebung.

Angesichts dieser Analyse ist festzustellen, dass unser Prototyp die wichtigsten anforderungen erfüllt und eine stabile Grundlage für eine erweiterte Version bietet.

5 Prototypische Umsetzung der Hausverwaltung

- 5.1 Software-Architektur und Technologien
- 5.2 Implementierung
- 5.3 Anwendung des Testkonzepts
- 6 Qualitätsmanagement-Methoden in der Softwareentwicklung
- 6.1 Relevanz der Qualitätssicherung
- 6.2 Anwendung von QS-Methoden im Projekt
- 7 Fazit

Listingverzeichnis

Anhang

Selbstständigkeitserklärung

Wir versichern, die von uns vorgelegte Arbeit selbstständig verfasst zu haben. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder nicht veröffentlichten Arbeiten anderer entnommen sind, habe ich als entnommen kenntlich gemacht. Sämtliche Quellen und Hilfsmittel, die wir für die Arbeit benutzt haben, sind angegeben. Die Arbeit haben wir mit gleichem Inhalt bzw. in wesentlichen Teilen noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

Bremerhaven, den 6. März 2025 Unterschrift: Junior Leage EKane Njoh, Franck Majeste Silatsa Dogmo, Steve Aguiwo II