

Hochschule Bremerhaven
University of Applied Sciences

Fakultät II – Management und Informationssysteme

Informatik

Modul Theoretische Informatik

Prof. Dr.-Ing Henrik Lipskoch

Protokoll zu Aufgabenblatt 03: Team: ti2023_22

Von

Ekane Njoh Junior Lesage

Matrikelnmr: 40128

Aguiwo II Steve

Matrikelnmer: 40088

Inhaltsverzeichnis

I. Aufgabe 1 (Pumping-Lemma für reguläre Sprachen).....	2
a. Definierte Grammatik für RFC 7807	2
b. Anwendung am ersten Beispiel	3
c. Anwendung am zweiten Beispiel	4
d. Anwendung am dritten Beispiel	5
e. Anwendung am vierten Beispiel.....	6
II. Aufgabe 2.....	7
III. Literaturverzeichnis	7

I. Aufgabe 1 (Pumping-Lemma für reguläre Sprachen)

Bei dieser Aufgabe geht es darum für jedes der vier Beispiele aus dem ersten Übungsblatt zu zeigen, dass für diese das Pumping-Lemma gilt. Hierfür zeigen wir für jedes der vier Wörter $z_j, j = 1, 2, 3, 4$:

- Dass es eine Zahl n_j gibt,
- eine Zerlegung $z_j = u_j v_j w_j$ existiert
- sodass alle drei Bedingungen des Pumping-Lemmas gelten

Zur Lösung dieser Aufgabe ist es notwendig uns erstmal an unsere Grammatik erinnern.

a. Definierte Grammatik für RFC 7807

Es ist $G = (\Sigma, V, P, \text{problem} + \text{json})$ Dabei betrachten wir erstmal die Menge V , die alle unserer Variablen enthält.

```
Z={A;B;C;D;E;F;G;H;I;J;K;L;M;N;O;P;Q;R;S;T;U;V;W;X;Y;Z;a;b;c;d;e;f;g;h;i;j;k;l;m;n;o;p;q;r;s;t;u;v;w;x;y;z;0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;"","-" ; "_" ; "https://" ; "." ; "(" ; ")"" ; "[" ; "]"" ; "{" ; "}" ; " " ; "!" ; "/" ; "\" ; ":" ; "\"" }
```

$$V = \{problem + json; type; title; detail; instance; string; uri; char; tld\}$$

$$P = \left\{ \begin{array}{l} \langle \text{problem} + \text{json} \rangle ::= \{ \langle \text{type} \rangle, \langle \text{title} \rangle, \langle \text{detail} \rangle, \langle \text{instance} \rangle \} \\ \langle \text{type} \rangle ::= A \langle \text{uri} \rangle \langle \text{string} \rangle \\ \langle \text{string} \rangle ::= \langle \text{char} \rangle | \cdot | " (" | ") | " [| "] | " { | " } | " | " ! | " | " / | " \ | " | " ? | " @ | " | " : | " | " " | \langle \text{char} \rangle \langle \text{string} \rangle \\ \langle \text{char} \rangle ::= A | B | C | \dots | Z | a | b | c | \dots | z | 0 | 1 | 2 | 3 | \dots | 9 | - | _ | \langle \text{char} \rangle \\ \langle \text{uri} \rangle ::= "https://" \langle \text{char} \rangle \cdot \langle \text{tld} \rangle \langle \text{string} \rangle \langle \text{char} \rangle \\ \langle \text{tld} \rangle ::= A | B | C | \dots | Z | a | b | c | \dots | z | 0 | 1 | 2 | 3 | \dots | 9 | \langle \text{tld} \rangle \\ \langle \text{title} \rangle ::= B \langle \text{string} \rangle \\ \langle \text{detail} \rangle ::= C \langle \text{string} \rangle \\ \langle \text{instance} \rangle ::= D \langle \text{string} \rangle \end{array} \right.$$

Abkürzungen:

$A = \text{"type"} :$

$B = \text{"title"} :$

$C = \text{"detail"} :$

$$D = \text{"instance"} :$$

Sei $L = \{ w \mid w \text{ ist eine Zeichenfolge, die den definierten Produktionsregeln entspricht} \}$

Anmerkung: bei allen Beispielen wird die Annahme gemacht, dass die Sprache regulär ist.

b. Anwendung am ersten Beispiel

```
→{ "type" : "https://beispiel.com/Junior" , "title" : "You should not pass
Ekane." , "detail" : "Lesage don't give you the permission to acces this file."
, "instance" : "/account/123/prompt/Njoh" }
```

Nehmen wir das Wort `"/account/123/prompt/Njoh"` für diesen Fall.

Die Bedingungen für das Pumping-Lemma sind folgende:

Hier wird angenommen: $n_1 = 20$

$\exists n_1$, sodass $\forall z_1 \in L$, mit $|z_1| \geq n$:

z_1 lässt sich in $z_1 = u_1 v_1 w_1$ und

- $|u_1| \geq 1$
- $|u_1 v_1| \leq n$
- $\forall i = 0, 1, 2, \dots: u_1 v_1^i w_1 \in L$

$$z_1 = \text{"account/123/prompt/Njoh"}$$

Zerlegen wir in $z_1 = u_1 v_1 w_1$, so erhalten wir folgendes:

$u_1 = \text{"/account/123/}$, mit $|u_1| \geq 1$

$v_1 = \text{/prompt}$, mit

$w_1 = \text{Njoh}"$

Nun können wir für verschiedene Werte von i prüfen, ob das Pumping-Lemma für dieses Beispiel gilt.

Für $i = 0$ bekommen wir $z_1 = u_1 v_1^0 w_1 = u_1 w_1 \rightarrow z_1 = \text{"/account/123/Njoh}"$

Für $i = 1$ bekommen wir $z_1 = u_1 v_1^1 w_1 \rightarrow z_1 = \text{"/account/123/prompt/Njoh}"$

Für $i = 2$ bekommen wir $z_1 = u_1 v_1^2 w_1 \rightarrow z_1 = \text{"/account/123/prompt/prompt/Njoh}"$

Daraus können wir schließen, dass $\forall i = 1, 2, 3, 4, \dots$ bleibt z_1 in unserer Sprache enthalten, weil es in jeden geprüften Fällen Produktionsregeln entspricht. Daher gilt auch das Pumping-Lemma für dieses Beispiel.

Dass das Pumping-Lemma für unsere Sprache gilt, dies nicht, dass es unbedingt regulär ist, weil unsere Sprache folgende Bedingung für reguläre Sprachen nicht erfüllt: $w_2 \in \Sigma \cup \Sigma V$, sodass links genau eine Variable steht und rechts genau ein Buchstabe gefolgt von höchstens einer Variablen. Unsere Sprache lässt sich eher zu den kontextfreien Sprachen klassifizieren.

Es wäre dennoch möglich die Sprache regulär werden zu lassen, indem Änderungen an die Produktionsregeln vorgenommen werden. Neue Regeln könnten der Form sein:

$$A ::= eB \text{ oder } A ::= Bd$$

c. Anwendung am zweiten Beispiel

```
→{ "type" : "https://hp.com/Steve" , "title" : "Aguiwo II." , "detail" :  
"Ekane Njoh ist nicht eingetragen." , "instance" ":" "/account/Lesage/mgsa/Njoh" }
```

Nehmen wir das Wort **eingetragen** für diesen Fall.

Die Bedingungen für das Pumping-Lemma sind folgende:

Angenommen $n_2 = 10$

$\exists n_2$, sodass $\forall z_1 \in L$, mit $|z_2| \geq n$:

z_2 lässt sich in $z_2 = u_2 v_2 w_2$ und

- $|u_2| \geq 1$
- $|u_2 v_2| \leq n$
- $\forall i = 0, 1, 2, \dots : u_2 v_2^i w_2 \in L$

$z_2 = \text{eingetragen}$

Zerlegen wir in $z_2 = u_2 v_2 w_2$, so erhalten wir folgendes:

$u_2 = \text{ein}$, mit $|u_2| \geq 1$

$v_2 = \text{ge, mit}$

$w_2 = \text{tragen}$

Nun können wir für verschiedene Werte von i prüfen, ob das Pumping-Lemma für dieses Beispiel gilt.

Für $i = 0$ bekommen wir $z_2 = u_2 v_2^0 w_2 = u_2 w_2 \rightarrow z_2 = \text{eintragen}$

Für $i = 1$ bekommen wir $z_2 = u_2 v_2^1 w_2 \rightarrow z_2 = \text{eingetragen}$

Für $i = 2$ bekommen wir $z_2 = u_2 v_2^2 w_2 \rightarrow z_2 = \text{eingetragen}$

Daraus können wir schließen, dass $\forall i = 1, 2, \dots$ bleibt z_1 in unserer Sprache enthalten, weil es in jeden geprüften Fällen Produktionsregeln entspricht. Daher gilt auch das Pumping-Lemma für dieses Beispiel.

d. Anwendung am dritten Beispiel

```
→{"type" : "https://Steve.123/Aguiwo" , "title" : "Junior hat bald Geburtstag." ,  
  "detail" : "TI macht Spaß." , "instance" ":" "/Lesage/1234/localhost/moin" }
```

Betrachten wir das Wort "`https://Steve.123/Aguiwo`" als Beispiel. Das Pumping-Lemma legt folgende Bedingungen fest:

Angenommen $n_3 = 20$

$\exists n_3, \text{ sodass } \forall z_3 \in L, \text{ mit } |z_3| \geq n:$

z_3 lässt sich in $z_3 = u_3 v_3 w_3$ und

- $|u_3| \geq 1$
- $|u_3 v_3| \leq n_3$
- $\forall i = 0, 1, 2, \dots : u_3 v_3^i w_3 \in L$

$z_3 = \text{"https://Steve.123/Aguiwo"}$

Zerlegen wir in $z_2 = u_2 v_2 w_2$, so erhalten wir folgendes:

$u_3 = \text{"https://"} , \text{ mit } |u_3| \geq 1$

$v_3 = \text{Steve, mit}$

$w_3 = \text{123/Aguiwo"}$

Nun können wir für verschiedene Werte von i prüfen, ob das Pumping-Lemma für dieses Beispiel gilt.

Für $i = 0$ bekommen wir $z_3 = u_3 v_3^0 w_3 = u_3 w_3 \rightarrow z_3 = \text{"https://.123/Aguiwo"}$

Es wird sofort auffällig, dass das Wort z_3 für $i = 0$ nicht mehr in der Sprache enthalten ist, weil es die Produktionsregeln widerspricht. Somit bestätigt dieses Beispiel, dass die Sprache nicht regulär ist.

Anmerkung: Es heißt allerdings nicht, dass Pumping-Lemma für das Beispiel gelten könnte. Es besteht die Möglichkeit, die Produktionsregeln so anzupassen, dass die Sprache regulär wäre und somit das Pumping-Lemma gelten würde.

e. Anwendung am vierten Beispiel

```
→{"type" : "https://lib.iso/Njoh" , "title" : "failled to call Steve." ,  
"detail" : "can not reach Aguiwo." , "instance" ":" "/log/error/Steve/9875"}
```

Betrachten wir das Wort "instance" als Beispiel im Kontext des Pumping-Lemmas. Das Pumping-Lemma stellt bestimmte Anforderungen an Wörter in einer Sprache, um zu überprüfen, ob diese Sprache regulär ist.

Angenommen $n_4 = 10$

$\exists n_4$, sodass $\forall z_4 \in L$, mit $|z_4| \geq n$:

z_4 lässt sich in $z_4 = u_4 v_4 w_4$ und

- $|u_4| \geq 1$
- $|u_4 v_4| \leq n_4$
- $\forall i = 0, 1, 2, \dots : u_4 v_4^i w_4 \in L$

$z_4 = \text{"instance"}$

Zerlegen wir in $z_4 = u_4 v_4 w_4$, so erhalten wir folgendes:

$u_4 = \text{"inst"}$, mit $|u_4| \geq 1$

$v_4 = \text{"a"}$, mit

$w_4 = \text{"nce"}$

Nun können wir für verschiedene Werte von i prüfen, ob das Pumping-Lemma für dieses Beispiel gilt.

Für $i = 0$ bekommen wir $z_4 = u_4 v_4^0 w_4 = u_4 w_4 \rightarrow z_4 = \text{"instnce"}$

Für $i = 1$ bekommen wir $z_4 = u_4 v_4^1 w_4 \rightarrow z_4 = \text{"instance"}$

Für $i = 2$ bekommen wir $z_4 = u_4 v_4^2 w_4 \rightarrow z_4 = \text{"instaance"}$

Das Wort z_4 widerspricht für $i = 0$ & $\forall i \geq 2$ den Produktionsregeln, weil nicht mehr in der Sprache enthalten ist. Die Produktionsregeln legen fest, dass z_4 in der Sprache fest definiert ist. Es werden daher keine Änderungen an diesem Wort zugelassen.

Anmerkung: Es heißt allerdings nicht das Pumping-Lemma für das Beispiel gelten könnte. Es besteht die Möglichkeit, die Produktionsregeln so anzupassen, dass die Sprache regulär wäre und somit das Pumping-Lemma gelten würde.

II. Aufgabe 2

III. Literaturverzeichnis

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7807>

[Pumping Lemma: Kontextfreie und Reguläre Sprache · \[mit Video\] \(studyflix.de\)](#)

[Produktionsregel – Wikipedia](#)