

Hochschule Bremerhaven
University of Applied Sciences

Fakultät II – Management und Informationssysteme
Informatik
Modul Theoretische Informatik
Prof. Dr.-Ing Henrik Lipskoch

Protokoll zu Aufgabenblatt 09: Team: ti2023_22

Von

Ekane Njoh Junior Lesage

Matrikelnmr: 40128

Aguiwo II Steve

Matrikelnmer: 40088

Inhalt

I.	Aufgabe 1	3
a.	Wortwahl	3
b.	Turingmaschine.....	3
II.	Aufgabe 02	5
a.	Konfigurationsüberleitungen für unser Wort.....	5
b.	Konfiguration für ein Wort mit Schreibfehlern	5
c.	Antwort zu Frage a	6
d.	Antwort zu Frage b)	6
III.	Aufgabe 03	7
IV.	Literaturverzeichnis.....	7

I. Aufgabe 1

Bei dieser Aufgabe handelt es sich darum eine Turingmaschine zu definieren, die ein einziges Wort aus unserer Sprache vom Blatt 05 Aufgabe 02 erkennen kann. Dabei sollen wir einiges beachten:

- Die Länge des Wortes soll wenigstens 10 Buchstaben sein.
- Das Wort soll den Wiederholungsteil Ihrer Sprache enthalten (der Teil, warum die Sprache echt kontextfrei ist)
- Bei Erfolg soll die Maschine nach links laufen und den Vornamen eines der Teammitglieder auf das Band schreiben; alle anderen Buchstaben werden zu blank.

a. Wortwahl

Es soll ein Wort gewählt werden, dass mindestens 10 Buchstaben lang ist. Hierfür haben wir folgendes Wort ausgewählt, das 12 Zeichen lang ist:

if [10 – eq 8]; then echo ok ; fi

b. Turingmaschine

Zusammen haben wir folgende Turingmaschine M definiert:

$$M = (Z, \Sigma, \Gamma, \delta, z_0, \square, E)$$

$$Z = \{ z_0; z_1; \dots; z_n; z_s; z_r \}$$

z_s ist hierbei der Endzustand, in dem die Maschine den Namen „JUNIOR“ auf das Band schreibt.

z_r stellt der Ablehnungszustand, in den die Maschine übergeht, wenn das Wort nicht den Anforderungen entspricht.

$$\Sigma = \{ 'if'; '['; '10'; '-eq'; '8'; ']' ; ';' ; 'then'; 'echo'; 'ok'; ' '; ' '; 'fi' \}$$

$$\Gamma = \{ 'if', '[', '10', '-eq', '8', ']', ';', 'then', 'echo', 'ok', 'fi', '\square', 'J', 'U', 'N', 'I', 'O', 'R', 'Ö', '\%', '\$', '\&', '\beta', '\ddot{A}' \}$$

$$E = \{ z_s \}$$

Das Konzept für die Zustandsüberföhrungsfunktion δ , beinhaltet spezifische Zustände für jede Phase der Wortanalyse, beginnend mit dem Startzustand, der das Lesen des Wortes initiiert. Jeder Zustand ist zuständig für die Überprüfung bestimmter Wortteile und Strukturen. Die Maschine wechselt Zustände basierend auf der erfolgreichen Erkennung dieser Teile und führt entsprechende Aktionen aus, wie das Schreiben von Markierungen oder die Bewegung des Lese-/Schreibkopfes. Bei Erfüllung aller Bedingungen schreibt die Maschine "JUNIOR" rückwirkend auf dem Band.

$$\begin{aligned}
& \delta(z_0, if) = (z_1, if, R) & \delta(z_8, echo) = (z_9, echo, R) \\
& \forall x \in \Gamma \setminus \{if\} : \delta(z_0, x) = (z_r, x, R) & \forall x \in \Gamma \setminus \{echo\} : \delta(z_8, x) = (z_r, x, R) \\
& \delta(z_1, []) = (z_2, [], R) & \delta(z_9, ok) = (z_{10}, ok, R) \\
& \forall x \in \Gamma \setminus \{[\} : \delta(z_1, x) = (z_1, if, R) & \forall x \in \Gamma \setminus \{ok\} : \delta(z_9, x) = (z_r, x, R) \\
& \delta(z_2, 10) = (z_3, 10, R) & \delta(z_{10}, ;) = (z_{11}, :, R) \\
& \forall x \in \Gamma \setminus \{10\} : \delta(z_2, x) = (z_r, x, R) & \forall x \in \Gamma \setminus \{;\} : \delta(z_{10}, x) = (z_r, x, R) \\
& \delta(z_3, -ge) = (z_4, -ge, R) & \delta(z_{11}, fi) = (z_{12}, fi, R) \\
& \forall x \in \Gamma \setminus \{-ge\} : \delta(z_3, x) = (z_r, x, R) & \delta(z_{12}, \square) = (z_r, \square, L) \\
& \delta(z_4, 8) = (z_5, 8, R) & \delta(z_r, \ddot{O}) = (z_r, R, L) \\
& \forall x \in \Gamma \setminus \{8\} : \delta(z_4, x) = (z_r, x, R) & \delta(z_r, \ddot{A}) = (z_r, O, L) \\
& \delta(z_5,]) = (z_6,], R) & \delta(z_r, \beta) = (z_r, I, L) \\
& \forall x \in \Gamma \setminus \{]\} : \delta(z_5, x) = (z_r, x, R) & \delta(z_r, \&) = (z_r, N, L) \\
& \delta(z_6, ;) = (z_7, :, R) & \delta(z_r, \$) = (z_r, U, L) \\
& \forall x \in \Gamma \setminus \{;\} : \delta(z_6, x) = (z_r, x, R) & \delta(z_r, \% \$ \& \beta \ddot{A}) = (z_r, J, L) \\
& \delta(z_7, then) = (z_8, then, R) & \forall x \in \Sigma : \delta(z_r, x) = (z_r, \square, L) \\
& \forall x \in \Gamma \setminus \{then\} : \delta(z_7, x) = (z_r, x, R) & \delta(z_r, \square) = (z_e, \square, R)
\end{aligned}$$

Aufgrund der Aufforderung der Aufgabe für die Wortakzeptanz der Maschine (ein einziges Wort), haben wir die Maschine sehr eingeschränkt gestaltet.

II. Aufgabe 02

Bei dieser Aufgabe müssen wir Konfigurationsüberleitungen für unsere vorher definierten Maschine angeben. Dies sollen wir sowohl für das von uns gewählte Wort als auch für ein beliebiges anderes Wort mit ein paar Buchstabenfehler machen.

a. Konfigurationsüberleitungen für unser Wort

$\vdash z_0, \text{if } [10 - ge\ 8]; \text{ then echo ok}; \text{ fi}, \square\square\square\square\square\square\square$

$\vdash z_1, [10 - ge\ 8]; \text{ then echo ok}; \text{ fi}, \text{if } \square\square\square\square\square\square\square$

$\vdash z_2, 10 - ge\ 8]; \text{ then echo ok}; \text{ fi}, \text{if } [\square\square\square\square\square\square\square$

$\vdash z_3, -ge\ 8]; \text{ then echo ok}; \text{ fi}, \text{if } [10\square\square\square\square\square\square\square$

$\vdash z_4, 8]; \text{ then echo ok}; \text{ fi}, \text{if } [10 - ge\square\square\square\square\square\square\square$

$\vdash z_5,]; \text{ then echo ok}; \text{ fi}, \text{if } [10 - ge\ 8\square\square\square\square\square\square\square$

$\vdash z_6, \text{ then echo ok}; \text{ fi}, \text{if } [10 - ge\ 8]; \square\square\square\square\square\square\square$

$\vdash z_7, \text{ echo ok}; \text{ fi}, \text{if } [10 - ge\ 8]; \text{ then } \square\square\square\square\square\square\square$

$\vdash z_8, \text{ ok}; \text{ fi}, \text{if } [10 - ge\ 8]; \text{ then echo } \square\square\square\square\square\square\square$

$\vdash z_9, ; \text{ fi}, \text{if } [10 - ge\ 8]; \text{ then echo ok } \square\square\square\square\square\square\square$

$\vdash z_{10}, \text{ fi}, \text{if } [10 - ge\ 8]; \text{ then echo ok}; \square\square\square\square\square\square\square$

$\vdash z_{11}, \square, \text{if } [10 - ge\ 8]; \text{ then echo ok}; \text{ fi} \square\square\square\square\square\square\square$

$\vdash z_{12}, \square, \text{JUNIOR} \square\square\square\square\square\square\square\square\square\square$

$\vdash z_r, \square, \text{JUNIO} \square\square\square\square\square\square\square\square\square\square$

$\vdash z_r, \square, \text{JUNI} \square\square\square\square\square\square\square\square\square\square$

$\vdash z_r, \square, \text{JUN} \square\square\square\square\square\square\square\square\square\square$

$\vdash z_r, \square, \text{JU} \square\square\square\square\square\square\square\square\square\square$

$\vdash z_r, \square, \text{J} \square\square\square\square\square\square\square\square\square\square$

$\vdash z_e, \square, \square\square\square\square\square\square\square\square\square\square$

b. Konfiguration für ein Wort mit Schreibfehlern

Um den zweiten Teil der Aufgabe für ein Wort mit einigen Buchstabenfehlern zu lösen, gehen wir folgendermaßen vor:

Angenommen, das Wort mit Fehlern ist "*if [1x – ge 8]; then echo ok ; fi*". Die Turingmaschine würde zunächst "*if*" und "*[*" korrekt lesen und in die entsprechenden Zustände *z1* und *z2* übergehen. Bei "*1x*" statt "*10*" würde jedoch ein Fehler auftreten:

$\vdash z0, if [1x - ge 8]; then echo ok ; fi, \square\square\square\square\square\square$

$\vdash z1, [1x - ge 8]; then echo ok ; fi, if \square\square\square\square\square\square$

$\vdash z2, 1x - ge 8]; then echo ok ; fi, if \square\square\square\square\square\square$

"[" bestätigt, "1x" anstelle von "10" gelesen, Fehler, geht zu *zr*.

An diesem Punkt angekommen, wo sie einen Fehler erkennt, da "1x" nicht dem erwarteten Wort "10" entspricht. Daher wechselt sie in den Fehlerbehandlungszustand *zr*:

$\vdash zr, 1x - ge 8]; then echo ok ; fi, if [\square\square\square\square\square\square$

Falsches Wort "1x" gelesen, Maschine ist jetzt im Zustand *zr* und beginnt den Fehlerbehandlungsprozess.

$\vdash zr, -ge 8]; then echo ok ; fi, if [1x\square\square\square\square\square\square$

Maschine verarbeitet weiter im Fehlerbehandlungszustand.

$\vdash zr, 8]; then echo ok ; fi, if [1x - ge\square\square\square\square\square\square$

Weiterhin im Fehlerbehandlungszustand.

$\vdash zr,]; then echo ok ; fi, if [1x - ge 8\square\square\square\square\square\square$

Maschine bleibt im Fehlerbehandlungszustand.

Die Maschine würde in diesem Fehlerbehandlungszustand bleiben, da sie keine passenden Übergänge für das fehlerhafte Wort hat. Sie würde entweder weiterhin den Rest des Wortes lesen, ohne eine sinnvolle Aktion auszuführen, oder anhalten, wenn keine weiteren Übergänge definiert sind.

c. Antwort zu Frage a

Für den endlich oft wiederholten Teil müsste die Maschine einen Mechanismus haben, um zu zählen, wie oft der Wiederholungsteil auftritt. Das könnte durch Zustände erreicht werden, die speziell für das Zählen und Überprüfen der Wiederholungen zuständig sind.

d. Antwort zu Frage b)

Für den beliebig oft wiederholten Teil müsste die Maschine in der Lage sein, eine unbestimmte Anzahl von Wiederholungen zu verarbeiten. Das erfordert eine flexiblere Zustandsstruktur, möglicherweise mit einer Schleifenlogik, die es der Maschine erlaubt, den Wiederholungsteil beliebig oft zu durchlaufen und dabei die Übereinstimmung der Anfänge und Enden zu überprüfen.

III. Aufgabe 03

IV. Literaturverzeichnis

https://elli.hs-bremerhaven.de/goto.php?target=file_338582_download&client_id=elli

Letzter Zugriff am 11.01.2024 um 23 Uhr

<https://turingmachinesimulator.com/>

Letzter Zugriff am 11.01.00:21 Uhr