

# GRANDSTREAM GXP1165

Grandstream GXP1165

Admin Logout | Reiniciar | Português

EstadoContasConfig. RedeManutençãoAgenda

CONTA 1

Versão 1.0.6.11

Estado

Estado da Conta

Estado de Rede

Informação do Sistema

Conta	ID de Usuário SIP	Servidor SIP	Registro SIP
Conta 1	1155	192.168.0.24	SIM

Configurações Gerais

Configurações de Rede

Configurações SIP

Configurações de Áudio

Configurações de Chamadas

Copyright © Grandstream Networks, Inc. 2025. All Rights Reserved.

Grandstream GXP1165

Admin Logout | Reiniciar | Português

EstadoContasConfig. RedeManutençãoAgenda

CONTA 1

Versão 1.0.6.11

Contas

Configurações Gerais

Configurações de Rede

Configurações SIP

Configurações de Áudio

Configurações de Chamadas

Conta Ativa

Nome da Conta

Servidor SIP

Servidor secundário SIP

Outbound Proxy

ID de Usuário SIP

Autenticar ID

Senha de Autenticação

Nome

ID do Usuário de Correio de Voz

Conta Ativa

☐ NÃO ☒ SIM

Salvar

Salvar e Aplicar

Reset

Copyright © Grandstream Networks, Inc. 2025. All Rights Reserved.

Contas

CONTA 1

Configurações Gerais

Configurações de Rede

Configurações SIP

Configurações de Áudio

Configurações de Chamadas

## Configurações de Áudio

Enviar DTMF ☐ in-audio ☒ via RTP (RFC2833) ☐ via SIP INFO

Tipo de Payload DTMF 101

escolha 1 PCMU

escolha 2 PCMA

escolha 3 PCMU

escolha 4 PCMU

escolha 5 PCMU

escolha 6 PCMU

escolha 7 PCMU

Utilizar Primeiro codec de voz coincidente no 2000K SDP ☒ NÃO ☐ SIM

Disable Multiple m line in SDP ☒ NÃO ☐ SIM

Modo SRTP NÃO

Crypto Life Time ☐ NÃO ☒ SIM

RTP simétrico ☒ NÃO ☐ SIM

Supressão de silêncio ☒ NÃO ☐ SIM

Frames de Voz por TX 2

Taxa G723 ☐ taxa de codificação de 6,3 kbps ☒ taxa de codificação de 5,3 kbps

Modo de compressão G.726-32 ☒ ITU ☐ IETF

Tamanho de frame iLBC ☐ 20ms ☒ 30ms

Tipo de payload iLBC 97

Tipo de buffer de jitter Adaptável

Tamanho do buffer de jitter 300ms

Contas

CONTA 1

Configurações Gerais

Configurações de Rede

Configurações SIP

Configurações de Áudio

Configurações de Chamadas

Configurações de Chamadas

Early Dial

☒ NÃO ☐ SIM

Prefixo de Plano de Discagem

Plano de discagem

☐ Desativado

☒ Ativado { x+ | \*x+ | \*xx\*x+ | 11o

Tempo de Espera de Encaminhamento de Chamada Atrasada

20

Ativar Recursos de Chamada

☐ NÃO ☒ SIM

Hist. de Chamadas

☒ Hist. de Todas Chamadas

☐ Hist. de Chamadas Feitas/Recebidas apenas (não inclui chamadas perdidas)

☐ Desativar Histórico de Chamada

Toque da conta

Toque do Sistema

Combinar IDs dos Chamadores

Regra de correspondência

Toque do Sistema

Toque do Sistema

Toque do Sistema

Tempo excedido de toque

60

Enviar anônimo

☒ NÃO ☐ SIM

Rejeitar chamadas anônimas

☒ NÃO ☐ SIM

Auto Atendimento

☒ NÃO ☐ SIM

Permitir Auto Atendimento pela info da origem

☒ NÃO ☐ SIM

Referir para Usar Contato Alvo

☒ NÃO ☐ SIM

Transferência quando terminar Conferência

☒ NÃO ☐ SIM

Tempo excedido de inserção de tecla

4

Usar # como Tecla de Discagem

☐ NÃO ☒ SIM

Config.

Opções Gerais

Recursos da chamada

Toque

Controle de Áudio

Tela LCD

Data and Hora

Serviço Web

Aplicativos XML

Opções Gerais

Porta RTP local

5012

Usar porta aleatória

☒ NÃO ☐ SIM

intervalo keep-alive

20

Usuário NAT IP

Servidor STUN

Modo Público

☒ NÃO ☐ SIM

Public Mode Login Expiration

0

Salvar

Salvar e Aplicar

Reset

## Básica

Protocolo IP

☒ Preferir IPv4 ☐ Preferir IPv6

Endereço IPv4

☒ DHCP

Nome de Host (Opção 12)

Vendor Class ID (Opção 60)

Grandstream GXP1165

☐ PPPoE

ID de conta PPPoE

Senha PPPoE

Nome do Serviço PPPoE

☐ IP estático

Endereço IPv4

 .  .  . 

Máscara de Subrede

 .  .  . 

Gateway

 .  .  . 

Servidor DNS 1

 .  .  . 

Servidor DNS 2

 .  .  . 

Servidor DNS primário

 .  .  . 

Endereço IPv6

Auto-configurado ▼

☒ Todo Estático

Endereço IPV6 Estático

Comprimento de Prefixo IPV6

☐ Prefixo Estático

Prefixo IPv6 (64 bits)

Servidor DNS 1

Servidor DNS 2