

Resource	Request			Response			Descripción
	Method	Headers	Body	Headers	Response	status	
USER							
/api/v1/user/list	GET	{ Content-Type: application/json }	- NA -	{ Content-Type: application/json }	[{ "id": 1, "email": "admin@admin.com", "password": "1234567890", "firstname": "admin Colorado", "lastname": "server", "phone": "2334567", "url": "http:127.0.0.1:7070/api/v1/user/profile/adm", }, { "id": 2, "email": "admin1@admin.co", "password": "1234", "firstname": "Admin", "lastname": "Servers", "phone": "123496968", "url": "http:127.0.0.1:7070/api/v1/user/profile/adm", }]	200	Este recurso es para traer la lista de usuarios Formato de la petición y respuesta: application/JSON
/api/v1/user/sign-in	POST	{ Content-Type: application/json }	{ "email": "admin1@admin.co", "password": "1234" }	{ Content-Type: application/json }	{ "id": 2, "email": "admin1@admin.co", "password": "1234", "firstname": "Admin", "lastname": "Servers", "phone": "123496968", "cookie": "86d049d72a63027eb736fe9b7e240e28", }	200	Este recurso es para el acceso o login al backend de ProductApp se envía el campo " cookie " para controlar la sesión del usuario en el App. Formato de la petición y respuesta: application/JSON
/api/v1/user/sign-up	POST	{ Content-Type: application/json }	{ "email": "admin198@admin.co", "password": "1234", "firstname": "Admin198", "lastname": "Servers", "phone": "123496968" }	{ Content-Type: application/json }	{ "id": 14, "email": "admin198@admin.co", "password": "1234", "firstname": "Admin198", "lastname": "Servers", "phone": "123496968", "cookie": "86d049d72a63027eb736fe9b7e240e28", }	201	Este recurso es para el registro de usuarios se envía el campo " cookie " en el body de la petición, esto para controlar la sesión del usuario en el App. Formato de la petición y respuesta: application/JSON
/api/v1/user/update/:email	PUT	{ Content-Type: application/json }	{ "firstname": "Alejandro", "lastname": "Romero", "phone": "12282823" }	{ Content-Type: application/json }	{ "id": 1, "email": "admin@admin.com", "password": "1234567890", "firstname": "admin Colorado", "lastname": "server", "phone": "2334567", "cookie": "86d049d72a63027eb736fe9b7e240e28", }	200	Este recurso es para la actualización de la información y el perfil del usuario en ProductApp se envía el campo " cookie " en el body de la respuesta, esto para actualizar la sesión del usuario en el App. En el recurso como argumento se debe enviar el email del usuario para filtrar y buscar en la aplicación que recibe. Formato de la petición y respuesta: application/JSON

/api/v1/user/profile/:email	GET	{ Content-Type: application/json }	- NA -	{ Content-Type: application/json }	{ "id": 1, "email": "admin@admin.com", "password": "1234", "firstname": "admin Colorado", "lastname": "server", "phone": "2334567", "cookie": "86d049d72a63027eb736fe9b7e240e28" }	200	Este recurso es para la actualización de la información y el perfil del usuario en ProductApp se envía el campo "cookie" en el body de la respuesta, esto para actualizar la sesión del usuario en el App. En el recurso como argumento se debe enviar el "user" que en este caso es el email del usuario para filtrar y buscar en la aplicación que recibe. Formato de la petición y respuesta: application/JSON
/api/v1/user/forgot-password/:email	POST	{ Content-Type: application/json }	{ "password": "1234" }	{ Content-Type: application/json }	{ "id": 1, "email": "admin@admin.com", "password": "1234", "firstname": "admin Colorado", "lastname": "server", "phone": "2334567", "cookie": "86d049d72a63027eb736fe9b7e240e28" }	200	Este recurso es para la actualización de la contraseña en ProductApp se envía el campo "cookie" en el body de la respuesta, esto para actualizar la sesión del usuario en el App. En el recurso como argumento se debe enviar el "email" es para filtrar y buscar en la aplicación que recibe. Formato de la petición y respuesta: application/JSON
/api/v1/user/delete/:email	DELETE	{ Content-Type: application/json }	- NA -	{ Content-Type: application/json }	- NA -	204	Este recurso es para la eliminación de la información y el perfil del usuario en ProductApp Formato de la petición y respuesta: application/JSON
PRODUCTS							
/api/v1/product/list	GET	{ Content-Type: application/json }	- NA -	{ Content-Type: application/json }	[{ "id": 1, "name": "Motorola Google Nexus 4", "type": "Smartphone", "quantity": 100, "price": 850000, "url": "http:127.0.0.1:7070/api/v1/product/detail/1" }, { "id": 6, "name": "Nokia L650", "type": "Windows Phone 8", "quantity": 120, "price": 380000, "url": "http:127.0.0.1:7070/api/v1/product/detail/6" }...]	200	Este recurso es para traer la lista de productos Formato de la petición y respuesta: application/JSON
/api/v1/product/create	POST	{ Content-Type: application/json }	{ "name": "iPhone 5C", "type": "iPhone", "quantity": 10, "price": 1850000 }	{ Content-Type: application/json }	{ "id": 47, "name": "iPhone 5C", "type": "iPhone", "quantity": 10, "price": 1850000 }	201	Este recurso es para la creación de productos. Formato de la petición y respuesta: application/JSON
/api/v1/product/detail/:id	GET	{ Content-Type: application/json }	- NA -	{ Content-Type: application/json }	{ "id": 1, "name": "Motorola Google Nexus 4", "type": "Smartphone", "quantity": 100, "price": 850000 }	200	Este recurso es para traer el detalle de un producto; filtrado por su "id" Formato de la petición y respuesta: application/JSON

/api/v1/product/update/:id	PUT	{ Content-Type: application/json }	{ "name": "iPhone 5S", "type": "iPhone 5S", "quantity": 25, "price": 1850000 }	{ Content-Type: application/json }	{ "id": 1, "name": "iPhone 5S", "type": "iPhone 5S", "quantity": 25, "price": 1850000 }	200	Este recurso es para la actualización de un producto filtrado por su "id" Formato de la petición y respuesta: application/JSON
/api/v1/product/delete/:id	DELETE	{ Content-Type: application/json }	- NA -	{ Content-Type: application/json }	- NA -	204	Este recurso es para la eliminación de un producto filtrado por su "id" Formato de la petición y respuesta: application/JSON