

readabilities-rs

把仓库的真实入口、实现分区、真实依赖与验证证据放在一条可回查的阅读路径上。

20

源码文件

55 tracked files15 test files2 manifests

快照 8773c7a8a · 生成 2026-08-30

01 项目指纹

README 语境 + 语言规模；数字来自当前 Git 快照。

The native extraction pipeline uses the Defuddle source tree as its readability behavioral reference. Selected low-level parsing behaviors are also adapted from Crawlberg, including document-base resolution, J...

非空源码行分布



02 架构地形

横轴蓝线 = 建议阅读顺序；上方弧线 = 源码静态导入证据（未检出则不画）。



读图规则：横轴蓝线 = 证据导航顺序；弧线 = 静态导入；“职责”文字 = 路径命名推断；静态引用 ≠ 运行时顺序。

03 使用路径

只展示 README、manifest 或 justfile 中实际存在的命令/入口。

- 1just build
- 2just test
- 3just install
- 4just check
- 5just default
- 6just build-release

入口定位

1. src/main.rs
2. tests/cli.rs
3. src/lib.rs
4. src/core/mod.rs

04 规模、热点与外部边界

条形长度编码非空源码行；它描述阅读成本，不代表业务重要性。



直接依赖（manifest）

- ammoniaclap
- ego-treeencoding_rs
- futures-utilhtmd
- markup5ever_rcdomreqwest
- scraperserde

05 验证与溯源

测试路径、构建清单、最近提交与快照共同限定这张图可以声称什么。

测试证据

- tests/cli.rs
- tests/fixtures/READ-001-noisy-article.html
- tests/fixtures/READ-002-short-note.html
- tests/fixtures/READ-003-chinese-article.html

构建 / 依赖证据

- Cargo.toml
- justfile

最近提交

- 2026-08-29 · docs: 更新架构文档
- 2026-08-29 · docs: 架构文档英文内容翻译为中文
- 2026-08-26 · docs: relocate architecture infographic to docs/infographics

